Augenti®



2016
2018



Catalogo architetturale

Architectural catalogue

Augenti
LIGHTING



L'AZIENDA
THE COMPANY





Lo splendore della realtà

Dare voce e carattere a un oggetto, ridisegnare uno spazio, rendere protagonista chi lo abita, è innanzitutto continuare a sorprenderci, noi per primi, della bellezza del mondo. La bellezza è lo splendore della realtà, lo splendore delle cose dentro quel particolare fascio di luce che esalta le linee, la materia, la forza del loro accadere. La luce, nelle sue infinite forme e declinazioni è la condizione perché questa bellezza possa apparire: Augenti Lighting nasce per questo, per rendere la luce sempre più adeguata alle reali esigenze dell'uomo contemporaneo, coniugando l'emozione del design con la qualità produttiva della tradizione italiana. Perché contemporaneo è solo ciò che, grazie allo stile e alla qualità, risponde alle esigenze profonde e immutabili dell'uomo.

The splendour of reality

To give voice and character to an object, redesign a space, have those who live in it be the stars of the show, means before anything to continue to wonder at the beauty of the world. Beauty is the splendour of reality, the splendour of things illuminated by a special beam of light that brings out their lines, materials and sheer power. Light, in its infinite forms and manifestations, is the condition for this beauty to appear, this is what Augenti Lighting is all about, to make light ever more suitable to the real needs of contemporary man, combining the excitement of design with the traditional quality of Italian products. Because contemporary means meeting man's profound and immutable needs with style and quality.



Cambiare per crescere

Augenti Lighting nasce dall'incontro di due grandi realtà aziendali: Framon S.p.A, sorta negli anni trenta con una precisa vocazione produttiva nella pressofusione per illuminazione, sviluppatasi nel tempo come azienda produttrice di apparecchi illuminanti professionali, nella sua politica di crescita e investimenti ha infatti recentemente acquisito la Augenti, un' affermata e dinamica realtà internazionale, nata nel 1969 come Augenti Illuminazione e successivamente trasformatasi in Augenti Group, un vero e proprio punto di riferimento per il settore dell'illuminazione.
Augenti Lighting nasce con l'obiettivo di incrementare la presenza di Augenti sul mercato, grazie alla più sviluppata rete vendita internazionale di cui potrà ora avvalersi. La sua mission viene ulteriormente rinforzata, in particolare viene maggiormente contraddistinta da un forte investimento in ricerca, innovazione e design; la sua forza produttiva trova nuova energia e slancio, potendo avvalersi della capacità manifatturiera dell'importante brand da cui è stata acquisita.

Changing to grow

Augenti Lighting comes from the collaboration of two great companies: Framon S.p.A, which started in the nineteen-thirties producing die cast lighting fixtures and developed over time into a manufacturer of professional lighting fixtures, has recently acquired Augenti, a successful and dynamical international reality, started in 1969 as Augenti Illuminazione and later transformed into Augenti Group, a leader in the lighting sector.
The goal of the new Augenti Lighting is to increase Augenti's presence in the market, thanks to the more developed international sales network now available to it. Our mission is even stronger, with greater investment in research, innovation and design; our productive power is therefore energized with the enthusiasm brought by the manufacturing capacity of the important brand that acquired us.

Rinnovare la propria vocazione

Augenti Lighting continua la tradizione Augenti, producendo una gamma di prodotti completa per illuminazione per esterni e interni, residenziale e urbana, progettati e realizzati esclusivamente con l'utilizzo di materie prime di alta qualità, la ricerca di trattamenti speciali che assicurano la maggiore durata e resistenza, un impiego di componentistica elettronica certificata. La qualità dei prodotti viene oggi ulteriormente garantita da una rinnovata ricerca e sperimentazione sulle diverse componenti del processo di illuminazione; da una tecnologia innovativa nel controllo e nella gestione della luce; da una selezione accuratissima di materiali eco-compatibili e da una spiccata attenzione alle esigenze ecologiche contemporanee.

Renewing our mission

Augenti Lighting continues in the Augenti tradition, offering a complete range of outdoor and indoor lighting products, for urban and residential settings, designed and manufactured exclusively with high quality materials, researching special treatments to increase lifespan and resistance and using certified electronic components. The quality of our products is now even more reliable thanks to renewed research and experimentation on the different components of the illumination process, an innovative lighting control and management technology, a highly accurate selection of eco-compatible materials and close attention to contemporary environmental requirements.



Ridisegnare lo spazio

Augenti Lighting mantiene la produzione delle due linee Architetturale e Tradizionale, la prima con uno sguardo rivolto al mondo contemporaneo e alle soluzioni tecniche e funzionali più avanzate; la seconda invece con uno sguardo che punta decisamente sulla classicità di prodotti senza tempo. In entrambe le proposte, Augenti Lighting punta su un'alta qualità estetica e su un design unico. Ogni prodotto viene costruito con arte e passione ed è la composizione armonica di più voci che diventano forma e bellezza allo stato assoluto.

Redesigning space

Augenti Lighting offers two production lines, Architectural and Traditional, one deals with contemporary design and cutting-edge technical and functional solutions, the other focuses on classical and timeless products. Both are based on high aesthetic value and unique designs. Every product is manufactured with art and passion, harmonizing several elements into absolute form and beauty.

La tradizione manifatturiera italiana

Il valore di uno stile è la somma di una serie di dettagli che testimoniano la cultura della qualità nelle diverse scelte. Come per i materiali impiegati, le finiture e la metodologia produttiva che si integrano in modo equilibrato alle soluzioni estetiche proposte. Augenti Lighting nasce e si sviluppa all'interno della tradizione manifatturiera italiana, all'interno di quel Made in Italy che è sinonimo di eccellenza: tutte le fasi di lavorazione dei prodotti, dallo stampaggio dei semilavorati, alla verniciatura in polveri epossidiche; dall'immagazzinamento e stoccaggio, al montaggio e cablaggio sono svolte all'interno delle nostre unità produttive e rispondono ai più elevati standard qualitativi secondo i principi del Total Quality Management.

Italy's manufacturing tradition

The value of a style is the sum total of a series of details that express the culture of quality through materials, finishings and production methods harmonized with aesthetic solutions. Augenti Lighting is an expression of Italian manufacturing tradition excellence, known as Made in Italy; all our processing steps, from semifinished products casting to epoxy powder coating, warehousing, storage, assembly and wiring are done by our production units while meeting the highest quality standards according to the principles of Total Quality Management.



Il valore della cultura

Nella creazione di uno stile autentico, in Augenti Tradizionale, continuiamo e sviluppiamo una tradizione culturale profonda: ogni nostro progetto si arricchisce di echi storici e preziosi riferimenti estetici; disegna lo spazio abitativo mettendo in risalto un gusto e uno stile di vita contrassegnati da un amore per la bellezza che sa imporsi ben oltre il tempo, al di là delle mode. Nella linea Augenti Architetturale, la ricerca e l'innovazione nelle forme e nei contenuti creano elementi che sono in grado di regalare l'emozione unica di un design straordinario, cifra inconfondibile di atmosfere esclusive che sono l'esito di un nuovo impegno e l'espressione di una cultura e di un gusto ineguagliabili e senza tempo. Augenti Architetturale propone elementi per l'illuminazione capaci di interpretare lo stile di persone che amano circondarsi di seduzioni e suggestioni, che rinnovano ogni giorno una complicità raffinata con oggetti dal valore assoluto e dalla qualità inequivocabile.

The value of culture

At Augenti Traditional, we create original style by continuing and developing a deeply rooted cultural tradition; every one of our projects is enriched with precious historical and aesthetic references; we design living spaces that enhance tastes and lifestyles characterized by love for timeless beauty that goes beyond changing fashions. The Augenti Architectural line researches and innovates forms and elements, creating real excitement with extraordinary design, exclusive atmospheres produced by our renewed commitment and the unmistakable expression of unequalled taste and timeless culture. Augenti Architectural offers lighting elements that create individual seduction and fascination, objects whose absolute value and distinctive quality reflect the refinement of their owners on a daily basis.

Per crescere insieme

Il valore di un progetto è la somma delle grandi e piccole scelte che contribuiscono alla sua realizzazione; di grandi soluzioni e piccoli dettagli in cui è possibile intravedere la passione e la qualità con cui un'azienda opera. Le diverse esperienze maturate da Framon S.p.A e da Augenti
nel settore dell'illuminazione ora vengono messe in comune nella nuova realtà aziendale di Augenti Lighting e poste al servizio della realizzazione di prodotti innovativi, affidabili, esteticamente curati in ogni dettaglio. L'azienda, facendo tesoro delle trasformazioni tecnologiche e produttive avvenute nel corso degli anni, si presenta oggi come una moderna realtà industriale in grado di sviluppare ed applicare gli elementi del design, della ricerca e della qualità nella sua ampia produzione di gamma; ma soprattutto si presenta come una moderna realtà capace di offrire un progetto integrale ricco di nuovi e importanti vantaggi per la sua clientela.

Growing together

The value of a project is the sum total of the big and small choices that contribute to its realization; great solutions and small details that show the passion and quality of a company's way to do business. Framon S.p.A and Augenti expertise in the lighting sector are now being shared within the new Augenti Lighting company to realize products that are innovative, reliable and aesthetically pleasing in every detail. While relying on the technology and production transformations that have occurred over the years, ours is a modern company that develops and applies the elements of design, research and quality in its wide product range and, most of all, offers an integral project full of new and important advantages to our customers.



Ovunque, prima e dopo

Il valore della proposta di un'azienda vive anche nella qualità del servizio offerto alla propria clientela. Il servizio è un valore che si declina in argomenti che rendono Augenti Lighting un partner sicuro e affidabile per ogni esigenza di illuminazione: la nostra rete vendita si avvale oggi di una presenza capillare su tutto il territorio internazionale, europeo e extraeuropeo; l'assistenza postvendita garantisce la reperibilità dei diversi componenti e degli accessori; il nostro servizio interno dedicato garantisce la cura e la tempestività nelle risposte e nelle informazioni di natura tecnica o commerciale; il reparto logistico assicura puntualità e precisione nel rispetto dei tempi di consegna, nel preciso controllo e nella verifica dei prodotti inviati al cliente; il settore commerciale lavora nel perseguimento costante di attente e corrette relazioni nelle diverse transazioni; il settore comunicazione e marketing garantisce la realizzazione di una serie di strumenti che consentono al cliente di svolgere nel modo più rapido, semplice ed efficace il suo lavoro.

Everywhere, before and after

The quality of a company is also determined by the quality of its customer service. The value of Augenti Lighting customer service is based on safe reliability for any of your lighting needs. Our international sales network is readily available inside and outside Europe; our post sales assistance ensures that parts and accessories are always in stock; our customer support service will answer all your technical and commercial questions with care and speed; our logistics department will make sure that your product is double-checked and delivered on time; our administrative department is constantly working to guarantee careful and correct customer relations and transactions; our marketing and communications department implements procedures to make your business more rapid, simple and efficient.

Nome prodotto
Product Name

Prodotto
Product

Codice prodotto
Product code

Tabella prodotto
Product table

Installazione
Installation

Alimentazione, diffusore e peso
Supply, diffuser and weight



Tipo attacco
Socket

Diffusione luce
Light diffusion

Fotometria
Photometric data

Disegno Tecnico
Technical drawing

COME LEGGERE IL CATALOGO
HOW TO READ THE CATALOGUE

Nome prodotto
Product name

Prodotto
Product

Varianti prodotto
Product type



Descrizione tecnica prodotto
Technical product description

Tabella colori
Color table

Simboli
Symbol

Composizione CODICE/*CODE legend*

0000	A	A	AA	AA
Numero identificativo prodotto / *Product number*	Tipo di installazione / *Installation Type*	Temperatura di colore / *Color temperature*	Elettrificazione / *Lamp type*	Fascio, diffusore / *Beam, diffuser*

Classe di protezione IP

L'International Protection (o classe di protezione IP) nell'ingegneria elettrica è un codice che riassume il livello di protezione di un'apparecchiatura elettrica contro il contatto accidentale o intenzionale con il corpo umano o con oggetti, e la protezione contro il contatto con l'acqua.

Livello	Protezione contro l'ingresso di corpi solidi estranei
IP0x	Nessuna protezione.
IP1x	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm. Protetto contro l'accesso con il dorso della mano.
IP2x	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm. Protetto contro l'accesso con un dito.
IP3x	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm. Protetto contro l'accesso con un attrezzo.
IP4x	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm. Protetto contro l'accesso con un filo.
IP5x	Protetto contro le polveri. (poca e non su parti conduttrici)
IP6x	Protetto totale dall'ingresso di polvere. (nessuna traccia)

Livello	Protezione contro la penetrazione dei liquidi
IPx0	Nessuna protezione.
IPx1	Protetto contro cadute verticali di gocce d'acqua.
IPx2	Protetto contro cadute di gocce d'acqua fino a 15° dalla verticale.
IPx3	Protetto contro schizzi diretti fino a 60° dalla verticale.
IPx4	Protetto contro spruzzi d'acqua da tutte le direzioni.
IPx5	Protetto contro getti d'acqua da tutte le direzioni.
IPx6	Protetto contro getti d'acqua potenti da tutte le direzioni.
IPx7	Protetto contro gli effetti delle immersioni temporanee.
IPx8	Protetto contro gli effetti delle immersioni continue.

International Protection (IP) ratings

In electronic engineering, the International Protection rating system classifies the degree of protection of electrical equipment against accidental or intentional contact with the body or with objects and the protection against contact with water.

Level	*Protection against the inlet of solid foreign bodies*
IP0x	*No protection.*
IP1x	*Protection against solid bodies bigger than 50 mm.* *Effective protection against the back of the hand.*
IP2x	*Protection against solid bodies bigger than 12 mm.* *Effective protection against the back of the hand.*
IP3x	*Protection against solid bodies bigger than 2.5 mm.* *Effective protection against tools.*
IP4x	*Protection against solid bodies bigger than 1 mm.* *Effective protection against inlet with a wire.*
IP5x	*Dust protected.* *(insufficient and conducting parts not protected)*
IP6x	*Complete protection from dust.* *(no trace)*

Level	*Protection against the inlet of liquids*
IPx0	*No protection.*
IPx1	*Protection against water drops falling vertically.*
IPx2	*Protection against drips of water when tilted 15° from the vertical line.*
IPx3	*Protection from direct sprays of water up to 60° from the vertical line.*
IPx4	*Protection against sprays of water from any direction.*
IPx5	*Protection against water jets from any direction.*
IPx6	*Protection against powerful water jets from any direction.*
IPx7	*Protection against the effects of temporary immersion in water.*
IPx8	*Protection against the effects of continuous immersion in water.*

Classe di isolamento/*Insulation class*

Le classi di isolamento elettrico sono il raggruppamento omogeneo definito dall'IEC (International Electrotechnical Commission) delle caratteristiche tecniche applicabili ad un dispositivo elettrico per limitare i rischi di folgorazione conseguenti ad un guasto dello stesso.

In the electrical appliance manufacturing industry, the following IEC protection classes are used to differentiate between the protective-earth connection requirements of devices.



Classe I

Gli apparecchi che appartengono a questa classe devono avere tutte le loro parti accessibili collegate a terra tramite un conduttore.
These appliances must have their chassis connected to electrical earth by an conductor



Classe II

Gli apparecchi che appartengono a questa classe sono progettati in modo da non richiedere la connessione di massa a terra
These appliances is one which has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth



Classe III

Gli apparecchi che appartengono a questa classe non presentano tensioni superiori alla Bassissima tensione di sicurezza SELV
These appliances are designed to be supplied from a separated/safety extra-low voltage (SELV) power source

IK

grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni (Codice IK) CEI EN 50102.
degrees of protection against external mechanical impacts (IK Code) CEI EN 50102

IK	*00*	*01*	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*
JOULES	*0*	*0.15*	*0.20*	*0.35*	*0.50*	*0.70*	*1*	*2*	*5*	*10*	*20*



Risponde ai requisiti UE in materia di sicurezza, salute e protezione ambientale.
It states that the product meets EU safety, health and environmental protection requirements



Installabile su superfici normalmente infiammabili
Suitable to the mounting on normal inflammable surfaces



Calpestabile
Walkover



Carrabile
Driveover



Temperatura massima
Maximum temperature



Dimmerabile
Dimmable



Realizzato con materiali stabilizzati ai raggi UV
Fixture built with UV stabilised materials



Prova del filo incandescente
Glow wire test



Incasso a soffitto
Ceiling recessed fixing



Incasso a terra
Ground recessed fixing



Incasso a parete
Wall recessed fixing



Installazione a terra
Ground fixing



Luce diffusa
Diffuse light



Installazione a soffitto
Ceiling fixing



Installazione a terra
Ground fixing



Installazione a parete
Wall fixing



Luce asimmetrica
Asymmetrical light



Luce direzionale con angolo xx
Directional light with xx angle

INDICE
INDEX

1.FISSAGGIO A PARETE
WALL FIXING

OPTIKA

7100W p.024

HELIOS

8300C p.074

GIULIA

9900W p.120
9901W p.121

GIANO

340W1 p.168

PINUP

7000W p.032

HELIOS

8301C p.075

GINEVRA

9800W p.126
9801W p.128

GIANO

340W2 p.169

GEO

8220C p.038
8210C p.042
8200C p.046

QUADRA

1000C p.080
1002C p.084
1005C p.090

MINUS

255W0 p.134
265W0 p.134

LUCY

1050W p.174
1051W p.175
1052W p.176

GEO

8211C p.043

QUADRA

1001W p.081
1003W p.085

MINUS

355W0 p.138
365W0 p.138

CLIO

1070W p.182

TWIN

8100C p.054
8000C p.058

QUADRA

1004W p.086
1006W p.091

FEBO

300W0 p.144

UP&DOWN

7550W p.188
7551W p.190

TWIN

8101C p.055
8001C p.059

MERIDIAN

4500W p.098
4550W p.102

FEBO 3

310W0 p.150

UP&DOWN

7500W p.194
7501W p.196

SCUDO

6300W p.064
6350W p.068

MERIDIAN

4560W p.108

FEBO 4

320W0 p.156

UP&DOWN

7450W p.200
7451W p.202

SCUDO

6301W p.065

LETTERA

4700W p.114

TRIPLEX

330W0 p.162

UP&DOWN-Q

9810W p.210
9813W p.212
9811W p.214
9812W p.216

1.FISSAGGIO A SOFFITTO
WALL CEILING

UP&DOWN

7551C p.224
7501C p.228
7451C p.232

UP&DOWN-Q

9814C p.238

INDICE
INDEX

3.INCASSI A MURO
RECESSED LIGHTINGS

QUADRA

1000R p.246
1002R p.250

CLIO

1080R p.290

QUADRA

1004R p.251

MATRIX

2800R p.296
2810R p.300

SQUARE

2900R p.258

RECTA

9450R p.264
9400R p.268

RECTA

9550R p.265
9500R p.269

GEMINI

9300R p.276

LUCY

1060R p.284

LUCY

1062R p.285

4.SEGNAPASSO
SPOTLIGHT

OMEGA

9110R p.308

OMEGA

9120R p.309

OMEGA

9130R p.310

MICRON

9210R p.318

MICRON

9220R p.319

MICRON

9230R p.320

5.CALPESTABILI
WALKOVER LIGHTS

MINIPLATHO

4030R.V0 p.330
4030R.V2 p.331

PLATHO

4050R-C p.360
4150R-C p.364
4250R-C p.370
4450R p.378

PARKER

4601R p.338

PLATHO

4051R-C p.361
4151R-C p.366
4251R-C p.373
4451R p.381

PARKER

4604R p.339

LUCY

1061R p.392

PARKER

4605R p.340

LUCY

1063R p.393

PARKER

4607R.V0 p.344

CLIO

1081R p.398

PARKER

4607R.V1 p.344

IRIS

3110R p.404
3120R p.406

PARKER

4607R.V3 p.344

IRIS

3130R p.410
3140R p.412

MICROPLATHO

4020R p.352

IRIS

3150R p.416
3160R p.418

6.FARETTI
SPOTLIGHT

LUNOS

9650W p.426 p.428

MICRON

9251P p.461

LUNOS

9650P p.426 p.430

VEGA

2700W p.468

LUNOS

9600W p.436 p.438

VEGA

2700P p.469

LUNOS

9600P p.436 p.440

QUADRA

1010W p.474

LUNOS

9700W p.444

OMEGA

9150C p.452

OMEGA

9151P p.453

MICRON

9250C p.460

7.BOLLARD
BOLLARD

NOVA

400F0 p.482 400F1 p.483 400F2 p.484

OMEGA

913F0 p.532 913F1 p.533

LUNOS

960F0 p.564 960F2 p.568

NOVA

410F0 p.488 410F1 p.489 410F2 p.490

MICRON

921F0 p.538 921F1 p.539

LUNOS

961F0 p.566 961F2 p.570

MAXIMA

375F0 p.498 375F1 p.499 375F2 p.500 375F3 p.501

MICRON

922F0 p.540 922F1 p.541

FEBO

300F0 p.576 300F1 p.577 300F2 p.578

MAXIMA

385F0 p.504 385F1 p.505 385F2 p.506 385F3 p.507

MICRON

923F0 p.542 923F1 p.543

FEBO

301F0 p.579 301F1 p.580 301F2 p.581

MINUS

255F0 p.514 255F1 p.515 255F2 p.516

MERIDIAN

450F0 p.548 450F1 p.550

FEBO 3

310F0 p.586 310F1 p.587 310F2 p.588

MINUS

355F0 p.520 355F1 p.521 355F2 p.522

MERIDIAN

451F0 p.549 451F1 p.551

FEBO 3

311F0 p.589 311F1 p.590 311F2 p.591

OMEGA

911F0 p.528 911F1 p.529

LETTERA

470F0 p.556 470F1 p.558

FEBO 4

320F0 p.596 320F1 p.597 320F2 p.598

OMEGA

912F0 p.530 912F1 p.531

LETTERA

471F0 p.557 471F1 p.559

FEBO 4

321F0 p.599 321F1 p.600 321F2 p.601

8.PALI
POLES

TRIPLEX

330F0 p.606
330F1 p.607
330F2 p.608

GIANO

340F0 p.614
340F1 p.615
340F2 p.616

GIANO

341F0 p.617
341F1 p.618
341F2 p.619

SQUARE

290F1 p.624

UP&DOWN-Q

981F1 p.630

LUNOS

9700F p.638

LUNOS

9701F p.640

UP&DOWN

7451F p.648

UP&DOWN

7452F p.650

PINUP

7000F/1 p.658

PINUP

7000F/2 p.659

VELA

9000F p.666

VELA

9000H p.667

FISSAGGIO A PARETE
WALL FIXING

OPTIKA

Optika è un apparecchio idoneo alla illuminazione scenica delle pareti che fa della compattezza il suo punto di forza. Un apparecchio non invasivo ma integrabile in qualsiasi contesto e che consente di creare giochi di luce attraverso un sapiente gioco di lenti e diffusori, offrendo ai progettisti svariate soluzioni per le diverse esigenze applicative. Disponibile sia in versione monoemissione che biemissione, l'apparecchio è strutturato in modo tale da permettere l'interscambio di fascio stretto e largo tramite il semplice spostamento delle cover senza necessità di dover smontare l'apparecchio stesso.
Realizzato interamente in alluminio pressofuso offre un elevato grado di protezione IP65 e l'uso di componentistica elettronica, con possibilità di dimmerazione secondo i protocolli più diffusi, ed è dotato di sorgenti luminose a led e ad Alogenuri Metallici fino ai 70W di potenza.

Optika is a compact lighting device whose small size makes it perfect for scenic wall lighting. This non-invasive device can be integrated into any environment and allows the creation of light displays using a clever combination of lenses and diffusers, offering interior designers various solutions for different application demands. Available in both single and dual emission versions, Optika is structured in such a way as to allow the interchanging of narrow and wide beams by simply moving the cover without having to dissemble the device.
Made entirely of die-cast aluminium, it offers a high degree of IP65 protection and the use of electronic components, with the option of a dimmer system according to the most common protocols, and is equipped with LED and Metal Halide bulbs with power of up to 70W.



7100
OPTIKA

Sistema per effetti a parete in singola o doppia emissione per lampade ad Alogenuri Metallici e LED

Single or double emission lighting effects system, for Metal Halide and LED light



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Testate: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermi: Vetro Float trasparente temprato 4mm
- Ottiche: Lenti Biconvesse in vetro silicato a bassa dispersione
- Guarnizioni: In gomma EPDM a celle chiuse
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico o Elettromagnetico a richiesta
- Tipo di Impiego: Installazione a parete
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Heads: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: Clear, tempered float glass, 4 mm*
- *Optics: Lenses: Biconvex in low-dispersion silicate glass*
- *Seals: Closed-cell EPDM rubber*
- *Screws: in steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electronic or Electromagnetic on request*
- *Use: Wall installation*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 07 | ⏚

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



OPTIKA



LED COB

7100W/NC2.N0



A+

COB LED 16,0W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
500mA - 1820lm - 113,8 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7100W/WC2.N0



A+

COB LED 16,0W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
500mA - 1730lm - 108,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7100W/NC2.M0



A+

COB LED 16,0W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
500mA - 1820lm - 113,8 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7100W/WC2.M0



A+

COB LED 16,0W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
500mA - 1730lm - 108,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7100W/NC2.W0



A+

COB LED 16,0W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
500mA - 1820lm - 113,8 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7100W/WC2.W0



A+

COB LED 16,0W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
500mA - 1730lm - 108,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*





LED SMD

7100W/NR3.V0



A+
SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



7100W/WR3.V0



A+
SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1020lm - 78,5 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



7100W/NR3.V2



A+
SMD 5630 LED 26W (2x13W)
LED Plate 220-240Vac
2400lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



7100W/WR3.V2



A+
SMD 5630 LED 26W (2x13W)
LED Plate 220-240Vac
2040lm - 78,5 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*





Tensione di rete / Driver incorporato (C2)
Vetro Trasparente
Peso: 3,9Kg (C2Mono) / 4,5Kg (C2Bi) / 2,5Kg (R3)

Electricity grid / Built-in Driver (C2)
Clear Glass
Peso: 3,9Kg (C2Mono) / 4,5Kg (C2Bi) / 2,5Kg (R3)



OPTIKA

G12



7100W/EM5.V0



A+

G12 MT/HIT 70W
Alogenuri Metallici Monoemissione
Metal Halide Single emission
lm 6800 - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90



7100W/EM5.V1



A+

G12 MT/HIT 70W
Alogenuri Metallici Monoemissione
Metal Halide Single emission
lm 6800 - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90



7100W/EM5.V2



A+

G12 MT/HIT 70W
Alogenuri Metallici Biemissione
Metal Halide Double emission
lm 6800 - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90



7100W/EM5.V3



A+

G12 MT/HIT 70W
Alogenuri Metallici Biemissione
Metal Halide Double emission
lm 6800 - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90



7100W/EM5.V4



A+

G12 MT/HIT 70W
Alogenuri Metallici Biemissione
Metal Halide Double emission
lm 6800 - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90





Ballast elettronico incorporato
Vetro Trasparente
Peso: 3,8Kg

Built-in electronic Driver
Clear Glass
Weight: 3,8Kg





Filtri Colorati (versioni V0-V2) / *Colored filters (versions V0-V2)*

ART. OPTIKA
Blu / *Blue*: CF7100.71
Rosso / *Red*: CF7100.72
Giallo / *Yellow*: CF7100.73
Verde / *Green*: CF7100.74

PINUP

Pinup è un apparecchio altamente professionale, dal design elegante e pulito, dedicato espressamente alla illuminazione architetturale di facciate, ingressi e di qualsiasi elemento si voglia mettere in evidenza.
Disponibile sia in Monoemissione che Biemissione, Pinup presenta una caratteristica unica: una apertura di luce che, illuminando esclusivamente la copertura dell'apparecchio, ne consente la percezione delle forme sinuose durante le ore notturne, permettendo quindi al suo design di esprimersi non solo attraverso la forma ma anche attraverso la luce stessa che lo disegna nelle sue parti.
E' realizzato interamente in alluminio pressofuso offre un elevato grado di protezione IP65 ed è dotato di sorgenti luminose a led e ad Alogenuri Metallici fino ai 150W di potenza.

Pinup is a highly professional device with a clean and elegant design, specifically intended for architectural lighting of facades, entrances and any other element that requires highlighting by means of illumination.
Available with both single and dual emission, Pinup has a unique feature: an light opening that, illuminating exclusively the device cover, creates the effect of sinuous shapes during darkness, allowing the expression of its design not only in terms of form but also by means of the light that it casts within.
Made entirely of die-cast aluminium, it offers a high degree of IP65 protection and is equipped with LED and Metal Halide bulbs with power of up to 150W.

Pag. 654
Pali
Poles



7000

PINUP

Apparecchio per effetti a parete in singola o doppia emissione per lampada a scarica e LED

Single or double emission lighting effects luminaire, for discharge lamps and LED.



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Testate: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermi: Vetro Float trasparente temprato 4mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma EPDM a celle chiuse
- Viteria: Acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettromagnetico per lampade a scarica
- Tipo di Impiego: Installazione a parete
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Heads: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: Clear, tempered float glass, 4 mm*
- *Optics: Satin anodised aluminium 99 85*
- *Seals: Closed-cell EPDM rubber*
- *Screws: Steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electromagnetic for gas discharge lamps*
- *Use: Wall installation*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 06

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



PINUP



LED SMD

7000W/NR4.V0



A+

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



7000W/WR4.V0



A+

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1080lm - 83,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



7000W/NR4.V1



A+

SMD 5630 LED 26W (2x13W)
LED Plate 220-240Vac
2400lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



7000W/WR4.V1



A+

SMD 5630 LED 26W (2x13W)
LED Plate 220-240Vac
2160lm - 83,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



RX7s

7000W/1M2.V0



A+

RX7s MT/HIT-DE 150W
Alogenuri Metallici Monoemissione
Metal Halide Single emission
12000lm - 96,0 lm/W - 3000K
CRI > 90





7000W/1M2.V1



A+

RX7s MT/HIT-DE 150W
Alogenuri Metallici Biemissione
Metal Halide Double emission
12000lm - 96,0 lm/W - 3000K
CRI > 90





7000W/1M2.V2



A+

RX7s MT/HIT-DE 150W
Alogenuri Metallici Biemissione
Metal Halide Double emission
12000lm - 96,0 lm/W - 3000K
CRI > 90



7000W/1M2.V3



A+

RX7s MT/HIT-DE 150W
Alogenuri Metallici Biemissione
Metal Halide Double emission
12000lm - 96,0 lm/W - 3000K
CRI > 90







Tensione di rete (R4)
Ballast elettromagnetico incorporato (M2)
Vetro trasparente
Peso: 4,8Kg (R4) / 7,4Kg (M2)

Electricity grid (R4)
Built-in electromagnetic ballast (M2)
Clear Glass
Weight: 4,8Kg (R4) / 7,4Kg (M2)



GEO

Apparecchio a plafone adatto per l'installazione a parete e soffitto, disponibile in tre misure con schermo diffondente e con elemento di schermatura della luce verso l'alto.
Il diffusore cuvilineo segue fedelmente la linea del corpo in alluminio, donando così una compattezza visiva all'apparecchio, ed una sporgenza molto limitata rispetto al piano di installazione.
La struttura è interamente in alluminio pressofuso ed accoglie sorgenti LED, Alogene e fluorescenti con alimentazione elettronica

Plafond light suitable for wall and ceiling installation, available in three sizes with diffuser screen and with upward light screening element.
The curved diffuser perfectly follows the line of the aluminium body, giving the light a compact visual effect and minimal protrusion from the installation base.
The structure is made entirely of die-cast aluminium and takes LED, Halogen and neon bulbs, and is powered electronically.



8220
GEO

Apparecchio a plafone per lampade fluorescenti compatte con alimentazione standard ed elettronica
Wall-ceiling luminaire for compact fluorescent lamps with magnetic and electronic ballast



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermi: PC (Policarbonato) opale/sabbiato GWT850 UV cat.V2
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma EPDM a celle chiuse
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico
- Tipo di Impiego: Installazione a parete, soffitto
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screens: Opal/sandblasted PC (polycarbonate) GWT850 UV Cat.V2*
- *Optics: Satin anodised aluminium 99 85*
- *Seals: Closed-cell EPDM rubber*
- *Screws: in steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electronic*
- *Use: Wall, ceiling installation*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 06 | GWT 850 | ⏚

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



GEO180



LED SMD

8220C/NR1.P0



A+

SMD 5630 LED 9W
LED Plate 220-240Vac
800lm - 88,9 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



8220C/WR1.P0



A+

SMD 5630 LED 9W
LED Plate 220-240Vac
680lm - 75,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



GX53

8220C/1B1.P0



D

GX53 FCB/T2 13W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
520lm - 40,0 lm/W - 3000/4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*



G24q-1

8220C/1E5.P0



A

G24q-1 FSM/TC-DEL 10W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
600lm - 60,0 lm/W - 3000/4000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete
Ballast elettronico (E5)
Policarbonato Opale
Peso: 1,1Kg

Electricity grid
Electronic ballast (E5)
Opal polycarbonate
Weight: 1,1Kg





8210/8211
GEO

Apparecchio a plafone per lampade fluorescenti compatte con alimentazione standard ed elettronica
Wall-ceiling luminaire for compact fluorescent lamps with magnetic and electronic ballast







Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermi: PC (Policarbonato) opale/sabbiato GWT850 UV cat.V2
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma EPDM a celle chiuse
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico
- Tipo di Impiego: Installazione a parete, soffitto
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screens: Opal/sandblasted PC (polycarbonate) GWT850 UV Cat.V2*
- *Optics: Satin anodised aluminium 99 85*
- *Seals: Closed-cell EPDM rubber*
- *Screws: in steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electronic*
- *Use: Wall, ceiling installation*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 06 | GWT 850 | ⏚

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



GEO280



LED SMD

8210C/NR3.P0



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



8210C/WR3.P0



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



G24q-2

8210C/1E1.P0



A+

G24q-2 FSMH/TC-TEL 18W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
1200lm - 66,7 lm/W - 3000/4000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



E27

8210C/1T1.P0



D

E27 HSGSA/A55 70W max
Alogena Energy
Energy Halogen
1000lm - 14,3 lm/W - 3000/4000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*





Tensione di rete
Ballast elettronico (E1)
Policarbonato Opale
Peso: 2,1Kg (R3) / 2,5Kg (E1) / 1,8Kg (T1)

Electricity grid
Electronic ballast (E1)
Opal polycarbonate
Weight: 2,1Kg (R3) / 2,5Kg (E1) / 1,8Kg (T1)



GEO280



LED SMD

8211C/NR3.P0



A+
SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

8211C/WR3.P0



A+
SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

G24q-2

8211C/1E1.P0



A+
G24q-2 FSMH/TC-TEL 18W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
1200lm - 66,7 lm/W - 3000/4000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*

DIFFUSE

E27

8211C/1T1.P0



D
E27 HSGSA/A55 70W max
Alogena Energy
Energy Halogen
1000lm - 14,3 lm/W - 3000/4000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*

DIFFUSE



Tensione di rete
Ballast elettronico (E1)
Policarbonato Opale
Peso: 2,3Kg (R3) / 2,5Kg (E1) / 2,0Kg (T1)

Electricity grid
Electronic ballast (E1)
Opal polycarbonate
Weight: 2,3Kg (R3) / 2,5Kg (E1) / 2,0Kg (T1)



8200
GEO

Apparecchio a plafone per lampade fluorescenti compatte con alimentazione standard ed elettronica
Wall-ceiling luminaire for compact fluorescent lamps with magnetic and electronic ballast



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermi: PC (Policarbonato) opale/sabbiato GWT850 UV cat.V2
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma EPDM a celle chiuse
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico
- Tipo di Impiego: Installazione a parete, soffitto
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screens: Opal/sandblasted PC (polycarbonate) GWT850 UV Cat.V2*
- *Optics: Satin anodised aluminium 99 85*
- *Seals: Closed-cell EPDM rubber*
- *Screws: in steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electronic*
- *Use: Wall, ceiling installation*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 06 | GWT 850 | ⏚

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



GEO380



LED SMD

8200C/NR4.P0



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
350mA - 2200lm - 122,2 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



DIFFUSE

8200C/WR4.P0



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
350mA - 2080lm - 115,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



DIFFUSE

G24q

8200C/1E4.P0



A+

G24q-4 FSMH/TC-TEL 42W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
3200lm - 76,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE

8200C/1D9.P0



A+

2x G24q-3 FSMH/TC-TEL 52W (2x26W)
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
3600lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE

E27

8200C/1T1.P0



D

E27 HSGSA/A55 100W max
Alogena Energy
Energy Halogen
1000lm - 14,3 lm/W - 3000/4000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*

DIFFUSE





Tensione di rete (T1)
Ballast elettronico incorporato
Policarbonato Opale
Peso: 4,7Kg (E4/D9) / 4,5Kg (R4) / 4,2Kg (T1)

Electricity grid (T1)
Built-in electronic ballast
Opal polycarbonate
Weight: 4,7Kg (E4/D9) / 4,5Kg (R4) / 4,2Kg (T1)





Accessori / Accessories



Art. 8200E/1E2 - 8200E/1D9
Versione con dispositivo di emergenza

Unità di alimentazione elettronica con inverter incorporato
Pacco batterie NiCd con autonomia 1h o 3h (a richiesta)
LED di segnalazione dello stato di ricarica/presenza alimentazione di rete
Tempo massimo di ricarica: 24h
Singola lampada per accensione permanente e emergenza
Doppia lampada per accensione permanente, di cui una sola per emergenza

Model with emergency backup system

Electronic ballast + inverter for compact fluorescent lamps
NiCd battery pack with 1h or 3h backup time (to be requested)
LED for indication of recharge / line status
Maximum 24hrs recharge time
Single lamp for combined use of permanent and emergency lighting
Dual lamp version: 2 for permanent lighting and one only for emergency lighting



TWIN

Apparecchio a plafone per lampade fluorescenti e sistemi LED adatto sia per ambienti esterni che interni. Disponibile in due diverse dimensioni e decorazioni dell'anello, l'apparecchio ha la peculiare caratteristica di illuminare la superficie limitrofa attraverso due aperture laterali, non facilmente visibili ad apparecchio installato, il che conferisce una migliore visibilità dell'apparecchio acceso
In questo modo non solo si limitano gli effetti dell'abbagliamento, anche attraverso l'uso di schermi opalescenti, ma si migliora la percezione visiva globale diminuendo il contrasto tra l'apparecchio ed il fondo di installazione.
La dotazione prevede l'uso di sistemi LED e di sorgenti fluorescenti con alimentazione elettronica. Disponibile anche la versione più grande con sistema di emergenza fino a 3h.

Plafond lighting device for neon lights and LED systems for both indoor and outdoor use.
Available in two different sizes and with two different ring decorations, the device has the unusual feature of illuminating the surrounding surface by means of two side openings, hidden from view on the installed light, which gives increased visibility to the device when switched on.
This not only limits the light glare, also due to the opal glass screen, but also improves the overall visual perception, reducing the contrast between the light and the installation background.
The light is intended for use with LED, Halogen and neon bulbs, and is powered electronically. A larger version is also available with a 3-hour emergency system.



8100/8101
TWIN MINI

Sistema applicabile a parete e soffitto per lampade a risparmio energetico e LED.
Wall an ceiling system for Fluorescent Lamps and LED Systems.







Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermi: PC (Policarbonato) opale/sabbiato GWT850 UV cat.V2
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma EPDM a celle chiuse
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico
- Tipo di Impiego: Installazione a parete, soffitto
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screens: Opal/sandblasted PC (polycarbonate) GWT850 UV Cat.V2*
- *Optics: Satin anodised aluminium 99 85*
- *Seals: Closed-cell EPDM rubber*
- *Screws: in steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electronic*
- *Use: Wall, ceiling installation*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 08 | GWT 850 | GWT 960

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



TWIN MINI



LED SMD

8100C/NR3.PS - 8100C/NR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

8100C/WR3.PS - 8100C/WR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

G24q-2

8100C/1E1.PS - 8100C/1E1.P0



A+

G24q-2 FSMH/TC-TEL 18W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
1200lm - 66,7 lm/W - 3000/4000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE

E27

8100C/1T1.PS - 8100C/1T1.P0



D

E27 HSGSA/A55 70W max
Alogena Energy
Energy Halogen
1000lm - 14,3 lm/W - 3000/4000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*

DIFFUSE





Tensione di rete
Ballast elettronico (E1)
Policarbonato Opale (PO) / Policarbonato Satinato (PS)
Peso: 1,3Kg / 1,0Kg (T1)

Electricity grid
Electronic ballast (E1)
Opal polycarbonate (PO) / Satin polycarbonate (PS)
Weight: 1,3Kg / 1,0Kg (T1)



TWIN MINI



LED SMD

8101C/NR3.PS - 8101C/NR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

8101C/WR3.PS - 8101C/WR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

G24q-2

8101C/1E1.PS - 8101C/1E1.P0



A+

G24q-2 FSMH/TC-TEL 18W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
1200lm - 66,7 lm/W - 3000/4000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE

E27

8101C/1T1.PS - 8101C/1T1.P0



D

E27 HSGSA/A55 70W max
Alogena Energy
Energy Halogen
1000lm - 14,3 lm/W - 3000/4000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*

DIFFUSE



Tensione di rete
Ballast elettronico (E1)
Policarbonato Opale (PO) / Policarbonato Satinato (PS)
Peso: 1,3Kg / 1,0Kg (T1)

Electricity grid
Electronic ballast (E1)
Opal polycarbonate (PO) / Satin polycarbonate (PS)
Weight: 1,3Kg / 1,0Kg (T1)



8000/8001

TWIN

Sistema applicabile a parete e soffitto per lampade a risparmio energetico e LED.
Wall an ceiling system for Fluorescent Lamps and LED Systems.







Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermi: PC (Policarbonato) opale/sabbiato GWT850 UV cat.V2
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma EPDM a celle chiuse
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico
- Tipo di Impiego: Installazione a parete, soffitto
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screens: Opal/sandblasted PC (polycarbonate) GWT850 UV Cat.V2*
- *Optics: Satin anodised aluminium 99 85*
- *Seals: Closed-cell EPDM rubber*
- *Screws: in steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electronic*
- *Use: Wall, ceiling installation*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 08 | GWT 850 | GWT 960

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



TWIN



LED SMD

8000C/NR3.PS - 8000C/NR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
350mA - 2200lm - 122,2 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

8000C/WR3.PS - 8000C/WR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
350mA - 2080lm - 115,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

G24q

8000C/1E1.PS - 8000C/1E1.P0



A+

G24q-4 FSMH/TC-TEL 42W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
3200lm - 76,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE

8000C/1D9.PS - 8000C/1D9.P0



A+

2x G24q-3 FSMH/TC-TEL 52W (2x26W)
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
3600lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE

E27

8000C/1T1.PS - 8000C/1T1.P0



D

E27 HSGSA/A55 116W max
Alogena Energy
Energy Halogen
2100lm - 18,1 lm/W - 3000K
CRI 100 - 2000 ore/*hours*

DIFFUSE



Tensione di rete
Ballast elettronico (E4/D9/R4)
Policarbonato Opale (PO) / Policarbonato Satinato (PS)
Peso: 2,6Kg (R4) / 2,9Kg (E4/D9) / 2,4Kg (T1)

Electricity grid
Electronic ballast (E4/D9/R4)
Opal polycarbonate (PO) / Satin polycarbonate (PS)
Weight: 2,6Kg (R4) / 2,9Kg (E4/D9) / 2,4Kg (T1)



TWIN



LED SMD

8001C/NR3.PS - 8001C/NR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
350mA - 2200lm - 122,2 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

8001C/WR3.PS - 8001C/WR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
350mA - 2080lm - 115,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

G24q

8001C/1E1.PS - 8001C/1E1.P0



A+

G24q-4 FSMH/TC-TEL 42W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
3200lm - 76,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE

8001C/1D9.PS - 8001C/1D9.P0



A+

2x G24q-3 FSMH/TC-TEL 52W (2x26W)
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
3600lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE

E27

8001C/1T1.PS - 8001C/1T1.P0



D

E27 HSGSA/A55 116W max
Alogena Energy
Energy Halogen
2100lm - 18,1 lm/W - 3000K
CRI 100 - 2000 ore/*hours*

DIFFUSE



Tensione di rete
Ballast elettronico (E4/D9/R4)
Policarbonato Opale (PO) / Policarbonato Satinato (PS)
Peso: 2,6Kg (R4) / 2,9Kg (E4/D9) / 2,4Kg (T1)

Electricity grid
Electronic ballast (E4/D9/R4)
Opal polycarbonate (PO) / Satin polycarbonate (PS)
Weight: 2,6Kg (R4) / 2,9Kg (E4/D9) / 2,4Kg (T1)



SCUDO

Apparecchio a plafone adatto per l'installazione a parete e soffitto, disponibile in due misure con schermo diffondente e con elemento di schermatura della luce verso l'alto.
Il diffusore molto sporgente dà una caratterizzazione fortemente tridimensionale all'apparecchio, unitamente all'utilizzo di materiale satinato che consente di nascondere alla vista la sorgente interna.
La struttura è interamente in alluminio pressofuso ed accogli sorgenti fluorescenti con alimentazione elettronica o elettromagnetica.

Plafond device suitable for wall and ceiling installation, available in two sizes with diffuser screen and upward light screening element.
The protruding diffuser gives the light a strongly three-dimensional feature, together with the use of glazed material that hides the bulb from view.
The structure is made entirely of die-cast aluminium and takes LED, Halogen and neon bulbs, and is powered electronically.



6300/6301
SCUDO

Sistema applicabile a parete e soffitto per lampade a risparmio energetico e LED.
Wall an ceiling system for Fluorescent Lamps and LED Systems.







Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermi: PC (Policarbonato) sabbiato GWT850 UV cat.V2
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma EPDM a celle chiuse
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico
- Tipo di Impiego: Installazione a parete, soffitto
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screens: Sandblasted PC (polycarbonate) GWT850 UV Cat.V2*
- *Optics: Satin anodised aluminium 99 85*
- *Seals: Closed-cell EPDM rubber*
- *Screws: in steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electronic*
- *Use: Wall, ceiling installation*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 44 | IK 08 | GWT 960

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



SCUDO



LED SMD

6300W/NR3.PS



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

6300W/WR3.PS



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

G24q-2

6300W/1E1.PS



A+

G24q-2 FSMH/TC-TEL 18W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
1200lm - 66,7 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE

E27

6300W/1T1.PS



D

E27 HSGSA/A55 70W max
Alogena Energy
Energy Halogen
1000lm - 14,3 lm/W - 3000/4000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*



DIFFUSE



Tensione di rete
Ballast elettronico (E1)
Policarbonato Satinato
Peso: 2,3Kg (R3/E1) / 2,0Kg (T1)

Electricity grid
Electronic ballast (E1)
Satin polycarbonate
Weight: 2,3Kg (R3/E1) / 2,0Kg (T1)



SCUDO



LED SMD

6301W/NR3.PS



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

6301W/WR3.PS



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

G24q-2

6301W/1E1.PS



A+

G24q-2 FSMH/TC-TEL 18W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
1200lm - 66,7 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE

E27

6301W/1T1.PS



D

E27 HSGSA/A55 70W max
Alogena Energy
Energy Halogen
1000lm - 14,3 lm/W - 3000/4000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*



DIFFUSE



Tensione di rete
Ballast elettronico (E1)
Policarbonato Satinato
Peso: 2,1Kg (R3/E1) / 1,8Kg (T1)

Electricity grid
Electronic ballast (E1)
Satin polycarbonate
Weight: 2,1Kg (R3/E1) / 1,8Kg (T1)



6350

SCUDO

Sistema applicabile a parete e soffitto per lampade a risparmio energetico e LED.
Wall an ceiling system for Fluorescent Lamps and LED Systems.



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermi: PC (Policarbonato) opale/sabbiato GWT850 UV cat.V2
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma EPDM a celle chiuse
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico
- Tipo di Impiego: Installazione a parete, soffitto
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screens: Opal/sandblasted PC (polycarbonate) GWT850 UV Cat.V2*
- *Optics: Satin anodised aluminium 99 85*
- *Seals: Closed-cell EPDM rubber*
- *Screws: in steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electronic*
- *Use: Wall, ceiling installation*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 44 | IK 08 | GWT 960 | ⏚

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



SCUDO



LED SMD

6350W/NR3.PS



A+
SMD 5630 LED 26W
LED Plate 220-240Vac
2400lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

6350W/WR3.PS



A+
SMD 5630 LED 26W
LED Plate 220-240Vac
2060lm - 79,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

G24q-3

6350W/1E2.PS



A+
G24q-3 FSMH/TC-TEL 26W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
1800lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE

E27

6350W/1T1.PS



D
E27 HSGSA/A55 116W max
Alogena Energy
Energy Halogen
2100lm - 18,1 lm/W - 3000/4000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*



DIFFUSE



Tensione di rete
Ballast elettronico incorporato (E2)
Policarbonato Satinato
Peso: 2,9Kg (R3) / 2,4Kg (E2) / 2,6 (T1)

Electricity grid
Built-in electronic ballast (E1)
Satin polycarbonate
Weight: 2,9Kg (R3) / 2,4Kg (E2) / 2,6 (T1)





HELIOS

Apparecchio a plafone adatto per l'installazione a parete e soffitto, disponibile in due versioni, una con schermo diffondente e l'altra con elemento di schermatura della luce verso l'alto.
Il diffusore curvilineo segue fedelmente la linea del corpo in alluminio, donando così una compattezza visiva all'apparecchio, ed una sporgenza molto limitata rispetto al piano di installazione.
La struttura è interamente in alluminio pressofuso ed accoglie sorgenti LED, Alogene e fluorescenti con alimentazione elettronica

Plafond light suitable for wall and ceiling installation, available in two different versions, one with diffuser screen and one with an upward light screening element.
The curved diffuser perfectly follows the line of the aluminium body, giving the light a compact visual effect and minimal protrusion from the installation base.
The structure is made entirely of die-cast aluminium and takes LED, Halogen and neon bulbs, and is powered electronically.



8300/8301
HELIOS

Apparecchio a plafone per lampade fluorescenti compatte con alimentazione standard ed elettronica
Wall-ceiling luminaire for compact fluorescent lamps with magnetic and electronic ballast







Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermi: PC (Policarbonato) opale GWT850 UV cat.V2
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma EPDM a celle chiuse
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico
- Tipo di Impiego: Installazione a parete, soffitto
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screens: Opal PC (polycarbonate) GWT850 UV Cat.V2*
- *Optics: Satin anodised aluminium 99 85*
- *Seals: Closed-cell EPDM rubber*
- *Screws: in steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electronic*
- *Use: Wall, ceiling installation*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 06 | GWT 850

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



HELIOS



LED SMD

8300C/NR3.P0



A+
SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

8300C/WR3.P0



A+
SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1020lm - 78,5 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

G24q-3

8300C/1E2.P0



A+
G24q-3 FSMH/TC-TEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
1800lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*

DIFFUSE

E27

8300C/1T1.P0



D
E27 HSGSA/A55 57W max
Alogena Energy
Energy Halogen
915lm - 16,1 lm/W - 3000
CRI 100 - 2000 ore/*hours*

DIFFUSE



Tensione di rete (T1)
Ballast elettronico incorporato
Policarbonato Opale
Peso: 2,8Kg / 1,8Kg (T1)

Electricity grid (T1)
Built-in electronic ballast
Opal polycarbonate
Weight: 2,8Kg / 1,8Kg (T1)



HELIOS



LED SMD

8301C/NR3.P0



A+
SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

8301C/WR3.P0



A+
SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1020lm - 78,5 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

G24q-3

8301C/1E2.P0



A+
G24q-3 FSMH/TC-TEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
1800lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*

DIFFUSE

E27

8301C/1T1.P0



D
E27 HSGSA/A55 57W max
Alogena Energy
Energy Halogen
915lm - 16,1 lm/W - 3000
CRI 100 - 2000 ore/*hours*

DIFFUSE



Tensione di rete (T1)
Ballast elettronico incorporato
Policarbonato Opale
Peso: 2,5Kg / 2,0Kg (T1)

Electricity grid (T1)
Built-in electronic ballast
Opal polycarbonate
Weight: 2,5Kg / 2,0Kg (T1)



QUADRA

Serie di apparecchi per esterni applicabile a parete e soffitto sia come incasso che come apparecchio a plafone, caratteristica che li rende adatti a trovare spazio in infinite tipologie di applicazione, dall'illuminazione di viali al washer per pavimenti o per l'illuminazione diffusa di porticati, anche grazie alla dotazione di numerose sorgenti a LED e fluorescenza ed un elevato grado di protezione IP65.
La serie si presenta con l'uso di due emissioni, una diffondente con l'uso di schermatura frosted che vita l'abbagliamento molesto, ed una asimmetrica per l'illuminazione delle superfici orizzontali.
Il gruppo di alimentazione incorporato può essere elettronico o elettromagnetico ed è disponibile anche in versione per illuminazione di emergenza con componentistica integrata all'interno della struttura. Il tutto viene accompagnato dalla fornitura della cassa in Polipropilene per le applicazioni di incasso a parete.

This series of lighting devices for outdoor application to walls or ceilings, both as recessed and plafond lighting, a feature that makes them suitable for an infinite variety of environments, from driveway lighting to in-pavement washers or diffused portico lighting, thanks also to its numerous LED and neon bulbs and a high degree of IP65 protection.
This series is available with two types of emission: a frosted glass screen diffuser which prevents unpleasant glare, and an asymmetric diffuser to illuminate horizontal surfaces.
The built-in power supply can be either electronic or electromagnetic and is also available in an emergency lighting version with integrated componenets within the structure.
The lighting device is supplied with a polypropylene case for use as a recessed wall light.


Pag.242
Incasso a parete
Wall recessed fixing


Pag. 470
Faretti
Spotlight



1000/1001

QUADRA

Apparecchio a parete / soffitto per lampade fluorescenti compatte e LED

Wall / Ceiling luminaire for LED and compact fluorescent lamps







Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Anello: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermo: Vetro Float trasparente/satinato temprato 4mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma EPDM stampata
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico o Elettromagnetico
- Tipo di Impiego: Installazione a parete, plafone a parete e soffitto
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Ring: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: Clear/glazed, tempered float glass, 4 mm*
- *Optics: Satin anodised aluminium 99 85*
- *Seals: Closed-cell EPDM rubber*
- *Screws: in steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electronic of Electromagnetic*
- *Use: Wall, plafond wall and ceiling installation*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 05 | GWT 750

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



QUADRA



LED SMD

1000C/NR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



1000C/WR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 69,8 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



GX53

1000C/1B1.VS



B

GX53 FCB/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000/4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato
Peso: 1,0Kg (R1) / 0,8Kg (B1)

Electricity grid
Frosted Glass
Weight: 1,0Kg (R1) / 0,8Kg (B1)



QUADRA



LED SMD

1001W/NR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

1001W/WR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 69,8 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

GX53

1001W/1B1.VS



B

GX53 FCB/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000/4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*

DIFFUSE



Tensione di rete
Vetro sabbiato
Peso: 1,0Kg (R1) / 0,8Kg (B1)

Electricity grid
Frosted Glass
Weight: 1,0Kg (R1) / 0,8Kg (B1)



1002/1003/1004

QUADRA MID

Apparecchio a parete / soffitto per lampade fluorescenti compatte e LED

Wall / Ceiling luminaire for LED and compact fluorescent lamps









Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Anello: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermo: Vetro Float trasparente/satinato temprato 4mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma EPDM stampata
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico o Elettromagnetico
- Tipo di Impiego: Installazione a parete, plafone a parete e soffitto
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Ring: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: Clear/glazed, tempered float glass, 4 mm*
- *Optics: Satin anodised aluminium 99 85*
- *Seals: Closed-cell EPDM rubber*
- *Screws: in steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electronic of Electromagnetic*
- *Use: Wall, plafond wall and ceiling installation*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 06 | GWT 750

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



QUADRA MID



LED SMD

1002C/NR2.VS



A+

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



1002C/WR2.VS



A+

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



GX53

1002C/1B1.VS



B

GX53 FCB/T2 13W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
520lm - 40,0 lm/W - 3000/4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato
Peso: 1,6Kg
Electricity grid
Frosted Glass
Weight: 1,6Kg



QUADRA MID



LED SMD

1003W/NR2.VS



A+

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

ASYMM.

1003W/WR2.VS



A+

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

ASYMM.

GX53

1003W/1B1.VS



B

GX53 FCB/T2 13W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
520lm - 40,0 lm/W - 3000/4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*

ASYMM.



Tensione di rete
Vetro sabbiato
Peso: 1,6Kg

Electricity grid
Frosted Glass
Weight: 1,6Kg



QUADRA MID



LED SMD

1004W/NR2.VT



A+

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

ASYMM.

1004W/WR2.VT



A+

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

ASYMM.

R7s

1004W/1U0.VT



A+

R7s LED 8W
LED 230Vac
800lm / 100,0 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

ASYMM.



D

R7s HRGS/QT-DE 80W max
Alogena/*Halogen*
1415lm / 17,7 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*

ASYMM.



Tensione di rete
Vetro trasparente
Peso: 1,6Kg (R2) / 1,8Kg (U0)

Electricity grid
Clear Glass
Weight: 1,6Kg (R2) / 1,8Kg (U0)





1005/1006

QUADRA MAX

Apparecchio a parete / soffitto per lampade fluorescenti compatte e LED

Wall / Ceiling luminaire for LED and compact fluorescent lamps







Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Anello: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermo: Vetro Float trasparente/satinato temprato 4mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma EPDM stampata
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico o Elettromagnetico
- Tipo di Impiego: Installazione a parete, plafone a parete e soffitto
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Ring: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: Clear/glazed, tempered float glass, 4 mm*
- *Optics: Satin anodised aluminium 99 85*
- *Seals: Closed-cell EPDM rubber*
- *Screws: in steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electronic of Electromagnetic*
- *Use: Wall, plafond wall and ceiling installation*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 05 | GWT 750

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



QUADRA MAX



LED SMD

1005C/NR6.VS



A++

SMD 3030 LED 20W
LED Plate 220-240Vac
2200lm - 110,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



1005C/WR6.VS



A++

SMD 3030 LED 20W
LED Plate 220-240Vac
2000lm - 100,0 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



G24q-3

1005C/1E2.VS



A

GX24q-3 FSMH/TC-TEL 26W
Fluorescente Elettronica Riflettore in alluminio
Electronic Fluorescent Aluminium reflector
1800lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 12000 ore/*hours*



1005C/1D9.VS



A

2x GX24q-3 FSMH/TC-TEL 52W (2x26W)
Fluorescente Elettronica Riflettore in alluminio
Electronic Fluorescent Aluminium reflector
3600lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 12000 ore/*hours*





Tensione di rete (R6) / Ballast elettronico incorporato (E2/D9)
Vetro sabbiato
Peso: 2,65Kg (R6) / 2,9 (E2/D9)

Electricity grid (R6) / Built-in electronic ballast (E2/D9)
Frosted Glass
Weight: 2,65Kg (R6) / 2,9 (E2/D9)



QUADRA MAX



LED SMD

1006W/NR6.VS



A++
SMD 3030 LED 20W
LED Plate 220-240Vac
2200lm - 110,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

ASYMM.

1006W/WR6.VS



A++
SMD 3030 LED 20W
LED Plate 220-240Vac
2000lm - 100,0 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

ASYMM.

G24q-3

1006W/1E2.VT



A
GX24q-3 FSMH/TC-TEL 26W
Fluorescente Elettronica Riflettore in alluminio
Electronic Fluorescent Aluminium reflector
1800lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 12000 ore/*hours*

ASYMM.

R7s

1006W/1U0.VT



A+
R7s LED 12W
LED 230Vac
1200lm / 100,0 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

ASYMM.



D
R7s HRGS/QT-DE 160W max
Alogena/*Halogen*
3100lm / 19,4 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*

ASYMM.



Tensione di rete (U0/R6) / Ballast elettronico incorporato (E2)
Vetro trasparente
Peso: 2,95Kg (E2) / 2,45Kg (U0)

Electricity grid (U0) / Built-in electronic ballast (E2)
Clear Glass
Weight: 2,95Kg (E2) / 2,45Kg (U0)



Accessori / Accessories



Art. 1005E/1E2
Versione con dispositivo di emergenza / *Model with emergency backup system*

Unità di alimentazione elettronica con inverter incorporato
Pacco batterie NiCd con autonomia 1h
LED di segnalazione dello stato di ricarica/presenza alimentazione di rete
Tempo massimo di ricarica: 24h
Singola lampada per accensione permanente e emergenza

Electronic ballast + inverter for compact fluorescent lamps
NiCd battery pack with 1h backup time
LED for indication of recharge / line status
Maximum 24hrs recharge time
Single lamp for combined use of permanent and emergency lighting



MERIDIAN

Apparecchio a doppia emissione per installazione a parete, la Meridian è disponibile in due formati e dimensioni sia con vetro che con Policarbonato opale.
La forma semicilindrica dona all'apparecchio una linea morbida ed elegante arricchita dal disegno frontale che consente alla luce di "partecipare" al disegno della struttura.
Morbido risulta anche l'effetto luminoso che questo apparecchio è in grado di offrire sia verso l'alto che verso il basso, a rendere più evidente la trama superficiale sulla quale va a agire come wallwasher.
E' un apparecchio quindi idoneo soprattutto alla valorizzazione architetturale di ambienti sia interni che esterni, con un alto grado di protezione ed una forte predisposizione al risparmio energetico.
Lo dimostra l'utilizzo preferenziale di sorgenti a LED e Fluorescenti con alimentazione elettronica.

Dual emission lighting device for wall installation, the Meridian is available in two formats and sizes, with both class and opal polycarbonate.
Its half-cylinder shape gives the device a soft and elegant outline, enhanced by the frontal design that allows the light to "take part" in the designing of the interior.
The lighting effect offered by the device is also soft, both upwards and downwards, highlighting the texture of the surface on which it plays as a wall washer. It is therefore ideal, above all, for the architectural enhancement of both indoor and outdoor environments, with a high degree of protection and a strong energy-saving capacity. This is demonstrated by the preferred use of LED and neon bulbs with an electronic power supply.



Pag.544
Bollard
Bollard



4500
MERIDIAN

Applique per lampade alogene, fluorescenti e LED
Wall lamp for halogen, fluerescent and LED lamps



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermi: Vetro stampato borosilicato temprato 6mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma EPDM a celle chiuse
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico
- Tipo di Impiego: Installazione a parete
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: Tempered borosilicate glass, 6 mm*
- *Optics: Satin anodised aluminium 99 85*
- *Seals: Closed-cell EPDM rubber*
- *Screws: in steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electronic*
- *Use: Wall installation*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





PO
Policarbonato Opale
Opal Polycarbonate

VS
Vetro Satinato
Satin Finish Glass

IP 65 | IK 06 | IK 08 | GWT 850 | UV

Colori standard / *Standard colours*

00 Bianco *White* | 24 Bronzo Antico *Antique Bronze* | 30 Antracite *Anthracite* | 40 Grigio *Grey*



MERIDIAN



LED SMD

4500W/NR4.P0 - 4500W/NR4.VS



A+

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

4500W/WR4.P0 - 4500W/WR4.VS



A+

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1080lm - 83,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

G24q-3

4500W/1E2.P0 - 4500W/1E2.VS



A+

G24q-3 FSMH/TC-TEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
1800lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE

E27

4500W/1T1.P0 - 4500W/1T1.VS



D

E27 HSGSA/A55 70W max
Alogena Energy
Energy Halogen
1000lm - 14,3 lm/W - 3000/4000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*



DIFFUSE





Tensione di rete / Ballast elettronico incorporato (E2)
Policarbonato Opale (PO)
Vetro satinato (VS)
Peso: 1,4Kg (R4/E2 PO) / 1,7Kg (R4/E2 VS) / 1,3Kg (T1 PO) / 1,6Kg (T1 VS)

Electricity grid / Built-in electronic ballast (E2)
Opal polycarbonate (PO)
Satin Finish Glass (VS)
Weight: 1,4Kg (R4/E2 PO) / 1,7Kg (R4/E2 VS) / 1,3Kg (T1 PO) / 1,6Kg (T1 VS)



4550

MERIDIAN PLUS

Applique per lampade alogene, fluorescenti e LED

Wall lamp for halogen, fluerescent and LED lamps



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermi: Vetro stampato borosilicato temprato 6mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma EPDM a celle chiuse
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico
- Tipo di Impiego: Installazione a parete
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: Tempered borosilicate glass, 6 mm*
- *Optics: Satin anodised aluminium 99 85*
- *Seals: Closed-cell EPDM rubber*
- *Screws: in steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electronic*
- *Use: Wall installation*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





VS
Vetro Satinato
Satin Finish Glass

IP 65 | IK 06 | UV

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



MERIDIAN PLUS



LED SMD

4550W/NR4.VS



A

SMD 5630 LED 26W
LED Plate 220-240Vac
2400lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

4550W/WR4.VS



A

SMD 5630 LED 26W
LED Plate 220-240Vac
2160lm - 83,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

G24q

4550W/1E4.VS



A+

G24q-4 FSMH/TC-TEL 42W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
3200lm - 76,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE

4550W/1D9.VS



A+

2 x G24q-3 FSMH/TC-TEL 52W (2x26W)
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
3600lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE

E27

4550W/1T1.VS



D

E27 HSGSA/A55 116W max
Alogena Energy
Energy Halogen
2100lm - 18,1 lm/W - 3000
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*



DIFFUSE





Tensione di rete / Ballast elettronico incorporato (E2)
Vetro satinato (VS)
Peso: 4,4Kg (R4) / 4,2Kg (E4/D9) / 4,0Kg (T1)

Electricity grid / Built-in electronic ballast (E2)
Satin Finish Glass (VS)
Weight: 4,4Kg (R4) / 4,2Kg (E4/D9) / 4,0Kg (T1)







4560

MERIDIAN PLUS

Applique per lampade alogene, fluorescenti e LED

Wall lamp for halogen, fluerescent and LED lamps



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermi: Vetro stampato borosilicato temprato 6mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma EPDM a celle chiuse
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico
- Tipo di Impiego: Installazione a parete
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: Tempered borosilicate glass, 6 mm*
- *Optics: Satin anodised aluminium 99 85*
- *Seals: Closed-cell EPDM rubber*
- *Screws: in steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electronic*
- *Use: Wall installation*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





VS
Vetro Satinato
Satin Finish Glass

IP 65 | IK 06 | UV

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*





LED SMD

4560W/NR4.VS



A

SMD 5630 LED 26W
LED Plate 220-240Vac
2400lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

4560W/WR4.VS



A

SMD 5630 LED 26W
LED Plate 220-240Vac
2160lm - 83,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

G24q

4560W/1E4.VS



A+

G24q-4 FSMH/TC-TEL 42W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
3200lm - 76,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE

4560W/1D9.VS



A+

2 x G24q-3 FSMH/TC-TEL 52W (2x26W)
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
3600lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE

E27

4560W/1T1.VS



D

E27 HSGSA/A55 116W max
Alogena Energy
Energy Halogen
2100lm - 18,1 lm/W - 3000
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*



DIFFUSE





Tensione di rete / Ballast elettronico incorporato (E2)
Vetro satinato (VS)
Peso: 4,4Kg (R4) / 4,2Kg (E4/D9) / 4,0Kg (T1)

Electricity grid / Built-in electronic ballast (E2)
Satin Finish Glass (VS)
Weight: 4,4Kg (R4) / 4,2Kg (E4/D9) / 4,0Kg (T1)



Meridian Plus

Apparecchio provvisto di doppio ingresso per cavi di alimentazione. Utilizzare cavi flessibili a doppia guaina tipo H07RN-F sez. 1.5mmq L'utilizzo di cavi rigidi può compromettere la tenuta all'acqua dei passacavi.
This lighting fixture is fitted with a dual entry for power supply cables. Use flexible cables with a double sheath type H07RN-F sec. 1.5 mm2. Rigid cables could comprise water sealing of the cable glands.



Meridian Plus: Versione con Dispositivo di Emergenza
CARATTERISTICHE
- Unità di alimentazione elettronica + Inverter per lampade fluorescenti compatte
- Pacco Accumulatori NiCd con autonomia di 1h
- LED di segnalazione dello stato di ricarica/presenza alimentazione nella rete
- Tempo massimo di ricarica 24h

Configurazione a singola lampada (1x26W):
Il cablaggio prevede l'utilizzo della lampada per sola emergenza oppure per l'uso combinato in accensione ordinaria+emergenza.

Meridian Plus: Model with emergency backup system
FEATURES
- *Electronic ballast unit + Inveter for compact fluorescent lamps*
- *NiCd battery pack with a 1h backup time*
- *LED indicates recharge/mains power*
- *Maximum 24h recharge time*

Configuration with single lamp (1x26W)
The fixture is wired so that the lamp is used for only emergency backup or can be wired for a combined use normal lighting + emergency lighting.

LETTERA

Apparecchio a singola emissione per installazione a parete con una forma sagomata semicilindrica molto elegante, con un effetto luminoso tipo wallwasher teso a rendere più evidente la trama superficiale sulla quale va a agire.
E' un apparecchio quindi idoneo soprattutto alla valorizzazione architetturale di ambienti sia interni che esterni, con un alto grado di protezione ed una forte predisposizione al risparmio energetico. Lo dimostra l'utilizzo preferenziale di sorgenti a LED e Fluorescenti con alimentazione elettronica.

Single emission lighting device for wall installation with a very elegant, half-cylinder cutout shape, with a wall washer type effect which tends to highlight the texture of the surface it illuminates.
It is therefore ideal, above all, for the architectural enhancement of both indoor and outdoor environments, with a high degree of protection and a strong energy-saving capacity. This is demonstrated by the preferred use of LED and neon bulbs with an electronic power supply.



Pag.552
Bollard
Bollard



4700

LETTERA

Applique per lampade alogene, fluorescenti e LED

Wall lamp for halogen, fluerescent and LED lamps



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermi: Vetro piano Float temprato 4mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma EPDM a celle chiuse
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico
- Tipo di Impiego: Installazione a parete
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screens: Flat, tempered, float glass, 4 mm*
- *Optics: Satin anodised aluminium 99 85*
- *Seals: Closed-cell EPDM rubber*
- *Screws: in steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electronic*
- *Use: Wall installation*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 06 | IK 08 | GWT 850 | UV

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



LETTERA



LED SMD

4700W/NR4.VS



A+

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



4700W/WR4.VS



A+

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1080lm - 83,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



G24q-3

4700W/1E2.VS



A+

G24q-3 FSMH/TC-TEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
1800lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



E27

4700W/1T1.VS



D

E27 HSGSA/A55 70W max
Alogena Energy
Energy Halogen
1000lm - 14,3 lm/W - 3000/4000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*







Tensione di rete / Ballast elettronico incorporato (E2)
Vetro satinato
Peso: 1,7Kg (R4/E2) / 1,6Kg (T1)

Electricity grid / Built-in electronic ballast (E2)
Satin Finish Glass
Weight: 1,7Kg (R4/E2) / 1,6Kg (T1)



GIULIA

Forte della sua resistenza, Giulia è un prodotto caratterizzato da un'elevata qualità dei materiali costruttivi che ne garantisce l'utilizzo all'esterno.
Proponiamo Giulia in due versioni differenti: nella prima l'articolo presenta un orientamento della luce esclusivo verso il basso, nella seconda invece l'articolo presenta un orientamento della luce in entrambe le direzioni quindi sia verso il basso sia verso l'alto
Il prodotto è disponibile anche nella versione LED che ne garantisce l'efficienza luminosa e permette consumi di energia minimi. Istallabile tramite fissaggio a parete, Giulia è un connubio perfetto tra design innovativo ed efficienza tecnica

This high-resistance product is characterised by the high quality of component materials, guaranteeing successful use outdoors.
Giulia comes in two different versions: in the first version, the light is directed downwards only; in the second, the light shines in both directions, both upwards and downwards.
The product is also available in an LED version, ensuring light efficiency and very low energy consumption.
Giulia can be installed as a wall fitting, and is the perfect combination of innovative design an technical efficiency.



9900/9901
GIULIA

Applique per lampade alogene, fluorescenti e LED
Wall lamp for halogen, fluerescent and LED lamps



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Basetta: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermo: Vetro Float trasparente/satinato temprato 4mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma EPDM stampata
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico o Elettromagnetico
- Tipo di Impiego: Installazione a parete
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Base: Die-cast aluminium alloy AB46100*
- *Screen: Clear/glazed, tempered float glass, 4 mm*
- *Optics: Satin anodised aluminium 99 85*
- *Seals: Printed EPDM rubber*
- *Screws: in steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electronic of Electromagnetic*
- *Use: Wall installation*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 06 | UV

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



GIULIA



LED SMD

9900W/NR4.VS



A

SMD 5630 LED 18W (2x9W)
LED Plate 220-240Vac
1600lm - 88,9 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

9900W/WR4.VS



A

SMD 5630 LED 18W (2x9W)
LED Plate 220-240Vac
1360lm - 83,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

G24q-3

9900W/1E2.VS



A+

G24q-3 FSMH/TC-TEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
1800lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE

E27

9900W/1T1.VS



D

E27 HSGSA/A55 70W max
Alogena Energy
Energy Halogen
1000lm - 14,3 lm/W - 3000/4000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*

DIFFUSE



Tensione di rete / Ballast elettronico incorporato (E2)
Vetro satinato
Peso: 2,2Kg (R4/E22) / 1,8Kg (T1)

Electricity grid / Built-in electronic ballast (E2)
Satin Finish Glass
Weight: 2,2Kg (R4/E22) / 1,8Kg (T1)



GIULIA



LED SMD

9901W/NR4.VS



A

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

9901W/WR4.VS



A

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1080lm - 83,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

G24q-3

9901W/1E2.VS



A+

G24q-3 FSMH/TC-TEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
1800lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE

E27

9901W/1T1.VS



D

E27 HSGSA/A55 70W max
Alogena Energy
Energy Halogen
1000lm - 14,3 lm/W - 3000/4000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*

DIFFUSE



Tensione di rete / Ballast elettronico incorporato (E2)
Vetro satinato
Peso: 2,2Kg (R4/E22) / 1,8Kg (T1)

Electricity grid / Built-in electronic ballast (E2)
Satin Finish Glass
Weight: 2,2Kg (R4/E22) / 1,8Kg (T1)



GINEVRA

Forte della sua resistenza, Ginevra è un prodotto caratterizzato da un'elevata qualità dei materiali costruttivi che ne garantisce l'utilizzo all'esterno.
Proponiamo Ginevra in due versioni differenti: nella prima l'articolo presenta un orientamento della luce esclusivo verso il basso, nella seconda invece l'articolo presenta un orientamento della luce in entrambe le direzioni quindi sia verso il basso sia verso l'alto, con diverse combinazioni di fascio
Il prodotto è disponibile anche nella versione LED che ne garantisce l'efficienza luminosa e permette consumi di energia minimi. Installabile tramite fissaggio a parete, Ginevra è un connubio perfetto tra design innovativo ed efficienza tecnica

This high-resistance product is characterised by the high quality of component materials, guaranteeing successful use outdoors.
Giulia comes in two different versions: in the first version, the light is directed downwards only; in the second, the light shines in both directions, both upwards and downwards, with various beam combinations.
The product is also available in an LED version, ensuring light efficiency and very low energy consumption. Ginevra can be installed as a wall fitting, and is the perfect combination of innovative design an technical efficiency.



9800/9801

GINEVRA

Applique per lampade alogene, fluorescenti e LED

Wall lamp for halogen, fluerescent and LED lamps



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Basetta: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermo: Vetro Float trasparente/satinato temprato 4mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma EPDM stampata
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico o Elettromagnetico
- Tipo di Impiego: Installazione a parete
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Base: Die-cast aluminium alloy AB46100*
- *Screen: Clear/glazed, tempered float glass, 4 mm*
- *Optics: Satin anodised aluminium 99 85*
- *Seals: Printed EPDM rubber*
- *Screws: in steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electronic of Electromagnetic*
- *Use: Wall installation*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 06 | UV

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



LED SMD



9800W/NR3.VS



A

SMD 5630 LED 8,6W (2x4,3W)
LED Plate 220-240Vac
800lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



9800W/WR3.VS



A

SMD 5630 LED 8,6W (2x4,3W)
LED Plate 220-240Vac
740lm - 68,9 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



9800W/NR3.V2



A

SMD 5630 LED 8,6W (2x4,3W)
LED Plate 220-240Vac
800lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*





9800W/WR3.V2



A

SMD 5630 LED 8,6W (2x4,3W)
LED Plate 220-240Vac
740lm - 68,9 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*





9800W/NR3.V3



A

SMD 5630 LED 8,6W (2x4,3W)
LED Plate 220-240Vac
800lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



9800W/WR3.V3



A

SMD 5630 LED 8,6W (2x4,3W)
LED Plate 220-240Vac
740lm - 68,9 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



9800W/NR3.V4



A

SMD 5630 LED 8,6W (2x4,3W)
LED Plate 220-240Vac
800lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



9800W/WR3.V4



A

SMD 5630 LED 8,6W (2x4,3W)
LED Plate 220-240Vac
740lm - 68,9 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro satinato / Vetro trasparente (V2/V3/V4)
Peso: 1,2Kg

Electricity grid
Satin Finish Glass / Clear glass (V2/V3/V4)
Weight: 1,2Kg



GINEVRA



LED SMD

9801W/NR3.VS



A

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



9801W/WR3.VS



A

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 68,9 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



9801W/NR3.V0



A

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*





9801W/WR3.V0



A

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 68,9 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*





9801W/NR3.V1



A

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



9801W/WR3.V1



A

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 68,9 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro satinato / Vetro trasparente (V0/V1)
Peso: 1,2Kg

Electricity grid
Satin Finish Glass / Clear glass (V0/V1)
Weight: 1,2Kg





MINUS

Minus è disegnato appositamente per l'illuminazione residenziale di percorsi, giardini, patii, tutto nel rispetto delle Normative in tema di Inquinamento Luminoso, tramite l'uso di ottiche rifrangenti
Il corpo lampada e saldamente collegato alla base tramite un innesto a baionetta che lo rende facilmente asportabile durante le normali operazioni di manutenzione.
La dotazione prevede l'uso di sorgenti ad Alogeni e Fluorescenza con alimentazione prevalentemente elettronica.

Minus is designed especially for the residential lighting of paths, gardens, patios, all in conformity with light pollution regulations, through the use of refractive optics.
The light body is firmly connected to the base by means of a bayonet fitting that makes it easily removable during regular maintenance operations.
The device is intended for use with LED, Halogen and neon bulbs, with mainly electronic power sources.



Pag.510
Bollard
Bollard



255/265
MINUS

Sistema per lampade Fluorescenti Compatte e Alogene e LED
System for Compact Fluorescent and Halogen lamps and LED



PR



X3



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Anello: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Box Parete: Policarbonato PC alta densità GWT960°C CAT.V2
- Schermo: Tubolare estruso in PC (Policarbonato) trasparente 2mm di spessore
- Ottiche: ABS metallizzato GWT750 UV oppure Metallo cromato
- Guarnizioni: In gomma NBR stampata
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico o Elettromagnetico
- Tipo di Impiego: Installazione a parete
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Ring: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Wall box: High density PC (polycarbonate) GWT960°C Cat.V2*
- *Screen: Extruded tubing in clear PC (polycarbonate), thickness 2 mm.*
- *Optics: Metallic ABS GWT750 UV or Metal chrome*
- *Seals: Printed EPDM rubber*
- *Screws: in steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coatingPaint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electronic of Electromagnetic*
- *Use: Wall installation*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.

IP 55 | IK 08 | GWT 960

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



MINUS



E27

255W0/1T1.PR - 265W0/1T1.X3



D

E27 HSGSA/A55 116W max
Alogena Energy
Energy Halogen
2100lm - 18,1 lm/W - 3000K
CRI 100 - 2000 ore/*hours*



GX24q-2

255W0/1E1.PR - 265W0/1E1.X3



A+

GX24q-2 FSMH/TC-TEL 18W
Fluorescente elettronica
Electronic Fluorescent
1200lm / 66,7 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*







Tensione di rete (T1) / Ballast elettronico incorporato
255 PR Policarbonato Prismatizzato
265 X3 Policarbonato Trasparente e Frangiluce schermato
Peso: 2,00Kg (T1) / 2,10Kg (E1)

Electricity grid (T1) / Built-in electronic Driver
255 PR Prismatic Polycarbonate
265 X3 Clear Polycarbonate and Shielded antilouvre
Weight: 2,00Kg (T1) / 2,10Kg (E1)





355/365
MINUS

Sistema per lampade Fluorescenti Compatte e Alogene e LED
System for Compact Fluorescent and Halogen lamps and LED



PR



X3



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Anello: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Box Parete: Policarbonato PC alta densità GWT960°C CAT.V2
- Schermo: Tubolare estruso in PC (Policarbonato) trasparente 2mm di spessore
- Ottiche: ABS metallizzato GWT750 UV oppure Metallo cromato
- Guarnizioni: In gomma NBR stampata
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico o Elettromagnetico
- Tipo di Impiego: Installazione a parete
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Ring: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Wall box: High density PC (polycarbonate) GWT960°C Cat.V2*
- *Screen: Extruded tubing in clear PC (polycarbonate), thickness 2 mm.*
- *Optics: Metallic ABS GWT750 UV or Metal chrome*
- *Seals: Printed EPDM rubber*
- *Screws: in steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coatingPaint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electronic of Electromagnetic*
- *Use: Wall installation*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.

IP 55 | IK 08 | GWT 960

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



MINUS



E27

355W0/1T1.PR - 365W0/1T1.X3



D

E27 HSGSA/A55 116W max
Alogena Energy
Energy Halogen
2100lm - 18,1 lm/W - 3000K
CRI 100 - 2000 ore/*hours*



GX24q-2

355W0/1E1.PR - 365W0/1E1.X3



A+

GX24q-2 FSMH/TC-TEL 18W
Fluorescente elettronica
Electronic Fluorescent
1200lm / 66,7 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*







Tensione di rete (T1) / Ballast elettronico incorporato
355 PR Policarbonato Prismatizzato
365 X3 Policarbonato Trasparente e Frangiluce schermato
Peso: 2,00Kg (T1) / 2,10Kg (E1)

Electricity grid (T1) / Built-in electronic Driver
355 PR Prismatic Polycarbonate
365 X3 Clear Polycarbonate and Shielded antilouvre
Weight: 2,00Kg (T1) / 2,10Kg (E1)





FEBO

Design by Elcom

Bollard a forma circolare. Le 6 finestre arrotondate alle estremità disposte sui 360° conferiscono a "FEBO" un design elegante che strizza l'occhio alla tradizione. Disponibile nella versione applique e nelle altezze 500mm e 800mm con emissione a 180° e 360°. Le due diverse elettrificazioni completano l'offerta di "FEBO". "FEBO" è particolarmente indicato in contesti residenziali. I materiali utilizzati permettono l'installazione di "FEBO" anche in contesti che presentano notevole salinità.

Cylindrical bollard with 6 windows placed on 360° to give "FEBO" an eye-catching design. The bollard is available in different heights with 180° and 360° emission, available also as wall light. The two various light sources improve the range of "FEBO". "FEBO" is particularly suitable for outdoor installation either residential and urban environments.
The material used allow the installation of "FEBO" in conditions that have high salinity.



Pag.572
Bollard
Bollard



300
FEBO

Sistema per lampade Alogene e LED
System for Halogen lamps and LED



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Classe di isolamento: classe I
- Corpo: alluminio estruso EN AW 6060
- Diffusore: policarbonato opale
- Viteria esterna: inox A2
- Guarnizioni: EPDM
- Lampadina: non inclusa
- Finitura: verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Classification: class I*
- *Body: extruded aluminium EN AW 6060*
- *Diffuser: opal polycarbonate*
- *Esternal Screws: inox A2*
- *Sealing Gasket: EPDM*
- *Bulb: not included*
- *Finish: powder coated polyester high resistant to UV and oxidation*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 07 | GWT 850

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



FEBO



LED SMD

300W0/NR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



300W0/WR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



E27

300W0/1T1.PO



D

E27 HSGSA/A55 57W max
Alogena Energy
Energy Halogen
915lm - 16,1 lm/W - 3000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*





Tensione di rete
Policarbonato opale
Peso: 1,1Kg (R3) / 1,0Kg (T1)

Electricity grid
Opal polycarbonate
Weight: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)





FEBO 3

Design by Elcom

Bollard a forma circolare. Le 18 finestre quadrate disposte sui 360° conferiscono a “FEBO 3” un design accattivante. Disponibile nella versione applique e nelle altezze 500mm e 800mm con emissione a 180° e 360°.Le due diverse elettrificazioni completano l’offerta di “FEBO 3”. “FEBO 3” è particolarmente indicato in contesti residenziali. I materiali utilizzati permettono l’installazione di “FEBO 3” anche in contesti che presentano notevole salinità.

Cylindrical bollard with 18 square windows placed on 360° to give “FEBO 3” an attractive design. The bollard is available in various heights with 180° and 360° emission, available also as wall light. The two light sources enrich the range of “FEBO 3”. “FEBO 3” is particularly suitable in urban and residential settings. The material used allow the installation of “FEBO 3” in conditions that have extreme high salinity.



Pag.582
Bollard
Bollard



310
FEBO 3

Sistema per lampade Alogene e LED
System for Halogen lamps and LED



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Classe di isolamento: classe I
- Corpo: alluminio estruso EN AW 6060
- Diffusore: policarbonato opale
- Viteria esterna: inox A2
- Guarnizioni: EPDM
- Lampadina: non inclusa
- Finitura: verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Classification: class I*
- *Body: extruded aluminium EN AW 6060*
- *Diffuser: opal polycarbonate*
- *Esternal Screws: inox A2*
- *Sealing Gasket: EPDM*
- *Bulb: not included*
- *Finish: powder coated polyester high resistant to UV and oxidation*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 07 | GWT 850

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



FEBO 3



LED SMD

310W0/NR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



310W0/WR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



E27

310W0/1T1.PO



D

E27 HSGSA/A55 57W max
Alogena Energy
Energy Halogen
915lm - 16,1 lm/W - 3000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*





Tensione di rete
Policarbonato opale
Peso: 1,1Kg (R3) / 1,0Kg (T1)

Electricity grid
Opal polycarbonate
Weight: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)





FEBO 4

Design by Elcom

Bollard a forma circolare. L'estrema linearità conferisce a "FEBO 4" una forma leggera ed elegante. Disponibile nella versione applique e nelle altezze 500mm e 800mm con emissione della luce a 180° e 360°. Le due diverse elettrificazioni completano l'offerta di "FEBO 4". "FEBO 4" è particolarmente indicato in contesti residenziali.
I materiali utilizzati permettono l'installazione di "FEBO 4" in contesti che presentano notevole salinità.

The extreme linearity gives "FEBO 4" a mild and elegant profile. The luminaire is available in various heights with 180° and 360° emission, available also as wall light. The two different electrifications improve the range of "FEBO 4".
"FEBO 4" is particularly suitable for outdoor installation either residential and urban environments. The material used allow the installation of "FEBO 4" in aggressive conditions.



Pag.592
Bollard
Bollard



320
FEBO 4

Sistema per lampade Alogene e LED
System for Halogen lamps and LED



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Classe di isolamento: classe I
- Corpo: alluminio estruso EN AW 6060
- Diffusore: policarbonato opale
- Viteria esterna: inox A2
- Guarnizioni: EPDM
- Lampadina: non inclusa
- Finitura: verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Classification: class I*
- *Body: extruded aluminium EN AW 6060*
- *Diffuser: opal polycarbonate*
- *Esternal Screws: inox A2*
- *Sealing Gasket: EPDM*
- *Bulb: not included*
- *Finish: powder coated polyester high resistant to UV and oxidation*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 07 | GWT 850

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



FEBO 4



LED SMD

320W0/NR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



320W0/WR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



E27

320W0/1T1.PO



D

E27 HSGSA/A55 57W max
Alogena Energy
Energy Halogen
915lm - 16,1 lm/W - 3000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*





Tensione di rete
Policarbonato opale
Peso: 1,1Kg (R3) / 1,0Kg (T1)

Electricity grid
Opal polycarbonate
Weight: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)





TRIPLEX

Design by Elcom

Elegante e robusto Bollard a forma Triangolare. Disponibile nella versione applique e nelle altezze 500mm e 800mm. Le due differtenti elettrificazioni completano l'offerta di "TRIPLEX". "TRIPLEX" è pèarticolarmente indicato in contesti residenziali.I materiali utilizzati permettono l'installazione di "TRIPLEX" in contesti che presentano notevole salinità.

Elegant and sturdy triangular bollard. "TRIPLEX" is available in various heights, offered also as wall light. The two different electrifications improve the range of "TRIPLEX". "TRIPLEX" is particularly indicated for gardens, avenues and residential settings. The material used allow the installation of "TRIPLEX" in locations that have high salinity.



Pag.602
Bollard
Bollard



330
TRIPLEX

Sistema per lampade Alogene e LED
System for Halogen lamps and LED



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Classe di isolamento: classe I
- Corpo: alluminio estruso EN AW 6060
- Diffusore: policarbonato opale
- Viteria esterna: inox A2
- Guarnizioni: EPDM
- Lampadina: non inclusa
- Finitura: verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Classification: class I*
- *Body: extruded aluminium EN AW 6060*
- *Diffuser: opal polycarbonate*
- *Esternal Screws: inox A2*
- *Sealing Gasket: EPDM*
- *Bulb: not included*
- *Finish: powder coated polyester high resistant to UV and oxidation*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 07 | GWT 850

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



TRIPLEX



LED SMD

330W0/NR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



330W0/WR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



E27

330W0/1T1.PO



D

E27 HSGSA/A55 57W max
Alogena Energy
Energy Halogen
915lm - 16,1 lm/W - 3000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*





Tensione di rete
Policarbonato opale
Peso: 1,1Kg (R3) / 1,0Kg (T1)

Electricity grid
Opal polycarbonate
Weight: 1,1Kg (R3) / 1,0Kg (T1)





GIANO

Design by Elcom

Applique da esterno . Lo stile sobrio e puro di GIANO determina un piacevole impatto estetico sia di giorno, quando"GIANO"diventa un oggetto d'arredo, che di notte quando illumina gli angoli più belli di casa vostra.
Disponibile nella versione monoemissione che nella versione bi-emissione "GIANO" si presenta con tre differenti elettrificazioni. Particolarmente interessante risulta l'applicazione a pavimento ideale per illuminare percorsi pedonali sia in ambito pubblico che residenziale. I materiali utilizzati permettono l'utilizzo di "GIANO" anche in ambienti ricchi di salinità.

Outdoor wall light. The pure and simple style of "GIANO" determines a pleasant visual impact both day when "GIANO" becomes an object of décor and at night when illuminates the most beautiful corners of your surroundings.
Available in single and double-emission "GIANO" is presented with three different light sources. Particularly appealing is the floor mounted ideal for lighting pathways in both public and residential areas. The material used allow the use of "GIANO" in harsh environments.

Pag.610
Bollard
Bollard



340
GIANO

Sistema per lampade Alogene e LED
System for Halogen lamps and LED





Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Classe di isolamento: classe I
- Corpo: alluminio estruso EN AW 6060 T5 alta resistenza all'ossidazione
- Palo: alluminio estruso EN AW 6060 T5 alta resistenza all'ossidazione
- Diffusore: policarbonato opale
- Viteria esterna: inox A4
- Guarnizioni: EPDM
- Lampadina: esclusa
- Finitura: verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Classification: class I*
- *Housing: die-cast aluminium EN AW 6060 T5 high resistance to oxidation*
- *Pole: extruded aluminium EN AW 6060 T5 high resistance to oxidation*
- *Diffuser: opal polycarbonate*
- *Esternal Fixings: stainless steel A4*
- *Sealing Gasket: EPDM*
- *Lamp: not included*
- *Finish: powder coating polster high resistances to UV and oxidation*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 IK 07

Colori standard / *Standard colours*

00 Bianco *White* 24 Bronzo Antico *Antique Bronze* 30 Antracite *Anthracite* 40 Grigio *Grey*



GIANO



LED SMD

340W1/NR3.VS



A+
SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



340W1/WR3.VS



A+
SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1020lm - 78,5 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



GX53

340W1/1B1.VT



B
GX53 FBC/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000-4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*



GU10



341W1/1U3.VT



A+
GU10 LED 8,5W
LED 230Vac
575lm / 72 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*





D
GU10 HRGS/QPAR 35W
Alogena/*Halogen*
570cd - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato (VS) / Vetro trasparente (VT)
Peso: 1,1Kg

Electricity grid
Frosted glass (VS) / Clear glass (VT)
Weight: 1,1Kg

LED



GU10



GIANO



LED SMD

340W2/NR3.VS



A+
SMD 5630 LED 26W (2x13W)
LED Plate 220-240Vac
2400lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



340W2/WR3.VS



A+
SMD 5630 LED 26W (2x13W)
LED Plate 220-240Vac
2040lm - 78,5 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



GX53

340W2/1B1.VT



B
GX53 FBC/T2 18W (2x9W)
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
660lm - 36,7 lm/W - 3000-4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*



GU10



341W2/1U3.VT



A+
GU10 LED 17W (2x8,5)
LED 230Vac
1150lm / 72 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*





D
GU10 HRGS/QPAR 70W (2x35W)
Alogena/*Halogen*
1140cd - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato (VS) / Vetro trasparente (VT)
Peso: 1,1Kg

Electricity grid
Frosted glass (VS) / Clear glass (VT)
Weight: 1,1Kg

LED



GU10



LUCY

Design by Elcom

Versatile apparecchio disponibile nella versione incasso a muro, incasso a pavimento ed applique. Gli incassi a muro e pavimento hanno ridotta profondità e un anello in acciaio inox AISI 316 che ne garantiscono un'altissima resistenza all'ossidazione. Disponibile anche con anello a forma ottagonale che permette interessanti combinazioni architettoniche. L'applique del modello "LUCY" è disponibile in NYLON, alluminio verniciato o acciaio inox AISI 316.

Versatile luminaire available in wall recessed, inground and wall surface. Round recessed fixture for outdoor installation on wall and ground have a reduced depth and a stainless steel AISI 316L finish frame. Also available with an octagonal-shaped ring that allows interesting architectural combinations. The wall surface model "LUCY" is available in NYLON structure, coated aluminium or stainless steel AISI 316L.



Pag.280
Incasso a parete
Wall recessed fixing



1050/1051/1052
LUCY

Sistema per lampade a flurescenza compatta e LED
System for compact fluorescent lamps and LED









Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Classe di isolamento: classe 2
- Corpo: nylon colore grigio
- Anello: acciaio inox AISI 316 L/Alluminio verniciato/Nylon verniciato
- Diffusore: vetro trasparente temperato mm.8
- Viteria esterna: inox A2
- Guarnizioni: EPDM
- Lampadina: esclusa

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Classification: class 2*
- *Body: nylon grey colour*
- *Ring: stainless steel AISI 316 L/Painted aluminium/Painted Nylon*
- *Diffuser: 8 mm. tempered transparet glass*
- *Esternal Fixings: stainless steel A2*
- *Sealing Gasket: EPDM*
- *Lamp: not included*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.



Acciaio
Stainless steel



Alluminio verniciato
Painted aluminium



Nylon verniciato
Painted Nylon

IP 65 IK 07

Colori standard / *Standard colours*

00 Bianco *White*
24 Bronzo Antico *Antique Bronze*
30 Antracite *Anthracite*
40 Grigio *Grey*
99 Acciaio Lucido (1050) *Polished Steel (1050)*



LUCY



LED SMD

1050W/NR1.VS



A+
SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



1050W/WR1.VS



A+
SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 86,0 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



GX53

1050W/1B1.VT



B
GX53 FBC/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000-4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato (VS) / Vetro trasparente (VT)
Cornice: Acciaio
Peso: 1,1Kg

Electricity grid
Frosted glass (VS) / Clear glass (VT)
Frame: Stainless steel
Weight: 1,1Kg



LUCY



LED SMD

1051W/NR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



1051W/WR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 86,0 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



GX53

1051W/1B1.VT



B

GX53 FBC/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000-4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato (VS) / Vetro trasparente (VT)
Peso: 1,1Kg
Cornice: Alluminio verniciato

Electricity grid
Frosted glass (VS) / Clear glass (VT)
Weight: 1,1Kg
Frame: Painted aluminium



LUCY



LED SMD

1052W/NR1.VS



A+
SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



1052W/WR1.VS



A+
SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 86,0 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



GX53

1052W/1B1.VT



B
GX53 FBC/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000-4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato (VS) / Vetro trasparente (VT)
Peso: 1,1Kg
Cornice: Nylon verniciato

Electricity grid
Frosted glass (VS) / Clear glass (VT)
Weight: 1,1Kg
Frame: Painted Nylon




THE RITZ-CARLTON

CLIO

Design by Elcom

Elegante nella forma, eclettico nei materiali utilizzati, "CLIO" è disponibile con copertura in nylon per quanto riguarda l'applicazione a muro e in acciaio AISI 316 per quel che concerne l'incasso a muro e a pavimento. "CLIO" è un oggetto versatile e facile da inserire in qualsiasi contesto. I materiali utilizzati nella realizzazione di "CLIO" ne garantiscono l'utilizzo anche in ambienti che presentano forte salinità.

Elegant in form, versatile in the material used, "CLIO" is available with NYLON cover for wall surface and stainless steel AISI 316L finish frame for wall recessed and inground. "CLIO" is a versatile and easy fixture to insert in any habitat. The material used in the creation of "CLIO" guarantee its use even in environments with extreme weather conditions.



Pag 286
Incasso a parete
Wall recessed fixing



1070
CLIO

Sistema per lampade a flurescenza compatta e LED
System for compact fluorescent lamps and LED



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Classe di isolamento: classe 2
- Corpo: Nylon verniciato
- Diffusore: vetro trasparente temperato mm.8
- Viteria esterna: inox A2
- Guarnizioni: EPDM
- Lampadina: esclusa

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Classification: class 2*
- *Body: Painted Nylon*
- *Diffuser: 8 mm. tempered transparet glass*
- *Esternal Fixings: stainless steel A2*
- *Sealing Gasket: EPDM*
- *Lamp: not included*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.

IP 66 IK 07

Colori standard / *Standard colours*

00 Bianco *White* | 24 Bronzo Antico *Antique Bronze* | 30 Antracite *Anthracite* | 40 Grigio *Grey*



CLIO



LED SMD

1070W/NR1.VS



A+
SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

IP 66
IK 07



DIFFUSE

1070W/WR1.VS



A+
SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 86,0 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*

IP 66
IK 07



DIFFUSE

GX53

1070W/1B1.VT



B
GX53 FBC/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000-4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*

IP 66
IK 07



DIFFUSE



Tensione di rete
Vetro sabbiato (VS) / Vetro trasparente (VT)
Peso: 1,1Kg
Cornice: Nylon verniciato

Electricity grid
Frosted glass (VS) / Clear glass (VT)
Weight: 1,1Kg
Frame: Painted nylon





UP&DOWN

Apparecchio a parete in doppia e singola emissione, è utilizzabile sia per ambienti esterni che interni (ad esempio per corridoi, verande porticati, etc...). Un design minimale e la sporgenza minima lo rendono adatto a qualsiasi contesto necessiti una illuminazione di accento sia delle superfici che di particolari ambiti (ingressi, aree di transito) senza alterare la qualità del contesto in cui viene inserito. Prodotto in tre dimensioni diverse per diametro e lunghezza, offre numerose tipologie di sorgenti, dal LED alla fluorescenza, alle alogene fino alle Ioduri Metallici. L'uso di ottiche dedicate per le diverse sorgenti consentono di combinare diverse distribuzioni di luce, dall'illuminazione di accento a fascio stretto all'illuminazione diffusa a fascio largo. L'utilizzo di un dispositivo sezionatore sulla base consente una installazione semplice e veloce, effettuabile anche da una singola persona, senza la necessità di dover entrare con l'alimentazione all'interno del corpo lampada.
Realizzato interamente in alluminio pressofuso offre un elevato grado di protezione IP65 e l'uso di componentistica elettronica, con possibilità di dimmerazione secondo i protocolli più diffusi.

Double and single emission wall light that can be used indoors or outdoors (e.g. corridors, porticoed veranda, etc.) Minimalist design and minimal protrusion make it suited to any environment that requires accent lighting both for surfaces and particular spaces (entrances, passageways) without compromising the quality of the environment in which it is placed. Produced in three different sizes, in both diameter and length, it comes with various types of light source; from LED to neon, halogen and metal-halide bulbs. The use of optics designed for the different light sources allows the combination of various forms of light distribution; from narrow accent lighting to broad diffusion beam. The use of a disconnector on the base ensures simple and easy installation, even for one person, without having to feed the wires into the body of the lamp. The lamp is made entirely of die-cast aluminium, offering a high degree of IP65 protection and the use of electronic components, with the option of a dimmer system according to the most common procedures.


Pag. 220
Installazione a soffitto
Ceiling fixing


Pag. 644
Pali
Poles



7550/7551
UP&DOWN MINI

Sistema a singola/doppia emissione applicabile a parete, per lampade alogene, a scarica e LED di potenza

Single/Double emission system for wall application, for halogen lamps, discharge lamps and Power LED Systems







Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio estruso Lega EN AB46100
- Testate: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermi: Vetro Float trasparente temprato 4mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma Siliconica 50sh
- Viteria: Acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettromagnetico per lampade a scarica. Elettronico per LED e Fluorescenza
- Tipo di Impiego: Installazione a parete, soffitto e palo
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Extruded aluminium alloy EN AB46100*
- *Heads: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: Clear, tempered float glass, 4 mm*
- *Optics: Satin anodised aluminium 99 85*
- *Seals: Silicone rubber HS50*
- *Screws: Steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electromagnetic for gas discharge lamps Electronic for LED and neon*
- *Use: Wall, ceiling and stand installation*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 07

Colori standard / *Standard colours*

00 Bianco *White* | 24 Bronzo Antico *Antique Bronze* | 30 Antracite *Anthracite* | 40 Grigio *Grey*



UP&DOWN MINI



LED COB

7550W/NC0.MB



A++
COB LED 12,4W (2x6,2W)
RIflettore plastico / *plastic reflector*
350mA - 1290lm - 104,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7550W/WC0.MB



A++
COB LED 12,4W (2x6,2W)
RIflettore plastico / *plastic reflector*
350mA - 1230lm - 99,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7550W/NC0.WB



A++
COB LED 12,4W (2x6,2W)
RIflettore plastico / *plastic reflector*
350mA - 1290lm - 104,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7550W/WC0.WB



A++
COB LED 12,4W (2x6,2W)
RIflettore plastico / *plastic reflector*
350mA - 1230lm - 99,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



LED SMD

7550W/NR2.VS



A+
SMD 5630 LED 18W (2x9W)
LED Plate 220-240Vac
1600lm - 88,9 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



7550W/WR2.VS



A+
SMD 5630 LED 18W (2x9W)
LED Plate 220-240Vac
1360lm - 75,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



7550W/1U3.VT



A+

GU10 LED 17W (2x8,5W)
LED con Riflettore Dicroico
LED with Dichroic reflector
1150lm / 72 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*





D

GU10 HRGS/QPAR 70W
Alogena/*Halogen*
1800cd - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*





Tensione di rete / Driver incorporato (C0)
Vetro Trasparente (C0/U3) Vetro sabbiato (R2)
Peso: 1,65Kg (C0/R2) / 1,30Kg (U3)

Electricity grid / Built-in Driver (C0)
Clear Glass (C0/U3) *Frosted Glass* (R2)
Weight: 1,65Kg (C0/R2) / 1,30Kg (U3)



UP&DOWN MINI



LED COB

7551W/NC0.MB



A++
COB LED 6,2W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
350mA - 645lm - 104,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7551W/WC0.MB



A+
COB LED 6,2W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
350mA - 615lm - 99,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7551W/NC0.WB



A++
COB LED 6,2W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
350mA - 645lm - 104,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7551W/WC0.WB



A+
COB LED 6,2W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
350mA - 615lm - 99,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



LED SMD

7551W/NR2.VS



A+
SMD 5630 LED 9W
LED Plate 220-240Vac
800lm - 88,9 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



7551W/WR2.VS



A+
SMD 5630 LED 9W
LED Plate 220-240Vac
680lm - 75,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



7551W/1U3.VT



A+

GU10 LED 8,5W
LED 230Vac
575lm / 72 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*





D

GU10 HRGS/QPAR 35W
Alogena/*Halogen*
900cd - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*





Tensione di rete / Driver incorporato (C0)
Vetro Trasparente (C0/U3) Vetro sabbiato (R2)
Peso: 1,50Kg (C0) / 1,65Kg (R2) / 1,20Kg (U3)

Electricity grid / Built-in Driver (C0)
Clear Glass (C0/U3) *Frosted Glass* (R2)
Weight: 1,50Kg (C0) / 1,65Kg (R2) / 1,20Kg (U3)



7500/7501
UP&DOWN

Sistema a singola/doppia emissione applicabile a parete, per lampade alogene, a scarica e LED di potenza

Single/Double emission system for wall application, for halogen lamps, discharge lamps and Power LED Systems







Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio estruso Lega EN AB46100
- Testate: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermi: Vetro Float trasparente temprato 4mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma Siliconica 50sh
- Viteria: Acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettromagnetico per lampade a scarica. Elettronico per LED e Fluorescenza
- Tipo di Impiego: Installazione a parete, soffitto e palo
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Extruded aluminium alloy EN AB46100*
- *Heads: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: Clear, tempered float glass, 4 mm*
- *Optics: Satin anodised aluminium 99 85*
- *Seals: Silicone rubber HS50*
- *Screws: Steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electromagnetic for gas discharge lamps Electronic for LED and neon*
- *Use: Wall, ceiling and stand installation*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 66 IK 07

Colori standard / *Standard colours*

00 Bianco *White* | 24 Bronzo Antico *Antique Bronze* | 30 Antracite *Anthracite* | 40 Grigio *Grey*



UP&DOWN



LED COB

7500W/NC3.NB



A++
COB LED 34,4W (2x17,2W)
RIflettore plastico / *plastic reflector*
500mA - 4600lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7500W/WC3.NB



A++
COB LED 34,4W (2x17,2W)
RIflettore plastico / *plastic reflector*
500mA - 4340lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7500W/NC3.MB



A++
COB LED 34,4W (2x17,2W)
RIflettore plastico / *plastic reflector*
500mA - 4600lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7500W/WC3.MB



A++
COB LED 34,4W (2x17,2W)
RIflettore plastico / *plastic reflector*
500mA - 4340lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7500W/NC3.WB



A++
COB LED 34,4W (2x17,2W)
RIflettore plastico / *plastic reflector*
500mA - 4600lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7500W/WC3.WB



A++
COB LED 34,4W (2x17,2W)
RIflettore plastico / *plastic reflector*
500mA - 4340lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



LED SMD

7500W/NR3.VS



A+
SMD 5630 LED 36W (2x18W)
LED Plate 220-240Vac
3000lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



7500W/WR3.VS



A+
SMD 5630 LED 36W (2x18W)
LED Plate 220-240Vac
2540lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



G8,5

7500W/1M3.NB



A+

G8,5 MT/HIT-TC 70W (2x35W)
Alogenuri Metallici Biemissione
Metal Halide Double emission
lm 7600 - 108,6 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



7500W/1M3.MB



A+

G8,5 MT/HIT-TC 70W (2x35W)
Alogenuri Metallici Biemissione
Metal Halide Double emission
lm 7600 - 108,6 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



7500W/1M3.WB



A+

G8,5 MT/HIT-TC 70W (2x35W)
Alogenuri Metallici Biemissione
Metal Halide Double emission
lm 7600 - 108,6 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



E27

7500W/1U5.VT



A+

E27 LED 18W (2x9W)
LED 230Vac Biemissione
LED 230Vac Double emission
1520 lm / 84 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



D

E27 HEGPAR/QPAR30 150W (2x75W)
Alogena Biemissione
Halogen Double emission
3400cd / 9,4 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*





Tensione di rete / Driver incorporato (C3)
Ballast elettromagnetico (M3)
Vetro Trasparente (C3/M3/U5) Vetro sabbiato (R3)
Peso: 4,2Kg (C3) / 3,5Kg (R3) / 4,65Kg (M3) / 2,35Kg (U5)

Electricity grid / Built-in Driver (C3)
Ballast electromagnetic (M3)
Clear Glass (C3/M3/U5) *Frosted Glass* (R3)
Weight: 4,2Kg (C3) / 3,5Kg (R3) / 4,65Kg (M3) / 2,35Kg (U5)



UP&DOWN



LED COB

7501W/NC3.NB



A++
COB LED 17,2W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
500mA - 2300lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7501W/WC3.NB



A++
COB LED 17,2W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
500mA - 2170lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7501W/NC3.MB



A++
COB LED 17,2W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
500mA - 2300lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7501W/WC3.MB



A++
COB LED 17,2W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
500mA - 2170lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7501W/NC3.WB



A++
COB LED 17,2W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
500mA - 2300lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7501W/WC3.WB



A++
COB LED 17,2W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
500mA - 2170lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



LED SMD

7501W/NR3.VS



A+
SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



7501W/WR3.VS



A+
SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



G8,5

7501W/1M3.NB



A+

G8,5 MT/HIT-TC 35W
Alogenuri Metallici Monoemissione
Metal Halide Single emission
lm 3800 - 108,6 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



7501W/1M3.MB



A+

G8,5 MT/HIT-TC 35W
Alogenuri Metallici Monoemissione
Metal Halide Single emission
lm 3800 - 108,6 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



7501W/1M3.WB



A+

G8,5 MT/HIT-TC 35W
Alogenuri Metallici Monoemissione
Metal Halide Single emission
lm 3800 - 108,6 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



E27

7501W/1U5.VT



A+

E27 LED 9W
LED 230Vac Monoemissione
LED 230Vac Single emission
760 lm / 84 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



D

E27 HEGPAR/QPAR30 75W
Alogena Monoemissione
Halogen Single emission
1700cd / 9,4 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*





Tensione di rete / Driver incorporato (C3)
Ballast elettromagnetico (M3)
Vetro Trasparente (C3/M3/U5) Vetro sabbiato (R3)
Peso: 3,8Kg (C3) / 3,0Kg (R3) / 4,2Kg (M3) / 2,1Kg (U5)

Electricity grid / Built-in Driver (C3)
Ballast electromagnetic (M3)
Clear Glass (C3/M3/U5) *Frosted Glass* (R3)
Weight: 3,8Kg (C3) / 3,0Kg (R3) / 4,2Kg (M3) / 2,1Kg (U5)



7450/7451
UP&DOWN MAXI

Sistema a singola/doppia emissione applicabile a parete, per lampade alogene, a scarica e LED di potenza

Single/Double emission system for wall application, for halogen lamps, discharge lamps and Power LED Systems







Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio estruso Lega EN AB46100
- Testate: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermi: Vetro Float trasparente temprato 4mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma Siliconica 50sh
- Viteria: Acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettromagnetico per lampade a scarica. Elettronico per LED e Fluorescenza
- Tipo di Impiego: Installazione a parete, soffitto e palo
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Extruded aluminium alloy EN AB46100*
- *Heads: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: Clear, tempered float glass, 4 mm*
- *Optics: Satin anodised aluminium 99 85*
- *Seals: Silicone rubber HS50*
- *Screws: Steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electromagnetic for gas discharge lamps Electronic for LED and neon*
- *Use: Wall, ceiling and stand installation*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 66 IK 07

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



LED COB



7450W/NC3.NB



A++
COB LED 50,0W (2x25W)
RIflettore plastico / *plastic reflector*
900mA - 6300lm - 126,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7450W/WC3.NB



A++
COB LED 50,0W (2x25W)
RIflettore plastico / *plastic reflector*
900mA - 5960lm - 119,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7450W/NC3.MB



A++
COB LED 50,0W (2x25W)
RIflettore plastico / *plastic reflector*
900mA - 6300lm - 126,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7450W/WC3.MB



A++
COB LED 50,0W (2x25W)
RIflettore plastico / *plastic reflector*
900mA - 5960lm - 119,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7450W/NC3.WB



A++
COB LED 50,0W (2x25W)
RIflettore plastico / *plastic reflector*
900mA - 6300lm - 126,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7450W/WC3.WB



A++
COB LED 50,0W (2x25W)
RIflettore plastico / *plastic reflector*
900mA - 5960lm - 119,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



G12

7450W/1M6.NB



A+

G12 MT/HIT 300W (2x150W)
Alogenuri Metallici Biemissione
Metal Halide Double emission
lm 24000 - 80,0 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



7450W/1M6.MB



A+

G12 MT/HIT 300W (2x150W)
Alogenuri Metallici Biemissione
Metal Halide Double emission
lm 24000 - 80,0 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



7450W/1M6.WB



A+

G12 MT/HIT 300W (2x150W)
Alogenuri Metallici Biemissione
Metal Halide Double emission
lm 24000 - 80,0 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



GX24q-4

7450W/1E4.VT



A

GX24q-4 FSMH/TC-TEL 84W (2x42W)
Fluorescente elettronica Biemissione
Electronic Fluorescent Double emission
3200lm / 76,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete / Driver incorporato (C3)
Ballast elettronico incorporato (E4) / Ballast elettromagnetico (M6)
Vetro Trasparente
Peso: 4,85Kg (C3) / 4,65Kg (M6) / 2,35Kg (E4)

Electricity grid / Built-in Driver (C3)
Built-in electronic Ballast (E4) / Ballast *electromagnetic (M6)*
Clear Glass
Weight: 4,85Kg (C3) / 4,65Kg (M6) / 2,35Kg (E4)



UP&DOWN MAXI



LED COB

7451W/NC3.NB



A++
COB LED 25,0W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
900mA - 3150lm - 126,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7451W/WC3.NB



A++
COB LED 25,0W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
900mA - 2980lm - 119,2 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7451W/NC3.MB



A++
COB LED 25,0W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
900mA - 3150lm - 126,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7451W/WC3.MB



A++
COB LED 25,0W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
900mA - 2980lm - 119,2 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7451W/NC3.WB



A++
COB LED 25,0W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
900mA - 3150lm - 126,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7451W/WC3.WB



A++
COB LED 25,0W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
900mA - 2980lm - 119,2 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



G12

7451W/1M6.NB



A+

G12 MT/HIT 150W
Alogenuri Metallici Monoemissione
Metal Halide Single emission
lm 12000 - 80,0 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



7451W/1M6.MB



A+

G12 MT/HIT 150W
Alogenuri Metallici Monoemissione
Metal Halide Single emission
lm 12000 - 80,0 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



7451W/1M6.WB



A+

G12 MT/HIT 150W
Alogenuri Metallici Monoemissione
Metal Halide Single emission
lm 12000 - 80,0 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



GX24q-4

7451W/1E4.VT



A

GX24q-4 FSMH/TC-TEL 42W
Fluorescente elettronica Monoemissione
Electronic Fluorescent Single emission
3200lm / 76,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete / Driver incorporato (C3)
Ballast elettronico incorporato (E4) / Ballast elettromagnetico (M6)
Vetro Trasparente
Peso: 4,25Kg (C3) / 4,2Kg (M6) / 2,1Kg (E4)

Electricity grid / Built-in Driver (C3)
Built-in electronic Ballast (E4) / Ballast electromagnetic (M6)
Clear Glass
Weight: 4,25Kg (C3) / 4,2Kg (M6) / 2,1Kg (E4)





Filtri Colorati / *Colored filters*

ART. UP&DOWN
Blu / *Blue*: CF7450.71
Rosso / *Red*: CF7450.72
Giallo / *Yellow*: CF7450.73
Verde / *Green*: CF7450.74

ART. UP&DOWN
Blu / *Blue*: CF7500.71
Rosso / *Red*: CF7500.72
Giallo / *Yellow*: CF7500.73
Verde / *Green*: CF7500.74



UP&DOWN-Q

Forte della sua resistenza, UP&DOWN-Q è un prodotto caratterizzato da un'elevata qualità dei materiali costruttivi che ne garantisce l'utilizzo all'esterno.
Proponiamo UP&DOWN-Q in due versioni differenti: nella prima l'articolo presenta un orientamento della luce esclusivo verso il basso, nella seconda invece l'articolo presenta un orientamento della luce in entrambe le direzioni quindi sia verso il basso sia verso l'alto. Vi è inoltre la possibilità di scegliere il prodotto UP&DOWN-Q in diverse varianti di colore al fine di un miglior adeguamento alle vostre esigenze di ambientazione. Installabile a parete,UP&DOWN-Q è un connubio perfetto tra design innovativo, accattivante ed efficienza tecnica.

Confident of its resistance, UP&DOWN-Q is characterised by the high quality of building materials which guarantees the use in outdoor environment.
UP&DOWN-Q is available in two different versions: the first is designed to shine the light exclusively downwards, whereas the second directs the light in both directions, upwards and downwards.
With the choice among different colour shades, UP&DOWN-Q can perfectly match your setting needs. Possible to install on walls, UP&DOWN-Q is a perfect union between innovative, captivating design and technical efficiency.


Pag. 234
Installazione a soffitto
Ceiling fixing


Pag.626
Bollard
Bollard



9810/9811/9812/9813
UP&DOWN-Q

Sistema per lampade alogene e LED
System for halogen lamps and LED











Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Installazione: a parete, a soffitto
- Componenti: pressofusione di alluminio EN AB 46100 verniciato con polveri poliesteri ad elevata resistenza ai raggi UV e alla corrosione
- Diffusori: vetro chiaro trasparente monolitico temperato 4 mm
- Tubo: estruso in alluminio UNI EN 573-3 (6060)
- Portalampada: E27 - GU10 - LED
- Lampada non inclusa
- Cablaggio: tensione di rete 220-240V
- Viterie: acciaio inox
- Guarnizione: silicone espanso - silicone stampato
- Isolamento: Classe I
- Normative: conformità alle norme EN60598-1
- Marchio: CE

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Fixing: wall fixing, ceiling fixing*
- *Components: die cast aluminium EN AB 46100 painted with polyester powder UV ray and corrosion resistant*
- *Diffusers: clear monolithic tempered glass 4mm*
- *Tube: extruded aluminium UNI EN 573-3 (6060)*
- *Lampholder: E27 - GU10 - LED*
- *Lamp not included*
- *Wiring: voltage 220-240V*
- *Screws kit: stainless steel*
- *Gasket: expanded silicone - moulded silicone*
- *Insulation: Class I*
- *Norms: manufactured in compliance with EN60598-1 norms*
- *Mark: CE*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 06

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



UP&DOWN-Q



LED COB

9810W/NC0.NB



A+
COB LED 24W (2x12W)
Biemissione con riflettore plastico
Double emission with plastic reflector
500mA - 2720lm - 113,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9810W/WC0.NB



A+
COB LED 24W (2x12W)
Biemissione con riflettore plastico
Double emission with plastic reflector
500mA - 2570lm - 107,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9810W/NC0.MB



A+
COB LED 24W (2x12W)
Biemissione con riflettore plastico
Double emission with plastic reflector
500mA - 2720lm - 113,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9810W/WC0.MB



A+
COB LED 24W (2x12W)
Biemissione con riflettore plastico
Double emission with plastic reflector
500mA - 2570lm - 107,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9810W/NC0.WB



A+
COB LED 24W (2x12W)
Biemissione con riflettore plastico
Double emission with plastic reflector
500mA - 2720lm - 113,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9810W/WC0.WB



A+
COB LED 24W (2x12W)
Biemissione con riflettore plastico
Double emission with plastic reflector
500mA - 2570lm - 107,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



LED SMD

9810W/NR3.VT



A+
SMD 5630 LED 26W (2x13W)
LED Plate 220-240Vac
2400lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



9810W/WR3.VT



A+
SMD 5630 LED 26W (2x13W)
LED Plate 220-240Vac
2160lm - 83,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



GU10

9810W/1U3.VT



A+

GU10 LED 17W (2x8,5W)
LED 230Vac
1150lm / 72 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



D

GU10 HRGS/QPAR30 70W (2x35W)
Alogena con riflettore
Halogen with reflector
1140cd - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*

E27

9810W/1U5.VT



A+

E27 LED 12W (2x6W)
LED 230Vac
700lm / 58,3 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



D

E27 HEGPAR/QPAR20 100W (2x50W)
Alogena con riflettore
Halogen with reflector
1100lm / 11,0 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*



Tensione di rete / Driver incorporato (C0)
Vetro Trasparente
Peso: 4,2Kg (C3) / 3,5Kg (R3) / 4,65Kg (M3) / 2,35Kg (U5)

Electricity grid / Built-in Driver (C0)
Clear Glass
Weight: 4,2Kg (C3) / 3,5Kg (R3) / 4,65Kg (M3) / 2,35Kg (U5)



UP&DOWN-Q



LED SMD

9813W/NR3.VT



A+

SMD 5630 LED 26W (2x13W)
LED Plate 220-240Vac
2400lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



9813W/WR3.VT



A+

SMD 5630 LED 26W (2x13W)
LED Plate 220-240Vac
2160lm - 83,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



GU10

9813W/1U3.VT



A+

GU10 LED 17W (2x8,5W)
LED 230Vac
1150lm / 72 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



D

GU10 HRGS/QPAR30 70W (2x35W)
Alogena con riflettore
Halogen with reflector
1140cd - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*



Tensione di rete / Driver incorporato (C0)
Vetro Trasparente
Peso: 4,2Kg (C3) / 3,5Kg (R3) / 4,65Kg (M3) / 2,35Kg (U5)

Electricity grid / Built-in Driver (C0)
Clear Glass
Weight: 4,2Kg (C3) / 3,5Kg (R3) / 4,65Kg (M3) / 2,35Kg (U5)







UP&DOWN-Q



LED COB

9811W/NC0.NB



A+

COB LED 12W
Monoemissione con riflettore plastico
Single emission with plastic reflector
500mA - 1360lm - 113,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9811W/WC0.NB



A+

COB LED 12W
Monoemissione con riflettore plastico
Single emission with plastic reflector
500mA - 1285lm - 107,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9811W/NC0.MB



A+

COB LED 12W
Monoemissione con riflettore plastico
Single emission with plastic reflector
500mA - 1360lm - 113,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9811W/WC0.MB



A+

COB LED 12W
Monoemissione con riflettore plastico
Single emission with plastic reflector
500mA - 1285lm - 107,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9811W/NC0.WB



A+

COB LED 12W
Monoemissione con riflettore plastico
Single emission with plastic reflector
500mA - 1360lm - 113,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9811W/WC0.WB



A+

COB LED 12W
Monoemissione con riflettore plastico
Single emission with plastic reflector
500mA - 1285lm - 107,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



LED SMD

9811W/NR3.VT



A+

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



9811W/WR3.VT



A+

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1080lm - 83,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



GU10

9811W/1U3.VT



A+

GU10 LED 8,5W
LED 230Vac
575lm / 72 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



D

GU10 HRGS/QPAR30 35W
Alogena con riflettore
Halogen with reflector
570cd - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*

E27

9811W/1U5.VT



A+

E27 LED 6W
LED 230Vac
350lm / 58,3 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



D

E27 HEGPAR/QPAR20 50W
Alogena con riflettore
Halogen with reflector
550lm / 11,0 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*



Tensione di rete / Driver incorporato (C0)
Vetro Trasparente
Peso: 4,2Kg (C3) / 3,5Kg (R3) / 4,65Kg (M3) / 2,35Kg (U5)

Electricity grid / Built-in Driver (C0)
Clear Glass
Weight: 4,2Kg (C3) / 3,5Kg (R3) / 4,65Kg (M3) / 2,35Kg (U5)





LED COB

9812W/NC0.NB



COB LED 12W
Monoemissione con riflettore plastico
Single emission with plastic reflector
500mA - 1360lm - 113,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9812W/WC0.NB



COB LED 12W
Monoemissione con riflettore plastico
Single emission with plastic reflector
500mA - 1285lm - 107,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9812W/NC0.MB



COB LED 12W
Monoemissione con riflettore plastico
Single emission with plastic reflector
500mA - 1360lm - 113,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9812W/WC0.MB



COB LED 12W
Monoemissione con riflettore plastico
Single emission with plastic reflector
500mA - 1285lm - 107,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9812W/NC0.WB



COB LED 12W
Monoemissione con riflettore plastico
Single emission with plastic reflector
500mA - 1360lm - 113,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9812W/WC0.WB



COB LED 12W
Monoemissione con riflettore plastico
Single emission with plastic reflector
500mA - 1285lm - 107,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



LED SMD

9812W/NR3.VT



SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



9812W/WR3.VT



SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1080lm - 83,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



GU10

9812W/1U3.VT



A+

GU10 LED 8,5W
LED 230Vac
575lm / 72 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



D

GU10 HRGS/QPAR30 35W
Alogena con riflettore
Halogen with reflector
570cd - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*

E27

9812W/1U5.VT



A+

E27 LED 6W
LED 230Vac
350lm / 58,3 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



D

E27 HEGPAR/QPAR20 50W
Alogena con riflettore
Halogen with reflector
550lm / 11,0 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*



Tensione di rete / Driver incorporato (C0)
Vetro Trasparente
Peso: 4,2Kg (C3) / 3,5Kg (R3) / 4,65Kg (M3) / 2,35Kg (U5)

Electricity grid / Built-in Driver (C0)
Clear Glass
Weight: 4,2Kg (C3) / 3,5Kg (R3) / 4,65Kg (M3) / 2,35Kg (U5)



FISSAGGIO A SOFFITTO
CEILING LAMP

UP&DOWN

Utilizzabile sia per ambienti esterni che interni (ad esempio per corridoi, verande porticati, etc...). Un design minimale e la sporgenza minima lo rendono adatto a qualsiasi contesto necessiti una illuminazione di accento sia delle superfici che di particolari ambiti (ingressi, aree di transito) senza alterare la qualità del contesto in cui viene inserito.
Prodotto in tre dimensioni diverse per diametro e lunghezza, offre numerose tipologie di sorgenti, dal LED alla fluorescenza, alle alogene fino alle Ioduri Metallici. L'uso di ottiche dedicate per le diverse sorgenti consentono di combinare diverse distribuzioni di luce, dall'illuminazione di accento a fascio stretto all'illuminazione diffusa a fascio largo. L'utilizzo di un dispositivo sezionatore sulla base consente una installazione semplice e veloce, effettuabile anche da una singola persona, senza la necessità di dover entrare con l'alimentazione all'interno del corpo lampada.
Realizzato interamente in alluminio pressofuso offre un elevato grado di protezione IP65 e l'uso di componentistica elettronica, con possibilità di dimmerazione secondo i protocolli più diffusi.

Can be used indoors or outdoors (e.g. corridors, porticoed veranda, etc.) Minimalist design and minimal protrusion make it suited to any environment that requires accent lighting both for surfaces and particular spaces (entrances, passageways) without compromising the quality of the environment in which it is placed. Produced in three different sizes, in both diameter and length, it comes with various types of light source; from LED to neon, halogen and metal-halide bulbs. The use of optics designed for the different light sources allows the combination of various forms of light distribution; from narrow accent lighting to broad diffusion beam. The use of a disconnector on the base ensures simple and easy installation, even for one person, without having to feed the wires into the body of the lamp. The lamp is made entirely of die-cast aluminium, offering a high degree of IP65 protection and the use of electronic components, with the option of a dimmer system according to the most common procedures.


Pag. 184
Installazione a parete
Wall fixing


Pag. 644
Pali
Poles



7551

UP&DOWN MINI

Sistema a singola/doppia emissione applicabile a parete, per lampade alogene, a scarica e LED di potenza

Single/Double emission system for wall application, for halogen lamps, discharge lamps and Power LED Systems



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio estruso Lega EN AB46100
- Testate: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermi: Vetro Float trasparente temprato 4mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma Siliconica 50sh
- Viteria: Acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettromagnetico per lampade a scarica. Elettronico per LED e Fluorescenza
- Tipo di Impiego: Installazione a parete, soffitto e palo
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Extruded aluminium alloy EN AB46100*
- *Heads: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: Clear, tempered float glass, 4 mm*
- *Optics: Satin anodised aluminium 99 85*
- *Seals: Silicone rubber HS50*
- *Screws: Steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electromagnetic for gas discharge lamps Electronic for LED and neon*
- *Use: Wall, ceiling and stand installation*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.

IP 65 IK 07

Colori standard / *Standard colours*

00 Bianco *White* | 24 Bronzo Antico *Antique Bronze* | 30 Antracite *Anthracite* | 40 Grigio *Grey*



UP&DOWN MINI



LED COB

7551C/NC0.MB



A++
COB LED 6,2W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
350mA - 645lm - 104,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7551C/WC0.MB



A+
COB LED 6,2W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
350mA - 615lm - 99,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7551C/NC0.WB



A++
COB LED 6,2W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
350mA - 645lm - 104,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7551C/WC0.WB



A+
COB LED 6,2W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
350mA - 615lm - 99,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



LED SMD

7551C/NR2.VS



A+
SMD 5630 LED 9W
LED Plate 220-240Vac
800lm - 88,9 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



7551C/WR2.VS



A+
SMD 5630 LED 9W
LED Plate 220-240Vac
680lm - 75,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



7551C/1U3.VT



A+

GU10 LED 8,5W
LED 230Vac
575lm / 72 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*





D

GU10 HRGS/QPAR 35W
Alogena/*Halogen*
900cd - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*





Tensione di rete / Driver incorporato (C0)
Vetro Trasparente (C0/U3) Vetro sabbiato (R2)
Peso: 1,25Kg (C0) / 1,65Kg (R2) / 1,10Kg (U3)

Electricity grid / Built-in Driver (C0)
Clear Glass (C0/U3) *Frosted Glass* (R2)
Weight: 1,25Kg (C0) / 1,65Kg (R2) / 1,10Kg (U3)



7501
UP&DOWN

Sistema a singola/doppia emissione applicabile a parete, per lampade alogene, a scarica e LED di potenza

Single/Double emission system for wall application, for halogen lamps, discharge lamps and Power LED Systems



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio estruso Lega EN AB46100
- Testate: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermi: Vetro Float trasparente temprato 4mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma Siliconica 50sh
- Viteria: Acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettromagnetico per lampade a scarica. Elettronico per LED e Fluorescenza
- Tipo di Impiego: Installazione a parete, soffitto e palo
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Extruded aluminium alloy EN AB46100*
- *Heads: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: Clear, tempered float glass, 4 mm*
- *Optics: Satin anodised aluminium 99 85*
- *Seals: Silicone rubber HS50*
- *Screws: Steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electromagnetic for gas discharge lamps Electronic for LED and neon*
- *Use: Wall, ceiling and stand installation*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.

IP 66 IK 07

Colori standard / *Standard colours*

00 Bianco *White* | 24 Bronzo Antico *Antique Bronze* | 30 Antracite *Anthracite* | 40 Grigio *Grey*



UP&DOWN



LED COB

7501C/NC3.NB



A++
COB LED 17,2W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
500mA - 2300lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7501C/WC3.NB



A++
COB LED 17,2W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
500mA - 2170lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7501C/NC3.MB



A++
COB LED 17,2W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
500mA - 2300lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7501C/WC3.MB



A++
COB LED 17,2W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
500mA - 2170lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7501C/NC3.WB



A++
COB LED 17,2W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
500mA - 2300lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7501C/WC3.WB



A++
COB LED 17,2W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
500mA - 2170lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



LED SMD

7501C/NR3.VS



A+
SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



7501C/WR3.VS



A+
SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



G8,5

7501C/1M3.NB



A+

G8,5 MT/HIT-TC 35W
Alogenuri Metallici Monoemissione
Metal Halide Single emission
lm 3800 - 108,6 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



7501C/1M3.MB



A+

G8,5 MT/HIT-TC 35W
Alogenuri Metallici Monoemissione
Metal Halide Single emission
lm 3800 - 108,6 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



7501C/1M3.WB



A+

G8,5 MT/HIT-TC 35W
Alogenuri Metallici Monoemissione
Metal Halide Single emission
lm 3800 - 108,6 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



E27

7501C/1U5.VT



A+

E27 LED 9W
LED 230Vac Monoemissione
LED 230Vac Single emission
600lm / 50,0 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



D

E27 HEGPAR/QPAR30 75W
Alogena Monoemissione
Halogen Single emission
760 lm / 84 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*





Tensione di rete / Driver incorporato (C3)
Ballast elettromagnetico (M3)
Vetro Trasparente (C3/M3/U5) Vetro sabbiato (R3)
Peso: 3,0Kg (C3) / 3,0Kg (R3) / 4,2Kg (M3) / 2,1Kg (U5)

Electricity grid / Built-in Driver (C3)
Ballast electromagnetic (M3)
Clear Glass (C3/M3/U5) *Frosted Glass* (R3)
Weight: 3,0Kg (C3) / 3,0Kg (R3) / 4,2Kg (M3) / 2,1Kg (U5)



7451

UP&DOWN MAXI

Sistema a singola/doppia emissione applicabile a parete, per lampade alogene, a scarica e LED di potenza

Single/Double emission system for wall application, for halogen lamps, discharge lamps and Power LED Systems



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio estruso Lega EN AB46100
- Testate: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermi: Vetro Float trasparente temprato 4mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma Siliconica 50sh
- Viteria: Acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettromagnetico per lampade a scarica. Elettronico per LED e Fluorescenza
- Tipo di Impiego: Installazione a parete, soffitto e palo
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Extruded aluminium alloy EN AB46100*
- *Heads: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: Clear, tempered float glass, 4 mm*
- *Optics: Satin anodised aluminium 99 85*
- *Seals: Silicone rubber HS50*
- *Screws: Steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electromagnetic for gas discharge lamps Electronic for LED and neon*
- *Use: Wall, ceiling and stand installation*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.

IP 66 IK 07

Colori standard / *Standard colours*

00 Bianco *White* | 24 Bronzo Antico *Antique Bronze* | 30 Antracite *Anthracite* | 40 Grigio *Grey*





LED COB

7451C/NC3.NB



A++
COB LED 25,0W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
900mA - 3150lm - 126,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7451C/WC3.NB



A++
COB LED 25,0W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
900mA - 2980lm - 119,2 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7451C/NC3.MB



A++
COB LED 25,0W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
900mA - 3150lm - 126,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7451C/WC3.MB



A++
COB LED 25,0W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
900mA - 2980lm - 119,2 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7451C/NC3.WB



A++
COB LED 25,0W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
900mA - 3150lm - 126,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7451C/WC3.WB



A++
COB LED 25,0W
RIflettore plastico / *plastic reflector*
900mA - 2980lm - 119,2 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



G12

7451C/1M6.NB



A+

G12 MT/HIT 150W
Alogenuri Metallici Monoemissione
Metal Halide Single emission
lm 12000 - 80,0 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



7451C/1M6.MB



A+

G12 MT/HIT 150W
Alogenuri Metallici Monoemissione
Metal Halide Single emission
lm 12000 - 80,0 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



7451C/1M6.WB



A+

G12 MT/HIT 150W
Alogenuri Metallici Monoemissione
Metal Halide Single emission
lm 12000 - 80,0 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



GX24q-4

7451C/1E4.VT



A

GX24q-4 FSMH/TC-TEL 42W
Fluorescente elettronica Monoemissione
Electronic Fluorescent Single emission
3200lm / 76,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete / Driver incorporato (C3)
Ballast elettronico incorporato (E4) / Ballast elettromagnetico (M6)
Vetro Trasparente
Peso: 4,25Kg (C3) / 4,2Kg (M6) / 2,1Kg (E4)

Electricity grid / Built-in Driver (C3)
Built-in electronic Ballast (E4) / Ballast electromagnetic (M6)
Clear Glass
Weight: 4,25Kg (C3) / 4,2Kg (M6) / 2,1Kg (E4)



UP&DOWN-Q

Forte della sua resistenza, UP&DOWN-Q è un prodotto caratterizzato da un'elevata qualità dei materiali costruttivi che ne garantisce l'utilizzo all'esterno.
UP&DOWN-Q presenta un orientamento della luce esclusivo verso il basso. Vi è inoltre la possibilità di scegliere il prodotto UP&DOWN-Q in diverse varianti di colore al fine di un miglior adeguamento alle vostre esigenze di ambientazione. Installabile a soffitto, UP&DOWN-Q è un connubio perfetto tra design innovativo, accattivante ed efficienza tecnica.

Confident of its resistance, UP&DOWN-Q is characterised by the high quality of building materials which guarantees the use in outdoor environment.
UP&DOWN-Q is designed to shine the light exclusively downwards.
With the choice among different colour shades, UP&DOWN-Q can perfectly match your setting needs. Possible to install on ceiling, UP&DOWN-Q is a perfect union between innovative, captivating design and technical efficiency.


Pag. 206
Installazione a parete
Wall fixing


Pag. 626
Bollard
Bollard



9814
UP&DOWN-Q

Sistema per lampade alogene e LED
System for halogen lamps and LED



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Installazione: a parete, a soffitto
- Componenti: pressofusione di alluminio EN AB 46100 verniciato con polveri poliesteri ad elevata resistenza ai raggi UV e alla corrosione
- Diffusori: vetro chiaro trasparente monolitico temperato 4 mm
- Tubo: estruso in alluminio UNI EN 573-3 (6060)
- Portalampada: E27 - GU10 - LED
- Lampada non inclusa
- Cablaggio: tensione di rete 220-240V
- Viterie: acciaio inox
- Guarnizione: silicone espanso - silicone stampato
- Isolamento: Classe I
- Normative: conformità alle norme EN60598-1
- Marchio: CE

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Fixing: wall fixing, ceiling fixing*
- *Components: die cast aluminium EN AB 46100 painted with polyester powder UV ray and corrosion resistant*
- *Diffusers: clear monolithic tempered glass 4mm*
- *Tube: extruded aluminium UNI EN 573-3 (6060)*
- *Lampholder: E27 - GU10 - LED*
- *Lamp not included*
- *Wiring: voltage 220-240V*
- *Screws kit: stainless steel*
- *Gasket: expanded silicone - moulded silicone*
- *Insulation: Class I*
- *Norms: manufactured in compliance with EN60598-1 norms*
- *Mark: CE*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 IK 06

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*





LED COB

9814C/NC0.NB



A+
COB LED 12W
Monoemissione con riflettore plastico
Single emission with plastic reflector
500mA - 1360lm - 113,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9814C/WC0.NB



A+
COB LED 12W
Monoemissione con riflettore plastico
Single emission with plastic reflector
500mA - 1285lm - 107,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9814C/NC0.MB



A+
COB LED 12W
Monoemissione con riflettore plastico
Single emission with plastic reflector
500mA - 1360lm - 113,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9814C/WC0.MB



A+
COB LED 12W
Monoemissione con riflettore plastico
Single emission with plastic reflector
500mA - 1285lm - 107,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9814C/NC0.WB



A+
COB LED 12W
Monoemissione con riflettore plastico
Single emission with plastic reflector
500mA - 1360lm - 113,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9814C/WC0.WB



A+
COB LED 12W
Monoemissione con riflettore plastico
Single emission with plastic reflector
500mA - 1285lm - 107,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



LED SMD

9814C/NR3.VT



A+
SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



9814C/WR3.VT



A+
SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1080lm - 83,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



GU10

9814C/1U3.VT



A+

GU10 LED 8,5W
LED 230Vac
575lm / 72 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



D

GU10 HRGS/QPAR30 35W
Alogena con riflettore
Halogen with reflector
570cd - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*

E27

9814C/1U5.VT



A+

E27 LED 6W
LED 230Vac
350lm / 58,3 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



D

E27 HEGPAR/QPAR20 50W
Alogena con riflettore
Halogen with reflector
550lm / 11,0 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*



Tensione di rete / Driver incorporato (C0)
Vetro Trasparente
Peso: 4,2Kg (C3) / 3,5Kg (R3) / 4,65Kg (M3) / 2,35Kg (U5)

Electricity grid / Built-in Driver (C0)
Clear Glass
Weight: 4,2Kg (C3) / 3,5Kg (R3) / 4,65Kg (M3) / 2,35Kg (U5)



INCASSI A MURO
RECESSED LIGHTINGS

QUADRA

Serie di apparecchi per esterni applicabile a parete e soffitto sia come incasso che come apparecchio a plafone, caratteristica che li rende adatti a trovare spazio in infinite tipologie di applicazione, dall'illuminazione di viali al washer per pavimenti o per l'illuminazione diffusa di porticati, anche grazie alla dotazione di numerose sorgenti a LED e fluorescenza ed un elevato grado di protezione IP65.
La serie si presenta con l'uso di due emissioni, una diffondente con l'uso di schermatura frosted che vita l'abbagliamento molesto, ed una asimmetrica per l'illuminazione delle superfici orizzontali.
Il gruppo di alimentazione incorporato può essere elettronico o elettromagnetico ed è disponibile anche in versione per illuminazione di emergenza con componentistica integrata all'interno della struttura. Il tutto viene accompagnato dalla fornitura della cassa in Polipropilene per le applicazioni di incasso a parete.

This series of lighting devices for outdoor application to walls or ceilings, both as recessed and plafond lighting, a feature that makes them suitable for an infinite variety of environments, from driveway lighting to in-pavement washers or diffused portico lighting, thanks also to its numerous LED and neon bulbs and a high degree of IP65 protection.
This series is available with two types of emission: a frosted glass screen diffuser which prevents unpleasant glare, and an asymmetric diffuser to illuminate horizontal surfaces.
The built-in power supply can be either electronic or electromagnetic and is also available in an emergency lighting version with integrated componenets within the structure.
The lighting device is supplied with a polypropylene case for use as a recessed wall light.


Pag. 76
Installazione a parete
Wall fixing


Pag. 470
Faretti
Spotlight



1000

QUADRA

Apparecchio a parete / soffitto per lampade fluorescenti compatte e LED

Wall / Ceiling luminaire for LED and compact fluorescent lamps



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Box incasso: Polipropilene PP caricato stabilizzato UV GWT750 cat.V2
- Cornice: Acciaio satinato AISI316
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermo: Vetro Float trasparente/satinato temprato 4mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma EPDM stampata
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico o Elettromagnetico
- Tipo di Impiego: Installazione ad incasso a parete
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Recessed box: V2 GWT750°C UV stabilised polypropylene*
- *Frame: Stainless Steel AISI316*
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: Clear/glazed, tempered float glass, 4 mm*
- *Optics: Satin anodised aluminium 99 85*
- *Seals: Closed-cell EPDM rubber*
- *Screws: in steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electronic of Electromagnetic*
- *Use: Wall*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.

IP 65 | IK 05 | GWT 750

Colori standard / *Standard colours*

99 Acciaio
Stainless Steel



QUADRA



LED SMD

1000R/NR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



1000R/WR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 69,8 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



GX53

1000R/1B1.VS



B

GX53 FCB/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000/4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato
Peso: 1,0Kg (R1) / 0,8Kg (B1)

Electricity grid
Frosted Glass
Weight: 1,0Kg (R1) / 0,8Kg (B1)





1002/1004

QUADRA MID

Apparecchio a parete / soffitto per lampade fluorescenti compatte e LED

Wall / Ceiling luminaire for LED and compact fluorescent lamps







Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Box incasso: Polipropilene PP caricato stabilizzato UV GWT750 cat.V2
- Cornice: Acciaio satinato AISI316
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermo: Vetro Float trasparente/satinato temprato 4mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma EPDM stampata
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico o Elettromagnetico
- Tipo di Impiego: Installazione ad incasso a parete
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Recessed box: V2 GWT750°C UV stabilised polypropylene*
- *Frame: Stainless Steel AISI316*
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: Clear/glazed, tempered float glass, 4 mm*
- *Optics: Satin anodised aluminium 99 85*
- *Seals: Closed-cell EPDM rubber*
- *Screws: in steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electronic of Electromagnetic*
- *Use: Wall*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.

IP 65 | IK 06 | GWT 750 | ⏚

Colori standard / *Standard colours*

99 Acciaio *Stainless Steel*



QUADRA MID



LED SMD

1002R/NR2.VS



A+

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



1002R/WR2.VS



A+

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



GX53

1002R/1B1.VS



B

GX53 FCB/T2 13W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
520lm - 40,0 lm/W - 3000/4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato
Peso: 1,6Kg
Electricity grid
Frosted Glass
Weight: 1,6Kg



QUADRA MID



LED SMD

1004R/NR2.VT



A+

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

ASYMM.

1004R/WR2.VT



A+

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

ASYMM.

R7s

1004R/1U0.VT



A+

R7s LED 8W
LED 230Vac
800lm / 100,0 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

ASYMM.



D

R7s HRGS/QT-DE 80W max
Alogena/*Halogen*
1415lm / 17,7 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*

ASYMM.



Tensione di rete
Vetro trasparente
Peso: 1,6Kg (R2) / 1,8Kg (U0)

Electricity grid
Clear Glass
Weight: 1,6Kg (R2) / 1,8Kg (U0)





MOR683P/2V

Morsettiera tripolare IP68 a 2 vie per cavi con sezione massima 3x2,5mm
2 ways IP68 terminal block for cables with maximum section 3x2,5mm



MOR683P/3V

Morsettiera tripolare IP68 a 3 vie per cavi con sezione massima 3x2,5mm
3 ways IP68 terminal block for cables with maximum section 3x2,5mm

Installazione / Installation

QUADRA

INSTALLAZIONE A SOFFITTO
Fornito con molle di bloccaggio in acciaio armonico.
Doppio ingresso per cavi flessibili in doppia guaina.
Possibilità di configurazione con Driver remoto.

CEILING INSTALLATION
Supplied with fixing steel spring.Power supply double entry for flexible double insulation cables. Available configurations with external remote driver.



Dimensioni foro
Recess hole size



130x130x80mm

QUADRA MID

INSTALLAZIONE A SOFFITTO
Fornito con molle di bloccaggio in acciaio armonico.
Doppio ingresso per cavi flessibili in doppia guaina.
Possibilità di configurazione con Driver remoto.

CEILING INSTALLATION
Supplied with fixing steel spring.Power supply double entry for flexible double insulation cables. Available configurations with external remote driver.



Dimensioni foro
Recess hole size



170x170x110mm

SQUARE

Square è un prodotto estremamente massiccio e resistente pensato e ideato per garantire soluzioni di luminosità per l'ambiente esterno soprattutto nelle aree residenziali caratterizzate da zoneverdi e giardini. Vi è la possibilità di scegliere il prodotto Square in tre varianti di colore al fine di un miglior adeguamento alle vostre esigenze di ambientazione.
Meccanicamente costruito in modo tale che la luce sia direzionata in maniera specifica, Square si presenta come un prodotto versatile e completo che può essere quindi adattato a piacimento. Infine, il prodotto è disponibile anche nella versione LED che ne garantisce l'efficienza luminosa e permette consumi di energia minimi.

Square is an extremely durable and solid product, designed for ensuring luminosity solutions for outdoor environment, especially in residential areas with gardens and greens. With the choice among three different colour shades, Square can perfectly match your setting needs. Mechanically manufactured in such a way that the light is directed in a specific way, Square is a complete and versatile product which can be adapted to all requirements. The product is also available in a LED version, guaranteeing lighting efficiency and the lowest energy consumption level.



Pag.620
Bollard
Bollard



2900
SQAURE

Sistema per lampade LED
System for LED lamps



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermi: Vetro float temprato 4mm (alogenuri)/PC Prismatizzato GWT960°C CAT.V2
- Box: Polipropilene PP GWT850°C CAT.V2
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma EPDM a celle chiuse
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico
- Tipo di Impiego: Incasso parete
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screens: Tempered float glass, 4 mm (halides)/Prismatic PC GWT960°C Cat.V2*
- *Box: Polypropylene PP GWT850°C Cat.V2*
- *Optics: Satin anodised aluminium 99 85*
- *Seals: Closed-cell EPDM rubber*
- *Screws: in steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electronic*
- *Use: Wall recess*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 07 | GWT 850

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



SQUARE



LED SMD

2900R/NR3.PR



A

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

2900R/WR3.PR



A

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1020lm - 78,5 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

GX24q-3

2900R/1E2.PR



A+

GX24q-3 FSMH/TC-TEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
1800lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*

DIFFUSE

G12

2900R/EM5.VS



A2

G12 MT/HIT-TC 70W
Alogenuri Metallici
Metal Halide
lm 6800 - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 15000 ore/*hours*

DIFFUSE



Driver incorporato / Tensione di rete (R3)
Policarbonato sabbiato / Vetro Trasparente (VT)

Built-in Driver / Electricity grid (R3)
Frosted polycarbonate / Clear Glass (VT)



INSTALLAZIONE A PARETE
WALL INSTALLATION



Box fornito in dotazione da installare a filo parete.
Doppio ingresso per cavi flessibili in doppia guaina.

Supplied Box to be installed at wall level.
Power supply double entry for flexible double insulation cables.



RECTA

Famiglia di apparecchi da incasso parete di forma rettangolare disponibile in due dimensioni e forme, con vetro diffondente e con griglia per la riduzione dell'abbagliamento diretto.
L'applicazione preferenziale per questa tipologia di apparecchi sono i camminamenti, ove si necessita di una illuminazione radente della superficie calpestabile oltre alla delimitazione visiva delle pareti, ma anche le rampe pedonali laddove le dimensioni di alzata degli scalini lo consentano.
La struttura è completamente in alluminio pressofuso e dispone di schermo in vetro acidato oppure anche in Policarbonato opale antivandalo (utile per la configurazione a luce diffondente). Il box da incasso è in Polipropilene caricato.
Le sorgenti disponibili vanno dal LED alle fluorescenti con alimentazione standard o elettronica.

This series of rectangular, recessed wall lighting devices comes in two sizes and shapes, with diffuser glass and a mesh for reducing direct glare.
The preferred applicaiton for this type of device is in walkways, where there is the need for light radiating from underfoot, as well as to clearly indicate the walls, but also in steps, where their height allows it.
The structure is made entirely of die-cast aluminium and includes an acid-frosted glass or anti vandalism, polycarboneate screen (useful for diffused light configuration). The recess box is in charged polypropylene.
It takes LED or neon bulbs with an electronic or standard power supply.



9450/9550

RECTA

Sistema ad incasso a parete per lampade alogene, a risparmio energetico e LED

Wall recessed system for Halogen, Fluorescent Lamps and LED Systems







Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Box incasso: Polipropilene PP caricato stabilizzato UV GWT750 cat.V2
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermo: Vetro borosilicato stampato acidato 4mm oppure PC Opale GWT850 UV
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma EPDM stampata
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico o elettromagnetico
- Tipo di Impiego: Installazione a incasso parete
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Recess box: Stabilised, charged polypropylene PP UV GWT750 Cat.V2*
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: Acid-frosted borosilicate glass, 4mm, or Opal PC GWT850 UV*
- *Optics: Satin anodised aluminium 99 85*
- *Seals: Printed EPDM rubber*
- *Screws: in steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coatingPaint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electronic of Electromagnetic*
- *Use: Wall recess installation*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 07 | GWT 750

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



RECTA



LED SMD

9450R/NR3.VS



A

SMD 5630 LED 9W
LED Plate 220-240Vac
800lm - 88,9 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

9450R/WR3.VS



A

SMD 5630 LED 9W
LED Plate 220-240Vac
680lm - 68,0 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*

DIFFUSE

G24q-1

9450R/1E6.VS



A

G24q-1 FSMH/TC-DEL 13W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
900lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE

E27

9450R/1T1.VS



D

E27 HSGSA/P45 46W max
Alogena Energy
Energy Halogen
700lm - 15,2 lm/W - 3000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*



DIFFUSE



Tensione di rete
Ballast elettronico incorporato (E6)
Vetro Satinato
Peso: 1,1Kg (R3/E6) / 1,0Kg (T1)

Electricity grid
Built-in electronic ballast (E6)
Satin glass
Weight: 1,1Kg (R3/E6) / 1,0Kg (T1)



RECTA



LED SMD

9550R/NR3.VS



A

SMD 5630 LED 9W
LED Plate 220-240Vac
800lm - 72,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

9550R/WR3.VS



A

SMD 5630 LED 9W
LED Plate 220-240Vac
680lm - 56,7 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*

DIFFUSE

G24q-1

9550R/1E6.VS



A

G24q-1 FSMH/TC-DEL 13W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
900lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE

E27

9550R/1T1.VS



D

E27 HSGSA/P45 46W max
Alogena Energy
Energy Halogen
700lm - 15,2 lm/W - 3000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*



DIFFUSE



Tensione di rete
Ballast elettronico incorporato (E6)
Vetro Satinato
Peso: 1,1Kg (R3/E6) / 1,0Kg (T1)

Electricity grid
Built-in electronic ballast (E6)
Satin glass
Weight: 1,1Kg (R3/E6) / 1,0Kg (T1)



9400/9500
RECTA MAXI

Sistema ad incasso a parete per lampade alogene, a risparmio energetico e LED
Wall recessed system for Halogen, Fluorescent Lamps and LED Systems







Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Box incasso: Polipropilene PP caricato stabilizzato UV GWT750 cat.V2
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermo: Vetro borosilicato stampato acidato 4mm oppure PC Opale GWT850 UV
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma EPDM stampata
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico o elettromagnetico
- Tipo di Impiego: Installazione a incasso parete
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Recess box: Stabilised, charged polypropylene PP UV GWT750 Cat.V2*
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: Acid-frosted borosilicate glass, 4mm, or Opal PC GWT850 UV*
- *Optics: Satin anodised aluminium 99 85*
- *Seals: Printed EPDM rubber*
- *Screws: in steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coatingPaint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electronic of Electromagnetic*
- *Use: Wall recess installation*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 07 | GWT 750 | ⏚

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



RECTA



LED SMD

9400R/NR3.VS



A

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

9400R/WR3.VS



A

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1020lm - 78,5 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*

DIFFUSE

G24q-3

9400R/1E2.VS



A+

G24q-3 FSMH/TC-DEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
1800lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE

E27

9400R/1T1.VS



D

E27 HSGSA/A55 57W max
Alogena Energy
Energy Halogen
915lm - 16,1 lm/W - 3000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*



DIFFUSE



Tensione di rete
Ballast elettronico incorporato (E2)
Vetro Satinato
Peso: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)

Electricity grid
Built-in electronic ballast (E2)
Satin glass
Weight: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)



RECTA



LED SMD

9500R/NR3.VS



A

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

9500R/WR3.VS



A

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1020lm - 78,5 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*

DIFFUSE

G24q-3

9500R/1E6.VS



A

G24q-3 FSMH/TC-DEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
1800lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE

E27

9500R/1T1.VS



D

E27 HSGSA/A55 57W max
Alogena Energy
Energy Halogen
915lm - 16,1 lm/W - 3000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*



DIFFUSE



Tensione di rete
Ballast elettronico incorporato (E2)
Vetro Satinato
Peso: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)

Electricity grid
Built-in electronic ballast (E2)
Satin glass
Weight: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)





MOR683P/2V

Morsettiera tripolare IP68 a 2 vie per cavi con sezione massima 3x2,5mm
2 ways IP68 terminal block for cables with maximum section 3x2,5mm



MOR683P/3V

Morsettiera tripolare IP68 a 3 vie per cavi con sezione massima 3x2,5mm
3 ways IP68 terminal block for cables with maximum section 3x2,5mm

Installazione / Installation

9450/9550



INSTALLAZIONE A PARETE
Box fornito in dotazione da installare a filo parete.
Doppio ingresso per cavi flessibili in doppia guaina.

WALL INSTALLATION
Supplied Box to be installed at wall level
Power supply double entry for flexible double insulation cables.



Dimensioni foro
Recess hole size

244x82x80mm

9400/9500



INSTALLAZIONE A PARETE
Box fornito in dotazione da installare a filo parete.
Doppio ingresso per cavi flessibili in doppia guaina.

WALL INSTALLATION
Supplied Box to be installed at wall level
Power supply double entry for flexible double insulation cables.



Dimensioni foro
Recess hole size

300x107x93mm

GEMINI

Gemini è un apparecchio da incasso dallo stile molto ricercato ottenuto attraverso l'accoppiamento di materiali e trattamenti diversi e cioè acciaio, alluminio verniciato e vetro, quest'ultimo in versione acidata diffondente per ridurre gli effetti dell'abbagliamento diretto.
Il risultato è un oggetto di ridotto spessore che assume una valenza preponderante una volta collocato su trame murarie anche marcate.
L'utilizzo di lampade fluorescenti elettroniche e LED testimoniano il carattere prettamente residenziale di questa famiglia di articoli, con un occhio particolare al risparmio energetico. Le versioni ad incasso vengono fornite con un box a perdere in polipropilene.

Gemini is a much-loved style of recessed lighting device, created by the combination of different materials and processes: steel, coated aluminium and glass, using acid-frosted diffuser glass to reduce the direct glare effect.
The result is a reduced-thickness light which assumes even greater value once it is attached to even quite distinctive textures of wall.
This lighting device uses electronic neon or LED bulbs, a clear indication of its residential use, with particular focus on energy efficiency. The recessed lighting versions are supplied with a polypropylene recess box.



9300

GEMINI

Apparecchio a parete per lampade fluorescenti compatte e LED

Wall luminaire for LED and compact fluorescent lamps



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Anello: Acciaio AISI316 Stampato
- Box incasso: Polipropilene PP caricato stabilizzato UV GWT750 cat.V2
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermo: Vetro borosilicato stampato acidato 4mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma EPDM stampata
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico (LED)
- Tipo di Impiego: Installazione a incasso parete
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Ring: Printed steel AISI316*
- *Recess box: Stabilised, charged polypropylene PP UV GWT750 Cat.V2*
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: Acid-frosted borosilicate glass, 4mm*
- *Optics: Satin anodised aluminium 99 85*
- *Seals: Printed EPDM rubber*
- *Screws: in steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coatingPaint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electronic (LED)*
- *Use: Wall recess installation*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 05 | GWT 750

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*

99 Acciaio Satinato *Satin Finish Steel*



GEMINI



LED SMD

9300R/NR3.VS



A

SMD 5630 LED 9W
LED Plate 220-240Vac
800lm - 88,9 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

9300R/WR3.VS



A

SMD 5630 LED 9W
LED Plate 220-240Vac
680lm - 75,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*

DIFFUSE

G24q-1

9300R/1E6.VS



A

G24q-1 FSMH/TC-DEL 13W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
900lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE

E27

9300R/1T1.VS



D

E27 HSGSA/P45 46W max
Alogena Energy
Energy Halogen
700lm - 15,2 lm/W - 3000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*



DIFFUSE



Tensione di rete
Ballast elettronico incorporato (E6)
Vetro Satinato
Peso: 1,0Kg (R3) / 1,1Kg (E6) / 1,0Kg (T1)

Electricity grid
Built-in electronic ballast (E6)
Satin glass
Weight: 1,0Kg (R3) / 1,1Kg (E6) / 1,0Kg (T1)




Acqua
non potabile

Accessori / Accessories



MOR683P/2V

Morsettiera tripolare IP68 a 2 vie per cavi con sezione massima 3x2,5mm
2 ways IP68 terminal block for cables with maximum section 3x2,5mm



MOR683P/3V

Morsettiera tripolare IP68 a 3 vie per cavi con sezione massima 3x2,5mm
3 ways IP68 terminal block for cables with maximum section 3x2,5mm

GEMINI



INSTALLAZIONE A PARETE
Box fornito in dotazione da installare a filo parete.
Doppio ingresso per cavi flessibili in doppia guaina.

WALL INSTALLATION
Supplied Box to be installed at wall level
Power supply double entry for flexible double insulation cables.



Dimensioni foro
Recess hole size



244x82x80mm

LUCY

Design by Elcom

Versatile apparecchio disponibile nella versione incasso a muro, incasso a pavimento ed applique. Gli incassi a muro e pavimento hanno ridotta profondità e un anello in acciaio inox AISI 316 che ne garantiscono un'altissima resistenza all'ossidazione. Disponibile anche con anello a forma ottagonale che permette interessanti combinazioni architettoniche . L'applique del modello "LUCY" è disponibile in NYLON, alluminio verniciato o acciaio inox AISI 316.

Versatile luminaire available in wall recessed, inground and wall surface. Round recessed fixture for outdoor installation on wall and ground have a reduced depth and a stainless steel AISI 316L finish frame. Also available with an octagonal-shaped ring that allows interesting architectural combinations. The wall surface model "LUCY" is available in NYLON structure, coated aluminium or stainless steel AISI 316L.


Pag. 170
Installazione a parete
Wall fixing


Pag. 388
Calpestabili
Walkover lightings



1060/1062
LUCY

Sistema per lampade a flurescenza compatta e LED
System for compact fluorescent lamps and LED





Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Classe di isolamento: classe 2
- Corpo: nylon colore grigio
- Anello: acciaio inox AISI 316 L
- Diffusore: vetro trasparente temperato mm.8
- Viteria esterna: inox A2
- Guarnizioni: EPDM
- Lampadina: esclusa

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Classification: class 2*
- *Body: nylon grey colour*
- *Ring: stainless steel AISI 316 L*
- *Diffuser: 8 mm. tempered transparet glass*
- *Esternal Fixings: stainless steel A2*
- *Sealing Gasket: EPDM*
- *Lamp: not included*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 66 IK 07

Colori standard / *Standard colours*

99 Acciaio
Stainless Steel



LUCY



LED SMD

1060R/NR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



1060R/WR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 86,0 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



GX53

1060R/1B1.VT



B

GX53 FBC/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000-4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato (VS) / Vetro trasparente (VT)
Peso: 1,1Kg

Electricity grid
Frosted glass (VS) / Clear glass (VT)
Weight: 1,1Kg



LUCY



LED SMD

1062R/NR1.VS



A+
SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



1062R/WR1.VS



A+
SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 86,0 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



GX53

1062R/1B1.VT



B
GX53 FBC/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000-4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato (VS) / Vetro trasparente (VT)
Peso: 1,1Kg

Electricity grid
Frosted glass (VS) / Clear glass (VT)
Weight: 1,1Kg



CLIO

Design by Elcom

Elegante nella forma, eclettico nei materiali utilizzati, "CLIO" è disponibile con copertura in nylon per quanto riguarda l'applicazione a muro e in acciaio AISI 316 per quel che concerne l'incasso a muro e a pavimento. "CLIO" è un oggetto versatile e facile da inserire in qualsiasi contesto. I materiali utilizzati nella realizzazione di "CLIO" ne garantiscono l'utilizzo anche in ambienti che presentano forte salinità.

Elegant in form, versatile in the material used, "CLIO" is available with NYLON cover for wall surface and stainless steel AISI 316L finish frame for wall recessed and inground. "CLIO" is a versatile and easy fixture to insert in any habitat. The material used in the creation of "CLIO" guarantee its use even in environments with extreme weather conditions.



Pag. 178
Installazione a parete
Wall fixing



Pag. 394
Calpestabili
Walkover lightings



1080
CLIO

Sistema per lampade a flurescenza compatta e LED
System for compact fluorescent lamps and LED



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Classe di isolamento: classe 2
- Corpo: nylon colore grigio
- Anello: acciaio inox AISI 316 L
- Diffusore: vetro trasparente temperato mm.8
- Viteria esterna: inox A2
- Guarnizioni: EPDM
- Lampadina: esclusa

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Classification: class 2*
- *Body: nylon grey colour*
- *Ring: stainless steel AISI 316 L*
- *Diffuser: 8 mm. tempered transparet glass*
- *Esternal Fixings: stainless steel A2*
- *Sealing Gasket: EPDM*
- *Lamp: not included*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 66 IK 07

99 Acciaio *Stainless Steel*



CLIO



LED SMD

1080R/NR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



1080R/WR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 86,0 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



GX53

1080R/1B1.VT



B

GX53 FBC/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000-4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato (VS) / Vetro trasparente (VT)
Peso: 1,1Kg

Electricity grid
Frosted glass (VS) / Clear glass (VT)
Weight: 1,1Kg





MATRIX

Apparecchio lineare ad incasso, è esclusivamente dotato di sorgenti led per luce d'accento, tramite utilizzo di Powerled con lenti secondarie disponibili con diversi fasci, e di luce diffusa con sistema LED SMD a bassa luminanza e vetro diffondente.
I campi di applicazione sono molteplici e vanno dall'illuminazione di facciata, ad effetti di lice radente, alla illuminazione di elementi architetturali fino alla semplice funzione di guida di luce per percorsi e viali. Dotato di una maschera in acciaio AISI316, l'apparecchio può essere installato ad incasso, tramite uso di controcassa in metallo, sia a proiettore tramite l'utilizzo di due bracci in metallo con regolatore angolare.
L'alimentazione è prevista in remoto ed ha un grado di protezione elevato ad IP67.

Linear recessed lighting, Matrix is equipped exclusively with LED bulbs for accent lighting, by means of Powerled with second lenses available with various beams, and diffused light with a low-luminosity, diffuser glass LED SMD system.
It has various fields of applicaiton, including facade lighting, radiating light effect, architectural illumination and even simple path and driveway guide lighting. With a steel AISI316 cover, the lighting device can be stalled in recess, using a metal recess box, or as a projector, using two metal arms with an angle adjuster.
It has a remote power supply system and a high degree of IP67 protection.



2800
MATRIX

Sistema per lampade LED
System for LED lamps



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Box incasso: Lastra si FE360 spessore 1mm
- Cornice: Acciaio satinato AISI316
- Corpo: Alluminio estruso Lega EN AW6060
- Testate: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermo: Vetro Float trasparente temprato 8mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma Siliconica stampata
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico sia incorporato che esterno
- Tipo di Impiego: Installazione ad incasso a terreno o soffitto, Parete e terra orientabile
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Recess box: Steel plate FE360, thickness 1 mm*
- *Frame: Satin steel AISI316*
- *Body: Extruded aluminium alloy EN AW6060*
- *Heads: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: Clear tempered float glass, 8 mm*
- *Optics: Satin anodised aluminium 99 85*
- *Seals: Stamped silicone rubber*
- *Screws: in steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coatingPaint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electronic, both in-built and external*
- *Use: Recessed ground or ceiling lighting installation, adjustable wall or ground lighting*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 66 | IK 09

Colori standard / *Standard colours*

99 Acciaio *Stainless Steel*



MATRIX



LED POWERLED

2800R/NP8.NB



A

12 PLED 35W
Lenti secondarie
Secondary lens
700mA - 2790lm - 79,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



2800R/WP8.NB



A

12 PLED 35W
Lenti secondarie
Secondary lens
700mA - 2550lm - 72,9 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



2800R/NP8.MB



A

12 PLED 35W
Lenti secondarie
Secondary lens
700mA - 2790lm - 79,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



2800R/WP8.MB



A

12 PLED 35W
Lenti secondarie
Secondary lens
700mA - 2550lm - 72,9 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



2800R/NP8.WB



A

12 PLED 35W
Lenti secondarie
Secondary lens
700mA - 2790lm - 79,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



2800R/WP8.WB



A

12 PLED 35W
Lenti secondarie
Secondary lens
700mA - 2550lm - 72,9 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



RGB LED POWERLED

2800R/RGB.VT



A

9 PLED RGB 30W
Lenti secondarie
Secondary lens
350mA - 950lm - 31,7 lm/W - RGBK
CRI RGB - 50000 ore/*hours*





LED SMD

2800R/NR8.VS



A+

SMD 5630 LED 8W
350mA - 1250lm - 156,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



2800R/WR8.VS



A+

SMD 5630 LED 8W
350mA - 1010lm - 126lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*





Driver incorporato / Driver esterno (PLED/RGB)
Vetro Trasparente / Vetro sabbiato (VS)
Built-in Driver / External driver (PLED/RGB)
Clear Glass / Frosted glass (VS)

2810
MATRIX MAXI

Sistema per lampade LED
System for LED lamps



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Box incasso: Lastra si FE360 spessore 1mm
- Cornice: Acciaio satinato AISI316
- Corpo: Alluminio estruso Lega EN AW6060
- Testate: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermo: Vetro Float trasparente temprato 8mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma Siliconica stampata
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico sia incorporato che esterno
- Tipo di Impiego: Installazione ad incasso a terreno o soffitto, Parete e terra orientabile
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Recess box: Steel plate FE360, thickness 1 mm*
- *Frame: Satin steel AISI316*
- *Body: Extruded aluminium alloy EN AW6060*
- *Heads: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: Clear tempered float glass, 8 mm*
- *Optics: Satin anodised aluminium 99 85*
- *Seals: Stamped silicone rubber*
- *Screws: in steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coatingPaint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electronic, both in-built and external*
- *Use: Recessed ground or ceiling lighting installation, adjustable wall or ground lighting*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 66 IK 09

Colori standard / *Standard colours*

99 Acciaio *Stainless Steel*





LED POWERLED

2810R/NP8.NB



A
24 PLED 72W
Lenti secondarie
Secondary lens
700mA - 5580lm - 77,5 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



2810R/WP8.NB



A
24 PLED 72W
Lenti secondarie
Secondary lens
700mA - 5340lm - 74,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



2810R/NP8.MB



A
24 PLED 72W
Lenti secondarie
Secondary lens
700mA - 5580lm - 77,5 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



2810R/WP8.MB



A
24 PLED 72W
Lenti secondarie
Secondary lens
700mA - 5340lm - 74,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



2810R/NP8.WB



A
24 PLED 72W
Lenti secondarie
Secondary lens
700mA - 5580lm - 77,5 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



2810R/WP8.WB



A
24 PLED 72W
Lenti secondarie
Secondary lens
700mA - 5340lm - 74,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



RGB LED POWERLED

2810R/RGB.VT



A
18 PLED RGB 60W
Lenti secondarie
Secondary lens
350mA - 1900lm - 31,7 lm/W - RGB
CRI RGB - 50000 ore/*hours*





LED SMD

2810R/NR8.VS



A+

SMD 5630 LED 16W
350mA - 2500lm - 156,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

2810R/WR8.VS



A+

SMD 5630 LED 16W
350mA - 2020lm - 126,3 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



Driver incorporato / Driver esterno (PLED/RGB)
Vetro Trasparente / Vetro sabbiato (VS)
Built-in Driver / External driver (PLED/RGB)
Clear Glass / Frosted glass (VS)



SEGNAPASSO
SPOTLIGHT

OMEGA

Omega rappresenta una serie di apparecchi da incasso dallo stile molto ricercato ottenuto attraverso l'accoppiamento di materiali e trattamenti diversi combinabili tra loro secondo infinite possibili varianti. Le cover, a luce sia diffondente che schermata o indiretta, sono realizzate in acciaio o alluminio ed assiemate ad un corpo generalmente di colore nero antracite. A completare il tutto un diffusore in vetro acidato utile per ridurre gli effetti dell'abbagliamento diretto. Il risultato è un oggetto che pur se molto ridotto in dimensioni, assume una valenza preponderante una volta collocato su trame murarie anche marcate.
Oltre che ad incasso, sia a parete che a soffitto, questa serie trova applicazione anche su braccio orientabile, su picchetto da terra e su palo, così da conferire alla serie una flessibilità di applicazione infinita.
L'utilizzo di lampade fluorescenti elettroniche e LED testimoniano il carattere prettamente residenziale di questa famiglia di articoli, con un occhio particolare al risparmio energetico. Le versioni ad incasso vengono fornite con un box a perdere in polipropilene.

Omega is a series of much-loved recessed lighting devlces, created by combining different materials and processes to create an infinite number of possible variations. The covers, both with diffuser and screened or indirect light, are made of steel or aluminium and combined with a body usually in anthracite black. The device is completed with an acid-frosted glass diffuser, useful for reducing the direct glare effect. The result is a lighting device that, although small in size, assumes significant value once it is attached to even quite distinctive textures of wall. As well as use as recessed lighting, both for walls and ceilings, this series can also work well with an adjustable arm, on a ground pole or stand, making it truly versatile and with infinite application opportunities. The use of electronic and LED fluorescent lamps attests to the distinctly residential nature of this family of items, which has a particular eye on energy saving. The recessed versions are supplied with a disposable polypropylene box.


Pag. 448
Faretti
Spotlight


Pag.524
Bollard
Bollard



9110/9120/9130
OMEGA

Sistema ad incasso a parete e soffitto per lampade a risparmio energetico e LED
Wall/Ceiling recessed system for Fluorescent Lamps and LED Systems









Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Componenti: corpo in pressofusione di alluminio Lega EN AB
- Cornice: in acciaio inox lucido/pressofusione di alluminio
- Diffusori: in vetro temperato acidato
- Cassaforma: per incasso in Polipropilene PP caricato stabilizzato UV GWT750°C cat.V2
- Verniciatura: in polvere poliestere resistente alla corrosione e alle nebbie saline (ISO7523)
- Viterie: acciaio inox A2
- Guarnizione: vetro in Etilene-propilene (EPDM) 40sh elementi in Gomma Nitrilica (NBR) 60sh passacavo in PVC 70sh
- Isolamento: Classe I
- Normative: conforme alla Norma EN 60598 (CEI 34-21) e prescrizioni particolari
- Marchio: CE

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Components: body die-cast aluminium - Alloy EN AB 46100*
- *Bezel: in polished nish stainless steel AISI316/die-cast aluminium*
- *Diffusers: acid etched toughened safety glass*
- *Formwork: recess mounting box PP polypropylene UV stabilised GWT750°C cat.V2*
- *Painting: polyester powder paint nish resistant to corrosion and sea mist (ISO72523)*
- *Screws kit: A2 stainless steel*
- *Gasket: ethylene-propylene (EPDM) 40 sh nitrile rubber seals (NBR) 60sh PVC 70 sh cable gland*
- *Insulation: Class I*
- *Norms: conforms to the standard EN 60598 (CEI 34-21) and specific provisions*
- *Mark: CE*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.



Acciaio
Stainless Steel



Alluminio
Aluminium



Alluminio
Aluminium

IP 65 | IK 05 | GWT 750

Colori standard / *Standard colours*

00 Bianco *White*
24 Bronzo Antico *Antique Bronze*
30 Antracite *Anthracite*
40 Grigio *Grey*
99 Acciaio Lucido (9110) *Polished Steel (9110)*



OMEGA



LED SMD

9110R/NR1.VS - 9110C/NR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



9110R/WR1.VS - 9110C/WR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 69,8 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



GX53

9110R/1B1.VS - 9110C/1B1.VS



B

GX53 FCB/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000/4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





9110R



9110C

Tensione di rete
Vetro sabbiato
Peso: 0,8Kg
Cornice: Acciaio

Electricity grid
Frosted Glass
Weight: 0,8Kg
Frame: Stainless Steel



OMEGA



LED SMD

9120R/NR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

9120R/WR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 69,8 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

GX53

9120R/1B1.VS



B

GX53 FCB/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000/4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE



Tensione di rete
Vetro sabbiato
Peso: 0,8Kg
Cornice: Alluminio

Electricity grid
Frosted Glass
Weight: 0,8Kg
Frame: *Aluminium*



OMEGA



LED SMD

9130R/NR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

9130R/WR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 69,8 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

GX53

9130R/1B1.VS



B

GX53 FCB/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000/4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE



Tensione di rete
Vetro sabbiato
Peso: 0,8Kg
Cornice: Alluminio

Electricity grid
Frosted Glass
Weight: 0,8Kg
Frame: Aluminium





Accessori / Accessories



MOR683P/2V

Morsettiera tripolare IP68 a 2 vie per cavi con sezione massima 3x2,5mm
2 ways IP68 terminal block for cables with maximum section 3x2,5mm



MOR683P/3V

Morsettiera tripolare IP68 a 3 vie per cavi con sezione massima 3x2,5mm
3 ways IP68 terminal block for cables with maximum section 3x2,5mm



CAV3P/SH3M

Cavo H05RN-F 3x1mm 3 metri con spina Shuko IP44
Cable H05RN-F 3x1mm 3 meters with IP44 Shuko plug.

INSTALLAZIONE A PARETE
WALL INSTALLATION



Box fornito in dotazione da installare a filo parete.
Doppio ingresso per cavi flessibili in doppia guaina.

Supplied Box to be installed at wall level
Power supply double entry for flexible double insulation cables.



Dimensioni foro
Recess hole size

ø125x75mm

INSTALLAZIONE A SOFFITTO
CEILING INSTALLATION



Fornito con molle di bloccaggio in acciaio armonico.
Singolo ingresso per cavi flessibili in doppia guaina.
Possibilità di configurazione con Driver remoto.

Supplied with fixing steel spring.Power supply Single entry for flexible double insulation cables. Available configurations with external remote driver.



Dimensioni foro
Recess hole size

Ø110mm

MICRON

Micron rappresenta una serie di apparecchi da incasso dallo stile molto ricercato ottenuto attraverso l'accoppiamento di materiali e trattamenti diversi combinabili tra loro secondo infinite possibili varianti. Le cover, a luce sia diffondente che schermata o indiretta, sono realizzate in acciaio o alluminio ed assiemate ad un corpo generalmente di colore nero antracite. A completare il tutto un diffusore in vetro acidato utile per ridurre gli effetti dell'abbagliamento diretto. Il risultato è un oggetto che pur se molto ridotto in dimensioni, assume una valenza preponderante una volta collocato su trame murarie anche marcate.
Oltre che ad incasso, sia a parete che a soffitto, questa serie trova applicazione anche su braccio orientabile, su picchetto da terra e su palo, così da conferire alla serie una flessibilità di applicazione infinita. L'utilizzo di lampade fluorescenti elettroniche e LED testimoniano il carattere prettamente residenziale di questa famiglia di articoli, con un occhio particolare al risparmio energetico. Le versioni ad incasso vengono fornite con un box a perdere in polipropilene.

Micron is a series of recessed devices, very sought after in style, obtained through the pairing of materials and different treatments that are combinable with each other in limitless possible variations.
The covers, for both diffusing and shielded or indirect light, are made in steel or aluminium and assembled with a body typically charcoal black in colour. To complete the Micron is an acid-etched glass diffuser useful for reducing the effects of discomfort glare. The result is an object that, although is very reduced in size, acquires a predominant importance even once placed on prominent walls.
As well as being used both recessed wall and ceiling lights, this series can be used on adjustable arms, ground stakes and poles, so that a flexibility with endless applications is given to the Micron.
The use of electronic and LED fluorescent lamps attests to the distinctly residential nature of this family of items, which has a particular eye on energy saving. The recessed versions are supplied with a disposable polypropylene box.


Pag. 456
Faretti
Spotlight


Pag.534
Bollard
Bollard



9200

MICRON

Sistema ad incasso a parete e soffitto per lampade a risparmio energetico e LED

Wall/Ceiling recessed system for Fluorescent Lamps and LED Systems









Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Componenti: corpo in pressofusione di alluminio Lega EN AB
- Cornice: in acciaio inox lucido/pressofusione di alluminio
- Diffusori: in vetro temperato acidato
- Cassaforma: per incasso in Polipropilene PP caricato stabilizzato UV GWT750°C cat.V2
- Verniciatura: in polvere poliestere resistente alla corrosione e alle nebbie saline (ISO7523)
- Viterie: acciaio inox A2
- Guarnizione: vetro in Etilene-propilene (EPDM) 40sh elementi in Gomma Nitrilica (NBR) 60sh passacavo in PVC 70sh
- Isolamento: Classe I
- Normative: conforme alla Norma EN 60598 (CEI 34-21) e prescrizioni particolari
- Marchio: CE

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Components: body die-cast aluminium - Alloy EN AB 46100*
- *Bezel: in polished nish stainless steel AISI316/die-cast aluminium*
- *Diffusers: acid etched toughened safety glass*
- *Formwork: recess mounting box PP polypropylene UV stabilised GWT750°C cat.V2*
- *Painting: polyester powder paint nish resistant to corrosion and sea mist (ISO72523)*
- *Screws kit: A2 stainless steel*
- *Gasket: ethylene-propylene (EPDM) 40 sh nitrile rubber seals (NBR) 60sh PVC 70 sh cable gland*
- *Insulation: Class I*
- *Norms: conforms to the standard EN 60598 (CEI 34-21) and specific provisions*
- *Mark: CE*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.



Acciaio
Stainless Steel



Alluminio
Aluminium



Alluminio
Aluminium

IP 65 | IK 05 | GWT 750

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*

99 Acciaio Lucido (9210) *Polished Steel (9210)*



MICRON



LED SMD

9210R/NR1.VS - 9210C/NR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



9210R/WR1.VS - 9210C/WR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 69,8 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



GX53

9210R/1B1.VS - 9210C/1B1.VS



B

GX53 FCB/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000/4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





9210R



9210C

Tensione di rete
Vetro sabbiato
Peso: 0,8Kg
Cornice: Acciaio

Electricity grid
Frosted Glass
Weight: 0,8Kg
Frame: *Stainless steel*



MICRON



LED SMD

9220R/NR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

9220R/WR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 69,8 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

GX53

9220R/1B1.VS



B

GX53 FCB/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000/4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE



Tensione di rete
Vetro sabbiato
Peso: 0,8Kg
Cornice: Alluminio

Electricity grid
Frosted Glass
Weight: 0,8Kg
Frame: *Aluminium*



MICRON



LED SMD

9230R/NR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

9230R/WR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 69,8 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

GX53

9230R/1B1.VS



B

GX53 FCB/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000/4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE



Tensione di rete
Vetro sabbiato
Peso: 0,8Kg
Cornice: Alluminio

Electricity grid
Frosted Glass
Weight: 0,8Kg
Frame: *Aluminium*





Accessori / Accessories



MOR683P/2V (405x/415x/525x/445x)

Morsettiera tripolare IP68 a 2 vie per cavi con sezione massima 3x2,5mm
2 ways IP68 terminal block for cables with maximum section 3x2,5mm



MOR683P/3V (405x/415x/525x/445x)

Morsettiera tripolare IP68 a 3 vie per cavi con sezione massima 3x2,5mm
3 ways IP68 terminal block for cables with maximum section 3x2,5mm



CAV3P/SH3M

Cavo H05RN-F 3x1mm 3 metri con spina Shuko IP44
Cable H05RN-F 3x1mm 3 meters with IP44 Shuko plug.

INSTALLAZIONE A PARETE
WALL INSTALLATION



Box fornito in dotazione da installare a filo parete.
Doppio ingresso per cavi flessibili in doppia guaina.

Supplied Box to be installed at wall level
Power supply double entry for flexible double insulation cables.



Dimensioni foro
Recess hole size

ø125x75mm

INSTALLAZIONE A SOFFITTO
CEILING INSTALLATION



Fornito con molle di bloccaggio in acciaio armonico.
Singolo ingresso per cavi flessibili in doppia guaina.
Possibilità di configurazione con Driver remoto.

Supplied with fixing steel spring.Power supply Single entry for flexible double insulation cables. Available configurations with external remote driver.



Dimensioni foro
Recess hole size

Ø110mm

CALPESTABILI
WALKOVER LIGHTS

MINIPLATHO

Apparecchio per incasso molto compatto idoneo ad essere utilizzato come apparecchio carrabile e calpestabile grazie alla sua calotta in alluminio pressofuso poco sporgente dal piano.
La luce emessa dalle feritoie laterali lo rende ideale per l'illuminazione di viali e di tutti quei percorsi che necessitano di luce radente per l'evidenziazione dei percorsi.
Il corpo è in alluminio estruso, trattato galvanicamente e quindi idoneo ad essere installato direttamente nel terreno. Dotato di sole sorgenti a LED con alimentazione a 230V o in remoto e con grado di protezione IP67

A very compact recessed lighting device suitable for use as a device that can be driven or walked over thanks to its die-cast aluminium cap that protudes slightly from the floor
The light emitted from the side openings makes the Miniplatho ideal for the illumination of avenues and all roads that require grazing light for the highlighting of roads.
The body is made from galvanically treated extruded aluminium and thus can be directly installed into the ground. Supplied with sunlight LED sources with a 230V or remote power supply and with the IP67 degree of protection.



4030
MINIPLATHO

Apparecchio da incasso a terra calpestabile per lampade a LED
Walk-over recessed inground luminaire for LED lamps







Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Calotta: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Corpo: Alluminio Estruso Lega EN AW6060
- Schermi: Vetro stampato borosilicato temprato 6mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma EPDM a celle chiuse
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico
- Tipo di Impiego: Installazione a terra
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Cap: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Body: Extruded aluminium alloy EN AW6060*
- *Screens: 6mm moulded tempered borosilicate glass*
- *Optics: 99.85 satin anodised aluminium*
- *Seals: Closed cell EPDM rubber*
- *Screws: AISI316 steel*
- *Paint: Anti-corrosive UV stabilised polyester powder*
- *Wiring: Electronic*
- *Type of use: Ground installation*
- *Conforms to EN60598-1 regulations and specific requirements*
- *Installable on normally inflammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.

IP 67 | IK 10 | GWT 750 | 500Kg

Colori standard / *Standard colours*

00 Bianco *White* | 24 Bronzo Antico *Antique Bronze* | 30 Antracite *Anthracite* | 40 Grigio *Grey*



LED SMD



4030R/NR2.V0



A+

SMD 3030 LED 3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 133,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*





4030R/WR2.V0



A+

SMD 3030 LED 3W
LED Plate 220-240Vac
340lm - 113,3 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*





Tensione di rete
Poloicarbonato trasparente
Peso: 0,7Kg

Electricity grid
Clear polycarbonate
Weight: 0,7Kg



LED SMD



4030R/NR2.V2



A+

SMD 3030 LED 6W
LED Plate 220-240Vac
800lm - 133,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*





4030R/WR2.V2



A+

SMD 3030 LED 6W
LED Plate 220-240Vac
680lm - 113,3 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*







Tensione di rete
Poloicarbonato trasparente
Peso: 0,6Kg

Electricity grid
Clear polycarbonate
Weight: 0,6Kg





MOR683P/2V

Morsettiera tripolare IP68 a 2 vie per cavi con sezione massima 3x2,5mm
2 ways IP68 terminal block for cables with maximum section 3x2,5mm



MOR683P/3V

Morsettiera tripolare IP68 a 3 vie per cavi con sezione massima 3x2,5mm
3 ways IP68 terminal block for cables with maximum section 3x2,5mm

Fissaggio a terra
Ground fixing



Non installare in zone infossate
Do not install in sunken areas

Dimensioni foro
Recess hole size

PARKER

Parker è una famiglia di apparecchi da incasso con calotta rinforzata per renderlo idoneo all'installazione principalmente nei passaggi carrabili (viali, autorimesse, etc..) grazie ad una resistenza alla compressione di 5000Kg.
Le diverse configurazioni ottiche consentono una emissione luminosa radiale e radente al terreno, in modo tale da ottimizzare la visibilità su tutte le superfici orizzontali. Per questo l'ambito di applicazione può estendersi anche ai viali ed ai camminamenti dove la visibilità del percorso è fondamentale e preponderante rispetto alla necessità di illuminare i piani verticali.
Oltre alle calotte con emissione radente è disponibile una vasta gamma di calotte "disegnate" che estendono l'utilizzo della serie oltre i puri requisiti funzionali.
Realizzato interamente in alluminio pressofuso offre un elevato grado di protezione IP65 e l'uso di componentistica elettronica o elettromagnetica, con possibilità di dimmerazione secondo i protocolli più diffusi, ed è dotato di sorgenti luminose a LED, Fluorescenti ed Alogenuri Metallici.

The Parker is a family of recessed devices with a reinforced cap that makes it suitable for installation mainly in vehicular passages (avenues, garages, etc.) thanks to a resistance to compression of 500kg.
The different optical configurations allow a radial and grazing ground emission so that the visibility on all horizontal surfaces is optimised. For this reason the area of application can also be extended to avenues and walkways where the visibility of the road is fundamental and predominant compared with the need to illuminate the vertical planes.
As well as caps with a grazing emission, a vast array of "designed" caps is available that extends the series' uses beyond purely functional requirements.
Made entirely of die-cast aluminium, the series offers the high IP65 degree of protection and uses electronic and electromagnetic components, with the means to dim the Parker according to common protocols and is supplied with luminous LED, fluorescent and metal halide sources



4601/4604/4605
PARKER

Apparecchio da incasso a terra carrabile per lampade fluorescenti e LED
Drive-over recessed inground luminaire for fluorescent lamps and LED









Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Calotta: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermo: Vetro stampato borosilicato 6mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma Siliconica rossa
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico o Elettromagnetico a seconda della sorgente utilizzata
- Tipo di Impiego: Installazione ad incasso a terra
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Cap: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: Moulded 6mm borosilicate glass*
- *Optics: 99.85 satin anodised aluminium*
- *Seals: Red silicone rubber*
- *Screws: AISI316 steel*
- *Paint: Anti-corrosive UV stabilised polyester powder*
- *Wiring: Electronic or electromagnetic according to the source used*
- *Type of use: Recessed ground installations*
- *Conforms to EN60598-1 regulations and specific requirements*
- *Installable on normally inflammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 07 | 3000Kg

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



PARKER



LED SMD

4601R/NR3.VS



A

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*





4601R/WR3.VS



A

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1020lm - 78,5 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*





G24q-3

4601R/1E2.VS



A+

G24q-3 FSMH/TC-DEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
1800lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*











Tensione di rete
Ballast elettronico incorporato (E2)
Vetro Sabbiato
Peso: 6,3Kg

Electricity grid
Built-in electronic ballast (E2)
Frosted glass
Weight: 6,3Kg



PARKER



LED SMD

4604R/NR3.VS



A

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*





4604R/WR3.VS



A

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1020lm - 78,5 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*





G24q-3

4604R/1E2.VS



A+

G24q-3 FSMH/TC-DEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
1800lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*











Tensione di rete
Ballast elettronico incorporato (E2)
Vetro Sabbiato
Peso: 6,4Kg

Electricity grid
Built-in electronic ballast (E2)
Frosted glass
Weight: 6,4Kg



PARKER



LED SMD

4605R/NR3.VS



A

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

54°

4605R/WR3.VS



A

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1020lm - 78,5 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*

DIFFUSE

54°

G24q-3

4605R/1E2.VS



A+

G24q-3 FSMH/TC-DEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
1800lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE

54°





Tensione di rete
Ballast elettronico incorporato (E2)
Vetro Sabbiato
Peso: 6,4Kg

Electricity grid
Built-in electronic ballast (E2)
Frosted glass
Weight: 6,4Kg





4607
PARKER

Apparecchio da incasso a terra carrabile per lampade a scarica
Drive-over recessed inground luminaire for discharge lamps









Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Calotta: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermo: Vetro stampato borosilicato 6mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma Siliconica rossa
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico o Elettromagnetico a seconda della sorgente utilizzata
- Tipo di Impiego: Installazione ad incasso a terra
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Cap: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: Moulded 6mm borosilicate glass*
- *Optics: 99.85 satin anodised aluminium*
- *Seals: Red silicone rubber*
- *Screws: AISI316 steel*
- *Paint: Anti-corrosive UV stabilised polyester powder*
- *Wiring: Electronic or electromagnetic according to the source used*
- *Type of use: Recessed ground installations*
- *Conforms to EN60598-1 regulations and specific requirements*
- *Installable on normally inflammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.

IP 65 | IK 07 | 4000Kg

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



PARKER

G8.5



4607R/1M3.V0



A+

G8.5 MT/HIT-TC 35W
Alogenuri Metallici / *Metal Halide*
3800lm - 108,6 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 12000 ore/*hours*





4607R/1M3.V1



A+

G8.5 MT/HIT-TC 35W
Alogenuri Metallici / *Metal Halide*
3800lm - 108,6 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 12000 ore/*hours*





4607R/1M3.V3



A+

G8.5 MT/HIT-TC 35W
Alogenuri Metallici / *Metal Halide*
3800lm - 108,6 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 12000 ore/*hours*





Alimentatore Elettromagnetico incorporato
Vetro Trasparente
Peso: 7,50Kg

Built-in electromagnetic Ballast
Clear Glass
Weight: 7,50Kg





Accessori / Accessories



MOR683P/2V

Morsettiera tripolare IP68 a 2 vie per cavi con sezione massima 3x2,5mm
2 ways IP68 terminal block for cables with maximum section 3x2,5mm



MOR683P/3V

Morsettiera tripolare IP68 a 3 vie per cavi con sezione massima 3x2,5mm
3 ways IP68 terminal block for cables with maximum section 3x2,5mm



CAV3P/05M

Cavo H05RN-F 3x1mm L=0,5m premontato per cablaggio esterno apparecchio
Cable H05RN-F 3x1mm L=0,5m connected to luminaire for external line mounting

Installazione / Installation

4601/4604/4605





4607





MICROPLATHO

Questo apparecchio è definibile come un punto luminoso, viste le ridottissime dimensioni dello schermo diffondente. Infatti la sua principale funzione è essenzialmente quella relativa all'illuminazione di segnalazione o decorativa, con singolo led a bassa luminanza
L'alimentazione è definita per gruppi di corpi illuminanti attraverso l'utilizzo di driver remoto in corrente costante. L'utilizzo di un singolo led consente di poter programmare a priori l'impianto tramite le più svariate tecnologie a luce fissa e dimmerabile.
Il corpo è totalmente in alluminio estruso, quindi resistente agli agenti corrosivi, e dotato di box in PC per installazione ad incasso.

This luminaire is definable as a spot light given the very reduced size of the diffusing screen Thus the Microplatho's main function is essentially that of warning and decorative lighting. It is supplied with a single low luminance LED.
The power supply is defined by groups of lights systems through the use of a constant current remote driver The use of a single LED ensures that the installation can be programmed in advance through the most diverse fixed light and dimming technologies
The body is made entirely of extruded aluminium, thus being resistant to corrosive agents, and is supplied with a polycarbonate recessed installation box.



4020
MICROPLATHO

Apparecchio da incasso a terra calpestabile per lampade a LED
Walk-over recessed inground luminaire for LED lamps



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Box incasso: Policarbonato PC GWT960 cat.V2
- Corpo: Alluminio estruso Lega EN AW6060
- Anello: Alluminio estruso Lega EN AW6060
- Schermo: Policarbonato PC GWT960 cat.V2
- Guarnizioni: OR In gomma Siliconica stampata
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico o Elettromagnetico, sia incorporato che esterno
- Tipo di Impiego: Installazione ad incasso a terreno o soffitto
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Recessed box: V2 GWT960°C polycarbonate*
- *Body: Extruded aluminium alloy EN AW6060*
- *Ring: Extruded aluminium alloy EN AW6060*
- *Screen: V2 GWT960°C polycarbonate*
- *Seals: Moulded silicone rubber O-rings*
- *Screws: AISI316 steel*
- *Paint: Anti-corrosive UV stabilised polyester powder*
- *Wiring: Electronic and electromagnetic, both built-in and external*
- *Type of use: Recessed ground and ceiling installation*
- *Conforms to EN60598-1 regulations and specific requirements*
- *Installable on normally inflammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 67 | IK 08 | GWT 750 | III | 500Kg

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*





PLED

4020R/NA4.PS



A+

PLED LED 1,1W
136lm - 123,6 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



4020R/WA4.PS



A+

PLED LED 1,1W
124lm - 112,7 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*





Driver remoto
Poloicarbonato satinato
Peso: 0,2Kg

Remote driver
Satin polycarbonate
Weight: 0,2Kg





Accessori / Accessories



DLBOX30/RGB

Driver per LED di potenza RGB 350mA. Può pilotare fino a 9 apparecchi in remoto (in funzione dell'articolo)
Interfaccia telecomando /ricevitore ad infrarossi (a richiesta)
Power LED RGB converter 350mA. It is possible to drive up to 9 luminaires (depending from article type)
Available with interface for IR Remote controller/transmitter (on request)



DL700/9

Driver Remoto per LED 700mA. Collegamento in serie fino a 9 apparecchi
Remote LED Driver 700mA. Series connection until to 9 luminaires



DL350/12

Driver Remoto per LED 350mA. Collegamento in serie fino a 12 apparecchi
Remote LED Driver 350mA. Series connection until to 12 luminaires



MOR683P/2V

Morsettiera tripolare IP68 a 2 vie per cavi con sezione massima 3x2,5mm
2 ways IP68 terminal block for cables with maximum section 3x2,5mm



MOR683P/3V

Morsettiera tripolare IP68 a 3 vie per cavi con sezione massima 3x2,5mm
3 ways IP68 terminal block for cables with maximum section 3x2,5mm



BOX68/2V

Box IP68 da incasso in plastica. 2 pressacavi in ottone per ingresso/uscita alimentazione cavi ø10
Plastic IP68 Box for inground application. 2 metal cable glands for line in-out with ø10 cables



Colori non-standard disponibili
Non-standard colorurs available

Blu anodizzato / *Anodized Blue: cod. 71*
Rosso anodizzato / *Anodized Red: cod. 72*
Giallo anodizzato / *Anodized Yellow: cod. 73*
Alluminio anodizzato / *Anodized Aluminium: cod. 99*

Fissaggio a terra
Ground fixing





Dimensioni foro
Recess hole size

PLATHO

Platho rappresenta una famiglia di apparecchi da incasso ad alto grado di protezione IP67 idoneo all'illuminazione di superfici verticali od anche per la segnalazione di percorsi.
Le caratteristiche peculiari di questa serie sono la robustezza meccanica, la resistenza alla corrosione ed agli agenti atmosferici, la perfetta tenuta stagna, la disponibilità di numerose versioni sia per dimensioni che per sorgenti, diversi tipi di ottiche fisse ed orientabili, la possibilità di utilizzo come carrabile e calpestabile a seconda delle sorgenti utilizzate. La cornice esterna in acciaio è indipendente dalla struttura meccanica che garantisce la tenuta e l'integrità del prodotto ed è disponibile sia in forma rotonda che quadrata, così da permettere la perfetta integrazione dell'apparecchio all'ambiente architettonico circostante. L'utilizzo delle valvole di decompressione, unite ad una procedura di installazione precisa, garantiscono la perfetta tenuta e l'assenza di fenomeni di condensa interna propri di questa tipologia di applicazione. Gli apparecchi sono dotati di una cassaforma in materiale termoplastico ad alta resistenza, meccanica e termica, che garantisce una rapida e semplice installazione. Il cablaggio può essere elettronico o elettromagnetico ed è disponibile con sorgenti a LED, Alogene, Fluorescenti ed a scarica fino a 150W di potenza.

The Platho represents a family of recessed lighting devices with the high IP67 degree of protection suitable for the illumination of vertical surfaces or also for road signaling
The unique features of this series are its mechanical robustness, resistance to corrosion and atmospheric agents, perfect watertightness, the availability of several versions both by size and by light source, the several types of fixed and adjustable optics and the possibility to be used by vehicles and pedestrians according to the light sources used. The external steel frame is separate from the mechanical structure that guarantees the product's watertightness and integrity and is available both in circular and rectangular form so as to allow the seamless integration of the device in the surrounding architectural area. The use of decompression valves, combined with a precise installation process, guarantees perfect watertightness and the absence of internal condensation typical of this application type. The devices are supplied with a mounting box, mechanical and thermal in construction, made from a high resistance thermoplastic material, that guarantees a rapid and simple installation. The wiring can be electronic or electromagnetic and is available with LED, halogen, fluorescent and discharge sources up to 150W of power.



4050/4051
PLATHO

Sistema ad incasso applicabile a terra, parete e controsoffitto per lampada alogena lineare, per lampade alogene e LED di potenza
Recessed system for inground, wall and ceiling application, for halogen lamps and Power LED Systems.







Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Box incasso: Polipropilene PP caricato stabilizzato UV GWT750 cat.V2
- Cornice: Acciaio satinato AISI316
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Anello: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermo: Vetro Float trasparente temprato 12-15mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma Siliconica stampata
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico o Elettromagnetico, sia incorporato che esterno
- Tipo di Impiego: Installazione ad incasso a terreno o soffitto
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Recessed box: V2 GWT750°C UV stabilised polypropylene*
- *Frame: AISI316 satinised steel*
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Ring: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: 12-15mm transparent tempered float glass*
- *Optics: 99.85 satin anodised aluminium*
- *Seals: Moulded silicone rubber*
- *Screws: AISI316 steel*
- *Paint: Anti-corrosive UV stabilised polyester powder*
- *Wiring: Electronic and electromagnetic, both built-in and external*
- *Type of use: Recessed ground and ceiling installation*
- *Conforms to EN60598-1 regulations and specific requirements*
- *Installable on normally inflammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 67 | IK 10 | GWT 750 | 500Kg

Colori standard / *Standard colours*

99 Acciaio Satinato
Satin Finish Steel



PLATHO 4050



LED SMD

4050R/NR1.VS - 4050C/NR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



4050R/WR1.VS - 4050C/WR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 69,8 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



GX53

4050R/1B1.VS - 4050C/1B1.VS



B

GX53 FCB/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000/4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





4050R



4050C

Tensione di rete
Vetro sabbiato
Peso: 1,4Kg

Electricity grid
Frosted Glass
Weight: 1,4Kg



PLATHO 4051



LED SMD

4051R/NR1.VS - 4051C/NR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



4051R/WR1.VS - 4051C/WR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 69,8 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



GX53

4051R/1B1.VS - 4051C/1B1.VS



B

GX53 FCB/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000/4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





4051R



4051C

Tensione di rete
Vetro sabbiato
Peso: 1,4Kg

Electricity grid
Frosted Glass
Weight: 1,4Kg



4150/4151
PLATHO

Sistema ad incasso applicabile a terra, parete e controsoffitto per lampada alogena lineare, per lampade alogene e LED di potenza
Recessed system for inground, wall and ceiling application, for halogen lamps and Power LED Systems.







Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Box incasso: Polipropilene PP caricato stabilizzato UV GWT750 cat.V2
- Cornice: Acciaio satinato AISI316
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Anello: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermo: Vetro Float trasparente temprato 12-15mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma Siliconica stampata
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico o Elettromagnetico, sia incorporato che esterno
- Tipo di Impiego: Installazione ad incasso a terreno o soffitto
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Recessed box: V2 GWT750°C UV stabilised polypropylene*
- *Frame: AISI316 satinised steel*
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Ring: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: 12-15mm transparent tempered float glass*
- *Optics: 99.85 satin anodised aluminium*
- *Seals: Moulded silicone rubber*
- *Screws: AISI316 steel*
- *Paint: Anti-corrosive UV stabilised polyester powder*
- *Wiring: Electronic and electromagnetic, both built-in and external*
- *Type of use: Recessed ground and ceiling installation*
- *Conforms to EN60598-1 regulations and specific requirements*
- *Installable on normally inflammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.







IP 67 | IK 10 | GWT 750 | 2000Kg

Colori standard / *Standard colours*

99 Acciaio Satinato
Satin Finish Steel



LED COB



4150R/NC0.NB - 4150C/NC0.NB



COB LED 9,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
350mA - 1120lm - 124,4 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



4150R/WC0.NB - 4150C/WC0.NB



COB LED 9,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
350mA - 1080lm - 120,0 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



4150R/NC0.MB - 4150C/NC0.MB



COB LED 9,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
350mA - 1120lm - 124,4 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



4150R/WC0.MB - 4150C/WC0.MB



COB LED 9,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
350mA - 1080lm - 120,0 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



4150R/NC0.WB - 4150C/NC0.WB



COB LED 9,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
350mA - 1120lm - 124,4 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



4150R/WC0.WB - 4150C/WC0.WB



COB LED 9,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
350mA - 1080lm - 120,0 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



LED SMD

4150R/NR2.VS



A+

SMD 5630 LED 9W
LED Plate 220-240Vac
800lm - 88,9 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



4150R/WR2.VS



A+

SMD 5630 LED 9W
LED Plate 220-240Vac
680lm - 75,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



GX53

4150R/1B1.VS - 4150C/1B1.VS



B

GX53 FCB/T2 13W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
520lm - 40,0 lm/W - 3000/4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*



GU10

4150R/1U3.VT - 4150C/1U3.VT



A+

GU10 LED 8,5W
575lm / 72 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*





D

GU10 ALOGENA HEGPAR/QPAR 35W
Dicroica/*Dichroic*
900cd - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*





4150R



4150C

Tensione di rete / Driver incorporato (C0)
Vetro trasparente (C0)
Vetro sabbiato (R2/B2)
Peso: 1,65Kg (C0/R2) / 1,4Kg (B1) / 1,3Kg (U3)

Electricity grid / Built-in Driver (C0)
Clear Glass (C0)
Frosted Glass (R2/B2)
Weight: 1,65Kg (C0/R2) / 1,4Kg (B1) / 1,3Kg (U3)



LED COB



4151R/NC0.NB - 4151C/NC0.NB



A++
COB LED 9,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
350mA - 1120lm - 124,4 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



4151R/WC0.NB - 4151C/WC0.NB



A++
COB LED 9,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
350mA - 1080lm - 120,0 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



4151R/NC0.MB - 4151C/NC0.MB



A++
COB LED 9,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
350mA - 1120lm - 124,4 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



4151R/WC0.MB - 4151C/WC0.MB



A++
COB LED 9,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
350mA - 1080lm - 120,0 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



4151R/NC0.WB - 4151C/NC0.WB



A++
COB LED 9,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
350mA - 1120lm - 124,4 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



4151R/WC0.WB - 4151C/WC0.WB



A++
COB LED 9,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
350mA - 1080lm - 120,0 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



LED SMD

4151R/NR2.VS - 4151C/NR2.VS



A+
SMD 5630 LED 9W
LED Plate 220-240Vac
800lm - 88,9 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



4151R/WR2.VS - 4151C/WR2.VS



A+
SMD 5630 LED 9W
LED Plate 220-240Vac
680lm - 75,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



GX53

4151R/1B1.VS - 4151C/1B1.VS



B
GX53 FCB/T2 13W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
520lm - 40,0 lm/W - 3000/4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*



GU10

4151R/1U3.VT - 4151C/1U3.VT



A+
GU10 LED 8,5W
575lm / 72 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*





D
GU10 ALOGENA HEGPAR/QPAR 35W
Dicroica/*Dichroic*
900cd - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*




4151R

4151C

Tensione di rete / Driver incorporato (C0)
Vetro trasparente (C0)
Vetro sabbiato (R2/B2)
Peso: 1,65Kg (C0/R2) / 1,4Kg (B1) / 1,3Kg (U3)

Electricity grid / Built-in Driver (C0)
Clear Glass (C0)
Frosted Glass (R2/B2)
Weight: 1,65Kg (C0/R2) / 1,4Kg (B1) / 1,3Kg (U3)



4250/4251
PLATHO

Sistema ad incasso applicabile a terra, parete e controsoffitto per lampada alogena lineare, per lampade alogene e LED di potenza
Recessed system for inground, wall and ceiling application, for halogen lamps and Power LED Systems.







Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Box incasso: Polipropilene PP caricato stabilizzato UV GWT750 cat.V2
- Cornice: Acciaio satinato AISI316
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Anello: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermo: Vetro Float trasparente temprato 12-15mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma Siliconica stampata
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico o Elettromagnetico, sia incorporato che esterno
- Tipo di Impiego: Installazione ad incasso a terreno o soffitto
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili
- Classe di isolamento: III (C3), II (M5), I (A2/R3/U5)

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Recessed box: V2 GWT750°C UV stabilised polypropylene*
- *Frame: AISI316 satinised steel*
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Ring: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: 12-15mm transparent tempered float glass*
- *Optics: 99.85 satin anodised aluminium*
- *Seals: Moulded silicone rubber*
- *Screws: AISI316 steel*
- *Paint: Anti-corrosive UV stabilised polyester powder*
- *Wiring: Electronic and electromagnetic, both built-in and external*
- *Type of use: Recessed ground and ceiling installation*
- *Conforms to EN60598-1 regulations and specific requirements*
- *Installable on normally inflammable surfaces*
- *Insulation class: III (C3), II (M5), I (A2/R3/U5)*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 67 | IK 10 | GWT 750 | 2000Kg

Colori standard / *Standard colours*

99 Acciaio Satinato
Satin Finish Steel



LED COB



4250R/NC2.NB - 4250C/NC2.NB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2300lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



4250R/WC2.NB - 4250C/WC2.NB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2170lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



4250R/NC2.MB - 4250C/NC2.MB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2300lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



4250R/WC2.MB - 4250C/WC2.MB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2170lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



4250R/NC2.WB - 4250C/NC2.WB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2300lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



4250R/WC2.WB - 4250C/WC2.WB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2170lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



LED AR111

4250R/NA2.MB - 4250C/NA2.MB



A+

AR111 LED 15,5W
LED Lamp 220-240Vac
1350lm - 87,1 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 35000 ore/*hours*



4250R/WA2.MB - 4250C/WA2.MB



A+

AR111 LED 15,5W
LED Lamp 220-240Vac
1250lm - 80,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 35000 ore/*hours*



4250R/NA2.WB - 4250C/NA2.WB



A+

AR111 LED 15,5W
LED Lamp 220-240Vac
1350lm - 87,1 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 35000 ore/*hours*



4250R/WA2.WB - 4250C/WA2.WB



A+

AR111 LED 15,5W
LED Lamp 220-240Vac
1250lm - 80,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 35000 ore/*hours*



LED SMD

4250R/NR3.VS - 4250C/NR3.VS



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*





4250R/WR3.VS - 4250C/WR3.VS



A+

MD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*







G12

4250R/EM5.NB - 4250C/EM5.NB



A+
G12 MT/HIT 70W
Alogenuri Metallici Riflettore in alluminio
Metal Halide Aluminium reflector
lm 6800 - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90



4250R/EM5.MB - 4250C/EM5.MB



A+
G12 MT/HIT 70W
Alogenuri Metallici Riflettore in alluminio
Metal Halide Aluminium reflector
lm 6800 - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90



4250R/EM5.WB - 4250C/EM5.WB



A+
G12 MT/HIT 70W
Alogenuri Metallici Riflettore in alluminio
Metal Halide Aluminium reflector
lm 6800 - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90



E27

4250R/1U5.VT - 4250C/1U5.VT



A+
E27 LED 9W
760lm - 84,0 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



D
E27 ALOGENA HEGPAR/QPAR 75W
1700cd - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*





4250R



4250C

Disponibile in versione orientabile
Tensione di rete / Driver esterno IP68 (C3)
Ballast elettronico esterno IP68 (M5)
Vetro trasparente / Vetro sabbiato (R3)
Peso: 2,5Kg (C3/A2) / 2,3Kg (R3/U5) / 3,6Kg (M5)

Adjustable version available
Electricity grid / IP68 external Driver (C3)
IP68 External electronic ballast (M5)
Clear Glass / Frosted Glass (R3)
Weight: 2,5Kg (C3/A2) / 2,3Kg (R3/U5) / 3,6Kg (M5)



LED COB



4251R/NC2.NB - 4251C/NC2.NB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2300lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



4251R/WC2.NB - 4251C/WC2.NB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2170lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



4251R/NC2.MB - 4251C/NC2.MB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2300lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



4251R/WC2.MB - 4251C/WC2.MB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2170lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



4251R/NC2.WB - 4251C/NC2.WB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2300lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



4251R/WC2.WB - 4251C/WC2.WB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2170lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*





LED AR111

4251R/NA2.MB - 4251C/NA2.MB



A+

AR111 LED 15,5W
LED Lamp 220-240Vac
1350lm - 87,1 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 35000 ore/*hours*



4251R/WA2.MB - 4251C/WA2.MB



A+

AR111 LED 15,5W
LED Lamp 220-240Vac
1250lm - 80,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 35000 ore/*hours*



4251R/NA2.WB - 4251C/NA2.WB



A+

AR111 LED 15,5W
LED Lamp 220-240Vac
1350lm - 87,1 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 35000 ore/*hours*



4251R/WA2.WB - 4251C/WA2.WB



A+

AR111 LED 15,5W
LED Lamp 220-240Vac
1250lm - 80,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 35000 ore/*hours*



LED SMD

4251R/NR3.VS - 4251C/NR3.VS



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*





4251R/WR3.VS - 4251C/WR3.VS



A+

MD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*





G12

4251R/EM5.NB - 4251C/EM5.NB



A+

G12 MT/HIT 70W
Alogenuri Metallici Riflettore in alluminio
Metal Halide Aluminium reflector
lm 6800 - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90



4251R/EM5.MB - 4251C/EM5.MB



A+

G12 MT/HIT 70W
Alogenuri Metallici Riflettore in alluminio
Metal Halide Aluminium reflector
lm 6800 - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90



4251R/EM5.WB - 4251C/EM5.WB



A+

G12 MT/HIT 70W
Alogenuri Metallici Riflettore in alluminio
Metal Halide Aluminium reflector
lm 6800 - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90



E27

4251R/1U5.VT - 4251C/1U5.VT



A+

E27 LED 9W
760lm - 84,0 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



D

E27 ALOGENA HEGPAR/QPAR 75W
1700cd - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*





4251R 4251C



Disponibile in versione orientabile
Tensione di rete / Driver esterno IP68 (C3)
Ballast elettronico esterno IP68 (M5)
Vetro trasparente / Vetro sabbiato (R3)
Peso: 2,5Kg (C3/A2) / 2,3Kg (R3/U5) / 3,6Kg (M5)

Adjustable version available
Electricity grid / IP68 external Driver (C3)
IP68 External electronic ballast (M5)
Clear Glass / Frosted Glass (R3)
Weight: 2,5Kg (C3/A2) / 2,3Kg (R3/U5) / 3,6Kg (M5)

4450/4451
PLATHO

Sistema ad incasso applicabile a terra, parete e controsoffitto per lampada alogena lineare, per lampade alogene e LED di potenza
Recessed system for inground, wall and ceiling application, for halogen lamps and Power LED Systems.







Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Box incasso: Polipropilene PP caricato stabilizzato UV GWT750 cat.V2
- Cornice: Acciaio satinato AISI316
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Anello: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermo: Vetro Float trasparente temprato 12-15mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma Siliconica stampata
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico o Elettromagnetico, sia incorporato che esterno
- Tipo di Impiego: Installazione ad incasso a terreno o soffitto
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Recessed box: V2 GWT750°C UV stabilised polypropylene*
- *Frame: AISI316 satinised steel*
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Ring: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: 12-15mm transparent tempered float glass*
- *Optics: 99.85 satin anodised aluminium*
- *Seals: Moulded silicone rubber*
- *Screws: AISI316 steel*
- *Paint: Anti-corrosive UV stabilised polyester powder*
- *Wiring: Electronic and electromagnetic, both built-in and external*
- *Type of use: Recessed ground and ceiling installation*
- *Conforms to EN60598-1 regulations and specific requirements*
- *Installable on normally inflammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 67 | IK 10 | GWT 750 | 2000Kg

Colori standard / *Standard colours*

99 Acciaio Satinato
Satin Finish Steel



LED COB



4450R/NC4.NB



COB LED 25,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
900mA - 3150lm - 126,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



4450R/WC4.NB



COB LED 25,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
900mA - 2980lm - 119,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



4450R/NC4.MB



COB LED 25,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
900mA - 3150lm - 126,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



4450R/WC4.MB



COB LED 25,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
900mA - 2980lm - 119,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



4450R/NC4.WB



COB LED 25,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
900mA - 3150lm - 126,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



4450R/WC4.WB



COB LED 25,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
900mA - 2980lm - 119,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



G12

4450R/1M6.NB



A+

G12 MT/HIT 150W
Alogenuri Metallici Riflettore in alluminio
Metal Halide Aluminium reflector
12000lm - 80,0 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



4450R/1M6.MB



A+

G12 MT/HIT 150W
Alogenuri Metallici Riflettore in alluminio
Metal Halide Aluminium reflector
12000lm - 80,0 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



4450R/1M6.WB



A+

G12 MT/HIT 150W
Alogenuri Metallici Riflettore in alluminio
Metal Halide Aluminium reflector
12000lm - 80,0 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



G12

4450R/1M5.NB



A+

G12 MT/HIT 70W
Alogenuri Metallici Monoemissione
Metal Halide Single emission
lm 6800 - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90



4450R/1M5.MB



A+

G12 MT/HIT 70W
Alogenuri Metallici Monoemissione
Metal Halide Single emission
lm 6800 - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90



4450R/1M5.WB



A+

G12 MT/HIT 70W
Alogenuri Metallici Monoemissione
Metal Halide Single emission
lm 6800 - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90





RX7s

4450R/1M1.VT



A+

RX7s MT/HIT-DE 70W
Alogenuri Metallici Riflettore in alluminio
Metal Halide Aluminium reflector
6800lm - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



GX24q-4

4450R/1E4.VT



A+

GX24q-4 FSMH/TC-TEL 42W
Fluorescente Elettronica Riflettore in alluminio
Electronic Fluorescent Aluminium reflector
3200lm - 76,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*





Disponibile in versione orientabile
Driver incorporato (C3), Ballast elettronico incorporato (E4)
Ballast elettromagnetico (M1)
Vetro trasparente
Peso: 6,7Kg (C3) / 7,1Kg (M6) / 7,2Kg (M1) / 6,5Kg (E4)

Adjustable version available
Built-in Driver (C3), Built-in electronic ballast (E4)
Electromagnetic ballast (M1)
Clear Glass
Weight: 6,7Kg (C3) / 7,1Kg (M6) / 7,2Kg (M1) / 6,5Kg (E4)



LED COB



4451R/NC4.NB



A++
COB LED 25,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
900mA - 3150lm - 126,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



4451R/WC4.NB



A++
COB LED 25,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
900mA - 2980lm - 119,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



4451R/NC4.MB



A++
COB LED 25,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
900mA - 3150lm - 126,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



4451R/WC4.MB



A++
COB LED 25,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
900mA - 2980lm - 119,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



4451R/NC4.WB



A++
COB LED 25,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
900mA - 3150lm - 126,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



4451R/WC4.WB



A++
COB LED 25,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
900mA - 2980lm - 119,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*





G12

4451R/1M6.NB



A+

G12 MT/HIT 150W
Alogenuri Metallici Riflettore in alluminio
Metal Halide Aluminium reflector
12000lm - 80,0 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



4451R/1M6.MB



A+

G12 MT/HIT 150W
Alogenuri Metallici Riflettore in alluminio
Metal Halide Aluminium reflector
12000lm - 80,0 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



4451R/1M6.WB



A+

G12 MT/HIT 150W
Alogenuri Metallici Riflettore in alluminio
Metal Halide Aluminium reflector
12000lm - 80,0 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



G12

4451R/1M5.NB



A+

G12 MT/HIT 70W
Alogenuri Metallici Monoemissione
Metal Halide Single emission
lm 6800 - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90



4451R/1M5.MB



A+

G12 MT/HIT 70W
Alogenuri Metallici Monoemissione
Metal Halide Single emission
lm 6800 - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90



4451R/1M5.WB



A+

G12 MT/HIT 70W
Alogenuri Metallici Monoemissione
Metal Halide Single emission
lm 6800 - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90



RX7s

4451R/1M1.VT



A+

RX7s MT/HIT-DE 70W
Alogenuri Metallici Riflettore in alluminio
Metal Halide Aluminium reflector
6800lm - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



GX24q-4

4451R/1E4.VT



A+

GX24q-4 FSMH/TC-TEL 42W
Fluorescente Elettronica Riflettore in alluminio
Electronic Fluorescent Aluminium reflector
3200lm - 76,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*





Disponibile in versione orientabile
Driver incorporato (C3), Ballast elettronico incorporato (E4)
Ballast elettromagnetico (M1)
Vetro trasparente
Peso: 6,7Kg (C3) / 7,1Kg (M6) / 7,2Kg (M1) / 6,5Kg (E4)

Adjustable version available
Built-in Driver (C3), Built-in electronic ballast (E4)
Electromagnetic ballast (M1)
Clear Glass
Weight: 6,7Kg (C3) / 7,1Kg (M6) / 7,2Kg (M1) / 6,5Kg (E4)



Accessori / Accessories



MOR683P/2V (405x/415x/525x/445x)

Morsettiera tripolare IP68 a 2 vie per cavi con sezione massima 3x2,5mm
2 ways IP68 terminal block for cables with maximum section 3x2,5mm



MOR683P/3V (405x/415x/525x/445x)

Morsettiera tripolare IP68 a 3 vie per cavi con sezione massima 3x2,5mm
3 ways IP68 terminal block for cables with maximum section 3x2,5mm



CAV3P/05M (525x/445x)

Cavo H05RN-F 3x1mm L=0,5m premontato per cablaggio esterno apparecchio
Cable H05RN-F 3x1mm L=0,5m connected to luminaire for external line mounting


Augenti
IP67
A P L
A2-70
A P L
A2-70

Installazione / Installation

4050R/4051R



Non installare in zone infossate
Do not install in sunken areas



Parete / *Wall*

Terra / *Ground*

Dimensioni foro
Recess hole size

4150R/4151R



Non installare in zone infossate
Do not install in sunken areas



Dimensioni foro
Recess hole size

4250R/4251R



Non installare in zone infossate
Do not install in sunken areas



Dimensioni foro
Recess hole size

4450R/4451R



Non installare in zone infossate
Do not install in sunken areas



Dimensioni foro
Recess hole size

4050C/4051C





Dimensioni foro
Ceiling Hole size

4150C/4151C





Dimensioni foro
Ceiling Hole size

4250C/4251C





Dimensioni foro
Ceiling Hole size

LUCY

Design by Elcom

Versatile apparecchio disponibile nella versione incasso a muro, incasso a pavimento ed applique. Gli incassi a muro e pavimento hanno ridotta profondità e un anello in acciaio inox AISI 316 che ne garantiscono un'altissima resistenza all'ossidazione. Disponibile anche con anello a forma ottagonale che permette interessanti combinazioni architettoniche . L'applique del modello "LUCY" è disponibile in NYLON, alluminio verniciato o acciaio inox AISI 316.

Versatile luminaire available in wall recessed, inground and wall surface. Round recessed fixture for outdoor installation on wall and ground have a reduced depth and a stainless steel AISI 316L finish frame. Also available with an octagonal-shaped ring that allows interesting architectural combinations. The wall surface model "LUCY" is available in NYLON structure, coated aluminium or stainless steel AISI 316L.


Pag. 170
Installazione a parete
Wall fixing


Pag. 280
Incasso a muro
Recessed lightings



1061/163
LUCY

Sistema per lampade a flurescenza compatta e LED
System for compact fluorescent lamps and LED





Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Classe di isolamento: classe 2
- Corpo: nylon colore grigio
- Anello: acciaio inox AISI 316 L
- Diffusore: vetro trasparente temperato mm.8
- Viteria esterna: inox A2
- Guarnizioni: EPDM
- Lampadina: esclusa

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Classification: class 2*
- *Body: nylon grey colour*
- *Ring: stainless steel AISI 316 L*
- *Diffuser: 8 mm. tempered transparet glass*
- *Esternal Fixings: stainless steel A2*
- *Sealing Gasket: EPDM*
- *Lamp: not included*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 67 | IK 09 | 500 kg

Colori standard / *Standard colours*

99 Acciaio
Stainless Steel



LUCY



LED SMD

1061R/NR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



1061R/WR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 86,0 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



GX53

1061R/1B1.VT



B

GX53 FBC/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000-4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato (VS) / Vetro trasparente (VT)
Peso: 1,1Kg

Electricity grid
Frosted glass (VS) / Clear glass (VT)
Weight: 1,1Kg



LUCY



LED SMD

1063R/NR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



1063R/WR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 86,0 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



GX53

1063R/1B1.VT



B

GX53 FBC/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000-4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato (VS) / Vetro trasparente (VT)
Peso: 1,1Kg

Electricity grid
Frosted glass (VS) / Clear glass (VT)
Weight: 1,1Kg



CLIO

Design by Elcom

Elegante nella forma, eclettico nei materiali utilizzati, "CLIO" è disponibile con copertura in nylon per quanto riguarda l'applicazione a muro e in acciaio AISI 316 per quel che concerne l'incasso a muro e a pavimento. "CLIO" è un oggetto versatile e facile da inserire in qualsiasi contesto. I materiali utilizzati nella realizzazione di "CLIO" ne garantiscono l'utilizzo anche in ambienti che presentano forte salinità.

Elegant in form, versatile in the material used, "CLIO" is available with NYLON cover for wall surface and stainless steel AISI 316L finish frame for wall recessed and inground. "CLIO" is a versatile and easy fixture to insert in any habitat. The material used in the creation of "CLIO" guarantee its use even in environments with extreme weather conditions.



Pag. 178
Installazione a parete
Wall fixing



Pag. 286
Incasso a muro
Recessed lightings



1081
CLIO

Sistema per lampade a flurescenza compatta e LED
System for compact fluorescent lamps and LED



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Classe di isolamento: classe 2
- Corpo: nylon colore grigio
- Anello: acciaio inox AISI 316 L
- Diffusore: vetro trasparente temperato mm.8
- Viteria esterna: inox A2
- Guarnizioni: EPDM
- Lampadina: esclusa

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Classification: class 2*
- *Body: nylon grey colour*
- *Ring: stainless steel AISI 316 L*
- *Diffuser: 8 mm. tempered transparet glass*
- *Esternal Fixings: stainless steel A2*
- *Sealing Gasket: EPDM*
- *Lamp: not included*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 67 IK 09 500 kg

99 Acciaio *Stainless Steel*



CLIO



LED SMD

1081R/NR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



1081R/WR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 86,0 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



GX53

1081R/1B1.VT



B

GX53 FBC/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000-4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato (VS) / Vetro trasparente (VT)
Peso: 1,1Kg

Electricity grid
Frosted glass (VS) / Clear glass (VT)
Weight: 1,1Kg





IRIS

Design by Elcom

Apparecchio da incassare nel terreno in aree consentite al traffico. Fornito con anello in acciaio inox AISI 316 e controcassa in alluminio estruso verniciato che ne garantiscono un'altissima resistenza all'ossidazione. Disponibile con differenti sorgenti luminose.

"IRIS" is a recessed fixture for installation on public areas, with stainless steel AISI 316L finish frame and high degree of protection (IP67) make it suitable for most extreme installation backgrounds. The extruded aluminium structure is coated with polyester powder and chromium-phosphate and tempered sandblasted glass. Available with different light sources.



3110/3120
IRIS tondo

Sistema per lampade alogene e LED
System for halogen lamps and LED







Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Classe di isolamento: classe 2
- Corpo: nylon colore grigio
- Anello: acciaio inox AISI 316 L
- Diffusore: vetro trasparente temperato 12 mm
- Viteria esterna: inox A2
- Guarnizioni: EPDM
- Lampadina: esclusa

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Classification: class 2*
- *Body: nylon grey colour*
- *Ring: stainless steel AISI 316 L*
- *Diffuser: 12 mm. tempered transparet glass*
- *Esternal Fixings: stainless steel A2*
- *Sealing Gasket: EPDM*
- *Lamp: not included*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.







IP 67 | IK 10 | 2000 kg

Colori standard / *Standard colours*

99 Acciaio
Stainless Steel



IRIS tondo



LED COB

3110R/NC2.NB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico / *Plastic reflector*
500mA - 2300lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



3110R/WC2.NB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico / *Plastic reflector*
500mA - 2170lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



3110R/NC2.MB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico / *Plastic reflector*
500mA - 2300lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



3110R/WC2.MB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico / *Plastic reflector*
500mA - 2170lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



3110R/NC2.WB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico / *Plastic reflector*
500mA - 2300lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



3110R/WC2.WB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico / *Plastic reflector*
500mA - 2170lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



LED SMD

3110R/NR3.VS



A+
SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



3110R/WR3.VS



A+
SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



LED AR111

3110R/NA2.MB



A+

AR111 LED 15,5W
LED Lamp 220-240Vac
1350lm - 87,1 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 35000 ore/*hours*



3110R/WA2.MB



A+

AR111 LED 15,5W
LED Lamp 220-240Vac
1250lm - 80,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 35000 ore/*hours*



3110R/NA2.WB



A+

AR111 LED 15,5W
LED Lamp 220-240Vac
1350lm - 87,1 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 35000 ore/*hours*



3110R/WA2.WB



A+

AR111 LED 15,5W
LED Lamp 220-240Vac
1250lm - 80,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 35000 ore/*hours*



E27

3110R/1U5.VT



A+

E27 LED 9W
LED 230Vac
LED 230Vac
760lm / 84,0 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



D

E27 HEGPAR/QPAR30 75W
Alogena
Halogen
1700cd / 9,4 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*



Tensione di rete / Driver incorporato (C3)
Vetro Trasparente (C3/A2/U5) Vetro sabbiato (R3)
Peso: 3,0Kg (C3) / 3,0Kg (R3) / 4,2Kg (A2) / 2,1Kg (U5)

Electricity grid / Built-in Driver (C3)
Clear Glass (C3/A2/U5) *Frosted Glass* (R3)
Weight: 3,0Kg (C3) / 3,0Kg (R3) / 4,2Kg (A2) / 2,1Kg (U5)



IRIS tondo



G8,5

3120R/EM5.NB



A+

G8,5 MT/HIT-TC 70W
Alogenuri Metallici riflettore in alluminio
Metal Halide aluminium reflector
lm 6800 - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



3120R/EM5.MB



A+

G8,5 MT/HIT-TC 70W
Alogenuri Metallici riflettore in alluminio
Metal Halide aluminium reflector
lm 6800 - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



3120R/EM5.WB



A+

G8,5 MT/HIT-TC 70W
Alogenuri Metallici riflettore in alluminio
Metal Halide aluminium reflector
lm 6800 - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



GX24q-3

3120R/1E2.VS



A+

GX24q-3 FSMH/TC-TEL 26W
1800lm / 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*





Driver incorporato (E2)
Ballast elettromagnetico IP68 (M5)
Vetro Trasparente (M5) Vetro sabbiato (E2)
Peso: 3,0Kg (M5) / 3,0Kg (E2)

Built-in Driver (E2)
Ballast electromagnetic IP68(M5)
Clear Glass (M5) *Frosted Glass* (E2)
Weight: 3,0Kg (M5) / 3,0Kg (E2)





3130/3140
IRIS quadrato

Sistema per lampade alogene e LED
System for halogen lamps and LED







Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Classe di isolamento: classe 2
- Corpo: nylon colore grigio
- Anello: acciaio inox AISI 316 L
- Diffusore: vetro trasparente temperato 12 mm
- Viteria esterna: inox A2
- Guarnizioni: EPDM
- Lampadina: esclusa

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Classification: class 2*
- *Body: nylon grey colour*
- *Ring: stainless steel AISI 316 L*
- *Diffuser: 12 mm. tempered transparet glass*
- *Esternal Fixings: stainless steel A2*
- *Sealing Gasket: EPDM*
- *Lamp: not included*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.







IP 67 | IK 10 | 2000 kg

Colori standard / *Standard colours*

99 Acciaio *Stainless Steel*



IRIS quadrato



LED COB

3130R/NC2.NB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico / *Plastic reflector*
500mA - 2300lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



3130R/WC2.NB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico / *Plastic reflector*
500mA - 2170lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



3130R/NC2.MB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico / *Plastic reflector*
500mA - 2300lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



3130R/WC2.MB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico / *Plastic reflector*
500mA - 2170lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



3130R/NC2.WB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico / *Plastic reflector*
500mA - 2300lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



3130R/WC2.WB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico / *Plastic reflector*
500mA - 2170lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



LED SMD

3130R/NR3.VS



A+
SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



3130R/WR3.VS



A+
SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



LED AR111

3130R/NA2.MB



A+

AR111 LED 15,5W
LED Lamp 220-240Vac
1350lm - 87,1 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 35000 ore/*hours*



3130R/WA2.MB



A+

AR111 LED 15,5W
LED Lamp 220-240Vac
1250lm - 80,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 35000 ore/*hours*



3130R/NA2.WB



A+

AR111 LED 15,5W
LED Lamp 220-240Vac
1350lm - 87,1 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 35000 ore/*hours*



3130R/WA2.WB



A+

AR111 LED 15,5W
LED Lamp 220-240Vac
1250lm - 80,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 35000 ore/*hours*



E27

3130R/1U5.VT



A+

E27 LED 9W
LED 230Vac
LED 230Vac
760lm / 84,0 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



D

E27 HEGPAR/QPAR30 75W
Alogena
Halogen
1700cd / 9,4 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*



Tensione di rete / Driver incorporato (C3)
Vetro Trasparente (C3/A2/U5) Vetro sabbiato (R3)
Peso: 3,0Kg (C3) / 3,0Kg (R3) / 4,2Kg (A2) / 2,1Kg (U5)

Electricity grid / Built-in Driver (C3)
Clear Glass (C3/A2/U5) *Frosted Glass* (R3)
Weight: 3,0Kg (C3) / 3,0Kg (R3) / 4,2Kg (A2) / 2,1Kg (U5)



IRIS quadrato



G8,5

3140R/EM5.NB



A+

G8,5 MT/HIT-TC 70W
Alogenuri Metallici riflettore in alluminio
Metal Halide aluminium reflector
lm 6800 - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



3140R/EM5.MB



A+

G8,5 MT/HIT-TC 70W
Alogenuri Metallici riflettore in alluminio
Metal Halide aluminium reflector
lm 6800 - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



3140R/EM5.WB



A+

G8,5 MT/HIT-TC 70W
Alogenuri Metallici riflettore in alluminio
Metal Halide aluminium reflector
lm 6800 - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



GX24q-3

3140R/1E2.VS



A+

GX24q-3 FSMH/TC-TEL 26W
1800lm / 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*





Driver incorporato (E2)
Driver elettromagnetico IP68 (M5)
Vetro Trasparente (M5) Vetro sabbiato (E2)
Peso: 3,0Kg (M5) / 3,0Kg (E2)

Built-in Driver (E2)
Driver electromagnetic IP68(M5)
Clear Glass (M5) *Frosted Glass* (E2)
Weight: 3,0Kg (M5) / 3,0Kg (E2)





3150/3160
IRIS ottagono

Sistema per lampade alogene e LED
System for halogen lamps and LED







Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Classe di isolamento: classe 2
- Corpo: nylon colore grigio
- Anello: acciaio inox AISI 316 L
- Diffusore: vetro trasparente temperato 12 mm
- Viteria esterna: inox A2
- Guarnizioni: EPDM
- Lampadina: esclusa

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Classification: class 2*
- *Body: nylon grey colour*
- *Ring: stainless steel AISI 316 L*
- *Diffuser: 12 mm. tempered transparet glass*
- *Esternal Fixings: stainless steel A2*
- *Sealing Gasket: EPDM*
- *Lamp: not included*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.







IP 67 | IK 10 | 2000 kg

Colori standard / *Standard colours*

99 Acciaio
Stainless Steel



IRIS ottagono



LED COB

3150R/NC2.NB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico / *Plastic reflector*
500mA - 2300lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



3150R/WC2.NB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico / *Plastic reflector*
500mA - 2170lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



3150R/NC2.MB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico / *Plastic reflector*
500mA - 2300lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



3150R/WC2.MB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico / *Plastic reflector*
500mA - 2170lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



3150R/NC2.WB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico / *Plastic reflector*
500mA - 2300lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



3150R/WC2.WB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico / *Plastic reflector*
500mA - 2170lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



LED SMD

3150R/NR3.VS



A+
SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



3150R/WR3.VS



A+
SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



LED AR111

3150R/NA2.MB



A+

AR111 LED 15,5W
LED Lamp 220-240Vac
1350lm - 87,1 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 35000 ore/*hours*



3150R/WA2.MB



A+

AR111 LED 15,5W
LED Lamp 220-240Vac
1250lm - 80,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 35000 ore/*hours*



3150R/NA2.WB



A+

AR111 LED 15,5W
LED Lamp 220-240Vac
1350lm - 87,1 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 35000 ore/*hours*



3150R/WA2.WB



A+

AR111 LED 15,5W
LED Lamp 220-240Vac
1250lm - 80,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 35000 ore/*hours*



E27

3150R/1U5.VT



A+

E27 LED 9W
LED 230Vac
LED 230Vac
760lm / 84,0 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



D

E27 HEGPAR/QPAR30 75W
Alogena
Halogen
1700cd / 9,4 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*



Tensione di rete / Driver incorporato (C3)
Vetro Trasparente (C3/A2/U5) Vetro sabbiato (R3)
Peso: 3,0Kg (C3) / 3,0Kg (R3) / 4,2Kg (A2) / 2,1Kg (U5)

Electricity grid / Built-in Driver (C3)
Clear Glass (C3/A2/U5) *Frosted Glass* (R3)
Weight: 3,0Kg (C3) / 3,0Kg (R3) / 4,2Kg (A2) / 2,1Kg (U5)



IRIS ottagono



G8,5

3160R/EM5.NB



A+

G8,5 MT/HIT-TC 70W
Alogenuri Metallici riflettore in alluminio
Metal Halide aluminium reflector
lm 6800 - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



3160R/EM5.MB



A+

G8,5 MT/HIT-TC 70W
Alogenuri Metallici riflettore in alluminio
Metal Halide aluminium reflector
lm 6800 - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



3160R/EM5.WB



A+

G8,5 MT/HIT-TC 70W
Alogenuri Metallici riflettore in alluminio
Metal Halide aluminium reflector
lm 6800 - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



GX24q-3

3160R/1E2.VS



A+

GX24q-3 FSMH/TC-TEL 26W
1800lm / 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*





Driver incorporato (E2)
Driver elettromagnetico IP68 (M5)
Vetro Trasparente (M5) Vetro sabbiato (E2)
Peso: 3,0Kg (M5) / 3,0Kg (E2)

Built-in Driver (E2)
Driver electromagnetic IP68(M5)
Clear Glass (M5) *Frosted Glass* (E2)
Weight: 3,0Kg (M5) / 3,0Kg (E2)




F O U N D E R S
ANONYMOUS
BARBARA AND JAMES F. BERE
NAOMI T. AND ROBERT C. BORWELL
SUZANN AND GARY BRINSON
NEVILLE AND JOHN BRYAN
GILDA AND HENRY BUCHBINDER FAMILY
KAY AND MATTHEW BUCKSBAUM
ROSEMARIE AND DEAN L. BUNTROCK
THE CLINTON FAMILY
GARY AND FRANCIE COMER
THE CROWN FAMILY
JUDY AND JAMES DIMON
SUE AND MEL DIXON
RICHARD E. DREHAUS
DEBORAH AND BRUCE DUNCAN
ANDREW "FLIP" & VERONICA FILIPOWSKI FAMILY
GINNY AND PETER FOREMAN FAMILY
LINDA AND BILL GANTZ
GLASSER AND ROSENTHAL FAMILY
ANNE AND HOWARD GOTTLIEB
WILLIAM B. GRAHAM
PERRY AND MARTY GRANOFF
JOYCE AND AVRUM GRAY AND FAMILY
ANNE AND KENNETH GRIFFIN
SANDRA AND JACK GUTHMAN
BETTE AND NELSON HARRIS
JOAN W. AND IRVING B. HARRIS
NATALIE AND BEN W. HEINEMAN
BLAIR HULL AND FAMILY
JUDY AND VERNE ISTOCK
DEBBY AND NED JANNOTTA
GRETCHEN AND JAY JORDAN FAMILY
ANNE AND BURT KAPLAN
DOLORES KOHL KAPLAN AND MORRIS A. KAPLAN
LINDY AND MICHAEL KEISER
CONNIE AND DENNIS KELLER
REBECCA AND LESTER KNIGHT FAMILY
MICHAEL AND JANET KRASNY
KAY AND FRED KREHBIEL
POSY AND JOHN KREHBIEL
BILL KURTIS AND DONNA LAPIETRA
LAVIN AND BERNICK FAMILY
CAROL AND LARRY LEVY FAMILY
LOUCKS FAMILY
ANN LURIE

FARETTI
SPOTLIGHT

LUNOS

Lunos è un proiettore per ambienti esterni disegnato per offrire una efficiente illuminazione di accento o diffusa adatta a soddisfare le diverse necessità di applicazione.
Pensato in 3 diverse dimensioni, la più piccola con lampade classiche o LED di ridotta potenza, si offre come soluzione idonea all'uso residenziale dove sono parametri fondamentali l'efficienza e il risparmio energetico.
La versione "media" risulta adatta ad impieghi più gravosi dove è importante avere una buona resa in termini di flusso ed una flessibilità di impiego in termini di sorgenti e di soluzioni elettroniche.
La versione più grande è dotata di lampade a scarica di alta potenza (fino ai 250W) e trova la sua migliore applicazione per l'illuminazione di grandi aree, anche attraverso l'applicazione a palo.
Realizzato interamente in alluminio pressofuso offre un elevato grado di protezione IP65 e l'uso di componentistica elettronica, con possibilità di dimmerazione secondo i protocolli più diffusi, ed è dotato di sorgenti luminose a LED, Alogene ed Alogenuri Metallici fino ai 250W di potenza.

The Lunos is a floodlight for external areas that offers efficient accent and diffused lighting that is able to fulfil several application needs It comes in 3 different sizes, the smallest of which is fitted with low power classic or LED lamps and is offered as a solution suitable for residential use where efficiency and energy saving are fundamental parameters
The medium sized version is suitable for heavier use where a good yield in terms of power output and a flexibility of usage in terms of light sources and electronic solutions. The largest sizes is supplied with high power discharge lamps (up to 250W) and is most suitable for the illumination of large areas.
Made entirely of die-cast aluminium, the series offers the high IP65 degree of protection and uses electronic components, with the means to dim the Lunos according to common protocols and is supplied with luminous LED, halogen and metal halide light sources up to 250W of power.


Pag.560
Bollard
Bollard


Pag. 634
Pali
Poles



9650

LUNOS MINI

Proiettore simmetrico su supporto orientabile per lampade alogene, a scarica e LED di potenza

Symmetric floodlight with adjustable support for halogen lamps, discharge lamps and Power LED Systems











Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Anello: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermo: Vetro Float trasparente temprato 4mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma EPDM a celle chiuse
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico o Elettromagnetico a richiesta
- Tipo di Impiego: Installazione a parete, soffitto, terra a picchetto, palo
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Ring: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: 4mm transparent tempered float glass*
- *Optics: 99.85 satin anodised aluminium*
- *Seals: Closed cell EPDM rubber*
- *Screws: AISI316 steel*
- *Paint: Anti-corrosive UV stabilised polyester powder*
- *Wiring: Electronic or electromagnetic on request*
- *Type of use: Wall, ceiling, ground stake and pole installation*
- *Conforms to EN60598-1 regulations and specific requirements*
- *Installable on normally inflammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 07 | GWT 960

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



LUNOS MINI



GU10

9650W/1U3.VT



A+

GU10 LED 8,5W
LED con Riflettore Dicroico
Dichroic Reflector LED
575lm / 72 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*





D

GU10 ALOGENA HRGS/QPAR 50W
Riflettore Dicroico
Dichroic Reflector
900cd - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*





Alimentazione: diretta da rete MAX 250V
Diffusore: Vetro Trasparente
Peso: 0,95Kg
Driver: electricity grid MAX 250V
Diffuser: Clear Glass
Weight: 0,95Kg



LUNOS MINI



GU10

9650P/1U3.VT



A+

GU10 LED 8,5W
LED con Riflettore Dicroico
Dichroic Reflector LED
300lm / 6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*





D

GU10 ALOGENA HRGS/QPAR 50W
Riflettore Dicroico
Dichroic Reflector
900cd - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*





Alimentazione: diretta da rete MAX 250V
Diffusore: Vetro Trasparente
Peso: 0,95Kg
Driver: electricity grid MAX 250V
Diffuser: Clear Glass
Weight: 0,95Kg




MADE IN ITALY

LUNOS MINI



GX10

9650W/1ME.VT



A+
GX10 MRS/ES50 35W
Alogenuri Metallici con riflettore Alluminio
Aluminium Reflector Metal Halide
lm 1550 - 44,3 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 10000 ore/*hours*



LED COB

9650W/NC0.NB



A++
COB LED 6,1W
Riflettore plastico
Plastic reflector
350mA - 670lm - 109,8 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9650W/WC0.NB



A+
COB LED 6,1W
Riflettore plastico
Plastic reflector
350mA - 624lm - 102,3 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9650W/NC0.MB



A++
COB LED 6,1W
Riflettore plastico
Plastic reflector
350mA - 670lm - 109,8 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9650W/WC0.MB



A+
COB LED 6,1W
Riflettore plastico
Plastic reflector
350mA - 624lm - 102,3 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9650W/NC0.WB



A++
COB LED 6,1W
Riflettore plastico
Plastic reflector
350mA - 670lm - 109,8 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9650W/WC0.WB



A+
COB LED 6,1W
Riflettore plastico
Plastic reflector
350mA - 624lm - 102,3 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*





Alimentatore elettronico incorporato 220-240V
Vetro Trasparente
Peso: 1,25Kg

Built-in Electronic Ballast 220-240V
Clear Glass
Weight: 1,25Kg



LUNOS MINI



GX10

9650P/1ME.VT



A+

GX10 MRS/ES50 35W
Alogenuri Metallici con riflettore Alluminio
Aluminium Reflector Metal Halide
lm 1550 - 44,3 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 10000 ore/*hours*



LED COB

9650P/NC0.NB



A++

COB LED 6,1W
Riflettore plastico
Plastic reflector
350mA - 670lm - 109,8 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9650P/WC0.NB



A+

COB LED 6,1W
Riflettore plastico
Plastic reflector
350mA - 624lm - 102,3 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9650P/NC0.MB



A++

COB LED 6,1W
Riflettore plastico
Plastic reflector
350mA - 670lm - 109,8 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9650P/WC0.MB



A+

COB LED 6,1W
Riflettore plastico
Plastic reflector
350mA - 624lm - 102,3 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9650P/NC0.WB



A++

COB LED 6,1W
Riflettore plastico
Plastic reflector
350mA - 670lm - 109,8 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9650P/WC0.WB



A+

COB LED 6,1W
Riflettore plastico
Plastic reflector
350mA - 624lm - 102,3 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*





Alimentatore elettronico incorporato 220-240V
Vetro Trasparente
Peso: 1,4Kg

Built-in Electronic Ballast 220-240V
Clear Glass
Weight: 1,4Kg







9600

LUNOS

Proiettore simmetrico su supporto orientabile per lampade alogene, a scarica e LED di potenza

Symmetric floodlight with adjustable support for halogen lamps, discharge lamps and Power LED Systems











Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Anello: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermo: Vetro Float trasparente temprato 4mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma EPDM a celle chiuse
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico o Elettromagnetico a richiesta
- Tipo di Impiego: Installazione a parete, soffitto, terra a picchetto, palo
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Ring: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: 4mm transparent tempered float glass*
- *Optics: 99.85 satin anodised aluminium*
- *Seals: Closed cell EPDM rubber*
- *Screws: AISI316 steel*
- *Paint: Anti-corrosive UV stabilised polyester powder*
- *Wiring: Electronic or electromagnetic on request*
- *Type of use: Wall, ceiling, ground stake and pole installation*
- *Conforms to EN60598-1 regulations and specific requirements*
- *Installable on normally inflammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 07 | GWT 960

Colori standard / *Standard colours*

00 Bianco *White* | 24 Bronzo Antico *Antique Bronze* | 30 Antracite *Anthracite* | 40 Grigio *Grey*



LUNOS

E27



9600W/1U5.VT



A+

E27 LED 9W
LED con Riflettore Alluminio
Aluminium Reflector LED
760 lm / 84 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



D

E27 ALOGENA HEGPAR/QPAR30 75W
Riflettore Alluminio
Aluminium Reflector
1700cd - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*





Alimentazione: diretta da rete MAX 250V
Diffusore: Vetro Trasparente
Peso: 1,55Kg

Driver: electricity grid MAX 250V
Diffuser: Clear Glass
Weight: 1,55Kg



LUNOS

LUNOS E27



9600P/1U5.VT



A+

E27 LED 12W
LED con Riflettore Alluminio
Aluminium Reflector LED
760 lm / 84 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



D

E27 ALOGENA HEGPAR/QPAR30 75W
Riflettore Alluminio
Aluminium Reflector
1700cd - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*





Alimentazione: diretta da rete MAX 250V
Diffusore: Vetro Trasparente
Peso: 1,55Kg

Driver: electricity grid MAX 250V
Diffuser: Clear Glass
Weight: 1,55Kg





LUNOS



G8.5

9600W/EM3.NB



A+
G8.5 MT/HIT-TC 35W
Alogenuri Metallici con riflettore Alluminio
Aluminium Reflector Metal Halide
lm 3800 - 108,6 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 12000 ore/*hours*



9600W/EM3.MB



A+
G8.5 MT/HIT-TC 35W
Alogenuri Metallici con riflettore Alluminio
Aluminium Reflector Metal Halide
lm 3800 - 108,6 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 12000 ore/*hours*



9600W/EM3.WB



A+
G8.5 MT/HIT-TC 35W
Alogenuri Metallici con riflettore Alluminio
Aluminium Reflector Metal Halide
lm 3800 - 108,6 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 12000 ore/*hours*



LED COB

9600W/NC3.NB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2300lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9600W/WC3.NB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2170lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9600W/NC3.MB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2300lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9600W/WC3.MB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2170lm - 126,2lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9600W/NC3.WB



COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2300lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9600W/WC3.WB



COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2170lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*





Alimentatore elettronico incorporato 220-240V
Vetro Trasparente
Peso: 2,70Kg (M3) / 2,80Kg (C3)

Built-in Electronic Ballast 220-240V
Clear Glass
Weight: 2,70Kg (M3) / 2,80Kg (C3)



LUNOS



G8.5

9600P/EM3.NB



A+
G8.5 MT/HIT-TC 35W
Alogenuri Metallici con riflettore Alluminio
Aluminium Reflector Metal Halide
lm 3800 - 108,6 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 12000 ore/*hours*



9600P/EM3.MB



A+
G8.5 MT/HIT-TC 35W
Alogenuri Metallici con riflettore Alluminio
Aluminium Reflector Metal Halide
lm 3800 - 108,6 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 12000 ore/*hours*



9600P/EM3.WB



A+
G8.5 MT/HIT-TC 35W
Alogenuri Metallici con riflettore Alluminio
Aluminium Reflector Metal Halide
lm 3800 - 108,6 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 12000 ore/*hours*



LED COB

9600P/NC3.NB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2300lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9600P/WC3.NB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2170lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9600P/NC3.MB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2300lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9600P/WC3.MB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2170lm - 126,2lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9600P/NC3.WB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2300lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9600P/WC3.WB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2170lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*





Alimentatore elettronico incorporato 220-240V
Vetro Trasparente
Peso: 2,70Kg (M3) / 2,80Kg (C3)

Built-in Electronic Ballast 220-240V
Clear Glass
Weight: 2,70Kg (M3) / 2,80Kg (C3)



9700

LUNOS MAXI

Proiettore simmetrico su supporto orientabile per lampade alogene, a scarica e LED di potenza

Symmetric floodlight with adjustable support for halogen lamps, discharge lamps and Power LED Systems



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Anello: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermo: Vetro Float trasparente temprato 4mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma EPDM a celle chiuse
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico o Elettromagnetico a richiesta
- Tipo di Impiego: Installazione a parete, soffitto, terra a picchetto, palo
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Ring: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: 4mm transparent tempered float glass*
- *Optics: 99.85 satin anodised aluminium*
- *Seals: Closed cell EPDM rubber*
- *Screws: AISI316 steel*
- *Paint: Anti-corrosive UV stabilised polyester powder*
- *Wiring: Electronic or electromagnetic on request*
- *Type of use: Wall, ceiling, ground stake and pole installation*
- *Conforms to EN60598-1 regulations and specific requirements*
- *Installable on normally inflammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 07

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



LUNOS MAXI



G12

9700W/1ML.NB



A+
G12 MT/HIT 250W
Alogenuri Metallici con riflettore Alluminio
Aluminium Reflector Metal Halide
lm 23000 - 92 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 9000 ore/*hours*



9700W/1ML.MB



A+
G12 MT/HIT 250W
Alogenuri Metallici con riflettore Alluminio
Aluminium Reflector Metal Halide
lm 23000 - 92 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 9000 ore/*hours*



9700W/1ML.WB



A+
G12 MT/HIT 250W
Alogenuri Metallici con riflettore Alluminio
Aluminium Reflector Metal Halide
lm 23000 - 92 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 9000 ore/*hours*



E40

9700W/1MH.NB



A+
E40 MT/HIT 250W
Alogenuri Metallici con riflettore Alluminio
Aluminium Reflector Metal Halide
lm 20000 - 80 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



LED COB

9700W/NC4.NB



A++
COB LED 49,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
1400mA - 6290lm - 128,4 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9700W/WC4.NB



A++
COB LED 49,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
1400mA - 6230lm - 127,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9700W/NC4.MB



COB LED 49,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
1400mA - 6290lm - 128,4 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9700W/WC4.MB



COB LED 49,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
1400mA - 6230lm - 127,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9700W/NC4.WB



COB LED 49,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
1400mA - 6290lm - 128,4 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hourss*



9700W/WC4.WB



COB LED 49,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
1400mA - 6230lm - 127,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*





Alimentatore Elettromagnetico (ML/MH) / Driver incorporato (C4)
Vetro Trasparente
Peso: 8,10Kg (ML) / 8,20Kg (MH) / 6,20Kg (C4)

Electromagnetic Ballast (ML/MH) / Built-in Driver (C4)
Clear Glass
Weight: 8,10Kg (ML) / 8,20Kg (MH) / 6,20Kg (C4)



Accessori / Accessories



Filtri Colorati / *Colored filters*

ART. LUNOS MINI	ART. LUNOS	ART. LUNOS MAXI
Blu / *Blue*: CF9650.71	Blu / *Blue*: CF9600.71	Blu / *Blue*: CF9700.71
Rosso / *Red*: CF9650.72	Rosso / *Red*: CF9600.72	Rosso / *Red*: CF9700.72
Giallo / *Yellow*: CF9650.73	Giallo / *Yellow*: CF9600.73	Giallo / *Yellow*: CF9700.73
Verde / *Green*: CF9650.74	Verde / *Green*: CF9600.74	Verde / *Green*: CF9700.74



Frangiluce in lamiera verniciata / *Steel colored baffle louvre*

ART. LUNOS MINI	ART. LUNOS	ART. LUNOS MAXI
AF9650.XX	AF9600.XX	AF9700.XX
XX=Colori standard / *Standard colors*	XX=Colori standard / *Standard colors*	XX=Colori standard / *Standard colors*



Visiera in lamiera verniciata / *Steel colored convejor*

ART. LUNOS MINI	ART. LUNOS	ART. LUNOS MAXI
AC9650.XX	AC9600.XX	AC9700.XX
XX=Colori standard / *Standard colors*	XX=Colori standard / *Standard colors*	XX=Colori standard / *Standard colors*



ART. 9600P - 9650P

Articoli con picchetto per installazione a terra in PA (poliammide) GWT960°C V2.
Articolo fornito in configurazione standard con cavo H05RN-F 200mm e morsettiera protetta IP68
Articles with mounting stake for ground installation in PA(polyamide) GWT960°C V2.
Standard configuration supplied with external power cable H05RN-F 200mm and IP68 terminal block



CAV3P/SH3M

Cavo H05RN-F 3x1mm L=3m con spina Shuko IP44. Per versioni a picchetto
Cable H05RN-F 3x1mm L=3m with IP44 Shuko plug. For spike articles

INSTALLAZIONE A PICCHETTO
GROUN STAKE INSTALLATION

Picchetto / *Spike*



Orientamento / *Tilting*



OMEGA

Omega rappresenta una serie di apparecchi da incasso dallo stile molto ricercato ottenuto attraverso l'accoppiamento di materiali e trattamenti diversi combinabili tra loro secondo infinite possibili varianti. Le cover, a luce sia diffondente che schermata o indiretta, sono realizzate in acciaio o alluminio ed assiemate ad un corpo generalmente di colore nero antracite. A completare il tutto un diffusore in vetro acidato utile per ridurre gli effetti dell'abbagliamento diretto. Il risultato è un oggetto che pur se molto ridotto in dimensioni, assume una valenza preponderante una volta collocato su trame murarie anche marcate.
Oltre che ad incasso, sia a parete che a soffitto, questa serie trova applicazione anche su braccio orientabile, su picchetto da terra e su palo, così da conferire alla serie una flessibilità di applicazione infinita.
L'utilizzo di lampade fluorescenti elettroniche e LED testimoniano il carattere prettamente residenziale di questa famiglia di articoli, con un occhio particolare al risparmio energetico. Le versioni ad incasso vengono fornite con un box a perdere in polipropilene.

Omega is a series of much-loved recessed lighting devlces, created by combining different materials and processes to create an infinite number of possible variations. The covers, both with diffuser and screened or indirect light, are made of steel or aluminium and combined with a body usually in anthracite black. The device is completed with an acid-frosted glass diffuser, useful for reducing the direct glare effect. The result is a lighting device that, although small in size, assumes significant value once it is attached to even quite distinctive textures of wall. As well as use as recessed lighting, both for walls and ceilings, this series can also work well with an adjustable arm, on a ground pole or stand, making it truly versatile and with infinite application opportunities. The use of electronic and LED fluorescent lamps attests to the distinctly residential nature of this family of items, which has a particular eye on energy saving. The recessed versions are supplied with a disposable polypropylene box.


Pag.304
Segnapasso
Spotlight


Pag.524
Bollard
Bollard



9150/9151
OMEGA

Proiettore su supporto orientabile per lampade a risparmio energetico e LED
Floodlight with adjustable support for Fluorescent Lamps and LED Systems





Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Componenti: corpo in pressofusione di alluminio Lega EN AB
- Cornice: in acciaio inox lucido
- Diffusori: in vetro temperato acidato
- Cassaforma: per incasso in Polipropilene PP caricato stabilizzato UV GWT750°C cat.V2
- Verniciatura: in polvere poliestere resistente alla corrosione e alle nebbie saline (ISO7523)
- Viterie: acciaio inox A2
- Guarnizione: vetro in Etilene-propilene (EPDM) 40sh elementi in Gomma Nitrilica (NBR) 60sh passacavo in PVC 70sh
- Isolamento: Classe I
- Normative: conforme alla Norma EN 60598 (CEI 34-21) e prescrizioni particolari
- Marchio: CE

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- Components: body die-cast aluminium - Alloy EN AB 46100
- Bezel: in polished nish stainless steel AISI316
- Diffusers: acid etched toughened safety glass
- Formwork: recess mounting box PP polypropylene UV stabilised GWT750°C cat.V2
- Painting: polyester powder paint nish resistant to corrosion and sea mist (ISO72523)
- Screws kit: A2 stainless steel
- Gasket: ethylene-propylene (EPDM) 40 sh nitrile rubber seals (NBR) 60sh PVC 70 sh cable gland
- Insulation: Class I
- Norms: conforms to the standard EN 60598 (CEI 34-21) and specific provisions
- Mark: CE

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 05 | GWT 750 | ⏚

Colori standard / *Standard colours*

99 Acciaio Lucido
Polished Steel



OMEGA



LED SMD

9150C/NR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



9150C/WR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 69,8 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



GX53

9150C/1B1.VS



B

GX53 FCB/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000/4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato
Peso: 1,2Kg

Electricity grid
Frosted Glass
Weight: 1,2Kg



OMEGA



LED SMD

9151P/NR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



9151P/WR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 69,8 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



GX53

9151P/1B1.VS



B

GX53 FCB/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000/4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato
Peso: 1,2Kg

Electricity grid
Frosted Glass
Weight: 1,2Kg



Accessori / Accessories



MOR683P/2V

Morsettiera tripolare IP68 a 2 vie per cavi con sezione massima 3x2,5mm
2 ways IP68 terminal block for cables with maximum section 3x2,5mm



MOR683P/3V

Morsettiera tripolare IP68 a 3 vie per cavi con sezione massima 3x2,5mm
3 ways IP68 terminal block for cables with maximum section 3x2,5mm



CAV3P/SH3M

Cavo H05RN-F 3x1mm 3 metri con spina Shuko IP44
Cable H05RN-F 3x1mm 3 meters with IP44 Shuko plug.

INSTALLAZIONE A PICCHETTO
GROUN STAKE INSTALLATION



Apparecchio fornito con picchetto in PA (Poliammide) GWT960°C V2, cavo tipo H05RN-F lungo 200mm e morsettiera protetta IP68 per il collegamento alla rete.

Luminaire supplied with PA (Polyammide) stake GWT960°C V2, external power cable type H05RN-F and IP68 protected external terminal block for line wiring.

Orientamento / *Tilting*



n°1 Vite di fissaggio
One fixing screw

170°+170°



n°3 Viti di fissaggio
Three fixing screws

MICRON

Micron rappresenta una serie di apparecchi da incasso dallo stile molto ricercato ottenuto attraverso l'accoppiamento di materiali e trattamenti diversi combinabili tra loro secondo infinite possibili varianti. Le cover, a luce sia diffondente che schermata o indiretta, sono realizzate in acciaio o alluminio ed assiemate ad un corpo generalmente di colore nero antracite. A completare il tutto un diffusore in vetro acidato utile per ridurre gli effetti dell'abbagliamento diretto. Il risultato è un oggetto che pur se molto ridotto in dimensioni, assume una valenza preponderante una volta collocato su trame murarie anche marcate.
Oltre che ad incasso, sia a parete che a soffitto, questa serie trova applicazione anche su braccio orientabile, su picchetto da terra e su palo, così da conferire alla serie una flessibilità di applicazione infinita. L'utilizzo di lampade fluorescenti elettroniche e LED testimoniano il carattere prettamente residenziale di questa famiglia di articoli, con un occhio particolare al risparmio energetico. Le versioni ad incasso vengono fornite con un box a perdere in polipropilene.

Micron is a series of recessed devices, very sought after in style, obtained through the pairing of materials and different treatments that are combinable with each other in limitless possible variations.
The covers, for both diffusing and shielded or indirect light, are made in steel or aluminium and assembled with a body typically charcoal black in colour. To complete the Micron is an acid-etched glass diffuser useful for reducing the effects of discomfort glare. The result is an object that, although is very reduced in size, acquires a predominant importance even once placed on prominent walls.
As well as being used both recessed wall and ceiling lights, this series can be used on adjustable arms, ground stakes and poles, so that a flexibility with endless applications is given to the Micron.
The use of electronic and LED fluorescent lamps attests to the distinctly residential nature of this family of items, which has a particular eye on energy saving. The recessed versions are supplied with a disposable polypropylene box.


Pag.314
Segnapasso
Spotlight


Pag.534
Bollard
Bollard



9250/9251

MICRON

Proiettore su supporto orientabile per lampade a risparmio energetico e LED

Floodlight with adjustable support for Fluorescent Lamps and LED Systems





Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Componenti: corpo in pressofusione di alluminio Lega EN AB
- Cornice: in acciaio inox lucido
- Diffusori: in vetro temperato acidato
- Cassaforma: per incasso in Polipropilene PP caricato stabilizzato UV GWT750°C cat.V2
- Verniciatura: in polvere poliestere resistente alla corrosione e alle nebbie saline (ISO7523)
- Viterie: acciaio inox A2
- Guarnizione: vetro in Etilene-propilene (EPDM) 40sh elementi in Gomma Nitrilica (NBR) 60sh passacavo in PVC 70sh
- Isolamento: Classe I
- Normative: conforme alla Norma EN 60598 (CEI 34-21) e prescrizioni particolari
- Marchio: CE

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- Components: body die-cast aluminium - Alloy EN AB 46100
- Bezel: in polished nish stainless steel AISI316
- Diffusers: acid etched toughened safety glass
- Formwork: recess mounting box PP polypropylene UV stabilised GWT750°C cat.V2
- Painting: polyester powder paint nish resistant to corrosion and sea mist (ISO72523)
- Screws kit: A2 stainless steel
- Gasket: ethylene-propylene (EPDM) 40 sh nitrile rubber seals (NBR) 60sh PVC 70 sh cable gland
- Insulation: Class I
- Norms: conforms to the standard EN 60598 (CEI 34-21) and specific provisions
- Mark: CE

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 05 | GWT 750

Colori standard / *Standard colours*

99 Acciaio Lucido
Polished Steel



MICRON



LED SMD

9250C/NR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



9250C/WR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 69,8 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



GX53

9250C/1B1.VS



B

GX53 FCB/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000/4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato
Peso: 1,2Kg

Electricity grid
Frosted Glass
Weight: 1,2Kg



MICRON



LED SMD

9251P/NR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



9251P/WR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 69,8 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



GX53

9251P/1B1.VS



B

GX53 FCB/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000/4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato
Peso: 1,2Kg

Electricity grid
Frosted Glass
Weight: 1,2Kg



Accessori / Accessories



MOR683P/2V (405x/415x/525x/445x)

Morsettiera tripolare IP68 a 2 vie per cavi con sezione massima 3x2,5mm
2 ways IP68 terminal block for cables with maximum section 3x2,5mm



MOR683P/3V (405x/415x/525x/445x)

Morsettiera tripolare IP68 a 3 vie per cavi con sezione massima 3x2,5mm
3 ways IP68 terminal block for cables with maximum section 3x2,5mm



CAV3P/SH3M

Cavo H05RN-F 3x1mm 3 metri con spina Shuko IP44
Cable H05RN-F 3x1mm 3 meters with IP44 Shuko plug.

INSTALLAZIONE A PICCHETTO
GROUN STAKE INSTALLATION



Apparecchio fornito con picchetto in PA (Poliammide) GWT960°C V2, cavo tipo H05RN-F lungo 200mm e morsettiera protetta IP68 per il collegamento alla rete.

Luminaire supplied with PA (Polyammide) stake GWT960°C V2, external power cable type H05RN-F and IP68 protected external terminal block for line wiring.

Orientamento / *Tilting*



VEGA

Vega è un floodlight espressamente pensato al mondo led, e quindi ottimizzato in tutte le sue parti per sfruttare al meglio le caratteristiche di questa sorgente.
Adatto ad ospitare sia LED COB con riflettori dedicati, sia sistemi Powerled che lampade LED autoalimentate con attacco GU10, questo proiettore permette la regolazione in entrambi i piani tramite blocco sul piano verticale ed una rotazione continua "a gradini" sul piano orizzontale, su un arco totale di 360°. La base è realizzata in tecnopolimero così da permettere l'installazione del prodotto direttamente a terra, senza pericolo di ossidazione delle parti metalliche non direttamente in contatto con le superfici umide.
L'alimentazione, ove prevista, è alloggiata nel box conico, protetto IP65 come il resto del prodotto.

The Vega is a floodlight specifically designed for the LED world and thus each of its parts is optimised to fully exploit the characteristics of this light source.
Able to accommodate both COB LEDs with dedicated reflectors, Power LED systems and self-supplying LED lamps with GU10 mounts, this floodlight allows adjustments in both planes by means mechanical blocks in the vertical plane and a continuous, stepwise rotation in the horizontal plane, over a total span of 360°. The base is made from technopolymer so as to allow the product to be directly installed into the ground without the risk of the metal parts not directly in contact with humid surfaces oxidising.
The power supply, where provided, is housed in a conical box, with an IP65 degree of protection in keeping with the rest of the product.



2700
VEGA

Sistema per lampade LED
System for LED lamps







Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Anello: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Base: Poliammide PA6 caricato 30% GWT960°C CAT.V2
- Schermo: Vetro Float trasparente temprato 4mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma EPDM a celle chiuse
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico
- Tipo di Impiego: Installazione a parete, soffitto, terra, terra a picchetto
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *RIng: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Base: GF30 V2 GWT960°C polyamide 6*
- *Screen: 4mm transparent tempered float glass*
- *Optics: 99.85 satin anodised aluminium*
- *Seals: Closed cell EPDM rubber*
- *Screws: AISI316 steel*
- *Paint: Anti-corrosive UV stabilised polyester powder*
- *Wiring: Electronic*
- *Type of use: Wall, ceiling, ground and ground stake installation*
- *Conforms to EN60598-1 regulations and specific requirements*
- *Installable on normally inflammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.







IP 66 | IK 07 | GWT 960 | ☐

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



VEGA



LED COB

2700W/NC3.NB



COB LED 12,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 1450lm - 120,8 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



2700W/WC3.NB



COB LED 12,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 1355lm - 112,9 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



2700W/NC3.MB



COB LED 12,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 1450lm - 120,8 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



2700W/WC3.MB



COB LED 12,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 1355lm - 112,9 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



2700W/NC3.WB



COB LED 12,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 1450lm - 120,8 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



2700W/WC3.WB



COB LED 12,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 1355lm - 112,9 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*





Driver incorporato
Vetro Trasparente
Peso: 4,2Kg

Built-in Driver
Clear Glass
Weight: 4,2Kg



VEGA



LED COB

2700P/NC3.NB



COB LED 12,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 1450lm - 120,8 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



2700P/WC3.NB



COB LED 12,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 1355lm - 112,9 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



2700P/NC3.MB



COB LED 12,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 1450lm - 120,8 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



2700P/WC3.MB



COB LED 12,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 1355lm - 112,9 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



2700P/NC3.WB



COB LED 12,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 1450lm - 120,8 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



2700P/WC3.WB



COB LED 12,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 1355lm - 112,9 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*





Driver incorporato
Vetro Trasparente
Peso: 4,2Kg

Built-in Driver
Clear Glass
Weight: 4,2Kg



QUADRA

Proiettore orientabile per esterni, facente parte della famiglia Quadra, presenta una linea minimale ed essenziale che riveste una alta tecnologia led al suo interno.
Applicabile sia per grandi aree, sia per l'illuminazione decorativa di facciate, quinte o elementi architettonici, anche grandi, grazie all'ampia disponibilità di fasci simmetrici ed asimmetrici.
Il gruppo di alimentazione elettronico, protetto IP66, è posto nel braccio orientabile; Questo può permettere una regolazione sul piano verticale di +/- 90°

The Quadra is an adjustable floodlight for external areas, forming part of the Quadra family, that displays a simple, minimal shape that inside houses advanced LED technology.
Appliable for both large areas and for the decorative illumination of facades, fencing or architectural features, including those large in size, thanks to the wide availability of symmetrical and asymmetrical beams.
The electronic control gear, with IP66 protection, is positioned in the adjustable arm. This can allow an adjustment in the vertical plan of +/- 90°

Pag. 76
Installazione a parete
Wall fixing

Pag.242
Incasso a parete
Wall recessed fixing


Augenti

1010
QUADRA

Sistema per lampade LED
System for LED lamps



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Anello: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Braccio: AL in lastra Lega EN AW6082
- Schermo: Vetro Float trasparente temprato 4mm
- Ottiche: Lenti secondarie in PMMA
- Guarnizioni: In gomma EPDM stampata
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico
- Tipo di Impiego: Installazione ad incasso a parete e terra
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *RIng: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Arm: Alloy EN AW6082 in plate form*
- *Screen: 4mm transparent tempered float glass*
- *Optics: PMMA secondary lenses*
- *Seals: Moulded EPDM rubber*
- *Screws: AISI316 steel*
- *Paint: Anti-corrosive UV stabilised polyester powder*
- *Wiring: Electronic*
- *Type of use: Recessed wall and ground installation*
- *Conforms to EN60598-1 regulations and specific requirements*
- *Installable on normally inflammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 66 IK 07

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*





LED POWERLED

1010W/NP9.NB



A

16 PLED 54W
Lenti secondarie
Secondary lens
1050mA - 4900lm - 90,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



1010W/WP9.NB



A

16 PLED 54W
Lenti secondarie
Secondary lens
1050mA - 4660lm - 86,3 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



1010W/NP9.WB



A

16 PLED 54W
Lenti secondarie
Secondary lens
1050mA - 4900lm - 90,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



1010W/WP9.WB



A

16 PLED 54W
Lenti secondarie
Secondary lens
1050mA - 4660lm - 86,3 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



1010W/NP9.AS



A

16 PLED 54W
Lenti secondarie
Secondary lens
1050mA - 4900lm - 90,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



1010W/WP9.AS



A

16 PLED 54W
Lenti secondarie
Secondary lens
1050mA - 4660lm - 86,3 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*





Driver incorporato
Vetro Trasparente
Peso: 4,95Kg

Built-in Driver
Clear Glass
Weight: 4,95Kg





BOLLARD
BOLLARD

NOVA

Nova è disegnato appositamente per l'illuminazione residenziale di percorsi, giardini, viali, tutto nel rispetto delle Normative in tema di Inquinamento Luminoso, tramite l'uso di ottiche rifrangenti o radiali a 360° che garantiscono una emissione prevalentemente diretta verso il terreno.
La struttura viene fornita di flangia in tecnopolimero in dotazione ad alta resistenza che consente l'installazione in tutta sicurezza anche su fondi estremamente soggetti a presenza di acqua. Inoltre l'aggiunta di zanche metalliche rende stabile l'ancoraggio anche in sottofondi non completamente stabili.
Le tre altezze disponibili garantiscono una elevata flessibilità di applicazione a seconda delle esigenze. Il corpo lampada e saldamente collegato al palo tramite un innesto a baionetta che lo rende facilmente asportabile durante le normali operazioni di manutenzione.
La dotazione prevede l'uso di sorgenti a LED, Fluorescenza e Alogenuri metallici con alimentazione prevalentemente elettronica.

The Nova is designed specifically for residential lighting of roads and avenues, being fully compliant with light pollution regulations through the use of refractive or 360° radial optics, which ensures an emission primarily directly towards the ground.
The frame is equipped with a fitted high resistance technopolymer flange that allows safe installation also on ground subjected to a high levels of water Furthermore the addition of metal clamps stabilises the anchoring also on surfaces that are not fully stable.
The three height settings available allow a high flexibility in application according to needs. The lamp body is securely connected to the pole through a bayonet lock that can be easily removed during normal maintenance activities.
The equipment provides for the use of LED, fluorescent and metal halide sources with a power supply that is mainly electronic.



400
NOVA

Apparecchio a palo per lampade a alogenuri Metallici e LED
Pole luminaire for Metal Halide and LED



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Palo: Tubolare nervato in Alluminio Estruso Lega EN AW6061
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Anello: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermo: Tubolare estruso in PC (Policarbonato) trasparente 2mm di spessore
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma NBR stampata
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico o Elettromagnetico
- Tipo di Impiego: Installazione a palo
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Pole: Corrugated extruded tubular aluminium alloy EN AW6061*
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Ring: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: 2mm thick transparent extruded tubular polycarbonate*
- *Optics: 99.85 satin anodised aluminium*
- *Seals: Moulded NBR rubber*
- *Screws: AISI316 steel*
- *Paint: Anti-corrosive UV stabilised polyester powder*
- *Wiring: Electronic and electromagnetic*
- *Type of use: Pole installation*
- *Conforms to EN60598-1 regulations and specific requirements*
- *Installable on normally inflammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 55 | IK 08 | GWT 960

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



NOVA



LED SMD

400F0/NR9.PT



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
2300lm - 127,8 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

400F0/WR9.PT



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
2180lm - 121,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

G12

400F0/EM5.PT



A+

G12 MT/HIT-TC 70W
Alogenuri Metallici
Metal Halide
lm 6800 - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 15000 ore/*hours*



DIFFUSE



Tensione di rete (R9) / Ballast elettronico incorporato (M5)
Policarbonato Trasparente
Peso: 4,90Kg (R9) / 5,1 (M5)

Electricity grid (R9) / Built-in electronic Driver (M5)
Clear Polycarbonate
Weight: 4,90Kg (R9) / 5,1 (M5)



NOVA



LED SMD

400F1/NR9.PT



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
2300lm - 127,8 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

400F1/WR9.PT



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
2180lm - 121,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

G12

400F1/EM5.PT



A+

G12 MT/HIT-TC 70W
Alogenuri Metallici
Metal Halide
lm 6800 - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 15000 ore/*hours*



DIFFUSE



Tensione di rete (R9) / Ballast elettronico incorporato (M5)
Policarbonato Trasparente
Peso: 6,0Kg (R9) / 6,2 (M5)

Electricity grid (R9) / Built-in electronic Driver (M5)
Clear Polycarbonate
Weight: 6,0Kg (R9) / 6,2 (M5)



NOVA



LED SMD

400F2/NR9.PT



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
2300lm - 127,8 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

400F2/WR9.PT



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
2180lm - 121,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

G12

400F2/EM5.PT



A+

G12 MT/HIT-TC 70W
Alogenuri Metallici
Metal Halide
lm 6800 - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 15000 ore/*hours*



DIFFUSE



Tensione di rete (R9) / Ballast elettronico incorporato (M5)
Policarbonato Trasparente
Peso: 4,90Kg (R9) / 5,1 (M5)

Electricity grid (R9) / Built-in electronic Driver (M5)
Clear Polycarbonate
Weight: 4,90Kg (R9) / 5,1 (M5)





410
NOVA

Apparecchio a palo per lampade a alogenuri Metallici e LED
Pole luminaire for Metal Halide and LED



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Palo: Tubolare nervato in Alluminio Estruso Lega EN AW6061
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Anello: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermo: Tubolare estruso in PC (Policarbonato) trasparente 2mm di spessore
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma NBR stampata
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico o Elettromagnetico
- Tipo di Impiego: Installazione a palo
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Pole: Corrugated extruded tubular aluminium alloy EN AW6061*
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Ring: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: 2mm thick transparent extruded tubular polycarbonate*
- *Optics: 99.85 satin anodised aluminium*
- *Seals: Moulded NBR rubber*
- *Screws: AISI316 steel*
- *Paint: Anti-corrosive UV stabilised polyester powder*
- *Wiring: Electronic and electromagnetic*
- *Type of use: Pole installation*
- *Conforms to EN60598-1 regulations and specific requirements*
- *Installable on normally inflammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 55 | IK 08 | GWT 960

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



NOVA



LED SMD

410F0/NR8.PT - 410F0/NR8.X3



A+

SMD 3030 LED 25W
700mA - 3340lm - 133,6 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

410F0/WR8.PT - 410F0/WR8.X3



A+

SMD 3030 LED 25W
700mA - 3070lm - 122,8 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

E27

410F0/EM7.PT - 410F0/EM7.X3



A+

E27 MT/HIT 70W
Alogenuri Metallici / *Metal Halide*
lm 6800 - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 15000 ore/*hours*



DIFFUSE

GX24q-4

410F0/1E4.PT - 410F0/1E4.X3



A

GX24q-4 FSMH/TC-TEL 42W
Fluorescente elettronica
Electronic Fluorescent
3200lm / 76,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE



Ballast elettronico incorporato
Policarbonato Trasparente
X3 Frangiluce schermato
Peso: 4,90Kg

Built-in electronic Driver
Clear Polycarbonate
X3 Shielded antilouvre
Weight: 4,90Kg



NOVA



LED SMD

410F1/NR8.PT - 410F1/NR8.X3



A+

SMD 3030 LED 25W
700mA - 3340lm - 133,6 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

410F1/WR8.PT - 410F1/WR8.X3



A+

SMD 3030 LED 25W
700mA - 3070lm - 122,8 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

E27

410F1/EM7.PT - 410F1/EM7.X3



A+

E27 MT/HIT 70W
Alogenuri Metallici / *Metal Halide*
lm 6800 - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 15000 ore/*hours*



DIFFUSE

GX24q-4

410F1/1E4.PT - 410F1/1E4.X3



A

GX24q-4 FSMH/TC-TEL 42W
Fluorescente elettronica
Electronic Fluorescent
3200lm / 76,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE



Ballast elettronico incorporato
Policarbonato Trasparente
X3 Frangiluce schermato
Peso: 6,0Kg

Built-in electronic Driver
Clear Polycarbonate
X3 Shielded antilouvre
Weight: 6,0Kg



NOVA



LED SMD

410F2/NR8.PT - 410F2/NR8.X3



A+

SMD 3030 LED 25W
700mA - 3340lm - 133,6 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

410F2/WR8.PT - 410F2/WR8.X3



A+

SMD 3030 LED 25W
700mA - 3070lm - 122,8 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

E27

410F2/EM7.PT - 410F2/EM7.X3



A+

E27 MT/HIT 70W
Alogenuri Metallici / *Metal Halide*
lm 6800 - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 15000 ore/*hours*



DIFFUSE

GX24q-4

410F2/1E4.PT - 410F2/1E4.X3



A

GX24q-4 FSMH/TC-TEL 42W
Fluorescente elettronica
Electronic Fluorescent
3200lm / 76,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE



Ballast elettronico incorporato
Policarbonato Trasparente
X3 Frangiluce schermato
Peso: 7,70Kg

Built-in electronic Driver
Clear Polycarbonate
X3 Shielded antilouvre
Weight: 7,70Kg





Diffusione della luce / Light diffusion



Versione X3 con frangiluce schermati:
Illuminazione tipo
X3 version with shielded antilouvres:
lighting scheme

Versione PT con frangiluce standard:
Illuminazione tipo
PT version with standard antilouvres:
lighting scheme

Accessori / Accessories



Art.410F - Versione X3 / *X3 version*

Blocco frangiluce con estradosso verniciato nero (riflettanza prossima allo zero) per la riduzione dell'abbagliamento e la rispondenza alle Norme in materia di Inquinamento Luminoso.
La codifica tipo prevede l'utilizzo del parametro X3 al posto di PT all'interno del codice articolo esempio: 410F1/1M7.X3

Antilouvre group with external surface black painted for glare effect reduction and in order to comply with the standards against light pollution.
The article coding is made with X3 parameter instead of PT inside general code
sample code: 410F1/1M7.X3



ACRO004

Flangia in metallo con n°3 tirafondi per installazione in plinto di cemento . A richiesta

Metal flange with 3 anchor bolts to cast-in a concrete base. To be requested

Fissaggio con ghiera PP (standard)
PP sub-bearing mounting (standard)



Fissaggio palo con viti ed inserti esagonali bloccati nella ghiera
Pole fixed with screws and nuts inserted into the sub-bearing

Ghiera di fissaggio a terra in PP Polipropilene
PP Polypropylene sub-bearing base for ground mounting

Tasselli ad espansione in metallo
Metal anchor screw bolts



Fissaggio con accessorio flangia
Mounting with flange and anchor bolts



Flangia di fissaggio a terra in metallo
Metal flange for ground mounting

Tirafondi in metallo
Metal anchor bolts

Sottofondo in cemento
Concrete foundation



L'orientamento è indipendente dalla disposizione dei 3 fori di aggancio a terra
The direction is independent to the position of the three ground anchor points

MAXIMA

Maxima è un apparecchio specifico per lampade fluorescenti lineari dove il gruppo ottico, costituito da riflettori frangiluce cromati, oltre a garantire una emissione diffondente a limitare l'abbagliamento, partecipa in maniera attiva a disegnare l'apparecchio nella sua forma e design.
Realizzato con l'utilizzo di sola alimentazione elettronica, è disponibile anche con frangiluce schermati adatti al rispetto delle Normative in tema di Inquinamento Luminoso.
La struttura viene fornita di flangia realizzata con zanche metalliche necessarie a garantire la stabilità del prodotto che può arrivare ad una altezza massima di 3m.
Le due configurazioni, ognuna con 4 altezze disponibili, garantiscono una elevata flessibilità di applicazione a seconda delle esigenze. Il corpo lampada e saldamente collegato al palo tramite un innesto a baionetta che lo rende facilmente asportabile durante le normali operazioni di manutenzione.

The Maxima is a specialised device for linear fluorescent lamps where the optic group, consisting of chrome plated louvre reflectors, which in addition to providing a diffusing emission to limit glare, actively participates in outlining the device's shape and design
Produced with the use of a solely electronic power supply, it is also available with louvre screens fitted in compliance with light pollution regulations.
The frame is equipped with a flange manufactured with metal clamps required to ensure the product's stability, which can reach a maximum height of 3m.
The two configurations, each with 4 available height settings, allows a high flexibility in application according to needs The lamp body is securely connected to the pole through a bayonet lock that can be easily removed during normal maintenance activities.



375

MAXIMA

Apparecchio a palo per lampade fluorescenti e LED

Pole luminaire for LED and fluorescent lamps



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Palo: Tubolare nervato in Alluminio Estruso Lega EN AW6061
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Anello: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermo: Tubolare estruso in PC (Policarbonato) trasparente 2mm di spessore
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma NBR stampata
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico
- Tipo di Impiego: Installazione a palo
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Pole: Corrugated extruded tubular aluminium alloy EN AW6061*
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Ring: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: 2mm thick transparent extruded tubular polycarbonate*
- *Optics: 99.85 satin anodised aluminium*
- *Seals: Moulded NBR rubber*
- *Screws: AISI316 steel*
- *Paint: Anti-corrosive UV stabilised polyester powder*
- *Wiring: Electronic*
- *Type of use: Pole installation*
- *Conforms to EN60598-1 regulations and specific requirements*
- *Installable on normally inflammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 55 | IK 08 | GWT 960

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



MAXIMA



LED SMD

375F0/NR8.PT - 375F0/NR8.X3



A+

SMD 3030 LED 48,0W
350mA - 7100lm - 147,9 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*

DIFFUSE

375F0/WR8.PT - 375F0/WR8.X3



A+

SMD 3030 LED 48,0W
350mA - 6590lm - 137,3 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*

DIFFUSE

2G11

375F0/1LF.PT - 375F0/1LF.X3



A+

2G11 FSD/TC-L 55W
Fluorescente elettronica
Electronic Fluorescent
4800lm / 87,3 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE



Ballast elettronico incorporato
Policarbonato Trasparente
X3 Frangiluce schermato
Peso: 6,1Kg

Built-in electronic Driver
Clear Polycarbonate
X3 Shielded antilouvre
Weight: 6,1Kg



MAXIMA



LED SMD

375F1/NR8.PT - 375F1/NR8.X3



A+

SMD 3030 LED 48,0W
350mA - 7100lm - 147,9 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*

DIFFUSE

375F1/WR8.PT - 375F1/WR8.X3



A+

SMD 3030 LED 48,0W
350mA - 6590lm - 137,3 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*

DIFFUSE

2G11

375F1/1LF.PT - 375F1/1LF.X3



A+

2G11 FSD/TC-L 55W
Fluorescente elettronica
Electronic Fluorescent
4800lm / 87,3 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE



Ballast elettronico incorporato
Policarbonato Trasparente
X3 Frangiluce schermato
Peso: 9,2Kg

Built-in electronic Driver
Clear Polycarbonate
X3 Shielded antilouvre
Weight: 9,2Kg



MAXIMA



LED SMD

375F2/NR8.PT - 375F2/NR8.X3



A+

SMD 3030 LED 48,0W
350mA - 7100lm - 147,9 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*

DIFFUSE

375F2/WR8.PT - 375F2/WR8.X3



A+

SMD 3030 LED 48,0W
350mA - 6590lm - 137,3 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*

DIFFUSE

2G11

375F2/1LF.PT - 375F2/1LF.X3



A+

2G11 FSD/TC-L 55W
Fluorescente elettronica
Electronic Fluorescent
4800lm / 87,3 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE



Ballast elettronico incorporato
Policarbonato Trasparente
X3 Frangiluce schermato
Peso: 12,0Kg

Built-in electronic Driver
Clear Polycarbonate
X3 Shielded antilouvre
Weight: 12,0Kg





LED SMD

375F3/NR8.PT - 375F3/NR8.X3



A+
SMD 3030 LED 48,0W
350mA - 7100lm - 147,9 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*

DIFFUSE

375F3/WR8.PT - 375F3/WR8.X3



A+
SMD 3030 LED 48,0W
350mA - 6590lm - 137,3 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*

DIFFUSE

2G11

375F3/1LF.PT - 375F3/1LF.X3



A+
2G11 FSD/TC-L 55W
Fluorescente elettronica
Electronic Fluorescent
4800lm / 87,3 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE



Ballast elettronico incorporato
Policarbonato Trasparente
X3 Frangiluce schermato
Peso: 13,9Kg

Built-in electronic Driver
Clear Polycarbonate
X3 Shielded antilouvre
Weight: 13,9Kg



385

MAXIMA

Apparecchio a palo per lampade fluorescenti e LED

Pole luminaire for LED and fluorescent lamps



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Palo: Tubolare nervato in Alluminio Estruso Lega EN AW6061
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Anello: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermo: Tubolare estruso in PC (Policarbonato) trasparente 2mm di spessore
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma NBR stampata
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico
- Tipo di Impiego: Installazione a palo
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Pole: Corrugated extruded tubular aluminium alloy EN AW6061*
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Ring: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: 2mm thick transparent extruded tubular polycarbonate*
- *Optics: 99.85 satin anodised aluminium*
- *Seals: Moulded NBR rubber*
- *Screws: AISI316 steel*
- *Paint: Anti-corrosive UV stabilised polyester powder*
- *Wiring: Electronic*
- *Type of use: Pole installation*
- *Conforms to EN60598-1 regulations and specific requirements*
- *Installable on normally inflammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 55 | IK 08 | GWT 960

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



MAXIMA



LED SMD

385F0/NR8.PT - 385F0/NR8.X3



A+

SMD 3030 LED 24W
350mA - 3560lm - 148,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*

DIFFUSE

385F0/WR8.PT - 385F0/WR8.X3



A+

SMD 3030 LED 24W
350mA - 3290lm - 137,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*

DIFFUSE

2G11

385F0/1L4.PT - 385F0/1L4.X3



A+

2G11 FSD/TC-L 24W
Fluorescente elettronica
Electronic Fluorescent
1500lm / 62,5 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE



Ballast elettronico incorporato
Policarbonato Trasparente
X3 Frangiluce schermato
Peso: 3,9Kg

Built-in electronic Driver
Clear Polycarbonate
X3 Shielded antilouvre
Weight: 3,9Kg



MAXIMA



LED SMD

385F1/NR8.PT - 385F1/NR8.X3



A+

SMD 3030 LED 24W
350mA - 3560lm - 148,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*

DIFFUSE

385F1/WR8.PT - 385F1/WR8.X3



A+

SMD 3030 LED 24W
350mA - 3290lm - 137,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*

DIFFUSE

2G11

385F1/1L4.PT - 385F1/1L4.X3



A+

2G11 FSD/TC-L 24W
Fluorescente elettronica
Electronic Fluorescent
1500lm / 62,5 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE



Ballast elettronico incorporato
Policarbonato Trasparente
X3 Frangiluce schermato
Peso: 4,5Kg

Built-in electronic Driver
Clear Polycarbonate
X3 Shielded antilouvre
Weight: 4,5Kg



MAXIMA



LED SMD

385F2/NR8.PT - 385F1/NR8.X3



A+

SMD 3030 LED 24W
350mA - 3560lm - 148,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*

DIFFUSE

385F2/WR8.PT - 385F1/WR8.X3



A+

SMD 3030 LED 24W
350mA - 3290lm - 137,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*

DIFFUSE

2G11

385F2/1L4.PT - 385F1/1L4.X3



A+

2G11 FSD/TC-L 24W
Fluorescente elettronica
Electronic Fluorescent
1500lm / 62,5 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE



Ballast elettronico incorporato
Policarbonato Trasparente
X3 Frangiluce schermato
Peso: 5,3Kg

Built-in electronic Driver
Clear Polycarbonate
X3 Shielded antilouvre
Weight: 5,3Kg



MAXIMA



LED SMD

385F3/NR8.PT - 385F3/NR8.X3



A+

SMD 3030 LED 24W
350mA - 3560lm - 148,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



385F3/WR8.PT - 385F3/WR8.X3



A+

SMD 3030 LED 24W
350mA - 3290lm - 137,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



2G11

385F3/1L4.PT - 385F3/1L4.X3



A+

2G11 FSD/TC-L 24W
Fluorescente elettronica
Electronic Fluorescent
1500lm / 62,5 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*







Ballast elettronico incorporato
Policarbonato Trasparente
X3 Frangiluce schermato
Peso: 8.6Kg

Built-in electronic Driver
Clear Polycarbonate
X3 Shielded antilouvre
Weight: 8,6Kg



Diffusione della luce / Light diffusion



Versione X3 con frangiluce schermati:
Illuminazione tipo
X3 version with shielded antilouvres:
lighting scheme

Versione PT con frangiluce standard:
Illuminazione tipo
PT version with standard antilouvres:
lighting scheme

Accessori / Accessories



Versione X3 / *X3 version*

Blocco frangiluce con estradosso verniciato nero (riflettanza prossima allo zero) per la riduzione dell'abbagliamento e la rispondenza alle Norme in materia di Inquinamento Luminoso.
La codifica tipo prevede l'utilizzo del parametro X3 al posto di PT all'interno del codice articolo esempio: 385F1/1L4.X3

Antilouvre group with external surface black painted for glare effect reduction and in order to comply with the standards against light pollution.
The article coding is made with X3 parameter instead of PT inside general code
sample code: 385F1/1L4.X3



ACRO004

Flangia in metallo con n°3 tirafondi per installazione in plinto di cemento.
In dotazione standard per gli articoli 375F1 - 375F2 - 375F3
A richiesta per i restanti articoli

Metal flange with 3 anchor bolts to cast-in a concrete base.
Standard supplied with 375F1 - 375F2 - 375F3
To be requested for the other articles

Fissaggio con ghiera PP (standard)
PP sub-bearing mounting (standard)



Fissaggio palo con viti ed inserti esagonali bloccati nella ghiera
Pole fixed with screws and nuts inserted into the sub-bearing

Ghiera di fissaggio a terra in PP Polipropilene
PP Polypropylene sub-bearing base for ground mounting

Tasselli ad espansione in metallo
Metal anchor screw bolts



Fissaggio con accessorio flangia
Mounting with flange and anchor bolts



Flangia di fissaggio a terra in metallo
Metal flange for ground mounting

Tirafondi in metallo
Metal anchor bolts

Sottofondo in cemento
Concrete foundation



L'orientamento è indipendente dalla disposizione dei 3 fori di aggancio a terra
The direction is independent to the position of the three ground anchor points

MINUS

Minus è disegnato appositamente per l'illuminazione residenziale di percorsi, giardini, viali, tutto nel rispetto delle Normative in tema di Inquinamento Luminoso, tramite l'uso di ottiche rifrangenti
La struttura viene fornita di flangia in tecnopolimero in dotazione ad alta resistenza che consente l'installazione in tutta sicurezza anche su fondi estremamente soggetti a presenza di acqua. Inoltre l'aggiunta di zanche metalliche rende stabile l'ancoraggio anche in sottofondi non completamente stabili.
Le tre altezze disponibili garantiscono una elevata flessibilità di applicazione a seconda delle esigenze. Il corpo lampada e saldamente collegato al palo tramite un innesto a baionetta che lo rende facilmente asportabile durante le normali operazioni di manutenzione.
La dotazione prevede l'uso di sorgenti a Fluorescenza con alimentazione prevalentemente elettronica.

The Minus is designed specifically for residential lighting of roads and avenues, being fully compliant with light pollution regulations through the use of refractive optics
The frame is equipped with a fitted high resistance technopolymer flange that allows safe installation also on ground subjected to a high levels of water Furthermore the addition of metal clamps stabilises the anchoring also on surfaces that are not fully stable.
The three height settings available allow a high flexibility in application according to needs. The lamp body is securely connected to the pole through a bayonet lock that can be easily removed during normal maintenance activities.
The equipment provides for the use of fluorescent sources with a power supply that is mainly electronic.



Pag. 130
Installazione a parete
Wall fixing



255/265
MINUS

Sistema a palo per lampade Fluorescenti Compatte e Alogene e LED
Pole system for Compact Fluorescent and Halogen lamps and LED



255 PR



265 X3



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Palo: Tubolare nervato in Alluminio Estruso Lega EN AW6061
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Anello: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermo: Tubolare estruso in PC (Policarbonato) trasparente 2mm di spessore
- Ottiche: ABS metallizzato GWT750 UV oppure Metallo cromato
- Guarnizioni: In gomma NBR stampata
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico o Elettromagnetico
- Tipo di Impiego: Installazione a palo
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Pole: Corrugated extruded tubular aluminium alloy EN AW6061*
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *RIng: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: 2mm thick transparent extruded polycarbonate*
- *GWT750°C UV stabilised metal plated or chrome plated ABS*
- *Seals: Moulded NBR rubber*
- *Screws: AISI316 steel*
- *Paint: Anti-corrosive UV stabilised polyester powder*
- *Wiring: Electronic and electromagnetic*
- *Type of use: Pole installation*
- *Conforms to EN60598-1 regulations and specific requirements*
- *Installable on normally inflammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.

IP 54 | IK 08 | GWT 960

Colori standard / *Standard colours*

00 Bianco *White* | 24 Bronzo Antico *Antique Bronze* | 30 Antracite *Anthracite* | 40 Grigio *Grey*



MINUS



E27

255F0/1T1.PR - 265F0/1T1.X3



D

E27 HSGSA/A55 116W max
Alogena Energy
Energy Halogen
2100lm - 18,1 lm/W - 3000K
CRI 100 - 2000 ore/*hours*

DIFFUSE

GX24q-3

255F0/1E2.PR - 265F0/1E2.X3



A+

GX24q-3 FSMH/TC-TEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic Fluorescent
1800lm / 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE



1T1.X3 utilizzabuile solo con lampade E27 fluorescenti elettroniche a risparmio energetico
Tensione di rete (T1) / Ballast elettronico incorporato
255 PR Policarbonato Prismatizzato
265 X3 Policarbonato Trasparente e Frangiluce schermato
Peso: 4,30Kg

1T1.X3 only be used with electronic fluorescent lamps E27 energy saving
Electricity grid (T1) / Built-in electronic Driver
255 PR Prismatic Polycarbonate
265 X3 Clear Polycarbonate and Shielded antilouvre
Weight: 4,30Kg



MINUS



E27

255F1/1T1.PR - 265F1/1T1.X3



D

E27 HSGSA/A55 116W max
Alogena Energy
Energy Halogen
2100lm - 18,1 lm/W - 3000K
CRI 100 - 2000 ore/*hours*

DIFFUSE

GX24q-3

255F1/1E2.PR - 265F1/1E2.X3



A+

GX24q-3 FSMH/TC-TEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic Fluorescent
1800lm / 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE



1T1.X3 utilizzabile solo con lampade E27 fluorescenti elettroniche a risparmio energetico
Tensione di rete (T1) / Ballast elettronico incorporato
255 PR Policarbonato Prismatizzato
265 X3 Policarbonato Trasparente e Frangiluce schermato
Peso: 5,40Kg

1T1.X3 only be used with electronic fluorescent lamps E27 energy saving
Electricity grid (T1) / Built-in electronic Driver
255 PR Prismatic Polycarbonate
265 X3 Clear Polycarbonate and Shielded antilouvre
Weight: 5,40Kg



MINUS



E27

255F2/1T1.PR - 265F2/1T1.X3



D

E27 HSGSA/A55 116W max
Alogena Energy
Energy Halogen
2100lm - 18,1 lm/W - 3000K
CRI 100 - 2000 ore/*hours*

DIFFUSE

GX24q-3

255F2/1E2.PR - 265F2/1E2.X3



A+

GX24q-3 FSMH/TC-TEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic Fluorescent
1800lm / 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE



1T1.X3 utilizzabuile solo con lampade E27 fluorescenti elettroniche a risparmio energetico
Tensione di rete (T1) / Ballast elettronico incorporato
255 PR Policarbonato Prismatizzato
265 X3 Policarbonato Trasparente e Frangiluce schermato
Peso: 7,10Kg

1T1.X3 only be used with electronic fluorescent lamps E27 energy saving
Electricity grid (T1) / Built-in electronic Driver
255 PR Prismatic Polycarbonate
265 X3 Clear Polycarbonate and Shielded antilouvre
Weight: 7,10Kg





355/365
MINUS

Sistema a palo per lampade Fluorescenti Compatte e Alogene e LED
Pole system for Compact Fluorescent and Halogen lamps and LED



355 PR



365 X3



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Palo: Tubolare nervato in Alluminio Estruso Lega EN AW6061
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Anello: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermo: Tubolare estruso in PC (Policarbonato) trasparente 2mm di spessore
- Ottiche: ABS metallizzato GWT750 UV oppure Metallo cromato
- Guarnizioni: In gomma NBR stampata
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico o Elettromagnetico
- Tipo di Impiego: Installazione a palo
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Pole: Corrugated extruded tubular aluminium alloy EN AW6061*
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *RIng: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: 2mm thick transparent extruded polycarbonate*
- *GWT750°C UV stabilised metal plated or chrome plated ABS*
- *Seals: Moulded NBR rubber*
- *Screws: AISI316 steel*
- *Paint: Anti-corrosive UV stabilised polyester powder*
- *Wiring: Electronic and electromagnetic*
- *Type of use: Pole installation*
- *Conforms to EN60598-1 regulations and specific requirements*
- *Installable on normally inflammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.

IP 55 | IK 08 | GWT 960

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



MINUS



E27

355F0/1T1.PR - 365F0/1T1.X3



D

E27 HSGSA/A55 116W max
Alogena Energy
Energy Halogen
2100lm - 18,1 lm/W - 3000K
CRI 100 - 2000 ore/*hours*

DIFFUSE

GX24q-3

355F0/1E2.PR - 365F0/1E2.X3



A+

GX24q-3 FSMH/TC-TEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic Fluorescent
1800lm / 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE



1T1.X3 utilizzabuile solo con lampade E27 fluorescenti elettroniche a risparmio energetico
Tensione di rete (T1) / Ballast elettronico incorporato
355 PR Policarbonato Prismatizzato
365 X3 Policarbonato Trasparente e Frangiluce schermato
Peso: 4,30Kg

1T1.X3 only be used with electronic fluorescent lamps E27 energy saving
Electricity grid (T1) / Built-in electronic Driver
355 PR Prismatic Polycarbonate
365 X3 Clear Polycarbonate and Shielded antilouvre
Weight: 4,30Kg



MINUS



E27

355F1/1T1.PR - 365F1/1T1.X3



D

E27 HSGSA/A55 116W max
Alogena Energy
Energy Halogen
2100lm - 18,1 lm/W - 3000K
CRI 100 - 2000 ore/*hours*



GX24q-3

355F1/1E2.PR - 365F1/1E2.X3



A+

GX24q-3 FSMH/TC-TEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic Fluorescent
1800lm / 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*







1T1.X3 utilizzabile solo con lampade E27 fluorescenti elettroniche a risparmio energetico
Tensione di rete (T1) / Ballast elettronico incorporato
355 PR Policarbonato Prismatizzato
365 X3 Policarbonato Trasparente e Frangiluce schermato
Peso: 5,40Kg

1T1.X3 only be used with electronic fluorescent lamps E27 energy saving
Electricity grid (T1) / Built-in electronic Driver
355 PR Prismatic Polycarbonate
365 X3 Clear Polycarbonate and Shielded antilouvre
Weight: 5,40Kg



MINUS



E27

355F2/1T1.PR - 365F2/1T1.X3



D

E27 HSGSA/A55 116W max
Alogena Energy
Energy Halogen
2100lm - 18,1 lm/W - 3000K
CRI 100 - 2000 ore/*hours*

DIFFUSE

GX24q-3

355F2/1E2.PR - 365F2/1E2.X3



A+

GX24q-3 FSMH/TC-TEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic Fluorescent
1800lm / 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE



1T1.X3 utilizzabuile solo con lampade E27 fluorescenti elettroniche a risparmio energetico
Tensione di rete (T1) / Ballast elettronico incorporato
355 PR Policarbonato Prismatizzato
365 X3 Policarbonato Trasparente e Frangiluce schermato
Peso: 7,10Kg

1T1.X3 only be used with electronic fluorescent lamps E27 energy saving
Electricity grid (T1) / Built-in electronic Driver
355 PR Prismatic Polycarbonate
365 X3 Clear Polycarbonate and Shielded antilouvre
Weight: 7,10Kg



FISSAGGIO CON GHIERA
SUB-BEARING MOUNTING



Fissaggio palo con viti ed inserti esagonali bloccati nella ghiera.
Ghiera di fissaggio a terra in PP Polipropilene.
Si utilizzano per il fissaggio tasselli ad espansione in metallo.

Pole fixed with screws and nuts inserted into the sub-bearing.
PP Polypropylene sub-bearing base for ground mounting.
Metal anchor screw bolts required for installation.



DIMENSIONI E ORIENTAMENTO
L'orientamento è indipendente dalla disposizione dei 3 fori di aggancio a terra

DIMENSIONS AND POSITIONING
The direction is independent to the position of the three ground anchor points



OMEGA

Omega rappresenta una serie di apparecchi da incasso dallo stile molto ricercato ottenuto attraverso l'accoppiamento di materiali e trattamenti diversi combinabili tra loro secondo infinite possibili varianti. Le cover, a luce sia diffondente che schermata o indiretta, sono realizzate in acciaio o alluminio ed assiemate ad un corpo generalmente di colore nero antracite. A completare il tutto un diffusore in vetro acidato utile per ridurre gli effetti dell'abbagliamento diretto. Il risultato è un oggetto che pur se molto ridotto in dimensioni, assume una valenza preponderante una volta collocato su trame murarie anche marcate.
Oltre che ad incasso, sia a parete che a soffitto, questa serie trova applicazione anche su braccio orientabile, su picchetto da terra e su palo, così da conferire alla serie una flessibilità di applicazione infinita.
L'utilizzo di lampade fluorescenti elettroniche e LED testimoniano il carattere prettamente residenziale di questa famiglia di articoli, con un occhio particolare al risparmio energetico. Le versioni ad incasso vengono fornite con un box a perdere in polipropilene.

Omega is a series of much-loved recessed lighting devlces, created by combining different materials and processes to create an infinite number of possible variations. The covers, both with diffuser and screened or indirect light, are made of steel or aluminium and combined with a body usually in anthracite black. The device is completed with an acid-frosted glass diffuser, useful for reducing the direct glare effect. The result is a lighting device that, although small in size, assumes significant value once it is attached to even quite distinctive textures of wall. As well as use as recessed lighting, both for walls and ceilings, this series can also work well with an adjustable arm, on a ground pole or stand, making it truly versatile and with infinite application opportunities. The use of electronic and LED fluorescent lamps attests to the distinctly residential nature of this family of items, which has a particular eye on energy saving. The recessed versions are supplied with a disposable polypropylene box.


Pag.304
Segnapasso
Spotlight


Pag. 448
Faretti
Spotlight



911/912/913

OMEGA

Proiettore su supporto orientabile per lampade a risparmio energetico e LED

Floodlight with adjustable support for Fluorescent Lamps and LED Systems









Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Componenti: corpo in pressofusione di alluminio Lega EN AB
- Cornice: in acciaio inox lucido/pressofusione di alluminio
- Diffusori: in vetro temperato acidato
- Cassaforma: per incasso in Polipropilene PP caricato stabilizzato UV GWT750°C cat.V2
- Verniciatura: in polvere poliestere resistente alla corrosione e alle nebbie saline (ISO7523)
- Viterie: acciaio inox A2
- Guarnizione: vetro in Etilene-propilene (EPDM) 40sh elementi in Gomma Nitrilica (NBR) 60sh passacavo in PVC 70sh
- Isolamento: Classe I
- Normative: conforme alla Norma EN 60598 (CEI 34-21) e prescrizioni particolari
- Marchio: CE

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Components: body die-cast aluminium - Alloy EN AB 46100*
- *Bezel: in polished nish stainless steel AISI316/die-cast aluminium*
- *Diffusers: acid etched toughened safety glass*
- *Formwork: recess mounting box PP polypropylene UV stabilised GWT750°C cat.V2*
- *Painting: polyester powder paint nish resistant to corrosion and sea mist (ISO72523)*
- *Screws kit: A2 stainless steel*
- *Gasket: ethylene-propylene (EPDM) 40 sh nitrile rubber seals (NBR) 60sh PVC 70 sh cable gland*
- *Insulation: Class I*
- *Norms: conforms to the standard EN 60598 (CEI 34-21) and specific provisions*
- *Mark: CE*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.



Acciaio
Stainless Steel



Alluminio
Aluminium



Alluminio
Aluminium

IP 65 | IK 05 | GWT 750

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*

99 Acciaio Lucido (9110) *Polished Steel (9110)*



OMEGA



LED SMD

911F0/NR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



911F0/WR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 69,8 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



GX53

911F0/1B1.VS



B

GX53 FCB/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000/4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato
Peso: 1,2Kg
Cornice: Acciaio

Electricity grid
Frosted Glass
Weight: 1,2Kg
Frame: Stainless Steel



OMEGA



LED SMD

911F1/NR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



911F1/WR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 69,8 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



GX53

911F1/1B1.VS



B

GX53 FCB/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000/4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato
Peso: 1,2Kg
Cornice: Acciaio

Electricity grid
Frosted Glass
Weight: 1,2Kg
Frame: Stainless Steel



OMEGA



LED SMD

912F0/NR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



912F0/WR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 69,8 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



GX53

912F0/1B1.VS



B

GX53 FCB/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000/4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato
Peso: 1,2Kg
Cornice: Alluminio

Electricity grid
Frosted Glass
Weight: 1,2Kg
Frame: Aluminium



OMEGA



LED SMD

912F1/NR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



912F1/WR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 69,8 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



GX53

912F1/1B1.VS



B

GX53 FCB/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000/4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato
Peso: 1,2Kg
Cornice: Alluminio

Electricity grid
Frosted Glass
Weight: 1,2Kg
Frame: Aluminium



OMEGA



LED SMD

913F0/NR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



913F0/WR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 69,8 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



GX53

913F0/1B1.VS



B

GX53 FCB/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000/4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato
Peso: 1,2Kg
Cornice: Alluminio

Electricity grid
Frosted Glass
Weight: 1,2Kg
Frame: Aluminium



OMEGA



LED SMD

913F1/NR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



913F1/WR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 69,8 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



GX53

913F1/1B1.VS



B

GX53 FCB/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000/4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato
Peso: 1,2Kg
Cornice: Alluminio

Electricity grid
Frosted Glass
Weight: 1,2Kg
Frame: Aluminium



MICRON

Micron rappresenta una serie di apparecchi da incasso dallo stile molto ricercato ottenuto attraverso l'accoppiamento di materiali e trattamenti diversi combinabili tra loro secondo infinite possibili varianti. Le cover, a luce sia diffondente che schermata o indiretta, sono realizzate in acciaio o alluminio ed assiemate ad un corpo generalmente di colore nero antracite. A completare il tutto un diffusore in vetro acidato utile per ridurre gli effetti dell'abbagliamento diretto. Il risultato è un oggetto che pur se molto ridotto in dimensioni, assume una valenza preponderante una volta collocato su trame murarie anche marcate.
Oltre che ad incasso, sia a parete che a soffitto, questa serie trova applicazione anche su braccio orientabile, su picchetto da terra e su palo, così da conferire alla serie una flessibilità di applicazione infinita. L'utilizzo di lampade fluorescenti elettroniche e LED testimoniano il carattere prettamente residenziale di questa famiglia di articoli, con un occhio particolare al risparmio energetico. Le versioni ad incasso vengono fornite con un box a perdere in polipropilene.

Micron is a series of recessed devices, very sought after in style, obtained through the pairing of materials and different treatments that are combinable with each other in limitless possible variations.
The covers, for both diffusing and shielded or indirect light, are made in steel or aluminium and assembled with a body typically charcoal black in colour. To complete the Micron is an acid-etched glass diffuser useful for reducing the effects of discomfort glare. The result is an object that, although is very reduced in size, acquires a predominant importance even once placed on prominent walls.
As well as being used both recessed wall and ceiling lights, this series can be used on adjustable arms, ground stakes and poles, so that a flexibility with endless applications is given to the Micron.
The use of electronic and LED fluorescent lamps attests to the distinctly residential nature of this family of items, which has a particular eye on energy saving. The recessed versions are supplied with a disposable polypropylene box.


Pag. 314
Segnapasso
Spotlight


Pag. 456
Faretti
Spotlight



921/922/923

MICRON

Proiettore su supporto orientabile per lampade a risparmio energetico e LED

Floodlight with adjustable support for Fluorescent Lamps and LED Systems









Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Componenti: corpo in pressofusione di alluminio Lega EN AB
- Cornice: in acciaio inox lucido/pressofusione di alluminio
- Diffusori: in vetro temperato acidato
- Cassaforma: per incasso in Polipropilene PP caricato stabilizzato UV GWT750°C cat.V2
- Verniciatura: in polvere poliestere resistente alla corrosione e alle nebbie saline (ISO7523)
- Viterie: acciaio inox A2
- Guarnizione: vetro in Etilene-propilene (EPDM) 40sh elementi in Gomma Nitrilica (NBR) 60sh passacavo in PVC 70sh
- Isolamento: Classe I
- Normative: conforme alla Norma EN 60598 (CEI 34-21) e prescrizioni particolari
- Marchio: CE

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Components: body die-cast aluminium - Alloy EN AB 46100*
- *Bezel: in polished nish stainless steel AISI316/die-cast aluminium*
- *Diffusers: acid etched toughened safety glass*
- *Formwork: recess mounting box PP polypropylene UV stabilised GWT750°C cat.V2*
- *Painting: polyester powder paint nish resistant to corrosion and sea mist (ISO72523)*
- *Screws kit: A2 stainless steel*
- *Gasket: ethylene-propylene (EPDM) 40 sh nitrile rubber seals (NBR) 60sh PVC 70 sh cable gland*
- *Insulation: Class I*
- *Norms: conforms to the standard EN 60598 (CEI 34-21) and specific provisions*
- *Mark: CE*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.



Acciaio
Stainless Steel



Alluminio
Aluminium



Alluminio
Aluminium

IP 65 | IK 05 | GWT 750

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*

99 Acciaio Lucido (9110) *Polished Steel (9110)*



MICRON



LED SMD

921F0/NR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



921F0/WR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 69,8 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



GX53

921F0/1B1.VS



B

GX53 FCB/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000/4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato
Peso: 1,2Kg
Cornice: Acciaio

Electricity grid
Frosted Glass
Weight: 1,2Kg
Frame: Stainless Steel



MICRON



LED SMD

921F1/NR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



921F1/WR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 69,8 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



GX53

921F1/1B1.VS



B

GX53 FCB/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000/4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato
Peso: 1,2Kg
Cornice: Acciaio

Electricity grid
Frosted Glass
Weight: 1,2Kg
Frame: Stainless Steel



MICRON



LED SMD

922F0/NR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



922F0/WR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 69,8 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



GX53

922F0/1B1.VS



B

GX53 FCB/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000/4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato
Peso: 1,2Kg
Cornice: Alluminio

Electricity grid
Frosted Glass
Weight: 1,2Kg
Frame: Aluminium



MICRON



LED SMD

922F1/NR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



922F1/WR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 69,8 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



GX53

922F1/1B1.VS



B

GX53 FCB/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000/4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato
Peso: 1,2Kg
Cornice: Alluminio

Electricity grid
Frosted Glass
Weight: 1,2Kg
Frame: Aluminium



MICRON



LED SMD

923F0/NR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



923F0/WR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 69,8 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



GX53

923F0/1B1.VS



B

GX53 FCB/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000/4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato
Peso: 1,2Kg
Cornice: Alluminio

Electricity grid
Frosted Glass
Weight: 1,2Kg
Frame: Aluminium



MICRON



LED SMD

923F1/NR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
400lm - 93,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



923F1/WR1.VS



A+

SMD 5630 LED 4,3W
LED Plate 220-240Vac
370lm - 69,8 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



GX53

923F1/1B1.VS



B

GX53 FCB/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000/4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato
Peso: 1,2Kg
Cornice: Alluminio

Electricity grid
Frosted Glass
Weight: 1,2Kg
Frame: Aluminium



MERIDIAN

Apparecchio a doppia emissione per installazione a parete, la Meridian è disponibile in due formati e dimensioni sia con vetro che con Policarbonato opale.
La forma semicilindrica dona all'apparecchio una linea morbida ed elegante arricchita dal disegno frontale che consente alla luce di "partecipare" al disegno della struttura.
Morbido risulta anche l'effetto luminoso che questo apparecchio è in grado di offrire sia verso l'alto che verso il basso, a rendere più evidente la trama superficiale sulla quale va a agire come wallwasher.
E' un apparecchio quindi idoneo soprattutto alla valorizzazione architetturale di ambienti sia interni che esterni, con un alto grado di protezione ed una forte predisposizione al risparmio energetico.
Lo dimostra l'utilizzo preferenziale di sorgenti a LED e Fluorescenti con alimentazione elettronica.

Dual emission lighting device for wall installation, the Meridian is available in two formats and sizes, with both class and opal polycarbonate.
Its half-cylinder shape gives the device a soft and elegant outline, enhanced by the frontal design that allows the light to "take part" in the designing of the interior.
The lighting effect offered by the device is also soft, both upwards and downwards, highlighting the texture of the surface on which it plays as a wall washer. It is therefore ideal, above all, for the architectural enhancement of both indoor and outdoor environments, with a high degree of protection and a strong energy-saving capacity. This is demonstrated by the preferred use of LED and neon bulbs with an electronic power supply.



Pag. 94
Installazione a parete
Wall fixing



450/451

MERIDIAN

Apparecchio a palo per lampade alogene, fluorescenti e LED

Pole luminaire for halogen, fluerescent and LED lamps







Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermi: Vetro stampato borosilicato temprato 6mm/PC Opale GWT850°C CAT.V2
- Palo: Estruso di AL Lega EN AW6060
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma EPDM a celle chiuse
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico
- Tipo di Impiego: Installazione a palo
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screen: Tempered borosilicate glass, 6 mm*
- *Optics: Satin anodised aluminium 99 85*
- *Seals: Closed-cell EPDM rubber*
- *Screws: in steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electronic*
- *Use: Wall installation*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





PO
Policarbonato Opale
Opal Polycarbonate

VS
Vetro Satinato
Satin Finish Glass

IP 65 | IK 06 | IK 08 | GWT 850 | UV

Colori standard / *Standard colours*

00 Bianco *White* | 24 Bronzo Antico *Antique Bronze* | 30 Antracite *Anthracite* | 40 Grigio *Grey*



MERIDIAN



LED SMD

450F0/NR4.P0 - 450F0/NR4.VS



A+
SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

450F0/WR4.P0 - 450F0/WR4.VS



A+
SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1080lm - 83,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

G24q-3

450F0/1E2.P0 - 450F0/1E2.VS



A+
G24q-3 FSMH/TC-TEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
1800lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE

E27

450F0/1T1.P0 - 450F0/1T1.VS



D
E27 HSGSA/A55 70W max
Alogena Energy
Energy Halogen
1000lm - 14,3 lm/W - 3000/4000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*



DIFFUSE



Tensione di rete / Ballast elettronico incorporato (E2)
Policarbonato Opale (PO)
Vetro satinato (VS)
Peso: 1,4Kg (R4/E2 PO) / 1,7Kg (R4/E2 VS) / 1,3Kg (T1 PO) / 1,6Kg (T1 VS)

Electricity grid / Built-in electronic ballast (E2)
Opal polycarbonate (PO)
Satin Finish Glass (VS)
Weight: 1,4Kg (R4/E2 PO) / 1,7Kg (R4/E2 VS) / 1,3Kg (T1 PO) / 1,6Kg (T1 VS)



MERIDIAN



LED SMD

451F0/NR4.P0 - 451F0/NR4.VS



A+

SMD 5630 LED 26W (2x13W)
LED Plate 220-240Vac
2400lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

451F0/WR4.P0 - 451F0/WR4.VS



A+

SMD 5630 LED 26W (2x13W)
LED Plate 220-240Vac
2160lm - 83,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

G24q-3

451F0/1E2.P0 - 451F0/1E2.VS



A+

G24q-3 FSMH/TC-TEL 52W (2x26W)
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
3600lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE

E27

451F0/1T1.P0 - 451F0/1T1.VS



D

E27 HSGSA/A55 140W max (2x70W)
Alogena Energy
Energy Halogen
2000lm - 14,3 lm/W - 3000/4000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*



DIFFUSE



Tensione di rete / Ballast elettronico incorporato (E2)
Policarbonato Opale (PO)
Vetro satinato (VS)
Peso: 1,4Kg (R4/E2 PO) / 1,7Kg (R4/E2 VS) / 1,3Kg (T1 PO) / 1,6Kg (T1 VS)

Electricity grid / Built-in electronic ballast (E2)
Opal polycarbonate (PO)
Satin Finish Glass (VS)
Weight: 1,4Kg (R4/E2 PO) / 1,7Kg (R4/E2 VS) / 1,3Kg (T1 PO) / 1,6Kg (T1 VS)



MERIDIAN



LED SMD

450F1/NR4.P0 - 450F1/NR4.VS



A+

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

450F1/WR4.P0 - 450F1/WR4.VS



A+

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1080lm - 83,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

G24q-3

450F1/1E2.P0 - 450F1/1E2.VS



A+

G24q-3 FSMH/TC-TEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
1800lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE

E27

450F1/1T1.P0 - 450F1/1T1.VS



D

E27 HSGSA/A55 70W max
Alogena Energy
Energy Halogen
1000lm - 14,3 lm/W - 3000/4000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*



DIFFUSE



Tensione di rete / Ballast elettronico incorporato (E2)
Policarbonato Opale (PO)
Vetro satinato (VS)
Peso: 1,4Kg (R4/E2 PO) / 1,7Kg (R4/E2 VS) / 1,3Kg (T1 PO) / 1,6Kg (T1 VS)

Electricity grid / Built-in electronic ballast (E2)
Opal polycarbonate (PO)
Satin Finish Glass (VS)
Weight: 1,4Kg (R4/E2 PO) / 1,7Kg (R4/E2 VS) / 1,3Kg (T1 PO) / 1,6Kg (T1 VS)



MERIDIAN



LED SMD

451F1/NR4.P0 - 451F1/NR4.VS



A+

SMD 5630 LED 26W (2x13W)
LED Plate 220-240Vac
2400lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

451F1/WR4.P0 - 451F1/WR4.VS



A+

SMD 5630 LED 26W (2x13W)
LED Plate 220-240Vac
2160lm - 83,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

G24q-3

451F1/1E2.P0 - 451F1/1E2.VS



A+

G24q-3 FSMH/TC-TEL 52W (2x26W)
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
3600lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE

E27

451F1/1T1.P0 - 451F1/1T1.VS



D

E27 HSGSA/A55 140W max (2x70W)
Alogena Energy
Energy Halogen
2000lm - 14,3 lm/W - 3000/4000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*



DIFFUSE



Tensione di rete / Ballast elettronico incorporato (E2)
Policarbonato Opale (PO)
Vetro satinato (VS)
Peso: 1,4Kg (R4/E2 PO) / 1,7Kg (R4/E2 VS) / 1,3Kg (T1 PO) / 1,6Kg (T1 VS)

Electricity grid / Built-in electronic ballast (E2)
Opal polycarbonate (PO)
Satin Finish Glass (VS)
Weight: 1,4Kg (R4/E2 PO) / 1,7Kg (R4/E2 VS) / 1,3Kg (T1 PO) / 1,6Kg (T1 VS)



LETTERA

Apparecchio a singola emissione per installazione a parete con una forma sagomata semicilindrica molto elegante, con un effetto luminoso tipo wallwasher teso a rendere più evidente la trama superficiale sulla quale va a agire.
E' un apparecchio quindi idoneo soprattutto alla valorizzazione architetturale di ambienti sia interni che esterni, con un alto grado di protezione ed una forte predisposizione al risparmio energetico. Lo dimostra l'utilizzo preferenziale di sorgenti a LED e Fluorescenti con alimentazione elettronica.

Single emission lighting device for wall installation with a very elegant, half-cylinder cutout shape, with a wall washer type effect which tends to highlight the texture of the surface it illuminates.
It is therefore ideal, above all, for the architectural enhancement of both indoor and outdoor environments, with a high degree of protection and a strong energy-saving capacity. This is demonstrated by the preferred use of LED and neon bulbs with an electronic power supply.



Pag. 110
Installazione a parete
Wall fixing



470/471

LETTERA

Apparecchio a palo per lampade alogene, fluorescenti e LED

Pole luminaire for halogen, fluerescent and LED lamps







Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermi: Vetro piano Float temprato 4mm
- Palo: Estruso di AL Lega EN AW6060
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma EPDM a celle chiuse
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico
- Tipo di Impiego: Installazione a palo
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screens: Flat, tempered, float glass, 4 mm*
- *Pole: Die-cast aluminium alloy AW6060*
- *Optics: Satin anodised aluminium 99 85*
- *Seals: Closed-cell EPDM rubber*
- *Screws: in steel AISI316*
- *Paint: UV-stabilised polyester powder anti-corrosion coating*
- *Wiring: Electronic*
- *Use: Pole installation*
- *Compliant with Standard EN60598-1 and particular requirements*
- *Installable on Normally Flammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 06 | IK 08 | GWT 850 | UV

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



LETTERA



LED SMD

470F0/NR4.VS



A+

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



470F0/WR4.VS



A+

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1080lm - 83,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



G24q-3

470F0/1E2.VS



A+

G24q-3 FSMH/TC-TEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
1800lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



E27

470F0/1T1.VS



D

E27 HSGSA/A55 70W max
Alogena Energy
Energy Halogen
1000lm - 14,3 lm/W - 3000/4000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*





Tensione di rete / Ballast elettronico incorporato (E2)
Vetro satinato
Peso: 1,7Kg (R4/E2) / 1,6Kg (T1)

Electricity grid / Built-in electronic ballast (E2)
Satin Finish Glass
Weight: 1,7Kg (R4/E2) / 1,6Kg (T1)



LETTERA



LED SMD

471F0/NR4.VS



A+

SMD 5630 LED 26W (2x13W)
LED Plate 220-240Vac
2400lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



471F0/WR4.VS



A+

SMD 5630 LED 26W (2x13W)
LED Plate 220-240Vac
2160lm - 83,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



G24q-3

471F0/1E2.VS



A+

G24q-3 FSMH/TC-TEL 52W (2x26W)
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
3600lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



E27

471F0/1T1.VS



D

E27 HSGSA/A55 140W max (2x70W)
Alogena Energy
Energy Halogen
2000lm - 14,3 lm/W - 3000/4000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*





Tensione di rete / Ballast elettronico incorporato (E2)
Vetro satinato
Peso: 1,7Kg (R4/E2) / 1,6Kg (T1)

Electricity grid / Built-in electronic ballast (E2)
Satin Finish Glass
Weight: 1,7Kg (R4/E2) / 1,6Kg (T1)



LETTERA



LED SMD

470F1/NR4.VS



A+

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



470F1/WR4.VS



A+

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1080lm - 83,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



G24q-3

470F1/1E2.VS



A+

G24q-3 FSMH/TC-TEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
1800lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



E27

470F1/1T1.VS



D

E27 HSGSA/A55 70W max
Alogena Energy
Energy Halogen
1000lm - 14,3 lm/W - 3000/4000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*





Tensione di rete / Ballast elettronico incorporato (E2)
Vetro satinato
Peso: 1,7Kg (R4/E2) / 1,6Kg (T1)

Electricity grid / Built-in electronic ballast (E2)
Satin Finish Glass
Weight: 1,7Kg (R4/E2) / 1,6Kg (T1)



LETTERA



LED SMD

471F1/NR4.VS



A+

SMD 5630 LED 26W (2x13W)
LED Plate 220-240Vac
2400lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



471F1/WR4.VS



A+

SMD 5630 LED 26W (2x13W)
LED Plate 220-240Vac
2160lm - 83,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



G24q-3

471F1/1E2.VS



A+

2x G24q-3 FSMH/TC-TEL 52W (2x26W)
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
3600lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



E27

471F1/1T1.VS



D

2x E27 HSGSA/A55 140W max (2x70W)
Alogena Energy
Energy Halogen
2000lm - 14,3 lm/W - 3000/4000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*





Tensione di rete / Ballast elettronico incorporato (E2)
Vetro satinato
Peso: 1,7Kg (R4/E2) / 1,6Kg (T1)

Electricity grid / Built-in electronic ballast (E2)
Satin Finish Glass
Weight: 1,7Kg (R4/E2) / 1,6Kg (T1)



LUNOS

Lunos è un proiettore per ambienti esterni disegnato per offrire una efficiente illuminazione di accento o diffusa adatta a soddisfare le diverse necessità di applicazione.
Pensato in 3 diverse dimensioni, la più piccola con lampade classiche o LED di ridotta potenza, si offre come soluzione idonea all'uso residenziale dove sono parametri fondamentali l'efficienza e il risparmio energetico.
La versione "media" risulta adatta ad impieghi più gravosi dove è importante avere una buona resa in termini di flusso ed una flessibilità di impiego in termini di sorgenti e di soluzioni elettroniche.
La versione più grande è dotata di lampade a scarica di alta potenza (fino ai 250W) e trova la sua migliore applicazione per l'illuminazione di grandi aree, anche attraverso l'applicazione a palo.
Realizzato interamente in alluminio pressofuso offre un elevato grado di protezione IP65 e l'uso di componentistica elettronica, con possibilità di dimmerazione secondo i protocolli più diffusi, ed è dotato di sorgenti luminose a LED, Alogene ed Alogenuri Metallici fino ai 250W di potenza.

The Lunos is a floodlight for external areas that offers efficient accent and diffused lighting that is able to fulfil several application needs It comes in 3 different sizes, the smallest of which is fitted with low power classic or LED lamps and is offered as a solution suitable for residential use where efficiency and energy saving are fundamental parameters
The medium sized version is suitable for heavier use where a good yield in terms of power output and a flexibility of usage in terms of light sources and electronic solutions. The largest sizes is supplied with high power discharge lamps (up to 250W) and is most suitable for the illumination of large areas.
Made entirely of die-cast aluminium, the series offers the high IP65 degree of protection and uses electronic components, with the means to dim the Lunos according to common protocols and is supplied with luminous LED, halogen and metal halide light sources up to 250W of power.


Pag. 422
Faretti
Spotlight


Pag. 634
Pali
Poles



960/961
LUNOS

Sistema a palo per lampade Fluorescenti Compatte e Alogene e LED
Pole system for Compact Fluorescent and Halogen lamps and LED







Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Anello: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Palo: in estruso di Alluminio Lega EN AW6060
- Schermo: Vetro Float trasparente temprato 4mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma EPDM a celle chiuse
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico o Elettromagnetico a richiesta
- Tipo di Impiego: Installazione a palo
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Ring: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Pole: Die-cast aluminium alloy EN AW6060*
- *Screen: 4mm transparent tempered float glass*
- *Optics: 99.85 satin anodised aluminium*
- *Seals: Closed cell EPDM rubber*
- *Screws: AISI316 steel*
- *Paint: Anti-corrosive UV stabilised polyester powder*
- *Wiring: Electronic or electromagnetic on request*
- *Type of use: Wall, ceiling, ground stake and pole installation*
- *Conforms to EN60598-1 regulations and specific requirements*
- *Installable on normally inflammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 07 | GWT 960

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*





LED COB

960F0/NC3.NB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2300lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



960F0/WC3.NB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2170lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



960F0/NC3.MB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2300lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



960F0/WC3.MB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2170lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



960F0/NC3.WB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2300lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



960F0/WC3.WB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2170lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



G8.5

960F0/EM3.NB



A+
G8.5 MT/HIT-TC 35W
Alogenuri Metallici con riflettore Alluminio
Aluminium Reflector Metal Halide
lm 3800 - 108,6 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 12000 ore/*hours*



960F0/EM3.MB



A+

G8.5 MT/HIT-TC 35W
Alogenuri Metallici con riflettore Alluminio
Aluminium Reflector Metal Halide
lm 3800 - 108,6 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 12000 ore/*hours*



960F0/EM3.WB



A+

G8.5 MT/HIT-TC 35W
Alogenuri Metallici con riflettore Alluminio
Aluminium Reflector Metal Halide
lm 3800 - 108,6 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 12000 ore/*hours*



E27

960F0/1U5.VT



A+

E27 LED 9W
LED con Riflettore Alluminio
Aluminium Reflector LED
760lm - 84,0 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



D

E27 ALOGENA HEGPAR/QPAR30 75W
Riflettore Alluminio
Aluminium Reflector
1700cd - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*





Alimentatore elettronico incorporato 220-240V (C3/M3)
Tensione di rete (U5)
Vetro Trasparente
Peso: 5,70Kg (M3) / 5,40Kg (C3) / 5,10Kg (U5)

Built-in Electronic Ballast 220-240V (C3/M3)
Electricity grid (U5)
Clear Glass
Weight: 5,70Kg (M3) / 5,40Kg (C3) / 5,10Kg (U5)





LED COB

961F0/NC3.NB



A++
COB LED 34,4W (2x17,2W)
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 4600lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



961F0/WC3.NB



A++
COB LED 34,4W (2x17,2W)
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 4340lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



961F0/NC3.MB



A++
COB LED 34,4W (2x17,2W)
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 4600lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



961F0/WC3.MB



A++
COB LED 34,4W (2x17,2W)
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 4340lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



961F0/NC3.WB



A++
COB LED 34,4W (2x17,2W)
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 4600lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



961F0/WC3.WB



A++
COB LED 34,4W (2x17,2W)
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 4340lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



G8.5

961F0/EM3.NB



A+
G8.5 MT/HIT-TC 70W (2x35W)
Alogenuri Metallici con riflettore Alluminio
Aluminium Reflector Metal Halide
lm 7600 - 108,6 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 12000 ore/*hours*



961F0/EM3.MB



A+

G8.5 MT/HIT-TC 70W (2x35W)
Alogenuri Metallici con riflettore Alluminio
Aluminium Reflector Metal Halide
lm 7600 - 108,6 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 12000 ore/*hours*



961F0/EM3.WB



A+

G8.5 MT/HIT-TC 70W (2x35W)
Alogenuri Metallici con riflettore Alluminio
Aluminium Reflector Metal Halide
lm 7600 - 108,6 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 12000 ore/*hours*



E27

961F0/1U5.VT



A+

E27 LED 18W (2x9W)
LED con Riflettore Alluminio
Aluminium Reflector LED
1520lm - 84,0 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



D

E27 ALOGENA HEGPAR/QPAR30 150W (2x75W)
Riflettore Alluminio
Aluminium Reflector
3400cd - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*





Alimentatore elettronico incorporato 220-240V (C3/M3)
Tensione di rete (U5)
Vetro Trasparente
Peso: 5,70Kg (M3) / 5,40Kg (C3) / 5,10Kg (U5)

Built-in Electronic Ballast 220-240V (C3/M3)
Electricity grid (U5)
Clear Glass
Weight: 5,70Kg (M3) / 5,40Kg (C3) / 5,10Kg (U5)



LUNOS



LED COB

960F2/NC3.NB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2300lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



960F2/WC3.NB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2170lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



960F2/NC3.MB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2300lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



960F2/WC3.MB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2170lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



960F2/NC3.WB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2300lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



960F2/WC3.WB



A++
COB LED 17,2W
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 2170lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



G8.5

960F2/EM3.NB



A+
G8.5 MT/HIT-TC 35W
Alogenuri Metallici con riflettore Alluminio
Aluminium Reflector Metal Halide
lm 3800 - 108,6 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 12000 ore/*hours*



960F2/EM3.MB



A+

G8.5 MT/HIT-TC 35W
Alogenuri Metallici con riflettore Alluminio
Aluminium Reflector Metal Halide
lm 3800 - 108,6 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 12000 ore/*hours*



960F2/EM3.WB



A+

G8.5 MT/HIT-TC 35W
Alogenuri Metallici con riflettore Alluminio
Aluminium Reflector Metal Halide
lm 3800 - 108,6 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 12000 ore/*hours*



E27

960F2/1U5.VT



A+

E27 LED 9W
LED con Riflettore Alluminio
Aluminium Reflector LED
760 lm / 84 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



D

E27 ALOGENA HEGPAR/QPAR30 75W
Riflettore Alluminio
Aluminium Reflector
1700cd - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*





Alimentatore elettronico incorporato 220-240V (C3/M3)
Tensione di rete (U5)
Vetro Trasparente
Peso: 4,70Kg (M3) / 4,40Kg (C3) / 4,10Kg (U5)

Built-in Electronic Ballast 220-240V (C3/M3)
Electricity grid (U5)
Clear Glass
Weight: 4,70Kg (M3) / 4,40Kg (C3) / 4,10Kg (U5)



LUNOS



LED COB

961F2/NC3.NB



A++
COB LED 34,4W (2x17,2W)
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 4600lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



961F2/WC3.NB



A++
COB LED 34,4W (2x17,2W)
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 4340lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



961F2/NC3.MB



A++
COB LED 34,4W (2x17,2W)
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 4600lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



961F2/WC3.MB



A++
COB LED 34,4W (2x17,2W)
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 4340lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



961F2/NC3.WB



A++
COB LED 34,4W (2x17,2W)
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 4600lm - 133,7 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



961F2/WC3.WB



A++
COB LED 34,4W (2x17,2W)
Riflettore plastico
Plastic reflector
500mA - 4340lm - 126,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



G8.5

961F2/EM3.NB



A+
G8.5 MT/HIT-TC 70W (2x35W)
Alogenuri Metallici con riflettore Alluminio
Aluminium Reflector Metal Halide
lm 7600 - 108,6 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 12000 ore/*hours*



961F2/EM3.MB



A+

G8.5 MT/HIT-TC 70W (2x35W)
Alogenuri Metallici con riflettore Alluminio
Aluminium Reflector Metal Halide
lm 7600 - 108,6 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 12000 ore/*hours*



961F2/EM3.WB



A+

G8.5 MT/HIT-TC 70W (2x35W)
Alogenuri Metallici con riflettore Alluminio
Aluminium Reflector Metal Halide
lm 7600 - 108,6 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 12000 ore/*hours*



E27

961F2/1U5.VT



A+

E27 LED 18W (2x9W)
LED con Riflettore Alluminio
Aluminium Reflector LED
1520lm - 84,0 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



D

E27 ALOGENA HEGPAR/QPAR30 150W (2x75W)
Riflettore Alluminio
Aluminium Reflector
3400cd - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*





Alimentatore elettronico incorporato 220-240V (C3/M3)
Tensione di rete (U5)
Vetro Trasparente
Peso: 4,70Kg (M3) / 4,40Kg (C3) / 4,10Kg (U5)

Built-in Electronic Ballast 220-240V (C3/M3)
Electricity grid (U5)
Clear Glass
Weight: 4,70Kg (M3) / 4,40Kg (C3) / 4,10Kg (U5)



FEBO

Design by Elcom

Bollard a forma circolare. Le 6 finestre arrotondate alle estremità disposte sui 360° conferiscono a "FEBO" un design elegante che strizza l'occhio alla tradizione. Disponibile nella versione applique e nelle altezze 500mm e 800mm con emissione a 180° e 360°. Le due diverse elettrificazioni completano l'offerta di "FEBO". "FEBO" è particolarmente indicato in contesti residenziali. I materiali utilizzati permettono l'installazione di "FEBO" anche in contesti che presentano notevole salinità.

Cylindrical bollard with 6 windows placed on 360° to give "FEBO" an eye-catching design. The bollard is available in different heights with 180° and 360° emission, available also as wall light. The two various light sources improve the range of "FEBO". "FEBO" is particularly suitable for outdoor installation either residential and urban environments. The material used allow the installation of "FEBO" in conditions that have high salinity.



Pag. 140
Installazione a parete
Wall fixing



300/301
FEBO

Sistema a palo per lampade Alogene e LED
Pole system for Halogen lamps and LED







Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Classe di isolamento: classe I
- Corpo: alluminio estruso EN AW 6060
- Diffusore: policarbonato opale
- Viteria esterna: inox A2
- Guarnizioni: EPDM
- Lampadina: non inclusa
- Finitura: verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Classification: class I*
- *Body: extruded aluminium EN AW 6060*
- *Diffuser: opal polycarbonate*
- *Esternal Screws: inox A2*
- *Sealing Gasket: EPDM*
- *Bulb: not included*
- *Finish: powder coated polyester high resistant to UV and oxidation*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 07 | GWT 850

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



FEBO



LED SMD

300F0/NR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



300F0/WR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



E27

300F0/1T1.PO



D

E27 HSGSA/A55 57W max
Alogena Energy
Energy Halogen
915lm - 16,1 lm/W - 3000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*







Tensione di rete
Policarbonato opale
Peso: 1,1Kg (R3) / 1,0Kg (T1)

Electricity grid
Opal polycarbonate
Weight: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)

FEBO



LED SMD

300F1/NR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



DIFFUSE

300F1/WR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



DIFFUSE

GX24q-3

300F1/1E2.PO



A+

GX24q-3 FSMH/TC-DEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
1800lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE

E27

300F1/1T1.PO



D

E27 HSGSA/A55 57W max
Alogena Energy
Energy Halogen
915lm - 16,1 lm/W - 3000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*

DIFFUSE



Tensione di rete
Ballast elettronico incorporato (E2)
Policarbonato opale
Peso: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)

Electricity grid
Built-in electronic ballast (E2)
Opal polycarbonate
Weight: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)



FEBO



LED SMD

300F2/NR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



300F2/WR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



GX24q-3

300F2/1E2.PO



A+

GX24q-3 FSMH/TC-DEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
1800lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



E27

300F2/1T1.PO



D

E27 HSGSA/A55 57W max
Alogena Energy
Energy Halogen
915lm - 16,1 lm/W - 3000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*





Tensione di rete
Ballast elettronico incorporato (E2)
Policarbonato opale
Peso: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)

Electricity grid
Built-in electronic ballast (E2)
Opal polycarbonate
Weight: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)



FEBO



LED SMD

301F0/NR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



301F0/WR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



E27

301F0/1T1.PO



D

E27 HSGSA/A55 57W max
Alogena Energy
Energy Halogen
915lm - 16,1 lm/W - 3000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*







Tensione di rete
Policarbonato opale
Peso: 1,1Kg (R3) / 1,0Kg (T1)

Electricity grid
Opal polycarbonate
Weight: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)



LED SMD

301F1/NR3.PO



A+
SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



301F1/WR3.PO



A+
SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



GX24q-3

301F1/1E2.PO



A+
GX24q-3 FSMH/TC-DEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
1800lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



E27

301F1/1T1.PO



D
E27 HSGSA/A55 57W max
Alogena Energy
Energy Halogen
915lm - 16,1 lm/W - 3000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*



Tensione di rete
Ballast elettronico incorporato (E2)
Policarbonato opale
Peso: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)

Electricity grid
Built-in electronic ballast (E2)
Opal polycarbonate
Weight: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)



FEBO



LED SMD

301F2/NR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



DIFFUSE

301F2/WR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



DIFFUSE

GX24q-3

301F2/1E2.PO



A+

GX24q-3 FSMH/TC-DEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
1800lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE

E27

301F2/1T1.PO



D

E27 HSGSA/A55 57W max
Alogena Energy
Energy Halogen
915lm - 16,1 lm/W - 3000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*

DIFFUSE



Tensione di rete
Ballast elettronico incorporato (E2)
Policarbonato opale
Peso: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)

Electricity grid
Built-in electronic ballast (E2)
Opal polycarbonate
Weight: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)



FEBO 3

Design by Elcom

Bollard a forma circolare. Le 18 finestre quadrate disposte sui 360° conferiscono a “FEBO 3” un design accattivante. Disponibile nella versione applique e nelle altezze 500mm e 800mm con emissione a 180° e 360°. Le due diverse elettrificazioni completano l’offerta di “FEBO 3”. “FEBO 3” è particolarmente indicato in contesti residenziali. I materiali utilizzati permettono l’installazione di “FEBO 3” anche in contesti che presentano notevole salinità.

Cylindrical bollard with 18 square windows placed on 360° to give “FEBO 3” an attractive design. The bollard is available in various heights with 180° and 360° emission, available also as wall light. The two light sources enrich the range of “FEBO 3”. “FEBO 3” is particularly suitable in urban and residential settings. The material used allow the installation of “FEBO 3” in conditions that have extreme high salinity.



Pag. 146
Installazione a parete
Wall fixing



310/311
FEBO 3

Sistema a palo per lampade Alogene e LED
Pole system for Halogen lamps and LED







Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Classe di isolamento: classe I
- Corpo: alluminio estruso EN AW 6060
- Diffusore: policarbonato opale
- Viteria esterna: inox A2
- Guarnizioni: EPDM
- Lampadina: non inclusa
- Finitura: verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Classification: class I*
- *Body: extruded aluminium EN AW 6060*
- *Diffuser: opal polycarbonate*
- *Esternal Screws: inox A2*
- *Sealing Gasket: EPDM*
- *Bulb: not included*
- *Finish: powder coated polyester high resistant to UV and oxidation*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 07 | GWT 850

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



FEBO 3



LED SMD

310F0/NR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



310F0/WR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



E27

310F0/1T1.PO



D

E27 HSGSA/A55 57W max
Alogena Energy
Energy Halogen
915lm - 16,1 lm/W - 3000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*







Tensione di rete
Policarbonato opale
Peso: 1,1Kg (R3) / 1,0Kg (T1)

Electricity grid
Opal polycarbonate
Weight: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)

FEBO 3



LED SMD

310F1/NR3.PO



A+
SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



DIFFUSE

310F1/WR3.PO



A+
SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



DIFFUSE

GX24q-3

310F1/1E2.PO



A+
GX24q-3 FSMH/TC-DEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
1800lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE

E27

310F1/1T1.PO



D
E27 HSGSA/A55 57W max
Alogena Energy
Energy Halogen
915lm - 16,1 lm/W - 3000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*

DIFFUSE



Tensione di rete
Ballast elettronico incorporato (E2)
Policarbonato opale
Peso: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)

Electricity grid
Built-in electronic ballast (E2)
Opal polycarbonate
Weight: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)



FEBO 3



LED SMD

310F2/NR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



310F2/WR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



GX24q-3

310F2/1E2.PO



A+

GX24q-3 FSMH/TC-DEL 26W max
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
1800lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



E27

310F2/1T1.PO



D

E27 HSGSA/A55 57W
Alogena Energy
Energy Halogen
915lm - 16,1 lm/W - 3000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*





Tensione di rete
Ballast elettronico incorporato (E2)
Policarbonato opale
Peso: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)

Electricity grid
Built-in electronic ballast (E2)
Opal polycarbonate
Weight: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)



FEBO 3



LED SMD

311F0/NR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



311F0/WR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



E27

311F0/1T1.PO



D

E27 HSGSA/A55 57W max
Alogena Energy
Energy Halogen
915lm - 16,1 lm/W - 3000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*





Tensione di rete
Policarbonato opale
Peso: 1,1Kg (R3) / 1,0Kg (T1)

Electricity grid
Opal polycarbonate
Weight: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)



FEBO 3



LED SMD

311F1/NR3.PO



A+
SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



311F1/WR3.PO



A+
SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



GX24q-3

311F1/1E2.PO



A+
GX24q-3 FSMH/TC-DEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
1800lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



E27

311F1/1T1.PO



D
E27 HSGSA/A55 57W max
Alogena Energy
Energy Halogen
915lm - 16,1 lm/W - 3000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*



Tensione di rete
Ballast elettronico incorporato (E2)
Policarbonato opale
Peso: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)

Electricity grid
Built-in electronic ballast (E2)
Opal polycarbonate
Weight: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)



FEBO 3



LED SMD

311F2/NR3.PO



A+
SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



DIFFUSE

311F2/WR3.PO



A+
SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



DIFFUSE

GX24q-3

311F2/1E2.PO



A+
GX24q-3 FSMH/TC-DEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
1800lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE

E27

311F2/1T1.PO



D
E27 HSGSA/A55 57W max
Alogena Energy
Energy Halogen
915lm - 16,1 lm/W - 3000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*

DIFFUSE



Tensione di rete
Ballast elettronico incorporato (E2)
Policarbonato opale
Peso: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)

Electricity grid
Built-in electronic ballast (E2)
Opal polycarbonate
Weight: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)



FEBO 4

Design by Elcom

Bollard a forma circolare. L'estrema linearità conferisce a "FEBO 4" una forma leggera ed elegante. Disponibile nella versione applique e nelle altezze 500mm e 800mm con emissione della luce a 180° e 360°. Le due diverse elettrificazioni completano l'offerta di "FEBO 4". "FEBO 4" è particolarmente indicato in contesti residenziali. I materiali utilizzati permettono l'installazione di "FEBO 4" in contesti che presentano notevole salinità.

The extreme linearity gives "FEBO 4" a mild and elegant profile. The luminaire is available in various heights with 180° and 360° emission, available also as wall light. The two different electrifications improve the range of "FEBO 4".
"FEBO 4" is particularly suitable for outdoor installation either residential and urban environments. The material used allow the installation of "FEBO 4" in aggressive conditions.



Pag. 152
Installazione a parete
Wall fixing



320/321
FEBO 4

Sistema a palo per lampade Alogene e LED
Pole system for Halogen lamps and LED







Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Classe di isolamento: classe I
- Corpo: alluminio estruso EN AW 6060
- Diffusore: policarbonato opale
- Viteria esterna: inox A2
- Guarnizioni: EPDM
- Lampadina: non inclusa
- Finitura: verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Classification: class I*
- *Body: extruded aluminium EN AW 6060*
- *Diffuser: opal polycarbonate*
- *Esternal Screws: inox A2*
- *Sealing Gasket: EPDM*
- *Bulb: not included*
- *Finish: powder coated polyester high resistant to UV and oxidation*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 07 | GWT 850

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



FEBO 4



LED SMD

320F0/NR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



320F0/WR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



E27

320F0/1T1.PO



D

E27 HSGSA/A55 57W max
Alogena Energy
Energy Halogen
915lm - 16,1 lm/W - 3000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*







Tensione di rete
Policarbonato opale
Peso: 1,1Kg (R3) / 1,0Kg (T1)

Electricity grid
Opal polycarbonate
Weight: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)

FEBO 4



LED SMD

320F1/NR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



320F1/WR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



GX24q-3

320F1/1E2.PO



A+

GX24q-3 FSMH/TC-DEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
1800lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



E27

320F1/1T1.PO



D

E27 HSGSA/A55 57W max
Alogena Energy
Energy Halogen
915lm - 16,1 lm/W - 3000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*



Tensione di rete
Ballast elettronico incorporato (E2)
Policarbonato opale
Peso: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)

Electricity grid
Built-in electronic ballast (E2)
Opal polycarbonate
Weight: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)



FEBO 4



LED SMD

320F2/NR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



320F2/WR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



GX24q-3

320F2/1E2.PO



A+

GX24q-3 FSMH/TC-DEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
1800lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



E27

320F2/1T1.PO



D

E27 HSGSA/A55 57W max
Alogena Energy
Energy Halogen
915lm - 16,1 lm/W - 3000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*



Tensione di rete
Ballast elettronico incorporato (E2)
Policarbonato opale
Peso: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)

Electricity grid
Built-in electronic ballast (E2)
Opal polycarbonate
Weight: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)



FEBO 4



LED SMD

321F0/NR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



321F0/WR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



E27

321F0/1T1.PO



D

E27 HSGSA/A55 57W max
Alogena Energy
Energy Halogen
915lm - 16,1 lm/W - 3000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*







Tensione di rete
Policarbonato opale
Peso: 1,1Kg (R3) / 1,0Kg (T1)

Electricity grid
Opal polycarbonate
Weight: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)

FEBO 4



LED SMD

321F1/NR3.PO



A+
SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



321F1/WR3.PO



A+
SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



GX24q-3

321F1/1E2.PO



A+
GX24q-3 FSMH/TC-DEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
1800lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



E27

321F1/1T1.PO



D
E27 HSGSA/A55 57W max
Alogena Energy
Energy Halogen
915lm - 16,1 lm/W - 3000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*



Tensione di rete
Ballast elettronico incorporato (E2)
Policarbonato opale
Peso: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)

Electricity grid
Built-in electronic ballast (E2)
Opal polycarbonate
Weight: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)



FEBO 4



LED SMD

321F2/NR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



DIFFUSE

321F2/WR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



DIFFUSE

GX24q-3

321F2/1E2.PO



A+

GX24q-3 FSMH/TC-DEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
1800lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE

E27

321F2/1T1.PO



D

E27 HSGSA/A55 57W max
Alogena Energy
Energy Halogen
915lm - 16,1 lm/W - 3000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*

DIFFUSE



Tensione di rete
Ballast elettronico incorporato (E2)
Policarbonato opale
Peso: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)

Electricity grid
Built-in electronic ballast (E2)
Opal polycarbonate
Weight: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)



TRIPLEX

Design by Elcom

Elegante e robusto Bollard a forma Triangolare. Disponibile nella versione applique e nelle altezze 500mm e 800mm. Le due differtenti elettrificazioni completano l'offerta di "TRIPLEX". "TRIPLEX" è pèarticolarmente indicato in contesti residenziali.I materiali utilizzati permettono l'installazione di "TRIPLEX" in contesti che presentano notevole salinità.

Elegant and sturdy triangular bollard. "TRIPLEX" is available in various heights, offered also as wall light. The two different electrifications improve the range of "TRIPLEX". "TRIPLEX" is particularly indicated for gardens, avenues and residential settings. The material used allow the installation of "TRIPLEX" in locations that have high salinity.



Pag. 158
Installazione a parete
Wall fixing



330
TRIPLEX

Sistema a palo per lampade Alogene e LED
Pole system for Halogen lamps and LED



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Classe di isolamento: classe I
- Corpo: alluminio estruso EN AW 6060
- Diffusore: policarbonato opale
- Viteria esterna: inox A2
- Guarnizioni: EPDM
- Lampadina: non inclusa
- Finitura: verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Classification: class I*
- *Body: extruded aluminium EN AW 6060*
- *Diffuser: opal polycarbonate*
- *Esternal Screws: inox A2*
- *Sealing Gasket: EPDM*
- *Bulb: not included*
- *Finish: powder coated polyester high resistant to UV and oxidation*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 07 | GWT 850

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



TRIPLEX



LED SMD

330F0/NR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



330F0/WR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



E27

330F0/1T1.PO



D

E27 HSGSA/A55 57W max
Alogena Energy
Energy Halogen
915lm - 16,1 lm/W - 3000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*





Tensione di rete
Policarbonato opale
Peso: 1,1Kg (R3) / 1,0Kg (T1)

Electricity grid
Opal polycarbonate
Weight: 1,1Kg (R3) / 1,0Kg (T1)



LED SMD



330F1/NR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



DIFFUSE

330F1/WR3.PO



A+

SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



DIFFUSE

GX24q-3

330F1/1E2.PO



A+

GX24q-3 FSMH/TC-DEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
1800lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



DIFFUSE

E27

330F1/1T1.PO



D

E27 HSGSA/A55 57W max
Alogena Energy
Energy Halogen
915lm - 16,1 lm/W - 3000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*

DIFFUSE



Tensione di rete
Ballast elettronico incorporato (E2)
Policarbonato opale
Peso: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)

Electricity grid
Built-in electronic ballast (E2)
Opal polycarbonate
Weight: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)



TRIPLEX



LED SMD

330F2/NR3.PO



A+
SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1500lm - 83,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



330F2/WR3.PO



A+
SMD 5630 LED 18W
LED Plate 220-240Vac
1270lm - 70,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



GX24q-3

330F2/1E2.PO



A+
GX24q-3 FSMH/TC-DEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
1800lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*



E27

330F2/1T1.PO



D
E27 HSGSA/A55 57W max
Alogena Energy
Energy Halogen
915lm - 16,1 lm/W - 3000K
CRI > 100 - 2000 ore/*hours*





Tensione di rete
Ballast elettronico incorporato (E2)
Policarbonato opale
Peso: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)

Electricity grid
Built-in electronic ballast (E2)
Opal polycarbonate
Weight: 1,1Kg (R3/E2) / 1,0Kg (T1)





GIANO

Design by Elcom

Applique da esterno . Lo stile sobrio e puro di GIANO determina un piacevole impatto estetico sia di giorno, quando"GIANO"diventa un oggetto d'arredo, che di notte quando illumina gli angoli più belli di casa vostra. Disponibile nella versione monoemissione che nella versione bi-emissione "GIANO" si presenta con tre differenti elettrificazioni. Particolarmente interessante risulta l'applicazione a pavimento ideale per illuminare percorsi pedonali sia in ambito pubblico che residenziale. I materiali utilizzati permettono l'utilizzo di "GIANO" anche in ambienti ricchi di salinità.

Outdoor wall light. The pure and simple style of "GIANO" determines a pleasant visual impact both day when "GIANO" becomes an object of décor and at night when illuminates the most beautiful corners of your surroundings.
Available in single and double-emission "GIANO" is presented with three different light sources. Particularly appealing is the floor mounted ideal for lighting pathways in both public and residential areas. The material used allow the use of "GIANO" in harsh environments.



Pag. 164
Installazione a parete
Wall fixing



340
GIANO

Sistema a palo per lampade Fluorescenti Compatte e LED
Pole system for Compact Fluorescent and LED







Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Classe di isolamento: classe I
- Corpo: alluminio estruso EN AW 6060 T5 alta resistenza all'ossidazione
- Palo: alluminio estruso EN AW 6060 T5 alta resistenza all'ossidazione
- Diffusore: policarbonato opale
- Viteria esterna: inox A4
- Guarnizioni: EPDM
- Lampadina: esclusa
- Finitura: verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Classification: class I*
- *Housing: die-cast aluminium EN AW 6060 T5 high resistance to oxidation*
- *Pole: extruded aluminium EN AW 6060 T5 high resistance to oxidation*
- *Diffuser: opal polycarbonate*
- *Esternal Fixings: stainless steel A4*
- *Sealing Gasket: EPDM*
- *Lamp: not included*
- *Finish: powder coating polster high resistances to UV and oxidation*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 IK 06

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



GIANO



LED SMD

340F0/NR3.VS



A+

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



340F0/WR3.VS



A+

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1020lm - 78,5 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



GX53

340F0/1B1.VT



B

GX53 FBC/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000-4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato (VS) / Vetro trasparente (VT)
Peso: 1,1Kg

Electricity grid
Frosted glass (VS) / Clear glass (VT)
Weight: 1,1Kg



GIANO



LED SMD

340F1/NR3.VS



A+

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



340F1/WR3.VS



A+

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1020lm - 78,5 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



GX53

340F1/1B1.VT



B

GX53 FBC/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000-4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato (VS) / Vetro trasparente (VT)
Peso: 1,1Kg

Electricity grid
Frosted glass (VS) / Clear glass (VT)
Weight: 1,1Kg



GIANO



LED SMD

340F2/NR3.VS



A+

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



340F2/WR3.VS



A+

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1020lm - 78,5 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 30000 ore/*hours*



GX53

340F2/1B1.VT



B

GX53 FBC/T2 9W
Fluorescente compatta
Compact fluorescent lamp
330lm - 36,7 lm/W - 3000-4000K
CRI > 90 - 8000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato (VS) / Vetro trasparente (VT)
Peso: 1,1Kg

Electricity grid
Frosted glass (VS) / Clear glass (VT)
Weight: 1,1Kg



GU10



341F0/1U3.VT



A+

GU10 LED 8,5W
LED 230Vac
575lm / 72,0, lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*





D

GU10 HRGS/QPAR 35W
Alogena/*Halogen*
570cd - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato (VS) / Vetro trasparente (VT)
Peso: 1,1Kg

Electricity grid
Frosted glass (VS) / Clear glass (VT)
Weight: 1,1Kg





GU10

341F1/1U3.VT



A+

GU10 LED 8,5W
LED 230Vac
575lm / 72,0, lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*





D

GU10 HRGS/QPAR 35W
Alogena/*Halogen*
570cd - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato (VS) / Vetro trasparente (VT)
Peso: 1,1Kg

Electricity grid
Frosted glass (VS) / Clear glass (VT)
Weight: 1,1Kg



GIANO

GU10



341F2/1U3.VT



A+

GU10 LED 8,5W
LED 230Vac
575lm / 72,0, lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*





D

GU10 HRGS/QPAR 35W
Alogena/*Halogen*
570cd - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*





Tensione di rete
Vetro sabbiato (VS) / Vetro trasparente (VT)
Peso: 1,1Kg

Electricity grid
Frosted glass (VS) / Clear glass (VT)
Weight: 1,1Kg



SQUARE

Bollard a terra che presenta caratteristiche costruttive di alta qualità.
Square è un prodotto estremamente massiccio e resistente pensato e ideato per garantire soluzioni di luminosità per l'ambiente esterno soprattutto nelle aree residenziali caratterizzate da zone verdi e giardini. Vi è la possibilità di scegliere il prodotto Square in diverse varianti di colore al fine di un miglior adeguamento alle vostre esigenze di ambientazione.
Meccanicamente costruito in modo tale che la luce sia direzionata in maniera specifica, Square si presenta come un prodotto versatile e completo che può essere quindi adattato a piacimento. Infine, il prodotto è disponibile anche nella versione LED che ne garantisce l'efficienza luminosa e permette consumi di energia minimi.

A ground bollard with high quality building features.
Square is an extremely durable and solid product, designed for ensuring luminosity solutions for outdoor environment, especially in residential areas with gardens and greens. With the choice among different colour shades, Square can perfectly match your setting needs.
Mechanically manufactured in such a way that the light is directed in a specific way, Square is a complete and versatile product which can be adapted to all requirements. The product is also available in a LED version, guaranteeing lighting efficiency and the lowest energy consumption level.



Pag.254
Incasso a parete
Wall recessed fixing



290
SQAURE

Sistema per lampade LED
System for LED lamps



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Componenti: pressofusione di alluminio EN AB 46100 , verniciato con polveri poliesteri ad elevata resistenza ai raggi UV e alla corrosione. Palo in estruso in alluminio UNI EN 573-3
- Diffusori: policarbonato trasparente - opale (disponibile su richiesta)
- Cassaforma: polipropilene, completa di coperchio di protezione in corso di installazione
- Riflettore: alluminio brillantato e anodizzato
- Portalampada: G24d-3 - LED
- Lampada non inclusa
- Cablaggio: tensione di rete 220-240V reattore elettromeccanico 50/60Hz
- Viterie: acciaio inox
- Guarnizione: silicone
- Normative: conformità alle norme EN60598-1

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Components: die cast aluminium EN AB 46100 , painted with polyester powder UV ray and corrosion resistant. Extruded aluminium pole UNI EN 573-3*
- *Diffusers: transparent polycarbonate - opal (available on request)*
- *Formwork: polypropilene, complete with top for protection during the installation*
- *Reflector: brightened and anodised aluminium*
- *Lampholder: G24d-3 - LED*
- *Lamp not included*
- *Wiring: voltage 220-240V electromechanical driver 50/60Hz*
- *Screws kit: stainless steel*
- *Gasket: moulded silicone*
- *Norms: manufactured in compliance with EN60598-1 norms*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 07 | GWT 850

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



SQUARE



LED SMD

290F1/NR3.PR



A

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

290F1/WR3.PR



A

SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1020lm - 78,5 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*

DIFFUSE

GX24q-3

290F1/1E2.PR



A+

GX24q-3 FSMH/TC-TEL 26W
Fluorescente elettronica
Electronic fluorescent lamp
1800lm - 69,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 8000 ore/*hours*

DIFFUSE

G12

290F1/EM5.VS



A2

G12 MT/HIT-TC 70W
Alogenuri Metallici
Metal Halide
lm 6800 - 97,1 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 15000 ore/*hours*

DIFFUSE



Driver incorporato / Tensione di rete (R3)
Policarbonato sabbiato / Vetro Trasparente (VT)

Built-in Driver / Electricity grid (R3)
Frosted polycarbonate / Clear Glass (VT)





UP&DOWN-Q

Forte della sua resistenza, UP&DOWN è un prodotto caratterizzato da un'elevata qualità dei materiali costruttivi che ne garantisce l'utilizzo all'esterno.
Disponibile in forma rettangolare garantisce la massima adattabilità e versatilità. UP&DOWN presenta un orientamento della luce esclusivo verso il basso. Vi è inoltre la possibilità di scegliere il prodotto UP&DOWN in diverse varianti di colore al fine di un miglior adeguamento alle vostre esigenze di ambientazione. UP&DOWN è un connubio perfetto tra design innovativo, accattivante ed efficienza tecnica.

Confident of its resistance, UP&DOWN is characterised by the high quality of building materials which guarantees the use in outdoor environment. It is available in rectangular forms in order to guarantee maximum adaptability and versatility.
UP&DOWN is designed to shine the light exclusively downwards.
With the choice among different colour shades, UP&DOWN can perfectly match your setting needs.
UP&DOWN is a perfect union between innovative, captivating design and technical efficiency.


Pag. 206
Installazione a parete
Wall fixing


Pag. 234
Installazione a soffitto
Ceiling fixing



981
UP&DOWN-Q

Sistema per lampade alogene e LED
System for halogen lamps and LED



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Componenti: pressofusione di alluminio EN AB 46100 verniciato con polveri poliesteri ad elevata resistenza ai raggi UV e alla corrosione
- Diffusori: vetro chiaro trasparente monolitico temperato 4 mm
- Tubo: estruso in alluminio UNI EN 573-3 (6060)
- Portalampada: E27 - GU10 - LED
- Lampada non inclusa
- Cablaggio: tensione di rete 220-240V
- Viterie: acciaio inox
- Guarnizione: silicone espanso - silicone stampato
- Isolamento: Classe I
- Normative: conformità alle norme EN60598-1
- Marchio: CE

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Components: die cast aluminium EN AB 46100 painted with polyester powder UV ray and corrosion resistant*
- *Diffusers: clear monolithic tempered glass 4mm*
- *Tube: extruded aluminium UNI EN 573-3 (6060)*
- *Lampholder: E27 - GU10 - LED*
- *Lamp not included*
- *Wiring: voltage 220-240V*
- *Screws kit: stainless steel*
- *Gasket: expanded silicone - moulded silicone*
- *Insulation: Class I*
- *Norms: manufactured in compliance with EN60598-1 norms*
- *Mark: CE*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 IK 06

Colori standard / *Standard colours*

00 Bianco *White*
24 Bronzo Antico *Antique Bronze*
30 Antracite *Anthracite*
40 Grigio *Grey*



UP&DOWN-Q



LED COB

981F1/NC0.NB



A+
COB LED 12W
Monoemissione con riflettore plastico
Single emission with plastic reflector
500mA - 1360lm - 113,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



981F1/WC0.NB



A+
COB LED 12W
Monoemissione con riflettore plastico
Single emission with plastic reflector
500mA - 1285lm - 107,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



981F1/NC0.MB



A+
COB LED 12W
Monoemissione con riflettore plastico
Single emission with plastic reflector
500mA - 1360lm - 113,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



981F1/WC0.MB



A+
COB LED 12W
Monoemissione con riflettore plastico
Single emission with plastic reflector
500mA - 1285lm - 107,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



981F1/NC0.WB



A+
COB LED 12W
Monoemissione con riflettore plastico
Single emission with plastic reflector
500mA - 1360lm - 113,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



981F1/WC0.WB



A+
COB LED 12W
Monoemissione con riflettore plastico
Single emission with plastic reflector
500mA - 1285lm - 107,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



LED SMD

981F1/NR3.VT



A+
SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1200lm - 92,3 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



981F1/WR3.VT



A+
SMD 5630 LED 13W
LED Plate 220-240Vac
1080lm - 83,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



GU10

981F1/1U3.VT



A+

GU10 LED 8,5W
LED 230Vac
575lm / 72,0 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



D

GU10 HRGS/QPAR30 35W
Alogena con riflettore
Halogen with reflector
570cd - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*

E27

981F1/1U5.VT



A+

E27 LED 6W
LED 230Vac
350lm / 58,3 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 40000 ore/*hours*



D

E27 HEGPAR/QPAR20 50W
Alogena con riflettore
Halogen with reflector
550lm / 11,0 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 2000 ore/*hours*



Tensione di rete / Driver incorporato (C0)
Vetro Trasparente

Electricity grid / Built-in Driver (C0)
Clear Glass



PALI
POLES

LUNOS

Lunos è un proiettore per ambienti esterni disegnato per offrire una efficiente illuminazione di accento o diffusa adatta a soddisfare le diverse necessità di applicazione.
Si offre come soluzione idonea all'uso residenziale dove sono parametri fondamentali l'efficienza e il risparmio energetico.
Dotata di lampade a scarica di alta potenza (fino ai 250W) trova la sua migliore applicazione per l'illuminazione di grandi aree, anche attraverso l'applicazione a palo.
Realizzato interamente in alluminio pressofuso offre un elevato grado di protezione IP65 e l'uso di componentistica elettronica, con possibilità di dimmerazione secondo i protocolli più diffusi, ed è dotato di sorgenti luminose a LED, Alogene ed Alogenuri Metallici fino ai 250W di potenza.

The Lunos is a floodlight for external areas that offers efficient accent and diffused lighting that is able to fulfil several application needs
It is offered as a solution suitable for residential use where efficiency and energy saving are fundamental parameters
Lunos is supplied with high power discharge lamps (up to 250W) and is most suitable for the illumination of large areas.
Made entirely of die-cast aluminium, the series offers the high IP65 degree of protection and uses electronic components, with the means to dim the Lunos according to common protocols and is supplied with luminous LED, halogen and metal halide light sources up to 250W of power.


Pag. 422
Faretti
Spotlight


Pag.560
Bollard
Bollard



9700/9701
LUNOS MAXI

Proiettore simmetrico orientabile per applicazioni a palo singolo e doppio con lampade a scarica e LED
Symmetric floodlight for pole systems with adjustable support for discharge lamps and LED





Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Anello: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Palo: in estruso di Alluminio Lega EN AW6060
- Schermo: Vetro Float trasparente temprato 4mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma EPDM a celle chiuse
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico o Elettromagnetico a richiesta
- Tipo di Impiego: Installazione a palo
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Ring: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Pole: Die-cast aluminium alloy EN AW6060*
- *Screen: 4mm transparent tempered float glass*
- *Optics: 99.85 satin anodised aluminium*
- *Seals: Closed cell EPDM rubber*
- *Screws: AISI316 steel*
- *Paint: Anti-corrosive UV stabilised polyester powder*
- *Wiring: Electronic or electromagnetic on request*
- *Type of use: Wall, ceiling, ground stake and pole installation*
- *Conforms to EN60598-1 regulations and specific requirements*
- *Installable on normally inflammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 07

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



LUNOS MAXI



LED COB

9700F/1NC4.NB



A++
COB LED 49,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
1400mA - 6290lm - 128,4 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9700F/1WC4.NB



A++
COB LED 49,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
1400mA - 6230lm - 127,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9700F/1NC4.MB



A++
COB LED 49,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
1400mA - 6290lm - 128,4 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9700F/1WC4.MB



A++
COB LED 49,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
1400mA - 6230lm - 127,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9700F/1NC4.WB



A++
COB LED 49,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
1400mA - 6290lm - 128,4 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hourss*



9700F/1WC4.WB



A++
COB LED 49,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
1400mA - 6230lm - 127,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



E40

9700F/1MH.NB



A+
E40 MT/HIT 250W
Alogenuri Metallici con riflettore Alluminio
Aluminium Reflector Metal Halide
lm 20000 - 80 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



9700F/1ML.NB



A+

G12 MT/HIT 250W
Alogenuri Metallici con riflettore Alluminio
Aluminium Reflector Metal Halide
lm 23000 - 92 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 9000 ore/*hours*



9700F/1ML.MB



A+

G12 MT/HIT 250W
Alogenuri Metallici con riflettore Alluminio
Aluminium Reflector Metal Halide
lm 23000 - 92 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 9000 ore/*hours*



9700F/1ML.WB



A+

G12 MT/HIT 250W
Alogenuri Metallici con riflettore Alluminio
Aluminium Reflector Metal Halide
lm 23000 - 92 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 9000 ore/*hours*





Alimentatore Elettromagnetico (ML/MH)
Driver incorporato (C4)
Vetro Trasparente
Peso: 8,10Kg (ML) / 8,20Kg (MH) / 6,20Kg (C4)

Electromagnetic Ballast (ML/MH)
Built-in Driver (C4)
Clear Glass
Weight: 8,10Kg (ML) / 8,20Kg (MH) / 6,20Kg (C4)



LUNOS MAXI



LED COB

9701F/NC4.NB



A++
COB LED 98W (2x49W)
Riflettore plastico
Plastic reflector
1400mA - 12580lm - 128,4 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9701F/WC4.NB



A++
COB LED 98W (2x49W)
Riflettore plastico
Plastic reflector
1400mA - 12460lm - 127,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9701F/NC4.MB



A++
COB LED 98W (2x49W)
Riflettore plastico
Plastic reflector
1400mA - 12580lm - 128,4 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9701F/WC4.MB



A++
COB LED 98W (2x49W)
Riflettore plastico
Plastic reflector
1400mA - 12460lm - 127,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9701F/NC4.WB



A++
COB LED 98W (2x49W)
Riflettore plastico
Plastic reflector
1400mA - 12580lm - 128,4 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9701F/WC4.WB



A++
COB LED 98W (2x49W)
Riflettore plastico
Plastic reflector
1400mA - 12460lm - 127,1 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



E40

9701F/1MH.NB



A+
E40 MT/HIT 500W (2x250W)
Alogenuri Metallici con riflettore Alluminio
Aluminium Reflector Metal Halide
lm 40000 - 80 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



9701F/1ML.NB



A+
2 x G12 MT/HIT 500W (2x250W)
Alogenuri Metallici con riflettore Alluminio
Aluminium Reflector Metal Halide
lm 46000 - 92 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 9000 ore/*hours*



9701F/1ML.MB



A+
2 x G12 MT/HIT 500W (2x250W)
Alogenuri Metallici con riflettore Alluminio
Aluminium Reflector Metal Halide
lm 46000 - 92 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 9000 ore/*hours*



9701F/1ML.WB



A+
2 x G12 MT/HIT 500W (2x250W)
Alogenuri Metallici con riflettore Alluminio
Aluminium Reflector Metal Halide
lm 46000 - 92 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 9000 ore/*hours*





Alimentatore Elettromagnetico (ML/MH)
Driver incorporato (C4)
Vetro Trasparente
Peso: 16,3Kg (ML) / 16,40Kg (MH) / 12,40Kg (C4)

Electromagnetic Ballast (ML/MH)
Built-in Driver (C4)
Clear Glass
Weight: 16,3Kg (ML) / 16,40Kg (MH) / 12,40Kg (C4)



Diffusione della luce / Light diffusion



Installazione / Installation

Fissaggio con ghiera PP (standard)
PP sub-bearing mounting (standard)



Fissaggio palo con dadi ed inserti filettati inseriti nella ghiera
Pole fixed with nuts and filleted insert blocked into the sub-bearing

Ghiera di fissaggio a terra in PP Polipropilene
PP Polypropylene sub-bearing base for ground mounting

Tasselli ad espansione in metallo
Metal anchor screw bolts



Ghiera di ancoraggio in PP Polipropilene
PP Polypropylene sub-bearing base

Punti di aggancio palo
Pole anchor points

Cavo di alimentazione
Power supply cable

Punti di aggancio a terra
Ground anchor points



n°1 Vite di fissaggio
One fixing screw

170°+170°



n°3 Viti di fissaggio
Three fixing screws

Orientamento dell'apparecchio
Orientation of luminaire



L'orientamento è indipendente dalla disposizione dei 3 fori di aggancio a terra
The direction is independent to the position of the three ground anchor points

Sistema di fissaggio con palo interrato
Mounting system with recessed pole



Vano ispezione con viti anti-vandalo. Morsettiera a 6 poli per cablaggio passante e fusibile di sicurezza.
Inspection door with vandal-proof screws. Removable terminal block with safety fuse and 6 poles for continuous wiring,

Prevedere una guaina protettiva sulla parte interrata del palo fino a 100mm fuori terra.
Use a protective sheath around the inground part of the pole until 100mm above ground.

Predisposizione di due fori passanti per l'alloggiamento dei cavi di impianto in ingresso ed uscita.
Supplied with two inground holes for incoming-outcoming main supply.



Orientamento dell'apparecchio
Orientation of luminaire

La posizione dei corpi illuminanti dipende dall'orientamento del vano di ispezione
The position of lamp bodies depends of the orientation of inspection door.



UP&DOWN

Apparecchio a palo singola emissione utilizzabile per ambienti esterni quali aree verdi attrezzate, aree di sosta e parcheggi in genere.
L'uso di ottiche dedicate per le diverse sorgenti consentono di combinare diverse distribuzioni di luce, dall'illuminazione di accento a fascio stretto all'illuminazione diffusa a fascio largo. L'utilizzo di un dispositivo sezionatore sulla base consente una installazione semplice e veloce, effettuabile anche da una singola persona, senza la necessità di dover entrare con l'alimentazione all'interno del corpo lampada.
Realizzato interamente in alluminio pressofuso offre un elevato grado di protezione IP65 e l'uso di componentistica elettronica, con possibilità di dimmerazione secondo i protocolli più diffusi.

Single emission pole-mounted device usable for external areas including outdoor recreation areas, vehicle rest areas and car parks generally.
The use of optics dedicated to different light sources allows different light distributions to be combined from narrow beam accent lighting to wide beam diffused lighting. The use of a switching device on the base allows a simple and fast installation that is manageable by a single person, without the need to have to enter the power supply inside the lamp body.
Made entirely of die-cast aluminium, it offers the high IP65 degree of protection and uses electronic components, with the means to dim the Up&Down according to common protocols.


Pag. 184
Installazione a parete
Wall fixing


Pag. 220
Installazione a soffitto
Ceiling fixing



7451-7452
UP&DOWN MAXI

Proiettore simmetrico orientabile per applicazioni a palo singolo e doppio con lampade a scarica e LED

Symmetric floodlight for pole systems with adjustable support for discharge lamps and LED







Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio estruso Lega EN AB46100
- Testate: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Palo: in estruso di Alluminio Lega EN AW6060
- Schermi: Vetro Float trasparente temprato 4mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma Siliconica 50sh
- Viteria: Acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettromagnetico per lampade a scarica. Elettronico per LED e Fluorescenza
- Tipo di Impiego: Installazione a palo
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Extruded aluminium alloy EN AB46100*
- *Caps: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Pole: Extruded aluminium alloy EN AW6060*
- *Screens: Transparent tempered 4mm float glass*
- *Optics: 99.85 satin anodised aluminium*
- *Seals: 50sh silicon rubber*
- *Screws: AISI316 steel*
- *Paint: Anti-corrosive UV stabilised polyester powder*
- *Wiring: Electromagnetic for the discharge lamps Electronic for the LED and fluorescent lamps*
- *Type of use: Pole installation*
- *Conforms to EN60598-1 regulations and specific requirements*
- *Installable on normally inflammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 IK 07

Colori standard / *Standard colours*

00 Bianco *White* 24 Bronzo Antico *Antique Bronze* 30 Antracite *Anthracite* 40 Grigio *Grey*





LED COB

7451F/NC3.NB



A++
COB LED 25,0W
Monoemissione
Single emission
900mA - 3150lm - 126,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7451F/WC3.NB



A++
COB LED 25,0W
Monoemissione
Single emission
900mA - 2980lm - 119,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7451F/NC3.MB



A++
COB LED 25,0W
Monoemissione
Single emission
900mA - 3150lm - 126,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7451F/WC3.MB



A++
COB LED 25,0W
Monoemissione
Single emission
900mA - 2980lm - 119,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7451F/NC3.WB



A++
COB LED 25,0W
Monoemissione
Single emission
900mA - 3150lm - 126,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7451F/WC3.WB



A++
COB LED 25,0W
Monoemissione
Single emission
900mA - 2980lm - 119,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7451F/1M6.NB



A+

G12 MT/HIT 150W
Alogenuri Metallici Monoemissione
Metal Halide Single emission
lm 12000 - 80,0 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



7451F/1M6.MB



A+

G12 MT/HIT 150W
Alogenuri Metallici Monoemissione
Metal Halide Single emission
lm 12000 - 80,0 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



7451F/1M6.WB



A+

G12 MT/HIT 150W
Alogenuri Metallici Monoemissione
Metal Halide Single emission
lm 12000 - 80,0 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*





Driver incorporato (C3) / Ballast elettromagnetico (M6)
Vetro Trasparente
Peso: 4,1Kg (C3) / 4,2Kg (M6)

Built-in Driver (C3) / Ballast electromagnetic (M6)
Clear Glass
Weight: 4,1Kg (C3) / 4,2Kg (M6)



LED COB



7452F/NC3.NB



A++
COB LED 50,0W (2x25W)
Riflettore plastico
Plastic reflector
900mA - 6300lm - 126,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7452F/WC3.NB



A++
COB LED 50,0W (2x25W)
Riflettore plastico
Plastic reflector
900mA - 5960lm - 119,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7452F/NC3.MB



A++
COB LED 50,0W (2x25W)
Riflettore plastico
Plastic reflector
900mA - 6300lm - 126,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7452F/WC3.MB



A++
COB LED 50,0W (2x25W)
Riflettore plastico
Plastic reflector
900mA - 5960lm - 119,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7452F/NC3.WB



A++
COB LED 50,0W (2x25W)
Riflettore plastico
Plastic reflector
900mA - 6300lm - 126,0 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7452F/WC3.WB



A++
2x COB LED 50,0W
Monoemissione
Single emission
900mA - 5960lm - 119,2 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



7452F/1M6.NB



A+

G12 MT/HIT 300W (2x150W)
Alogenuri Metallici
Metal Halide
24000 lm - 80,0 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



7452F/1M6.MB



A+

G12 MT/HIT 300W (2x150W)
Alogenuri Metallici
Metal Halide
24000 lm - 80,0 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*



7452F/1M6.WB



A+

G12 MT/HIT 300W (2x150W)
Alogenuri Metallici
Metal Halide
24000 lm - 80,0 lm/W - 3000K
CRI > 90 - 9000 ore/*hours*





Driver incorporato (C3) / Driver elettromagnetico (M6)
Vetro Trasparente
Peso: 4,1Kg (C3) / 4,2Kg (M6)

Built-in Driver (C3) / Driver electromagnetic (M6)
Clear Glass
Weight: 4,1Kg (C3) / 4,2Kg (M6)



Diffusione della luce / Light diffusion



Accessori / Accessories

Sistema di fissaggio con palo interrato
Mounting system with recessed pole



Vano ispezione con viti anti-vandalo. Morsettiera a 6 poli per cablaggio passante e fusibile di sicurezza.
Inspection door with vandal-proof screws. Removable terminal block with safety fuse and 6 poles for continuous wiring,

Prevedere una guaina protettiva sulla parte interrata del palo fino a 100mm fuori terra.
Use a protective sheath around the inground part of the pole until 100mm above ground.

Predisposizione di due fori passanti per l'alloggiamento dei cavi di impianto in ingresso ed uscita.
Supplied with two inground holes for incoming-outcoming main supply.



Orientamento dell'apparecchio
Orientation of luminaire

La posizione dei corpi illuminanti dipende dall'orientamento del vano di ispezione
The position of lamp bodies depends of the orientation of inspection door.



PINUP

Pinup è un apparecchio altamente professionale, dal design elegante e pulito, dedicato espressamente alla illuminazione architetturale di facciate, ingressi e di qualsiasi elemento si voglia mettere in evidenza. La sua applicazione a palo trova impiego ideale in aree a verde pubblico, per parcheggi o per piste ciclabili.
Pinup presenta una caratteristica unica: una apertura di luce che, illuminando esclusivamente la copertura dell'apparecchio, ne consente la percezione delle forme sinuose durante le ore notturne, permettendo quindi al suo design di esprimersi non solo attraverso la forma ma anche attraverso la luce stessa che lo disegna nelle sue parti.
E' realizzato interamente in alluminio pressofuso offre un elevato grado di protezione IP65 ed è dotato di sorgenti luminose ad Alogenuri Metallici fino ai 150W di potenza.

The Pinup is a highly professional device, clean and elegant in design, dedicated specifically to architectural lighting of facades, entrances and any feature you may wish to highlight. Its ability to be pole-mounted is ideal in public green areas, for parking or for cycle paths.
The Pinup displays a unique characteristic: an opening that, by exclusively illuminating the device's cover, allows its sinuous shapes to be viewed during the night, thus enabling its design to be expressed not only through shape but also through the same light that outlines its parts.
Made entirely of die-cast aluminium, it offers the high IP65 degree of protection and is supplied with luminous LED and metal halide sources up to 150W of power.

Pag. 28
Installazione a parete
Wall fixing



7000

PINUP

Apparecchio “Cut-Off” per applicazioni a palo singolo e doppio per lampade ad alogenuri metallici

Cut-off luminaire for pole application with single/dual heads for metal halide linear lamp



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Palo: in estruso di Alluminio Lega EN AW6060
- Testate: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermi: Vetro Float trasparente temprato 4mm
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma EPDM a celle chiuse
- Viteria: Acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettromagnetico per lampade a scarica
- Tipo di Impiego: Installazione a palo
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Pole: Extruded aluminium alloy EN AW6060*
- *Caps: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Screens: Transparent tempered 4mm float glass*
- *Optics: Satin anodized 99.85 aluminium*
- *Seals: Closed cell EPDM rubber*
- *Screws: AISI316 steel*
- *Paint: Anti-corrosive UV stabilised polyester powder*
- *Wiring: Electromagnetic for the discharge lamps*
- *Type of use: Pole installation*
- *Conforms to EN60598-1 regulations and specific requirements*
- *Installable on normally inflammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 06

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



PINUP

RX7s



7000F/1M2.V0



A+

RX7s MT/HIT-DE 150W
Alogenuri Metallici Monoemissione
Metal Halide Single emission
13500lm - 90,0 lm/W - 3000K
CRI > 90





Ballast elettromagnetico incorporato
Vetro trasparente
Peso: 7,4Kg

Built-in electromagnetic ballast
Clear Glass
Weight: 7,4Kg



PINUP

RX7s



7000F/2M2.V0



A+

RX7s MT/HIT-DE 300W (2x150W)
Alogenuri Metallici Monoemissione
Metal Halide Single emission
27000lm - 90,0 lm/W - 3000K
CRI > 90





Ballast elettromagnetico incorporato
Vetro trasparente
Peso: 14,8Kg

Built-in electromagnetic ballast
Clear Glass
Weight: 14,8Kg



Diffusione della luce / Light diffusion



Sistema di fissaggio con palo interrato
Mounting system with recessed pole



Vano ispezione con viti anti-vandalo. Morsettiera a 6 poli per cablaggio passante e fusibile di sicurezza.
Inspection door with vandal-proof screws. Removable terminal block with safety fuse and 6 poles for continuous wiring,

Prevedere una guaina protettiva sulla parte interrata del palo fino a 100mm fuori terra.
Use a protective sheath around the inground part of the pole until 100mm above ground.

Predisposizione di due fori passanti per l'alloggiamento dei cavi di impianto in ingresso ed uscita.
Supplied with two inground holes for incoming-outcoming main supply.



Orientamento dell'apparecchio
Orientation of luminaire

La posizione dei corpi illuminanti dipende dall'orientamento del vano di ispezione
The position of lamp bodies depends of the orientation of inspection door.



VELA

Apparecchio per arredo urbano a luce indiretta adatto per parchi urbani, aree pedonali, parcheggi. Offre una illuminazione diffusa uniforme su tutta l'area senza alcun grado di abbagliamento qualunque sia il punto di vista. La sua struttura consente di contenere il gruppo di alimentazione in classe II sulla base palo, facilmente asportabile e manutenzionabile ma comunque protetto con viti antivandalo. Il corpo lampada è totalmente isolato con un alto grado di protezione IP65 ed alloggia sorgenti a LED e Alogenuri Metallici

Indirect light system for street furniture suitable for city parks, padestrian zones and car parks.
The Vela provides uniform diffused illumination over the area without any degree of glare whatever the position. Its structure allows the class II electronic control gear to be accommodated at the base of the pole, easily removable and maintainable but still being protected by anti-vandal screws. The lamp body is completely separated, affording the high IP65 degree of protection, and houses LED and metal hallide sources.



9000
VELA

Sistema a luce riflessa per applicazioni a palo con lampade ad alogenuri metallici
Indirect Light System for pole application with metal halide lamps



Caratteristiche Costruttive

STRUTTURA
- Palo: Tubolare in Alluminio Estruso Lega EN AW6061
- Corpo: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Base: Alluminio pressofuso Lega EN AB46100
- Schermo: Vetro float sagomato 12mm trasparente
- Ottiche: Alluminio 99.85 anodizzato satinato
- Guarnizioni: In gomma Siliconica stampata
- Viteria: in acciaio AISI316
- Verniciatura: Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione
- Cablaggio: Elettronico o elettromagnetico
- Tipo di Impiego: Installazione a palo
- Conforme alla Norma EN60598-1 e prescrizioni particolari
- Installabile su superfici Normalmente Infiammabili

Tutte le elettrificazioni indicate si riferiscono alla potenza massima installabile, è possibile richiedere potenze inferiori.

Structural Construction

STRUCTURE
- *Pole: Tubular extruded aluminium alloy EN AW6061*
- *Body: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *Base: Die-cast aluminium alloy EN AB46100*
- *12mm transparent tempered float glass*
- *Optics: Satin anodized 99.85 aluminium*
- *Seals: Moulded silicone rubber*
- *Screws: AISI316 steel*
- *Paint: Anti-corrosive UV stabilised polyester powder*
- *Wiring: Electronic or electromagnetic*
- *Type of use: Pole installation*
- *Conforms to EN60598-1 regulations and specific requirements*
- *Installable on normally inflammable surfaces*

All electrification refer to the maximum power, you can ask for lower powers.





IP 65 | IK 09 | IK 07

Colori standard / *Standard colours*

00	Bianco *White*	24	Bronzo Antico *Antique Bronze*	30	Antracite *Anthracite*	40	Grigio *Grey*



VELA



G12

9000F/1ML.NB



A+

G12 MT/HIT 250W
Alogenuri Metallici con riflettore Alluminio
Aluminium Reflector Metal Halide
lm 23000 - 92 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 9000 ore/*hours*



LED COB

9000F/NC5.NB



A+

COB LED 46,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
1400mA - 5870lm - 127,6 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9000F/WC5.NB



A+

COB LED 46,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
1400mA - 5870lm - 127,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*





Alimentatore Elettromagnetico (ML)
Driver incorporato (C5)
Vetro Trasparente
Peso: 8,1Kg (ML) / 35,5Kg (C5)

Electromagnetic Ballast (ML)
Built-in Driver (C5)
Clear Glass
Weight: 8,1Kg (ML) / 35,5Kg (C5)



VELA



G12

9000H/1ML.NB



A+

G12 MT/HIT 250W
Alogenuri Metallici con riflettore Alluminio
Aluminium Reflector Metal Halide
lm 23000 - 92 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 9000 ore/*hours*



LED COB

9000H/NC5.NB



A+

COB LED 46,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
1400mA - 5870lm - 127,6 lm/W - 4000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*



9000H/WC5.NB



A+

COB LED 46,0W
Riflettore plastico
Plastic reflector
1400mA - 5870lm - 127,6 lm/W - 3000K
CRI > 80 - 50000 ore/*hours*





Alimentatore Elettromagnetico (ML)
Driver incorporato (C5)
Vetro Trasparente
Peso: 8,1Kg (ML) / 35,5Kg (C5)

Electromagnetic Ballast (ML)
Built-in Driver (C5)
Clear Glass
Weight: 8,1Kg (ML) / 35,5Kg (C5)



Diffusione della luce / Light diffusion



Accessori / Accessories



BOX68/M150 - BOX68/M70

Box stagno IP68 corredato di 2 pressacavi in ottone per alimentazione in fila continua.
Può essere inserito in un pozzetto con dimensioni minime 250x250x200 (LxLxH).
Adatto per applicazione apparecchio su singolo palo ø75 interrato.
Cablato con alimentatore magnetico 150W(M150) e 70W(M70) Ioduri metallici e condensatore di rifasamento. L'accenditore viene fornito con il corpo lampada da installare su testa palo.
Water proof IP68 box with 2 metal cable glands for continuous wiring.
This enclosure can be positioned in a small shaft measuring minimum 250x250x200mm (LxLxD)
Suitable for luminaire head fixing onto a ø75mm cast-in pole.
Already wired with magnetic ballast 150W(M150) or 70W(M70) for discharge lamps with parallel capacitor. The ignitor is supplied with the lamp body on the head pole.

Sistema di fissaggio con tirafondi
Mounting system with anchor bolts



Vano ispezione con viti anti-vandalo
Inspection door with vandal-proof screws

Staffa rimovibile con gruppo di alimentazione per lampade a scarica
Removable bracket for discharge lamps power group

Flangia con n°4 tirafondi di ancoraggio filettati per plinti in cemento.
Flange with 4 metal anchor bolts and nuts for concrete plinths

Gli assi dei fori di fissaggio sono inclinati di 45° rispetto al vano di ispezione. L'orientamento del corpo lampada al contrario è indipendente dalla disposizione dei 4 fori di aggancio
The 4 holes axes are inclined 45° to the inspection door. The orientation of body lamp is independent to the position of the four anchor points.

Orientamento dell'apparecchio
Orientation of luminaire





Punti di aggancio a terra
Ground anchor points

Cavo di alimentazione
Power supply cable

Vano ispezione
Inspection door

255F0/1E2.PR 514
255F0/1T1.PR 514
255F1/1E2.PR 515
255F1/1T1.PR 515
255F2/1E2.PR 516
255F2/1T1.PR 516
255W0/1E1.PR 134
255W0/1T1.PR 134
265F0/1E2.X3 514
265F0/1T1.X3 514
265F1/1E2.X3 515
265F1/1T1.X3 515
265F2/1E2.X3 516
265F2/1T1.X3 516
265W0/1E1.X3 134
265W0/1T1.X3 134
290F1/1E2.PR 624
290F1/EM5.VS 624
290F1/NR3.PR 624
290F1/WR3.PR 624
300F0/1T1.PO 576
300F0/NR3.PO 576
300F0/WR3.PO 576
300F1/1E2.PO 577
300F1/1T1.PO 577
300F1/NR3.PO 577
300F1/WR3.PO 577
300F2/1E2.PO 578
300F2/1T1.PO 578
300F2/NR3.PO 578
300F2/WR3.PO 578
300W0/1T1.PO 144
300W0/NR3.PO 144
300W0/WR3.PO 144
301F0/1T1.PO 579
301F0/NR3.PO 579
301F0/WR3.PO 579
301F1/1E2.PO 580
301F1/1T1.PO 580
301F1/NR3.PO 580
301F1/WR3.PO 580
301F2/1E2.PO 581
301F2/1T1.PO 581
301F2/NR3.PO 581
301F2/WR3.PO 581
310F0/1T1.PO 586
310F0/NR3.PO 586
310F0/WR3.PO 586
310F1/1E2.PO 587
310F1/1T1.PO 587
310F1/NR3.PO 587
310F1/WR3.PO 587
310F2/1E2.PO 588
310F2/1T1.PO 588
310F2/NR3.PO 588
310F2/WR3.PO 588
310W0/1T1.PO 150
310W0/NR3.PO 150
310W0/WR3.PO 150
311F0/1T1.PO 589
311F0/NR3.PO 589
311F0/WR3.PO 589
311F1/1E2.PO 590
311F1/1T1.PO 590
311F1/NR3.PO 590
311F1/WR3.PO 590
311F2/1E2.PO 591
311F2/1T1.PO 591
311F2/NR3.PO 591
311F2/WR3.PO 591
320F0/1T1.PO 596
320F0/NR3.PO 596
320F0/WR3.PO 596
320F1/1E2.PO 597
320F1/1T1.PO 597
320F1/NR3.PO 597
320F1/WR3.PO 597
320F2/1E2.PO 598
320F2/1T1.PO 598
320F2/NR3.PO 598
320F2/WR3.PO 598
320W0/1T1.PO 156
320W0/NR3.PO 156
320W0/WR3.PO 156
321F0/1T1.PO 599
321F0/NR3.PO 599
321F0/WR3.PO 599
321F1/1E2.PO 600
321F1/1T1.PO 600
321F1/NR3.PO 600
321F1/WR3.PO 600
321F2/1E2.PO 601
321F2/1T1.PO 601
321F2/NR3.PO 601
321F2/WR3.PO 601
330F0/1T1.PO 606
330F0/NR3.PO 606
330F0/WR3.PO 606
330F1/1E2.PO 607
330F1/1T1.PO 607
330F1/NR3.PO 607
330F1/WR3.PO 607
330F2/1E2.PO 608
330F2/1T1.PO 608
330F2/NR3.PO 608
330F2/WR3.PO 608
330W0/1T1.PO 162
330W0/NR3.PO 162
330W0/WR3.PO 162
340F0/1B1.VT 614
340F0/NR3.VS 614
340F0/WR3.VS 614
340F1/1B1.VT 615
340F1/NR3.VS 615
340F1/WR3.VS 615
340F2/1B1.VT 616
340F2/NR3.VS 616
340F2/WR3.VS 616
340W1/1B1.VT 168
340W1/NR3.VS 168
340W1/WR3.VS 168
340W2/1B1.VT 169
340W2/NR3.VS 169
340W2/WR3.VS 169
341F0/1U3.VT 617
341F1/1U3.VT 618
341F2/1U3.VT 619
341W1/1U3.VT 168
341W2/1U3.VT 169
355F0/1E2.PR 520
355F0/1T1.PR 520
355F1/1E2.PR 521
355F1/1T1.PR 521
355F2/1E2.PR 522
355F2/1T1.PR 522
355W0/1E1.PR 138
355W0/1T1.PR 138
365F0/1E2.X3 520
365F0/1T1.X3 520
365F1/1E2.X3 521
365F1/1T1.X3 521
365F2/1E2.X3 522
365F2/1T1.X3 522
365W0/1E1.X3 138
365W0/1T1.X3 138
375F0/1LF.PT 498
375F0/1LF.X3 498
375F0/NR8.PT 498
375F0/NR8.X3 498
375F0/WR8.PT 498
375F0/WR8.X3 498
375F1/1LF.PT 499
375F1/1LF.X3 499
375F1/NR8.PT 499
375F1/NR8.X3 499
375F1/WR8.PT 499
375F1/WR8.X3 499
375F2/1LF.PT 500
375F2/1LF.X3 500
375F2/NR8.PT 500
375F2/NR8.X3 500
375F2/WR8.PT 500
375F2/WR8.X3 500
375F3/1LF.PT 501
375F3/1LF.X3 501
375F3/NR8.PT 501
375F3/NR8.X3 501
375F3/WR8.PT 501
375F3/WR8.X3 501
385F0/1L4.PT 504
385F0/1L4.X3 504
385F0/NR8.PT 504
385F0/NR8.X3 504
385F0/WR8.PT 504
385F0/WR8.X3 504
385F1/1L4.PT 505
385F1/1L4.X3 505
385F1/1L4.X3 506
385F1/NR8.PT 505
385F1/NR8.X3 505
385F1/NR8.X3 506
385F1/WR8.PT 505
385F1/WR8.X3 505
385F1/WR8.X3 506
385F2/1L4.PT 506
385F2/NR8.PT 506
385F2/WR8.PT 506
385F3/1L4.PT 507
385F3/1L4.X3 507
385F3/NR8.PT 507
385F3/NR8.X3 507
385F3/WR8.PT 507
385F3/WR8.X3 507
400F0/EM5.PT 482
400F0/NR9.PT 482
400F0/WR9.PT 482
400F1/EM5.PT 483
400F1/NR9.PT 483
400F1/WR9.PT 483
400F2/EM5.PT 484
400F2/NR9.PT 484
400F2/WR9.PT 484
410F0/1E4.PT 488
410F0/1E4.X3 488
410F0/EM7.PT 488
410F0/EM7.X3 488
410F0/NR8.PT 488
410F0/NR8.X3 488
410F0/WR8.PT 488
410F0/WR8.X3 488
410F1/1E4.PT 489
410F1/1E4.X3 489
410F1/EM7.PT 489
410F1/EM7.X3 489
410F1/NR8.PT 489
410F1/NR8.X3 489
410F1/WR8.PT 489
410F1/WR8.X3 489
410F2/1E4.PT 490
410F2/1E4.X3 490
410F2/EM7.PT 490
410F2/EM7.X3 490
410F2/NR8.PT 490
410F2/NR8.X3 490
410F2/WR8.PT 490
410F2/WR8.X3 490
450F0/1E2.P0 548
450F0/1E2.VS 548
450F0/1T1.P0 548
450F0/1T1.VS 548
450F0/NR4.P0 548
450F0/NR4.VS 548
450F0/WR4.P0 548
450F0/WR4.VS 548
450F1/1E2.P0 550
450F1/1E2.VS 550
450F1/1T1.P0 550
450F1/1T1.VS 550
450F1/NR4.P0 550
450F1/NR4.VS 550
450F1/WR4.P0 550
450F1/WR4.VS 550
451F0/1E2.P0 549
451F0/1E2.VS 549
451F0/1T1.P0 549
451F0/1T1.VS 549
451F0/NR4.P0 549
451F0/NR4.VS 549
451F0/WR4.P0 549
451F0/WR4.VS 549
451F1/1E2.P0 551
451F1/1E2.VS 551
451F1/1T1.P0 551
451F1/1T1.VS 551
451F1/NR4.P0 551
451F1/NR4.VS 551
451F1/WR4.P0 551
451F1/WR4.VS 551
470F0/1E2.VS 556
470F0/1T1.VS 556
470F0/NR4.VS 556
470F0/WR4.VS 556
470F1/1E2.VS 558
470F1/1T1.VS 558
470F1/NR4.VS 558
470F1/WR4.VS 558
471F0/1E2.VS 557
471F0/1T1.VS 557
471F0/NR4.VS 557
471F0/WR4.VS 557
471F1/1E2.VS 559
471F1/1T1.VS 559
471F1/NR4.VS 559
471F1/WR4.VS 559
911F0/1B1.VS 528

911F0/NR1.VS 528
911F0/WR1.VS 528
911F1/1B1.VS 529
911F1/NR1.VS 529
911F1/WR1.VS 529
912F0/1B1.VS 530
912F0/NR1.VS 530
912F0/WR1.VS 530
912F1/1B1.VS 531
912F1/NR1.VS 531
912F1/WR1.VS 531
913F0/1B1.VS 532
913F0/NR1.VS 532
913F0/WR1.VS 532
913F1/1B1.VS 533
913F1/NR1.VS 533
913F1/WR1.VS 533
921F0/1B1.VS 538
921F0/NR1.VS 538
921F0/WR1.VS 538
921F1/1B1.VS 539
921F1/NR1.VS 539
921F1/WR1.VS 539
922F0/1B1.VS 540
922F0/NR1.VS 540
922F0/WR1.VS 540
922F1/1B1.VS 541
922F1/NR1.VS 541
922F1/WR1.VS 541
923F0/1B1.VS 542
923F0/NR1.VS 542
923F0/WR1.VS 542
923F1/1B1.VS 543
923F1/NR1.VS 543
923F1/WR1.VS 543
960F0/1U5.VT 565
960F0/EM3.MB 565
960F0/EM3.NB 564
960F0/EM3.WB 565
960F0/NC3.MB 564
960F0/NC3.NB 564
960F0/NC3.WB 564
960F0/WC3.MB 564
960F0/WC3.NB 564
960F0/WC3.WB 564
960F2/1U5.VT 569
960F2/EM3.MB 569
960F2/EM3.NB 568
960F2/EM3.WB 569
960F2/NC3.MB 568
960F2/NC3.NB 568
960F2/NC3.WB 568
960F2/WC3.MB 568
960F2/WC3.NB 568
960F2/WC3.WB 568
961F0/1U5.VT 567
961F0/EM3.MB 567
961F0/EM3.NB 566
961F0/EM3.WB 567
961F0/NC3.MB 566
961F0/NC3.NB 566
961F0/NC3.WB 566
961F0/WC3.MB 566
961F0/WC3.NB 566
961F0/WC3.WB 566
961F2/1U5.VT 571
961F2/EM3.MB 571
961F2/EM3.NB 570
961F2/EM3.WB 571
961F2/NC3.MB 570
961F2/NC3.NB 570
961F2/NC3.WB 570
961F2/WC3.MB 570
961F2/WC3.NB 570
961F2/WC3.WB 570
981F1/1U3.VT 631
981F1/1U5.VT 631
981F1/NC0.MB 630
981F1/NC0.NB 630
981F1/NC0.WB 630
981F1/NR3.VT 630
981F1/WC0.MB 630
981F1/WC0.NB 630
981F1/WC0.WB 630
981F1/WR3.VT 630
1000C/1B1.VS 80
1000C/NR1.VS 80
1000C/WR1.VS 80
1000R/1B1.VS 246
1000R/NR1.VS 246
1000R/WR1.VS 246
1001W/1B1.VS 81
1001W/NR1.VS 81
1001W/WR1.VS 81
1002C/1B1.VS 84
1002C/NR2.VS 84
1002C/WR2.VS 84
1002R/1B1.VS 250
1002R/NR2.VS 250
1002R/WR2.VS 250
1003W/1B1.VS 85
1003W/NR2.VS 85
1003W/WR2.VS 85
1004R/1U0.VT 251
1004R/NR2.VT 251
1004R/WR2.VT 251
1004W/1U0.VT 86
1004W/NR2.VT 86
1004W/WR2.VT 86
1005C/1D9.VS 90
1005C/1E2.VS 90
1005C/NR6.VS 90
1005C/WR6.VS 90
1006W/1E2.VT 91
1006W/1U0.VT 91
1006W/NR6.VS 91
1006W/WR6.VS 91
1010W/NP9.AS 474
1010W/NP9.NB 474
1010W/NP9.WB 474
1010W/WP9.AS 474
1010W/WP9.NB 474
1010W/WP9.WB 474
1050W/1B1.VT 174
1050W/NR1.VS 174
1050W/WR1.VS 174
1051W/1B1.VT 175
1051W/NR1.VS 175
1051W/WR1.VS 175
1052W/1B1.VT 176
1052W/NR1.VS 176
1052W/WR1.VS 176
1060R/1B1.VT 284
1060R/NR1.VS 284
1060R/WR1.VS 284
1061R/1B1.VT 392
1061R/NR1.VS 392
1061R/WR1.VS 392
1062R/1B1.VT 285
1062R/NR1.VS 285
1062R/WR1.VS 285
1063R/1B1.VT 393
1063R/NR1.VS 393
1063R/WR1.VS 393
1070W/1B1.VT 182
1070W/NR1.VS 182
1070W/WR1.VS 182
1080R/1B1.VT 290
1080R/NR1.VS 290
1080R/WR1.VS 290
1081R/1B1.VT 398
1081R/NR1.VS 398
1081R/WR1.VS 398
2700P/NC3.MB 469
2700P/NC3.NB 469
2700P/NC3.WB 469
2700P/WC3.MB 469
2700P/WC3.NB 469
2700P/WC3.WB 469
2700W/NC3.MB 468
2700W/NC3.NB 468
2700W/NC3.WB 468
2700W/WC3.MB 468
2700W/WC3.NB 468
2700W/WC3.WB 468
2800R/NP8.MB 296
2800R/NP8.NB 296
2800R/NP8.WB 296
2800R/NR8.VS 297
2800R/RGB.VT 296
2800R/WP8.MB 296
2800R/WP8.NB 296
2800R/WP8.WB 296
2800R/WR8.VS 297
2810R/NP8.MB 300
2810R/NP8.NB 300
2810R/NP8.WB 300
2810R/NR8.VS 301
2810R/RGB.VT 300
2810R/WP8.MB 300
2810R/WP8.NB 300
2810R/WP8.WB 300
2810R/WR8.VS 301
2900R/1E2.PR 258
2900R/EM5.VS 258
2900R/NR3.PR 258
2900R/WR3.PR 258
3110R/1U5.VT 405
3110R/NA2.MB 405
3110R/NA2.WB 405
3110R/NC2.MB 404
3110R/NC2.NB 404
3110R/NC2.WB 404
3110R/NR3.VS 404
3110R/WA2.MB 405
3110R/WA2.WB 405
3110R/WC2.MB 404
3110R/WC2.NB 404
3110R/WC2.WB 404
3110R/WR3.VS 404
3120R/1E2.VS 406
3120R/EM5.MB 406
3120R/EM5.NB 406
3120R/EM5.WB 406
3130R/1U5.VT 411
3130R/NA2.MB 411
3130R/NA2.WB 411
3130R/NC2.MB 410
3130R/NC2.NB 410
3130R/NC2.WB 410
3130R/NR3.VS 410
3130R/WA2.MB 411
3130R/WA2.WB 411
3130R/WC2.MB 410
3130R/WC2.NB 410
3130R/WC2.WB 410
3130R/WR3.VS 410
3140R/1E2.VS 412
3140R/EM5.MB 412
3140R/EM5.NB 412
3140R/EM5.WB 412
3150R/1U5.VT 417
3150R/NA2.MB 417
3150R/NA2.WB 417
3150R/NC2.MB 416
3150R/NC2.NB 416
3150R/NC2.WB 416
3150R/NR3.VS 416
3150R/WA2.MB 417
3150R/WA2.WB 417
3150R/WC2.MB 416
3150R/WC2.NB 416
3150R/WC2.WB 416
3150R/WR3.VS 416
3160R/1E2.VS 418
3160R/EM5.MB 418
3160R/EM5.NB 418
3160R/EM5.WB 418
4020R/NA4.PS 352
4020R/WA4.PS 352
4030R/NR2.V0 330
4030R/NR2.V2 331
4030R/WR2.V0 330
4030R/WR2.V2 331
4050C/1B1.VS 360
4050C/NR1.VS 360
4050C/WR1.VS 360
4050R/1B1.VS 360
4050R/NR1.VS 360
4050R/WR1.VS 360
4051C/1B1.VS 361
4051C/NR1.VS 361
4051C/WR1.VS 361
4051R/1B1.VS 361
4051R/NR1.VS 361
4051R/WR1.VS 361
4150C/1B1.VS 365
4150C/1U3.VT 365
4150C/NC0.MB 364
4150C/NC0.NB 364
4150C/NC0.WB 364
4150C/WC0.MB 364
4150C/WC0.NB 364
4150C/WC0.WB 364
4150R/1B1.VS 365
4150R/1U3.VT 365
4150R/NC0.MB 364
4150R/NC0.NB 364
4150R/NC0.WB 364
4150R/NR2.VS 365
4150R/WC0.MB 364
4150R/WC0.NB 364
4150R/WC0.WB 364
4150R/WR2.VS 365
4151C/1B1.VS 367

4151C/1U3.VT 367
4151C/NC0.MB 366
4151C/NC0.NB 366
4151C/NC0.WB 366
4151C/NR2.VS 367
4151C/WC0.MB 366
4151C/WC0.NB 366
4151C/WC0.WB 366
4151C/WR2.VS 367
4151R/1B1.VS 367
4151R/1U3.VT 367
4151R/NC0.MB 366
4151R/NC0.NB 366
4151R/NC0.WB 366
4151R/NR2.VS 367
4151R/WC0.MB 366
4151R/WC0.NB 366
4151R/WC0.WB 366
4151R/WR2.VS 367
4250C/1U5.VT 372
4250C/EM5.MB 372
4250C/EM5.NB 372
4250C/EM5.WB 372
4250C/NA2.MB 371
4250C/NA2.WB 371
4250C/NC2.MB 370
4250C/NC2.NB 370
4250C/NC2.WB 370
4250C/NR3.VS 371
4250C/WA2.MB 371
4250C/WA2.WB 371
4250C/WC2.MB 370
4250C/WC2.NB 370
4250C/WC2.WB 370
4250C/WR3.VS 371
4250R/1U5.VT 372
4250R/EM5.MB 372
4250R/EM5.NB 372
4250R/EM5.WB 372
4250R/NA2.MB 371
4250R/NA2.WB 371
4250R/NC2.MB 370
4250R/NC2.NB 370
4250R/NC2.WB 370
4250R/NR3.VS 371
4250R/WA2.MB 371
4250R/WA2.WB 371
4250R/WC2.MB 370
4250R/WC2.NB 370
4250R/WC2.WB 370
4250R/WR3.VS 371
4251C/1U5.VT 375
4251C/EM5.MB 375
4251C/EM5.NB 375
4251C/EM5.WB 375
4251C/NA2.MB 374
4251C/NA2.WB 374
4251C/NC2.MB 373
4251C/NC2.NB 373
4251C/NC2.WB 373
4251C/NR3.VS 374
4251C/WA2.MB 374
4251C/WA2.WB 374
4251C/WC2.MB 373
4251C/WC2.NB 373
4251C/WC2.WB 373
4251C/WR3.VS 374
4251R/1U5.VT 375
4251R/EM5.MB 375
4251R/EM5.NB 375
4251R/EM5.WB 375
4251R/NA2.MB 374
4251R/NA2.WB 374
4251R/NC2.MB 373
4251R/NC2.NB 373
4251R/NC2.WB 373
4251R/NR3.VS 374
4251R/WA2.MB 374
4251R/WA2.WB 374
4251R/WC2.MB 373
4251R/WC2.NB 373
4251R/WC2.WB 373
4251R/WR3.VS 374
4450R/1E4.VT 380
4450R/1M1.VT 380
4450R/1M5.MB 379
4450R/1M5.NB 379
4450R/1M5.WB 379
4450R/1M6.MB 379
4450R/1M6.NB 379
4450R/1M6.WB 379
4450R/NC4.MB 378
4450R/NC4.NB 378
4450R/NC4.WB 378
4450R/WC4.MB 378
4450R/WC4.NB 378
4450R/WC4.WB 378
4451R/1E4.VT 383
4451R/1M1.VT 383
4451R/1M5.MB 382
4451R/1M5.NB 382
4451R/1M5.WB 382
4451R/1M6.MB 382
4451R/1M6.NB 382
4451R/1M6.WB 382
4451R/NC4.MB 381
4451R/NC4.NB 381
4451R/NC4.WB 381
4451R/WC4.MB 381
4451R/WC4.NB 381
4451R/WC4.WB 381
4500W/1E2.P0 98
4500W/1E2.VS 98
4500W/1T1.P0 98
4500W/1T1.VS 98
4500W/NR4.P0 98
4500W/NR4.VS 98
4500W/WR4.P0 98
4500W/WR4.VS 98
4550W/1D9.VS 102
4550W/1E4.VS 102
4550W/1T1.VS 102
4550W/NR4.VS 102
4550W/WR4.VS 102
4560W/1D9.VS 108
4560W/1E4.VS 108
4560W/1T1.VS 108
4560W/NR4.VS 108
4560W/WR4.VS 108
4601R/1E2.VS 338
4601R/NR3.VS 338
4601R/WR3.VS 338
4604R/1E2.VS 339
4604R/NR3.VS 339
4604R/WR3.VS 339
4605R/1E2.VS 340
4605R/NR3.VS 340
4605R/WR3.VS 340
4607R/1M3.V0 344
4607R/1M3.V1 344
4607R/1M3.V3 344
4700W/1E2.VS 114
4700W/1T1.VS 114
4700W/NR4.VS 114
4700W/WR4.VS 114
6300W/1E1.PS 64
6300W/1T1.PS 64
6300W/NR3.PS 64
6300W/WR3.PS 64
6301W/1E1.PS 65
6301W/1T1.PS 65
6301W/NR3.PS 65
6301W/WR3.PS 65
6350W/1E2.PS 68
6350W/1T1.PS 68
6350W/NR3.PS 68
6350W/WR3.PS 68
7000F/1M2.V0 658
7000F/2M2.V0 659
7000W/1M2.V0 32
7000W/1M2.V1 32
7000W/1M2.V2 33
7000W/1M2.V3 33
7000W/NR4.V0 32
7000W/NR4.V1 32
7000W/WR4.V0 32
7000W/WR4.V1 32
7100W/EM5.V0 26
7100W/EM5.V1 26
7100W/EM5.V2 26
7100W/EM5.V3 26
7100W/EM5.V4 26
7100W/NC2.M0 24
7100W/NC2.N0 24
7100W/NC2.W0 24
7100W/NR3.V0 25
7100W/NR3.V2 25
7100W/WC2.M0 24
7100W/WC2.N0 24
7100W/WC2.W0 24
7100W/WR3.V0 25
7100W/WR3.V2 25
7450W/1E4.VT 201
7450W/1M6.MB 201
7450W/1M6.NB 201
7450W/1M6.WB 201
7450W/NC3.MB 200
7450W/NC3.NB 200
7450W/NC3.WB 200
7450W/WC3.MB 200
7450W/WC3.NB 200
7450W/WC3.WB 200
7451C/1E4.VT 233
7451C/1M6.MB 233
7451C/1M6.NB 233
7451C/1M6.WB 233
7451C/NC3.MB 232
7451C/NC3.NB 232
7451C/NC3.WB 232
7451C/WC3.MB 232
7451C/WC3.NB 232
7451C/WC3.WB 232
7451F/1M6.MB 649
7451F/1M6.NB 649
7451F/1M6.WB 649
7451F/NC3.MB 648
7451F/NC3.NB 648
7451F/NC3.WB 648
7451F/WC3.MB 648
7451F/WC3.NB 648
7451F/WC3.WB 648
7451W/1E4.VT 203
7451W/1M6.MB 203
7451W/1M6.NB 203
7451W/1M6.WB 203
7451W/NC3.MB 202
7451W/NC3.NB 202
7451W/NC3.WB 202
7451W/WC3.MB 202
7451W/WC3.NB 202
7451W/WC3.WB 202
7452F/1M6.MB 651
7452F/1M6.NB 651
7452F/1M6.WB 651
7452F/NC3.MB 650
7452F/NC3.NB 650
7452F/NC3.WB 650
7452F/WC3.MB 650
7452F/WC3.NB 650
7452F/WC3.WB 650
7500W/1M3.MB 195
7500W/1M3.NB 195
7500W/1M3.WB 195
7500W/1U5.VT 195
7500W/NC3.MB 194
7500W/NC3.NB 194
7500W/NC3.WB 194
7500W/NR3.VS 194
7500W/WC3.MB 194
7500W/WC3.NB 194
7500W/WC3.WB 194
7500W/WR3.VS 194
7501C/1M3.MB 229
7501C/1M3.NB 229
7501C/1M3.WB 229
7501C/1U5.VT 229
7501C/NC3.MB 228
7501C/NC3.NB 228
7501C/NC3.WB 228
7501C/NR3.VS 228
7501C/WC3.MB 228
7501C/WC3.NB 228
7501C/WC3.WB 228
7501C/WR3.VS 228
7501W/1M3.MB 197
7501W/1M3.NB 197
7501W/1M3.WB 197
7501W/1U5.VT 197
7501W/NC3.MB 196
7501W/NC3.NB 196
7501W/NC3.WB 196
7501W/NR3.VS 196
7501W/WC3.MB 196
7501W/WC3.NB 196
7501W/WC3.WB 196
7501W/WR3.VS 196
7550W/1U3.VT 189
7550W/NC0.MB 188
7550W/NC0.WB 188
7550W/NR2.VS 188
7550W/WC0.MB 188
7550W/WC0.WB 188
7550W/WR2.VS 188
7551C/1U3.VT 225
7551C/NC0.MB 224

7551C/NC0.WB 224
7551C/NR2.VS 224
7551C/WC0.MB 224
7551C/WC0.WB 224
7551C/WR2.VS 224
7551W/1U3.VT 191
7551W/NC0.MB 190
7551W/NC0.WB 190
7551W/NR2.VS 190
7551W/WC0.MB 190
7551W/WC0.WB 190
7551W/WR2.VS 190
8000C/1D9.P0 58
8000C/1D9.PS 58
8000C/1E1.P0 58
8000C/1E1.PS 58
8000C/1T1.P0 58
8000C/1T1.PS 58
8000C/NR3.PO 58
8000C/NR3.PS 58
8000C/WR3.PO 58
8000C/WR3.PS 58
8001C/1D9.P0 59
8001C/1D9.PS 59
8001C/1E1.P0 59
8001C/1E1.PS 59
8001C/1T1.P0 59
8001C/1T1.PS 59
8001C/NR3.PO 59
8001C/NR3.PS 59
8001C/WR3.PO 59
8001C/WR3.PS 59
8100C/1E1.P0 54
8100C/1E1.PS 54
8100C/1T1.P0 54
8100C/1T1.PS 54
8100C/NR3.PO 54
8100C/NR3.PS 54
8100C/WR3.PO 54
8100C/WR3.PS 54
8101C/1E1.P0 55
8101C/1E1.PS 55
8101C/1T1.P0 55
8101C/1T1.PS 55
8101C/NR3.PO 55
8101C/NR3.PS 55
8101C/WR3.PO 55
8101C/WR3.PS 55
8200C/1D9.P0 46
8200C/1E4.P0 46
8200C/1T1.P0 46
8200C/NR4.P0 46
8200C/WR4.P0 46
8210C/1E1.P0 42
8210C/1T1.P0 42
8210C/NR3.P0 42
8210C/WR3.P0 42
8211C/1E1.P0 43
8211C/1T1.P0 43
8211C/NR3.P0 43
8211C/WR3.P0 43
8220C/1B1.P0 38
8220C/1E5.P0 38
8220C/NR1.P0 38
8220C/WR1.P0 38
8300C/1E2.P0 74
8300C/1T1.P0 74
8300C/NR3.P0 74
8300C/WR3.P0 74
8301C/1E2.P0 75
8301C/1T1.P0 75
8301C/NR3.P0 75
8301C/WR3.P0 75
9000F/1ML.NB 666
9000F/NC5.NB 666
9000F/WC5.NB 666
9000H/1ML.NB 667
9000H/NC5.NB 667
9000H/WC5.NB 667
9110C/1B1.VS 308
9110C/NR1.VS 308
9110C/WR1.VS 308
9110R/1B1.VS 308
9110R/NR1.VS 308
9110R/WR1.VS 308
9120R/1B1.VS 309
9120R/NR1.VS 309
9120R/WR1.VS 309
9130R/1B1.VS 310
9130R/NR1.VS 310
9130R/WR1.VS 310
9150C/1B1.VS 452
9150C/NR1.VS 452
9150C/WR1.VS 452
9151P/1B1.VS 453
9151P/NR1.VS 453
9151P/WR1.VS 453
9210C/1B1.VS 318
9210C/NR1.VS 318
9210C/WR1.VS 318
9210R/1B1.VS 318
9210R/NR1.VS 318
9210R/WR1.VS 318
9220R/1B1.VS 319
9220R/NR1.VS 319
9220R/WR1.VS 319
9230R/1B1.VS 320
9230R/NR1.VS 320
9230R/WR1.VS 320
9250C/1B1.VS 460
9250C/NR1.VS 460
9250C/WR1.VS 460
9251P/1B1.VS 461
9251P/NR1.VS 461
9251P/WR1.VS 461
9300R/1E6.VS 276
9300R/1T1.VS 276
9300R/NR3.VS 276
9300R/WR3.VS 276
9400R/1E2.VS 268
9400R/1T1.VS 268
9400R/NR3.VS 268
9400R/WR3.VS 268
9450R/1E6.VS 264
9450R/1T1.VS 264
9450R/NR3.VS 264
9450R/WR3.VS 264
9500R/1E6.VS 269
9500R/1T1.VS 269
9500R/NR3.VS 269
9500R/WR3.VS 269
9550R/1E6.VS 265
9550R/1T1.VS 265
9550R/NR3.VS 265
9550R/WR3.VS 265
9600P/1U5.VT 436
9600P/EM3.MB 440
9600P/EM3.NB 440
9600P/EM3.WB 440
9600P/NC3.MB 440
9600P/NC3.NB 440
9600P/NC3.WB 441
9600P/WC3.MB 440
9600P/WC3.NB 440
9600P/WC3.WB 441
9600W/1U5.VT 436
9600W/EM3.MB 438
9600W/EM3.NB 438
9600W/EM3.WB 438
9600W/NC3.MB 438
9600W/NC3.NB 438
9600W/NC3.WB 439
9600W/WC3.MB 438
9600W/WC3.NB 438
9600W/WC3.WB 439
9650P/1ME.VT 430
9650P/1U3.VT 426
9650P/NC0.MB 430
9650P/NC0.NB 430
9650P/NC0.WB 430
9650P/WC0.MB 430
9650P/WC0.NB 430
9650P/WC0.WB 430
9650W/1ME.VT 428
9650W/1U3.VT 426
9650W/NC0.MB 428
9650W/NC0.NB 428
9650W/NC0.WB 428
9650W/WC0.MB 428
9650W/WC0.NB 428
9650W/WC0.WB 428
9700F/1MH.NB 638
9700F/1ML.MB 639
9700F/1ML.NB 639
9700F/1ML.WB 639
9700F/1NC4.MB 638
9700F/1NC4.NB 638
9700F/1NC4.WB 638
9700F/1WC4.MB 638
9700F/1WC4.NB 638
9700F/1WC4.WB 638
9700W/1MH.NB 444
9700W/1ML.MB 444
9700W/1ML.NB 444
9700W/1ML.WB 444
9700W/NC4.MB 445
9700W/NC4.NB 444
9700W/NC4.WB 445
9700W/WC4.MB 445
9700W/WC4.NB 444
9700W/WC4.WB 445
9701F/1MH.NB 640
9701F/1ML.MB 641
9701F/1ML.NB 641
9701F/1ML.WB 641
9701F/NC4.MB 640
9701F/NC4.NB 640
9701F/NC4.WB 640
9701F/WC4.MB 640
9701F/WC4.NB 640
9701F/WC4.WB 640
9800W/NR3.V2 126
9800W/NR3.V3 126
9800W/NR3.V4 126
9800W/NR3.VS 126
9800W/WR3.V2 126
9800W/WR3.V3 126
9800W/WR3.V4 127
9800W/WR3.VS 126
9801W/NR3.V0 128
9801W/NR3.V1 128
9801W/NR3.VS 128
9801W/WR3.V0 128
9801W/WR3.V1 128
9801W/WR3.VS 128
9810W/1U3.VT 211
9810W/1U5.VT 211
9810W/NC0.MB 210
9810W/NC0.NB 210
9810W/NC0.WB 210
9810W/NR3.VT 210
9810W/WC0.MB 210
9810W/WC0.NB 210
9810W/WC0.WB 210
9810W/WR3.VT 210
9811W/1U3.VT 215
9811W/1U5.VT 215
9811W/NC0.MB 214
9811W/NC0.NB 214
9811W/NC0.WB 214
9811W/NR3.VT 214
9811W/WC0.MB 214
9811W/WC0.NB 214
9811W/WC0.WB 214
9811W/WR3.VT 214
9812W/1U3.VT 217
9812W/1U5.VT 217
9812W/NC0.MB 216
9812W/NC0.NB 216
9812W/NC0.WB 216
9812W/NR3.VT 216
9812W/WC0.MB 216
9812W/WC0.NB 216
9812W/WC0.WB 216
9812W/WR3.VT 216
9813W/1U3.VT 212
9813W/NR3.VT 212
9813W/WR3.VT 212
9814C/1U3.VT 239
9814C/1U5.VT 239
9814C/NC0.MB 238
9814C/NC0.NB 238
9814C/NC0.WB 238
9814C/NR3.VT 238
9814C/WC0.MB 238
9814C/WC0.NB 238
9814C/WC0.WB 238
9814C/WR3.VT 238
9900W/1E2.VS 120
9900W/1T1.VS 120
9900W/NR4.VS 120
9900W/WR4.VS 120
9901W/1E2.VS 121
9901W/1T1.VS 121
9901W/NR4.VS 121
9901W/WR4.VS 121

CLIO	178, 286, 394
FEBO	140, 572
FEBO 3	146, 582
FEBO 4	152, 592
GEMINI	272
GEO	34
GIANO	164, 610
GINEVRA	122
GIULIA	116
HELIOS	70
IRIS	400
LETTERA	110, 552
LUCY	170, 280, 388
LUNOS	422, 560, 634
MATRIX	292
MAXIMA	494
MERIDIAN	94, 544
MICRON	314, 456, 534
MICROPLATHO	348
MINIPLATHO	326
MINUS	130, 510
NOVA	478
OMEGA	304, 448, 524
OPTIKA	20
PARKER	334
PINUP	28, 654
PLATHO	356
QUADRA	76, 242, 470
RECTA	260
SCUDO	60
SQUARE	254, 620
TRIPLEX	158, 602
TWIN	50
UP&DOWN	184, 220, 644
UP&DOWN-Q	206, 234, 626
VEGA	464
VELA	662

Ed. 03/2014

Framon S.p.A.
Via Francesco Lana, 31
25065 Lumezzane (BS) Italy
tel: (+39) 030 8920977
fax: (+39) 030 8922544
info@framon.it
www.framon.it